



CJENOVNIK - UNIVIEW

NEODOLJIVI OSEĆAJ SIGURNOSTI

Sadržaj

Uniview IP kamere – 2MP.....	3
Uniview IP kamere – 4MP.....	5
Uniview IP kamere – 5MP.....	7
Uniview IP kamere – 6MP.....	8
Uniview IP kamere – 8MP.....	9
Uniview Specijalne kamere i uređaji.....	11
Uniview IP PTZ kamere.....	12
Uniview mrežni video snimači (NVR).....	13
Uniview dodatna oprema.....	16
Uniview PoE svičevi.....	19
Uniview IP video interfoni.....	21
Uniview kontrola pristupa.....	23
Uniview analogni video nadzor.....	24



IPC322LB-AF28K-A2

VK-1229

2MP IP Dome antivandal kamera sa fiksnim objektivom

1/3 CMOS sa progresivnim skeniranjem; Max. rezolucija 1920x1080@30/ 25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.0, 0 Lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2, 8mm; DORI (m): D-46.7m, O-18.7m, R-9.3m, I-4.7m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Detekcija ljudskog tijela 2.0, Detekcija pokreta, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) , Max 3.9 W; IP67, IK10; 2-Axis , Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-G-IN

Cijena i dobavlјivost na upit

PREPORUČUJEMO



IPC2122LB-AF28-A2

VK-1225

2MP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0 CMOS; Max. rezolucija 1920x1080@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.0, 0 Lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2, 8mm; DORI (m): D-46.7m, O-18.7m, R-9.3m, I-4.7m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Detekcija ljudskog tijela 2.0, Detekcija pokreta, Detekcija zvuka; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) , Max 3.9 W; IP67; Kućište grafin + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC2312LE-ADF28K-WP-L

VK-1230

FULL COLOR - SOVA!!! 2MP "OwlView Wise-ISP" IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/2.7 CMOS; Color-Hunter sa wise-ISP; Max. rezolucija 1920x1080@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.0003 Lux @ F1.0; WDR 120 dB; Fiksni objektiv: 2, 8mm; DORI (m): D-45m, O-18m, R-9m; I-4.5m; Smart LED, dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR; Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB, ANR, NAS (NFS) ; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) , Max 2.6 W; IP67; Kućište grafin + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC3612LB-AF28K-DL2

VK-1277

FULL COLOR!!! 2MP Dual-Light IP Turret kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 1920x1080@30/25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.005 Lux @ F1.6, 0 Lux sa IR on; DWDR; 2, 8mm; DORI (m): D-46.7m, O-18.7m, R-9.3m, I-4.7m; Dualno osvetljenje: Smart IR/LED dometa: 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Ultra detekcija pokreta, Detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) , Max 3.9 W; IP67; 3-Axis; Kućište grafin + plastika Odgovarajuća dozna: TR-JB03-I-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC322LB-AF28WK-G

VK-1278

2MP Wi-Fi Dome kamera sa fiksnim objektivom

1/2.9" CMOS; Max. rezolucija 1920x1080@30/25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.0, 0 Lux sa IR on; DWDR; 2, 8mm; DORI (m): D-45m, O-18m, R-9m, I-4.5m; Smart IR dometa: 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Detekcija ljudskog tijela, Detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB; Napajanje: DC 12V±25%, Max 4 W; IP67, IK10; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-G-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



IPC2122LB-AF28K-DL2

VK-1280

FULL COLOR!!! 2MP Dual-Light IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 1920x1080@30/25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.005 Lux @ F1.6, 0 Lux sa IR on; DWDR; 2, 8mm; DORI (m): D-46.7m, O-18.7m, R-9.3m, I-4.7m; Dualno osvetljenje: Smart IR/LED dometa: 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR , Digital defog; Ultra detekcija pokreta, Detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) , Max 4.4 W; IP67; 3-Axis; Kućište grafin + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN.

Cijena i dobavlјivost na upit





NOVO

IPC322LB-ASF28K-A

2MP IP Dome kamera sa fiksnim objektivom

1/2.9" CMOS; Max. rezolucija 1920x1080@30/25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.0, 0 Lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2, 8mm; DORI (m): D-45m, O-18m, R-9m, I-4.5m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Detekcija pokreta, Detekcija zvuka; Integriran mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) , Max 5 W; IP67, IK10; 2-Axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-G-IN

VK-1279

Cijena i dobavlјivost na upit

VK-1222



NOVO

IPC3614LB-AF28K-DL

FULL COLOR!!! 4MP ColorHunter Dual-Light IP TURRET kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0 CMOS; Max. rezolucija 2560x1440@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F1.6, 0 Lux sa IR; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m; I-6.3m; Dualno osvetljenje, Smart IR/LED, dometa 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 2.8 W; IP67; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-I-IN

Cijena i dobavlјivost na upit

VK-1238



NOVO

IPC3614LE-ADF28KC-DL

FULL COLOR!!! 4MP ColorHunter Dual-Light IP TURRET kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0 CMOS; Max. rezolucija 2688x1520@20fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.003 Lux @ F1.6, 0 Lux sa light; WDR 120 dB; Fiksni objektiv: 2,8mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m; I-6.3m; Dualno osvetljenje, Smart IR/LED, dometa 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Prelazak preko linije, šticeći prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Integrisan zvučnik; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5 W (bez zvučnika); IP67; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-I-IN

Cijena i dobavlјivost na upit

VK-1248



NOVO

IPC3534LB-ADEZK-H

4MP IP Dome antivandal kamera sa motorizovanim objektivom

1/3.0 CMOS; Max. rezolucija 2688x1520@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.003 Lux @ F1.6, 0 Lux sa IR on; WDR 120dB; objektiv 2.8 to 12 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m; I-6.3m; Smart IR, dometa 40m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, šticeći prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela i vozila), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Audio 1/1; Alarm 1/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 256GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 8W; IP67, IK10; Kućište metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-H-IN

Cijena i dobavlјivost na upit

VK-1221



NOVO

IPC2124LB-AF28K-DL

FULL COLOR!!! 4MP ColorHunter Dual-Light IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 2560x1440@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 lux @ F1.6, 0 lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2.8mm; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Dualno osvetljenje, Smart IR /LED, dometa 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 2.8 W; IP67; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

Cijena i dobavlјivost na upit

VK-1203



NOVO

IPC2124LE-ADF28KMC-DL

FULL COLOR!!! 4MP ColorHunter Dual-Light IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 2688x1520@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.003 Lux @ F1.6, 0 lux sa IR on; WDR 120 dB; Fiksni objektiv: 2.8mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m; I-6.3m; Dualno osvetljenje, Smart IR /LED, dometa 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Prelazak preko linije, šticeći prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Integrisan zvučnik (podrška za dvosmjerni audio); Audio 1/1; Alarm 1/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 4,6 W; IP67; Kućište grafen + metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

Cijena i dobavlјivost na upit

VK-1206



NOVO

IPC2324SE-ADZK-WL-IO

FULL COLOR!!! 4MP ColorHunter Dual-Light IP BULLET ANTIVANDAL kamera sa motorizovanim VF objektivom;

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem; Max. rezolucija 2688x1520@ 25fps; Triple streams; Min. osvetljenje: 0.0005 lux @ F1.2, 0 lux sa IR on; WDR 120dB; 2.8 ~ 12mm motorizovani zoom i automatski fokus; Podržava koridor mod; DORI (m): D-43.4/186.2m, O-17.4/74.5m, R-8.7/37.2m, I-4.3/18.6m; Dualno osvetljenje, Smart IR /LED, dometa 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Face Capture, SIP (Pametna zaštita perimetra) sa prepoznavanjem boja; Prelazak preko linije, šticeći prostor, Ulazak / Izlazak iz područja (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila), Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve, Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisana 2 mikrofona; Audio 1/1; Alarm 1/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 256GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 11.5W; IP67, IK10; Kućište metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB06-A-IN

Cijena i dobavlјivost na upit

NOVO Nov proizvod



Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti



NOVO

IPC2124LB-AF28-A2

VK-1237

4MP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 2560×1440@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.0, 0 Lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart IR, dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Detekcija ljudskog tijela 2.0, Detekcija pokreta, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 3,9 W; IP67; Kućište grafin + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC324LB-AF28K-A2

VK-1282

4MP IP Dome kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0 CMOS; Max. rezolucija 2560 × 1440 @ 25fps; Dual streams; Boja: 0.01 lux (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Detekcija ljudskog tijela 2.0, Detekcija pokreta, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 3,9 W; IP67, IK10; 2-axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-G-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC2124LB-SF28KM-G

VK-1286

4MP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 2560×1440@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.0, 0 lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, šticeći prostor (bazirano na detekciji ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Tamper alarm; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 128GB, Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5,5W; IP67; 3-axis; Kućište metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC3624LE-ADF28K-WL

VK-1284

FULL COLOR!!! 4MP ColorHunter IP Eyeball kamera sa fiksnim objektivom

1/1.8" CMOS; Max. rezolucija 2688 × 1520@25fps; Dual streams; Boja: 0.0005lux (F1.0, AGC ON), 0 lux with IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2,8mm; Podrška koridor mod; DORI (m): D-43.4m, O-17.4m, R-8.7m, I-4.3m; Bijelo osvetljenje dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, šticeći prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela i vozila), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 128GB; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5,9 W; IP67; 3-Axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-I-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC2124LB-SF28-A

VK-1287

4MP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 2560×1440@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.1, 0 Lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Detekcija pokreta; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5 W; IP67; 3-axis; Kućište grafin + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC3614LB-SF28-A

VK-1283

4MP IP Turret kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 2560×1440@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.1, 0 Lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Detekcija pokreta; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5 W; IP67; 3-Axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN

Cijena i dobavlјivost na upit





NOVO

IPC3235SB-ADZK-10

5MP LightHunter IP Dome kamera sa motorizovanim objektivom

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 2880x1620@25fps; Triple streams; Min. osvetljenje: 0.002 lux @ F1.2, 0 lux sa IR on; WDR 120dB; Motorizovani objektiv: 2.7 to 13.5 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-60.8/303.8m, O-24.3/121.5m, R-12.2/60.8m, I-6.1/30.4m; Smart IR, dometa 40m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Face Capture, SIP (Pametna zaštita perimetra); Prelazak preko linije, šticeći prostor, Ulazak / Izlazak iz područja, (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila), Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve, Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Audio 1/1; Alarm 1/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 7W; IP67, IK10; Kucište metal; Odgovarajuća dozna: ---

VK-1223

Cijena i dobavljaljivost na upit



NOVO

IPC2325SB-DZK-10

5MP HD Inteligentna LightHunter IP Bullet kamera sa varifokalnim objektivom

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 2880x620@30/25fps; Triple streams; Min. osvetljenje: 0.002 lux @ F1.2, 0 lux sa IR on; WDR 120dB; Varifokalni objektiv: 2.7 to 13.5 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-60.80/303.80m, O-24.30/121.50m, R-12.20/60.80m, I-6.1/30.4m; Smart IR, dometa 50m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR; Digitalni defog; Face Capture, SIP (Pametna zaštita perimetra); Prelazak preko linije, šticeći prostor, Ulazak / Izlazak iz područja, (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila), Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve, Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Audio 1/1; Alarm 1/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 8W; IP67, IK10; Kucište metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB06-A-IN

VK-1204

Cijena i dobavljaljivost na upit



NOVO

IPC2B25SS-ADZK-11

5MP LightHunter IP Bullet kamera sa motorizovanim objektivom

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 2880x1620@30/25fps; Triple streams; Min. osvetljenje: 0.002 lux @ F1.2, 0 lux sa IR on; WDR 130dB; Motorizovani objektiv: 2.7 to 13.5 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-60.80/303.80m, O-24.3/121.5m, R-12.2/60.8m, I-6.1/30.4m; Smart IR, dometa 60m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR Digitalni defog, ASM (Auto Scene match: Automatska optimizacija slike u odnosu na trenutne uslove okruženja); Face Capture, SIP (Pametna zaštita perimetra) sa prepoznavanjem boja; Prelazak preko linije, šticeći prostor; Ulazak / Izlazak iz područja (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila), Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve, Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka, Uklonjen / ostavljen objekat; Integrisan mikrofon; Audio 1/1; Alarm 1/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 9.5W; IP67, IK10; Kucište metal + plastika. Dolazi sa doznom kutijom u kompletu.

VK-1243

Cijena i dobavljaljivost na upit



NOVO

IPC2325LB-ADZK-H

5MP IP Bullet kamera sa motorizovanim objektivom

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 2880x1620@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.001 Lux @ F1.6, 0 lux sa IR on; WDR 120dB; Motorizovani objektiv: 2.8 to 12 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63/270m, O-25.2/108m, R-12.6/54m, I-6.3/27m; Smart IR dometa 50m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, šticeći prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 9.6 W; IP67; 3-axis; Kucište grafen + metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

VK-1289

Cijena i dobavljaljivost na upit



NOVO

IPC325LE-ADF28K-H

5MP IP Dome kamera sa fiksnim objektivom

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 2880x1620@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.003 lux @ F1.6, 0 lux sa IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart IR, dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, šticeći prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 4.4 W; IP67, IK10; 3-axis; Kucište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-G-IN

VK-1288

Cijena i dobavljaljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

UNV[®]
Uniview Technologies



NOVO

IPC3616LE-ADF28K-DL

6MP IP Eyeball kamera sa fiksnim objektivom

VK-1290

1/2.4 CMOS; Max. rezolucija 3200x1800@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.003 Lux @ F1.6, 0 lux sa IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv 2.8 mm; DORI (m): D-63.1m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Dualno osvetljenje: Smart IR/LED osvetljenje dometa: 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, štiti prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5,4 W; IP67; 3-axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-I-IN

Cijena i dobavlјivost
na upit



NOVO

IPC3618LE-ADF28KC-DL

VK-1242

FULL COLOR!!! 8MP ColorHunter IP Turret kamera sa fiksnim objektivom

1/2.8" CMOS; Max. rezolucija 3840x2160@20fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.005 lux @ F1.6, 0 lux with IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2,8mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-87m, O-34,8m, R-17,4m, I-8,7m; Dualno osvetljenje: Smart IR/LED dometa: 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR Digital defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran zvučnik; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5W; IP67; 3-axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-I-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC3528LE-ADF28K-WP

VK-1216

FULL COLOR - SOVA!!! 8MP ColorHunter Wise-ISP IP Dome kamera sa fiksnim objektivom

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem; Max. rezolucija 3840x2160@20fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.0003 lux @ F1.0; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63m, O-25,2m, R-12,6m, I-6,3m; Smart LED dometa: 30 m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR Digital defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5W; IP67, IK10; 3-axis; Kućište: metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-H-IN-V2

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC2128LB-ADF28K-G

VK-1224

8MP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 3840x2160@15fps; Dual streams; Boja: 0.01 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR on; WDR 120dB; 2.8 mm; DORI (m): D-63m, O-25,2m, R-12,6m, I-6,3m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR Digital defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5W; IP67; 3-axis; Kućište grafin + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC2128LE-ADF28KMC-DL

VK-1239

FULL COLOR!!! 8MP ColorHunter IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/2.8" CMOS; Max. rezolucija 3840x2160@20fps; Dual streams; Boja: 0.005 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-87m, O-34,8m, R-17,4m, I-8,7m; Dualno osvetljenje: Smart IR/Toplo osvetljenje dometa: 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofon; Integriran zvučnik; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5.5W; IP67; 3-axis; Kućište grafin + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC2128LB-ADF28K-DL

VK-1292

8MP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/2.8" CMOS; Max. rezolucija 3840x2160 @20fps; Dual streams; Boja: 0.005 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-84m, O-33,6m, R-16,8m, I-8,4m; Dualno osvetljenje: Smart IR/Toplo osvetljenje dometa: 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofon; Integriran zvučnik; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5.3 W; IP67; 3-axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC2318LE-ADF28KM-WP

VK-1293

FULL COLOR - SOVA!!! 8MP ColorHunter Wise-ISP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/1.8" CMOS; Max. rezolucija 3840x2160@20fps; Dual streams; Boja: 0.0003 lux (F1.0, AGC ON), 0 lux with IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63m, O-25,2m, R-12,6m, I-6,3m; Toplo osvetljenje dometa: 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 3.9 W; IP67; 3-axis; Kućište metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

Cijena i dobavlјivost na upit





NOVO

IPC328LE-ADF28K-G

8MP IP Dome Antivandal kamera sa fiksnim objektivom

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 3840*2160 @20fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.005 lux @ F1.6, 0 lux with IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-84m, O-33.6m, R-16.8m, I-8.4m; Smart IR, dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela i vozila), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 256GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 9.6 W; IP67, IK10; 3-axis; Kućište metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-G-IN

VK-1291

Cijena i dobavljalivost na upit



NOVO

SMBOX01-R-EU

Inteligentna kutija za nadzor i operacije (Intelligent O&M Box)

Integrirani dizajn kombinuje SMSSERVER (NVR), modul za pametni menadžment napajanja, PoE switch (8 ethernet portova), grijač, ventilator i upozoravajuće svjetlo. Mogućnost instalacije do 5 kamera (dve na bočnim stranama i jedna na donjoj strani) na gornjoj strani je predviđeno mjesto za IP zvučnik, unutar box-a predviđen je prostor za 4g ruter i jedan HDD (1 x SATA interface, up to 16TB HDD (2.5" or 3.5"), or up to 4TB SSD (2.5")).

SMSSERVER:

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30; Smart On: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30; Bandwith In/Out: 80/80Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Detekcija temperature (Požara, dima cigarete, dima i vatre, mjerenje temperature), Brojanje ljudi, Video Metadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica (2 kanala sa normalnim kamerama), SIP (4 kanala), UMD (8 kanala); 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, ONVIF, 1 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs; Napajanje: AC 100 V to 240 V"

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

SMBOX02-R

Inteligentna kutija za nadzor i operacije (Intelligent O&M Box)

Integrirani dizajn kombinuje SMSSERVER (NVR), modul za pametni menadžment napajanja, PoE switch (8 ethernet portova), grijač, ventilator i upozoravajuće svjetlo. Mogućnost instalacije do 5 kamera (dve na bočnim stranama i jedna na donjoj strani) na gornjoj strani je predviđeno mjesto za IP zvučnik, unutar box-a predviđen je prostor za 4g ruter i jedan HDD (1 x SATA interface, up to 16TB HDD (2.5" or 3.5"), or up to 4TB SSD (2.5")).

SMSSERVER:

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30; Smart On: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30; Bandwith In/Out: 80/80Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Detekcija temperature (Požara, dima cigarete, dima i vatre, mjerenje temperature), Brojanje ljudi, Video Metadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica (2 kanala sa normalnim kamerama), SIP (4 kanala), UMD (8 kanala); 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, ONVIF, 1 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs; Napajanje: solarno set, potrošnja: pri temperaturi od 25°C: 134.8 W (sa 16T HDD, HDD Heating, Full POE Output (75W), Fan, Alarm Light), IP56.

Napomena:

Na temperaturi od 25°C i pri punom opterećenju, uređaj može raditi 10 sati kada se napaja isključivo iz baterije (SLR-B2560-H).

Cijena i dobavlјivost na upit





NOVO

IPC94144SR-X25-F40C

VK-1210

4MP+4MP Lighthunter IP PTZ kamera, 25x zoom

Panorama: 1/1.8" CMOS, Color: 0.0005 Lux (F1.0, AGC ON), 0 lux with IR; PTZ: 1/2.7" CMOS, Color: 0.003 Lux (F1.5, AGC ON), 0 lux with IR; Max. rezolucija 2x 2688x1520@30/25fps; triple streams; WDR 120dB; Panorama: 4mm, PTZ: 4.8-120mm, automatski fokus i motorizovani zoom; Smart IR, dometa 30/100m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, 2D/3D DNR Digital defog; Panorama: Linkovanje SIP događaja za aktiviranje PTZ Autopraćenja; Oba kanala: Face Capture, SIP (Pametna zaštita perimetra); Prelazak preko linije, štice prostor, Ulazak / Izlazak iz područja (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila), Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve, Uklonjen / ostavljen objekat; Detekcija zvuka, Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Audio 1/1; Alarm 2/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 256GB, ANR; Napajanje: DC 12V±25%, PoE+ (IEEE 802.3at), Max 24W; IP66; Odgovarajući nosači i dozne: pogledati tehničku dokumentaciju.

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC6315LFW-AX5C-VG1

VK-1245

5MP ColorHunter Tri-guard IP PTZ kamera

1/2.7" CMOS, Max. rezolucija: 2880x1620@30fps; Triple streams; Boja: 0.005lux (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; WDR 120dB; Motorizovani objektiv: 2.7 to 13.5 mm; Smart IR/Toplo osvjetljenje dometa: 50/15m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Auto praćenje (filtriranje meta, ljudi), SIP (Pametna zaštita perimetra); Prelazak preko linije, štice prostor (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila), Detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka, Integriran mikrofon; Integriran zvučnik; Audio 1/1; Alarm 2/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3at), Max 18W; IP66; Odgovarajući nosači i dozne: pogledati tehničku dokumentaciju.

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC675LFW-AX4DUPKC-VG

VK-1297

5MP ColorHunter Tri-guard IP PTZ kamera; 1/2.7" CMOS, Max. rezolucija:

2880x1620@30fps; Triple streams; Boja: 0.003 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; WDR 120dB; Motorizovani objektiv: 2.8 to 12 mm; Smart IR/Toplo osvjetljenje dometa: 50/10m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Auto praćenje (filtriranje meta, ljudi), SIP (Pametna zaštita perimetra); Prelazak preko linije, štice proctor, Ulazak / Izlazak iz područja (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila), Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve, Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka, Uklonjen / ostavljen objekat; Integriran mikrofon; Integriran zvučnik; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3at), Max 18W; IP66; Odgovarajući nosači i dozne: pogledati tehničku dokumentaciju.

Cijena i dobavlјivost na upit





NOVO

NVR301-04S3-P4

Mrežni video snimač sa 4 (PoE) kanala

Max. rezolucija snimanja: 8MP; Mogućnost dekodiranja: 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 6 x 1080P@30, 8 x 720P@30; Bandwith In/Out: 64/48 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri: Total 4 kanala - Detkcija lica, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 24TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 2x USB2.0, 1x Audio izlaz, 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; PoE interfejs: 4 RJ45 10 M/100 M, Max 30 W po portu, ukupno 54 W PoE budžet; Napajanje: DC 48 V/1.35 A

VR-530

Cijena i dobavljalivost na upit



NOVO

NVR301-08E-P8-IQ

Mrežni video snimač sa 8 (PoE) kanala i AI tehnologijom - SeekFree pretraga

Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: Smart OffI2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, Smart OnI2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30; Bandwith In/Out: 80/80 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detkcija lica (do 8 slika), Komparacija lica, Detekcija vozila (LPR), Detekcija temperature, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD), Videometadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detkcija lica, Komparacija lica (do 4 kanala), SIP (do 2 kanala), UMD (do 4 kanala); AI pretraga snimka: SeekFree funkcija, pretraga prema unešenom tekstu; 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 24TB; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 2 x USB2.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), Alarm I/O: 4/1, 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; PoE interfejs: 8 RJ45 10 M/100 M, Max 30 W po portu, ukupno 75 W PoE budžet; Napajanje: DC 52 V/1.8 A*

VR-533

Cijena i dobavljalivost na upit



NOVO

NVR301-08S3-P8

Mrežni video snimač sa 8 (PoE) kanala

Max. rezolucija snimanja: 8MP; Mogućnost dekodiranja: 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 6 x 1080P@30, 8 x 720P@30; Bandwith In/Out: 64/48 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri: Total 4 kanala - Detkcija lica, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 24TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 2x USB2.0, 1x Audio izlaz, 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; PoE interfejs: 8 RJ45 10 M/100 M, Max 30 W po portu, ukupno 75 W PoE budžet; Napajanje: DC 52 V/1.8 A

VR-532

Cijena i dobavljalivost na upit



NOVO

NVR501-04B-IQ

Mrežni video snimač sa 4 kanala i AI tehnologijom

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, Smart On: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30; Bandwith In/Out: 80/80 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali); Detkcija lica (do 8 slika), Komparacija lica, Detekcija vozila (LPR), Detekcija temperature, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD), Videometadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detkcija lica, Komparacija lica (do 4 kanala), SIP (do 4 kanala), UMD (do 4 kanala); AcuSearch, AcuTrack, 500000 zapisa lica, 1500000 zapisa SIP i vozila, 1 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 24TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 1 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 8W bez HDD-a.

VR-531

Cijena i dobavljalivost na upit



NOVO

NVR501-08B-IQ

Mrežni video snimač sa 8 kanala i AI tehnologijom

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, Smart On: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 3MP@30; Bandwith In/Out: 80/80 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali); Detkcija lica (do 8 slika), Komparacija lica, Detekcija vozila (LPR), Detekcija temperature, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD), Videometadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detkcija lica, Komparacija lica (do 4 kanala), SIP (do 4 kanala), UMD (do 8 kanala); AcuSearch, AcuTrack, 500000 zapisa lica, 1500000 zapisa SIP i vozila, 1 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 24TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 1 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 8W bez HDD-a.

VR-534

Cijena i dobavljalivost na upit



NOVO

NVR302-16B-IQ

Mrežni video sinmač sa 16 kanala i AI tehnologijom

Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: Smart OffI2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 16 x 720P@30, Smart OnI2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30; Bandwith In/Out: 160/128 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali); Detkcija lica (do 8 slika), Komparacija lica, Detekcija vozila (LPR), SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD), Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detkcija lica (do 8 kanala sa detkcijom lica na UNV kamerama), SIP (2 kanala), UMD (4 kanala); 2 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 24TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 1x USB2.0, 1x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 2x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/5 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a

VR-535

Cijena i dobavljalivost na upit

VR-536



NOVO

NVR502-16E-IM-G

Mrežni video snimač sa 16 kanala i AI tehnologijom – SeekFree pretraga

Max. rezolucija snimanja: 32 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6MP@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 16 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, Smart On: 16 x 1080P @ 30 fps; Bandwith In/Out: 192/192 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica (do 16 slika), Komparacija lica, Detekcija vozila (LPR), Detekcija temperature, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz are) Ultra detekcija pokreta (UMD), Videometadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, Komparacija lica (do 16 kanala), SIP (do 16 kanala), Videometadata, Komparacija registarskih tablica, Nelegalno parkiranje motornih vozila. AI pretraga snimka: SeekFree funkcija, pretraga prema unešenom tekstu, AcuSearch, AcuTrack, 2000000 zapisa lica, 2000000 zapisa SIP i 2000000 zapisa vozila; 2 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 24TB za svaki HDD, RAID 1; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), Alarm I/O: 4/1, 2 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/3 A, potrošnja ≤ 25W bez HDD-a.

Cijena i dobavlјivost na upit

VR-537



NOVO

NVR504-16E-IQ snimač

Mrežni video snimač sa 16 kanala i AI tehnologijom

Max. rezolucija snimanja: 32 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6MP@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, Smart On: 16 x 1080P@30, 3 x 16MP@30, 4 x 12MP@30, 6 x 4K@30, 8 x 6MP@30, 9 x 5MP@30, 12 x 4MP@30, 16 x 3MP@30; Bandwith In - Smart Off/On: 384/200 Mbps, Bandwith Out - Smart Off/On: 384/200 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica (do 16 slika), Komparacija lica, Detekcija vozila (LPR), Detekcija temperature, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz are) Ultra detekcija pokreta (UMD), Videometadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, Komparacija lica (do 16 kanala), SIP (do 8 kanala), UMD (do 16 kanala), AI pretraga snimka AcuSearch, AcuTrack, 3000000 zapisa lica, 2000000 zapisa SIP i 2000000 zapisa vozila; 4 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 24TB za svaki HDD, RAID 0, 1, 5; 2x HDMI, 2xVGA (simultano po dva izlaza), 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), Alarm I/O: 16/10, 2 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs; Napajanje: AC 100-240V, potrošnja ≤ 35W bez HDD-a.

Cijena i dobavlјivost na upit

VR-515



NOVO

NVR301-04S3

Mrežni video snimač sa 4 kanala

Max. rezolucija snimanja: 8MP; Mogućnost dekodiranja: 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25; Bandwith In/Out: 64/48 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 10TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 2x USB2.0, 1x Audio izlaz, 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 5W bez HDD-a.

Cijena i dobavlјivost na upit

VR-521



NOVO

NVR301-08S3

Mrežni video snimač sa 8 kanala

Max. rezolucija snimanja: 8MP; Mogućnost dekodiranja: 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 6 x 1080P@30, 8 x 720P@30; Bandwith In/Out: 64/48 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 10TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 2x USB2.0, 1x Audio izlaz, 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 5W bez HDD-a."

Cijena i dobavlјivost na upit

VR-525



NOVO

NVR301-04B-IQ

Mrežni video snimač sa 4 kanala i AI tehnologijom

Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, Smart On: 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30; Bandwith In/Out: 80/80 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Podržava standardne kamere koje su u skladu sa ONVIF profilima (S, G, T) i RTSP protokolom; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Brojanje ljudi, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, SIP (2 kanala), UMD (4 kanala); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 10TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a.

Cijena i dobavlјivost na upit

VR-526



NOVO

NVR301-08B-IQ

Mrežni video snimač sa 8 kanala

Mrežni video snimač sa 8 kanala
Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, Smart On: 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30; Bandwith In/Out: 80/80 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Podržava standardne kamere koje su u skladu sa ONVIF profilima (S, G, T) i RTSP protokolom; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Brojanje ljudi, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, SIP (2 kanala), UMD (4 kanala); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 10TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a.

Cijena i dobavlјivost na upit



VR-522



NOVO

NVR301-16B-IQ

Mrežni video snimač sa 16 kanala

Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off@2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 16 x 720P@30, Smart On@2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30; Bandwith In/Out: 80/80 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Podržava standardne kamere koje su u skladu sa ONVIF profilima (S, G, T) i RTSP protokolom; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Brojanje ljudi, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, SIP (2 kanala), UMD (4 kanala); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 10TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a.

Cijena i dobavlјivost na upit

VR-520



NOVO

NVR302-32B-IQ

Mrežni video snimač sa 32 kanala

Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off@2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 20 x 720P@30, 32 x DI, Smart On@2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30, 32 x DI; Bandwith In/Out: 160/128 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Podržava standardne kamere koje su u skladu sa ONVIF profilima (S, G, T) i RTSP protokolom; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Brojanje ljudi, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, SIP (2 kanala), UMD (4 kanala); 2 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 10TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 2 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/3 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a.

Cijena i dobavlјivost na upit

VR-524



NOVO

NVR502-09B-IQ

Mrežni video snimač sa 9 kanala

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off@2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 3MP@30, 9 x 1080P@30, Smart On@2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 9 x 1080P@30, 32 x DI; Bandwith In/Out: 160/128 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Podržava standardne kamere koje su u skladu sa ONVIF profilima (S, G, T) i RTSP protokolom; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Detekcija temperature (Požara, dima cigarete, dima i vatre, mjerenje temperature), Brojanje ljudi, Video Metadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, SIP (4 kanala), UMD (8 kanala); 2 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 16TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 2 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs, Alarm I/O: 8/2; Napajanje: DC 12 V/3 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a.

Cijena i dobavlјivost na upit

VR-517



NOVO

NVR502-32B-IQ

Mrežni video snimač sa 32 kanala

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off@2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 720P@30, Smart On@2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 12 x 1080P@30, 24 x 720P@30, 32 x DI; Bandwith In/Out: 320/160 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Detekcija temperature (Požara, dima cigarete, dima i vatre, mjerenje temperature), Brojanje ljudi, Video Metadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, SIP (4 kanala), UMD (8 kanala); 2 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 16TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 2 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs, Alarm I/O: 8/2; Napajanje: DC 12 V/3 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a.

Cijena i dobavlјivost na upit

VR-519



NOVO

NVR504-32B

Mrežni video snimač sa 32 kanala

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, H.264: 2 x 16MP@30 x 2688@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 30 x 720P@30, 32 x DI; Bandwith In/Out: 320/160 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (8 kanala): Detekcija vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Detekcija temperature (Požara, dima cigarete, dima i vatre, mjerenje temperature), Brojanje ljudi, Video Metadata, Monitoring saobraćaja; 4 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 8TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 2 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs, Alarm I/O: 16/8; Napajanje: DC 12 V/5 A, potrošnja ≤ 20W bez HDD-a.

Cijena i dobavlјivost na upit

VR-528



NOVO


NVR302-08E2-P8

Mrežni video snimač sa 8 (PoE) kanala

Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: 1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 8 x 1080P@30; Bandwith In/Out: 320/160 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri: Total 8 kanala - SIP (Prelazak preko linije, šticeći prostor, Ulazak / Izlazak iz područja), Uklonjen / ostavljen objekat, Auto praćenje, Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve Detekcija pokreta, VCA pretraga po ponašanju, pretraga vozila; 2 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta po 10TB; 1x HDMI, 1xV GA, 1x USB2.0, 1x USB3.0, Audio I/O: 1/1, Alarm I/O: 8/2, 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs; PoE interfejs: 8 RJ45 10 M/100 M, Max 30 W po portu, ukupno 135 W PoE budžet, IEEE 802.3af/at; Napajanje: 100~240V AC, ≤ 15W (bez HDD)

Cijena i dobavlјivost na upit






TR-JB03-G-IN

Dozna kutija za IPC32X seriju mini dome kamera

Dozna kutija za IPC32X seriju mini dome kamera,
Aluminijska legura, $\Pi 108.6 \text{ mm} \times 38.5 \text{ mm}$

VO-479

Cijena i dobavlјivost na upit



TR-JB03-I-IN

Dozna kutija za IPC36XXL seriju turret kamera

Dozna kutija za IPC36XXL seriju turret kamera,
Aluminijska legura, $\Pi 117.8 \text{ mm} \times 38.5 \text{ mm}$

VO-485

Cijena i dobavlјivost na upit



TR-JB05-A-IN

Dozna kutija za mini bullet i dome kamere

Dozna kutija za mini bullet i dome kamere,
Aluminijska legura, $93.0 \text{ mm} \times 100.5 \text{ mm} \times 43.1 \text{ mm}$

VO-484

Cijena i dobavlјivost na upit



TR-JB05-B-IN

Dozna kutija za IPC21XX seriju kamera sa kružnom bazom

Dozna kutija za IPC21XX seriju kamera sa kružnom bazom,
Aluminijska legura, $\Pi 104.4 \text{ mm} \times 57.0 \text{ mm}$

VO-490

Cijena i dobavlјivost na upit



TR-JB06-A-IN

Dozna kutija za IPC23XX OEM seriju kamera

Dozna kutija za IPC23XX OEM seriju kamera,
Aluminijska legura, $106.0 \text{ mm} \times 104.0 \text{ mm} \times 58.5 \text{ mm}$,
Unutrašnja ili vanjska montaža

VO-492

Cijena i dobavlјivost na upit



TR-WE45-IN

Zidni nosač za PTZ kamere

Zidni nosač za PTZ kamere,
Aluminijska legura,
 $230.3 \text{ mm} \times 141 \text{ mm} \times 201.5 \text{ mm}$
Unutrašnja ili vanjska montaža

VO-482

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

TR-JB04-D-IN

VO-481

Dozna kutija za Fisheexe kamere

Dozna kutija za Fisheexe kamere,
Aluminijska legura, 149.2mm x 42.5mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



NOVO

TR-UP06-IN

VO-487

Univerzalni nosač doznih kutija za stub,

"Univerzalni nosač doznih kutija za stub,
Aluminijska legura, 100.0 mm x 90.0 mm x 38.2 mm"

Cijena i dobavlјivost
na upit



NOVO


TR-UV06-A-IN

VO-486

3D nosač za box kamere,

nosivost do 21kg
Aluminijska legura, 115mmx103mmx100mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



NOVO

TR-UP06-B-IN

VO-491

Univerzalni nosač doznih kutija za stub

Univerzalni nosač doznih kutija za stub,
Aluminijska legura, 100.0 mm x 90.0 mm x 38.2 mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



NOVO


TR-JB07-D-IN-V2

VO-513

Dozna kutija za bullet kamere

Aluminijska legura, 124.9 mm x 127.9 mm x 57.0 mm,
Unutrašnja ili vanjska montaža

Cijena i dobavlјivost
na upit



NOVO

TR-UC08-C-V2

VO-515

"Nosač za Bullet, dome kamere

Aluminijska legura, 207.0 mm x 127.0 mm x 115.6 mm
Montaža na ugao

Cijena i dobavlјivost
na upit





NOVO

TR-WM06-I-IN

Nosač kućišta

Nosač kućišta,
nosivost do 21kg
Aluminijska legura, 140mm*88mm*374mm

VO-514

Cijena i dobavlјivost
na upit

PREPORUČUJEMO



NOVO

CAB-LC3100B-CCA-IN

UTP Cat6 kabl, 305m, bijela boja

MO-197

Cijena i dobavlјivost
na upit

PREPORUČUJEMO



NOVO


CAB-LC3100B-E-IN

UTP Cat6 kabl, 305m, narandžasta boja

MO-198

Cijena i dobavlјivost
na upit

PREPORUČUJEMO



NOVO

CAB-LC3110B-E-IN

UTP Cat6 kabl, 305m, crna boja, za vanjsku montažu

MO-199

Cijena i dobavlјivost
na upit





NOVO


NSW2020-6T-POE-IN

Neupravljivi 6 Portni Ethernet Access Switch

6×100Mbps portova (4 PoE + 2 Uplink porta); Switching capacity: 1.2 Gbps; Forwarding performance: 0.90 Mpps; PoE power budget 60W, 802.3at/af (port 1 i 2 PoE+); Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

VO-474

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

NSW2020-10T-POE-IN

Neupravljivi 10 Portni Ethernet Access Switch

10×100Mbps, (8 PoE + 2 Uplink porta); Switching capacity: 2 Gbps; Forwarding performance: 1.49 Mpps; PoE power budget 88W, 802.3at/af (port 1 i 2 PoE+); Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

VO-475

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

NSW2020-16T2GC-POE-IN

Neupravljivi 16 Ethernet port Access switch

16×100Mbps PoE port (RJ45)+2×1000Mbps Uplink Combo porta; Switching capacity: 7.2 Gbps; Forwarding performance: 5.36 Mpps; PoE power budget 250W, 802.3at/af; Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

VO-483

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

NSW3000-17GT1GP1GC-POE-IN

Cloud Upravlјivi 16 portni Gigabitni switch

16×1000Mbps PoE ports (RJ45)+1× Gigabit RJ45 ports+1× Gigabit SFP ports+1× Gigabit (Combo); Switching capacity: 38 Gbps; Forwarding performance: 28.272 Mpps; PoE power budget 250W, 802.3at/af; Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

VO-478

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN

Neupravlјivi 24 Ethernet Access switch

24×100Mbps PoE port (RJ45) + 1×1000Mbps Gigaethernet port +1×1000Mbps Combo port; Switching capacity: 8.8 Gbps; Forwarding performance: 6.55 Mpps; PoE power budget 370W, 802.3at/af (port 1 - 8 PoE+); Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

VO-476

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

NSW3000-25GT1GP1GC-POE-IN

Cloud Upravlјivi 24 portni Gigabitni switch

24×1000Mbps PoE ports (RJ45)+1× Gigabit RJ45 ports+1× Gigabit SFP ports+1× Gigabit (Combo); Switching capacity: 54 Gbps; Forwarding performance: 40.176 Mpps; PoE power budget 390W, 802.3at/af; Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

VO-477

Cijena i dobavlјivost na upit

Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



NOVO

NSW2010-26GT2GC-POE-IN

VO-488

Neupravljivi 24 Gigabitni Access switch

24×1000Mbps PoE ports (RJ45)+2×1000Mbps ports(RJ45)+2×1000Mbps ports (Combo); Switching capacity: 56 Gbps; Forwarding performance: 41.7 Mpps; PoE power budget 400W, 802.3at/af (Svi portovi do 30W, PoE+); Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

NSW2020-6T-POE-IN-V2

VO-510

Neupravljivi 6 Portni Ethernet Access Switch

6×100Mbps portova (4 PoE + 2 Uplink porta); Switching capacity: 1.2 Gbps; Forwarding performance: 0.90 Mpps; PoE power budget 65W, 802.3at/af (port 1 i 2 PoE+); Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

NSW2020-8T2GT-POE-IN

VO-511

Neupravljivi 10 Portni Ethernet Access Switch

8×100Mbps+2×1000Mbps(RJ45), (8 PoE + 2 Uplink porta); Switching capacity: 5.6 Gbps; Forwarding performance: 4.17 Mpps; PoE power budget 120W, 802.3at/af (port 1 i 2 PoE+); Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

NSW2020-24T2GC-POE-IN

VO-512

Neupravljivi 24 Ethernet Access switch

24×100Mbps PoE port (RJ45) + 2×1000Mbps Combo port; Switching capacity: 8.8 Gbps; Forwarding performance: 6.55 Mpps; PoE power budget 370W, 802.3at/af (port 1 - 8 PoE+); Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

Cijena i dobavlјivost na upit





NOVO

OEU-301S-HMKA

VI-263

Pozivni multipanel sa integrisanim čitačem

IP pozivni tablo sa 15 tastera i integrisanim čitačem (memorija za 10000 kartica), kućište sa IP65 i IK8 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu, Ugrađena kamera od 2MP sa širokougaonim objektivom, IR osvjetljenje, integrisan zvučnik i mikروفon, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, kontrola 2 brave, 2x taster za otvaranje vrata, 2x magneta, 1x tamper, I/O: 4/2, DC12V ±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Montaža: NŽ. Odgovarajuća kutija za NŽ montažu: EP-CS201

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

OEI-372S-H-W

VI-264

IP WiFi Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7"

Monitor osjetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, Linux operativni sistem, ugrađen mikروفon i zvučnik, mogućnost dvosmjerne audio/video komunikacije i daljinskog otvaranja vrata preko mobilne aplikacije, međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica (do 19 jedinica), Kapacitet: 200 slika, 200 alarmnih zona, mogućnost spajanja do 20 uređaja: IP kamere, Pozivne jedinice, NVR (max 2) i zvona, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, I/O: 8/2, Slot za TF karticu, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Okvir crne boje.

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

EP-CS202

VI-273

Montažna kutija za nadžbuknu montažu,

Zaštita od sunca, dimenzije: 98.6mm x 26.8mm x 178.5mm, Materijal: metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

EP-CS201

VI-272

Montažna kutija za nadžbuknu montažu,

Vodootporna, dimenzije: 179mm x 83mm x 50mm, Materijal: lim.

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

EP-CS301

VI-274

Montažna kutija za nadžbuknu montažu

Zaštita od sunca, dimenzije: 129.4mm x 79.0mm x 362.4mm, Materijal: metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

EP-SZ202

VI-275

Montažna kutija za podžbuknu montažu

Dimenzije: 104.0mm x 42mm x 184.1mm, Materijal: plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit





NOVO

OEI-372S-H-W-Z

IP WiFi Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7

Monitor osjetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, Linux operativni sistem, ugrađen mikروفon i zvučnik mogućnost dvosmjerne audio/video komunikacije i daljinskog otvaranja vrata preko mobilne aplikacije, međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica (do 19 jedinica), Kapacitet: 200 slika, 200 alarmnih zona, mogućnost spajanja do 20 uređaja: IP kamere, Pozivne jedinice, NVR (max 2) i zvona, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, I/O: 8/2, Slot za TF karticu, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Okvir bijele boje.

VI-269

Cijena i dobavljalivost na upit



NOVO

OEU-201B-HMK-W

Pozivna jedinica sa integrisanim čitačem

IP WiFi pozivni tablo sa jednim tasterom i integrisanim čitačem (memorija za 2000 kartica), Plastično kućište sa IP65 i IK8 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu, Ugrađena kamera od 2MP sa širokougaonim objektivom, IR osvjetljenje, integrisan zvučnik i mikروفon, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, kontrola 2 brave, IO ulazi: 4, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Montaža: NŽ. Odgovarajuća kutija za NŽ montažu: EP-CS201

VI-266

Cijena i dobavljalivost na upit



NOVO

OEU-202S-HMK2

Pozivna jedinica sa integrisanim čitačem I

P pozivni tablo sa dva tastera i integrisanim čitačem (memorija za 10000 kartica), Mogućnost rada bez monitora preko mobilne aplikacije. Metalno kućište sa IP65 i IK8 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu, Ugrađena kamera od 2MP sa širokougaonim objektivom, IR osvjetljenje, integrisan zvučnik i mikروفon, Interfejs: 100Mbps mrežni port, RS485, kontrola 2 brave, IO ulazi: 4, tamper, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Radna temperatura: -40 °C ~+60°C, Montaža: NŽ. Odgovarajuća kutija za NŽ montažu: EP-CS202

VI-267

Cijena i dobavljalivost na upit



NOVO


OEU-202S-HMK4

Pozivna jedinica sa integrisanim čitačem

IP pozivni tablo sa četiri tastera i integrisanim čitačem (memorija za 10000 kartica), Metalno kućište sa IP65 i IK8 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu, Ugrađena kamera od 2MP sa širokougaonim objektivom, IR osvjetljenje, integrisan zvučnik i mikروفon, Interfejs: 100Mbps mrežni port, RS485, Wiegand, kontrola 2 brave, IO ulazi: 4, tamper, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Montaža: NŽ. Odgovarajuća kutija za NŽ montažu: EP-CS202

VI-268

Cijena i dobavljalivost na upit



NOVO

KIT/201S/372S

Video interfonski set

Video interfonski set koji se sastoji od pozivne jedinice OEU-201S-HMK-W (Pozivna jedinica sa integrisanim čitačem IP WiFi pozivni tablo sa jednim tasterom i integrisanim čitačem (memorija za 10000 kartica), Mogućnost rada bez monitora preko mobilne aplikacije. Aluminijско kućište sa IP65 i IK8 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu, Ugrađena kamera od 2MP sa širokougaonim objektivom, IR osvjetljenje, integrisan zvučnik i mikروفon, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, kontrola 2 brave, IO ulazi: 4, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Radna temperatura: -30 °C ~+60°C, Montaža: NŽ, PZO Odgovarajuća kutija za NŽ montažu: EP-CS201) i unutrašnje jedinice OEI-372S-H-W (IP WiFi unutrašnja jedinica -kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7").
Monitor osjetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, Linux operativni sistem, ugrađen mikروفon i zvučnik, mogućnost dvosmjerne audio/video komunikacije i daljinskog otvaranja vrata preko mobilne aplikacije, međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica (do 19 jedinica), Kapacitet: 200 slika, 200 alarmnih zona, mogućnost spajanja do 20 uređaja: IP kamere, Pozivne jedinice, NVR (max 2) i zvona, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, I/O: 8/2, Slot za TF karticu, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Okvir crne boje.

VI-270

Cijena i dobavljalivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

UNV[®]
Uniview Technologies



NOVO

OET-251H-M

KP-305

Terminal za kontrolu pristupa sa prepoznavanjem lica

Touch Screen, veličine 4", Rezolucija: 480x800;
Način autentifikacije: "White lista" lica i kartice; Otključavanje: White lista" lica, kartica i lozinka; Podržava: 10.000 Lica, 10.000 kartica; 100.000 događaja bez slike i 30.000 sa slikom; Kapacitet memorije: 4GB; Mifare 1; LANx1, RS485x1, Wiegand INx1, Wiegand Outx1, Alarm Inputx1, Alarm Outputx1, Lockx1, Door Contact x1, Exit dugmex1

Cijena i dobavlјivost
na upit

unv[®]
Uniview Technologies



NOVO

UAC-T112-F28-X

2MP Turret kamera sa fiksnim objektivom;

1/3.0" CMOS sa progresivnim skeniranjem; Max. rezolucija 1920x1080 @ 30/25fps; TVI/AHD/CVI/CVBS; Boja:0.02 lux (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; Smart IR dometa 20m; BLC, HLC, 2D/3D DNR; Napajanje: DC 12V±25%, Max 2 W; IP67; Kućište plastika; Odgovarajuća dozna: ITR-JB03-I-IN"

VK-1219

Cijena i dobavlјivost
na upit