



CJENOVNIK - UNIVIEW

NEODOLJIVI OSEĆAJ SIGURNOSTI

Sadržaj

| | |
|--|----|
| Uniview IP kamere – 2MP..... | 3 |
| Uniview IP kamere – 4MP..... | 5 |
| Uniview IP kamere – 5MP..... | 7 |
| Uniview IP kamere – 6MP..... | 8 |
| Uniview IP kamere – 8MP..... | 9 |
| Uniview Specijalne kamere i uređaji..... | 11 |
| Uniview IP PTZ kamere..... | 12 |
| Uniview mrežni video snimači (NVR)..... | 13 |
| Uniview dodatna oprema..... | 16 |
| Uniview PoE svičevi..... | 19 |
| Uniview IP video interfoni..... | 21 |
| Uniview analogni video nadzor..... | 23 |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|     | <p>IPC322LB-AF28K-A2 VK-1229</p> <p>2MP IP Dome antivandal kamera sa fiksnim objektivom</p> <p>1/3 CMOS sa progresivnim skeniranjem; Max. rezolucija 1920×1080@30/ 25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.0, 0 Lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2, 8mm; DORI (m): D-46.7m, O-18.7m, R-9.3m, I-4.7m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Detekcija ljudskog tijela 2.0, Detekcija pokreta, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) , Max 3.9 W; IP67, IK10; 2-Axis , Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-G-IN</p> | <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p> |
|     | <p>IPC2122LB-AF28-A2 VK-1225</p> <p>2MP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom</p> <p>1/3.0 CMOS; Max. rezolucija 1920×1080@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.0, 0 Lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2, 8mm; DORI (m): D-46.7m, O-18.7m, R-9.3m, I-4.7m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR; Digital defog; Detekcija ljudskog tijela 2.0, Detekcija pokreta, Detekcija zvuka; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) , Max 3.9 W; IP67; Kućište grafin + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN</p> | <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p> |
|     | <p>IPC2312LE-ADF28K-WP-L VK-1230</p> <p>FULL COLOR - SOVA!!! 2MP "OwlView Wise-ISP" IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom</p> <p>1/2.7 CMOS; Color-Hunter sa wise-ISP; Max. rezolucija 1920×1080@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.0003 Lux @ F1.0; WDR 120 dB; Fiksni objektiv: 2, 8mm; DORI (m): D-45m, O-18m, R-9m; I-4.5m; Smart LED, dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR; Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB, ANR, NAS (NFS) ; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) , Max 2.6 W; IP67; Kućište grafin + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN</p> | <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p> |
|     | <p>IPC3612LB-AF28K-DL2 VK-1277</p> <p>FULL COLOR!!! 2MP Dual-Light IP Turret kamera sa fiksnim objektivom</p> <p>1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 1920×1080@30/25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.005 Lux @ F1.6, 0 Lux sa IR on; DWDR; 2, 8mm; DORI (m): D-46.7m, O-18.7m, R-9.3m, I-4.7m; Dualno osvetljenje: Smart IR/LED dometa: 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Ultra detekcija pokreta, Detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) , Max 3.9 W; IP67; 3-Axis; Kućište grafin + plastika Odgovarajuća dozna: TR-JB03-I-IN</p> | <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p> |
|     | <p>IPC322LB-AF28WK-G VK-1278</p> <p>2MP Wi-Fi Dome kamera sa fiksnim objektivom</p> <p>1/2.9" CMOS; Max. rezolucija 1920×1080@30/25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.0, 0 Lux sa IR on; DWDR; 2, 8mm; DORI (m): D-45m, O-18m, R-9m, I-4.5m; Smart IR dometa: 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Detekcija ljudskog tijela, Detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB; Napajanje: DC 12V±25%, Max 4 W; IP67, IK10; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-G-IN</p> | <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p> |
|     | <p>IPC2122LB-AF28K-DL2 VK-1280</p> <p>FULL COLOR!!! 2MP Dual-Light IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom</p> <p>1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 1920×1080@30/25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.005 Lux @ F1.6, 0 Lux sa IR on; DWDR; 2, 8mm; DORI (m): D-46.7m, O-18.7m, R-9.3m, I-4.7m; Dualno osvetljenje: Smart IR/LED dometa: 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR , Digital defog; Ultra detekcija pokreta, Detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) , Max 4.4 W; IP67; 3-Axis; Kućište grafin + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN.</p> | <p>Cijena i dobavlјivost na upit</p> |



NOVO

IPC322LB-ASF28K-A

2MP IP Dome kamera sa fiksnim objektivom

1/2.9" CMOS; Max. rezolucija 1920x1080@30/25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.0, 0 Lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2, 8mm; DORI (m): D-45m, O-18m, R-9m, I-4.5m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Detekcija pokreta, Detekcija zvuka; Integriran mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) , Max 5 W; IP67, IK10; 2-Axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-G-IN

VK-1279

Cijena i dobavlјivost na upit

VK-1222



NOVO

IPC3614LB-AF28K-DL

FULL COLOR!!! 4MP ColorHunter Dual-Light IP TURRET kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0 CMOS; Max. rezolucija 2560x1440@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F1.6, 0 Lux sa IR; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m; I-6.3m; Dualno osvetljenje, Smart IR/LED, dometa 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 2.8 W; IP67; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-I-IN

Cijena i dobavlјivost na upit

VK-1238



NOVO

IPC3614LE-ADF28KC-DL

FULL COLOR!!! 4MP ColorHunter Dual-Light IP TURRET kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0 CMOS; Max. rezolucija 2688x1520@20fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.003 Lux @ F1.6, 0 Lux sa light; WDR 120 dB; Fiksni objektiv: 2,8mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m; I-6.3m; Dualno osvetljenje, Smart IR/LED, dometa 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Prelazak preko linije, šticeći prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Integrisan zvučnik; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5 W (bez zvučnika); IP67; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-I-IN

Cijena i dobavlјivost na upit

VK-1248



NOVO

IPC3534LB-ADEZK-H

4MP IP Dome antivandal kamera sa motorizovanim objektivom

1/3.0 CMOS; Max. rezolucija 2688x1520@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.003 Lux @ F1.6, 0 Lux sa IR on; WDR 120dB; objektiv 2.8 to 12 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63m, O-25/108m, R-12, 6/54m, I-6, 3/27m; Smart IR, dometa 40m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, šticeći prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela i vozila), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Audio 1/1; Alarm 1/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 256GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 8W; IP67, IK10; Kućište metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-H-IN

Cijena i dobavlјivost na upit

VK-1221



NOVO

IPC2124LB-AF28K-DL

FULL COLOR!!! 4MP ColorHunter Dual-Light IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 2560x1440@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 lux @ F1.6, 0 lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2.8mm; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Dualno osvetljenje, Smart IR /LED, dometa 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 2.8 W; IP67; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

Cijena i dobavlјivost na upit

VK-1203



NOVO

IPC2124LE-ADF28KMC-DL

FULL COLOR!!! 4MP ColorHunter Dual-Light IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 2688x1520@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.003 Lux @ F1.6, 0 lux sa IR on; WDR 120 dB; Fiksni objektiv: 2.8mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m; I-6.3m; Dualno osvetljenje, Smart IR /LED, dometa 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Prelazak preko linije, šticeći prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Integrisan zvučnik (podrška za dvosmjerni audio); Audio 1/1; Alarm 1/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 4,6 W; IP67; Kućište grafen + metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

Cijena i dobavlјivost na upit

VK-1206



NOVO

IPC2324SE-ADZK-WL-IO

FULL COLOR!!! 4MP ColorHunter Dual-Light IP BULLET ANTIVANDAL kamera sa motorizovanim VF objektivom;

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem; Max. rezolucija 2688x1520@ 25fps; Triple streams; Min. osvetljenje: 0.0005 lux @ F1.2, 0 lux sa IR on; WDR 120dB; 2.8 ~ 12mm motorizovani zoom i automatski fokus; Podržava koridor mod; DORI (m): D-43,4/186,2m, O-17,4/74,5m, R-8,7/37,2m, I-4,3/18,6m; Dualno osvetljenje, Smart IR /LED, dometa 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Face Capture, SIP (Pametna zaštita perimetra) sa prepoznavanjem boja; Prelazak preko linije, šticeći prostor, Ulazak / Izlazak iz područja (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila), Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve, Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisana 2 mikrofona; Audio 1/1; Alarm 1/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 256GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 11.5W; IP67, IK10; Kućište metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB06-A-IN

Cijena i dobavlјivost na upit

NOVO Nov proizvod



Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti



NOVO

IPC2124LB-AF28-A2

VK-1237

4MP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 2560×1440@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.0, 0 Lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart IR, dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Detekcija ljudskog tijela 2.0, Detekcija pokreta, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 3,9 W; IP67; Kućište grafin + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC324LB-AF28K-A2

VK-1282

4MP IP Dome kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 2560 × 1440 @ 25fps; Dual streams; Boja: 0.01 lux (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Detekcija ljudskog tijela 2.0, Detekcija pokreta, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 3,9 W; IP67, IK10; 2-axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-G-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC2124LB-SF28KM-G

VK-1286

4MP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 2560×1440@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.0, 0 lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, šticeći prostor (bazirano na detekciji ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Tamper alarm; Ugrađen Micro SD slot za kartice, max. do 128GB, Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5,5W; IP67; 3-axis; Kućište metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC3624LE-ADF28K-WL

VK-1284

FULL COLOR!!! 4MP ColorHunter IP Eyeball kamera sa fiksnim objektivom

1/1.8" CMOS; Max. rezolucija 2688 × 1520@25fps; Dual streams; Boja: 0.0005lux (F1.0, AGC ON), 0 lux with IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2,8mm; Podrška koridor mod; DORI (m): D-43.4m, O-17.4m, R-8.7m, I-4.3m; Bijelo osvetljenje dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, šticeći prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela i vozila), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 128GB; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5,9 W; IP67; 3-Axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-I-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC2124LB-SF28-A

VK-1287

4MP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 2560×1440@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.1, 0 Lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Detekcija pokreta; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5 W; IP67; 3-axis; Kućište grafin + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC3614LB-SF28-A

VK-1283

4MP IP Turret kamera sa fiksnim objektivom

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 2560×1440@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.01 Lux @ F2.1, 0 Lux sa IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Detekcija pokreta; Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5 W; IP67; 3-Axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN

Cijena i dobavlјivost na upit





NOVO

IPC3235SB-ADZK-10

5MP LightHunter IP Dome kamera sa motorizovanim objektivom

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 2880*1620@25fps; Triple streams; Min. osvetljenje: 0.002 lux @ F1.2, 0 lux sa IR on; WDR 120dB; Motorizovani objektiv: 2.7 to 13.5 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-60.8/303.8m, O-24.3/121.5m, R-12.2/60.8m, I-6.1/30.4m; Smart IR, dometa 40m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Face Capture, SIP (Pametna zaštita perimetra); Prelazak preko linije, štice prostor, Ulazak / Izlazak iz područja, (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila), Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve, Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Audio 1/1; Alarm 1/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 7W; IP67, IK10; Kucište metal; Odgovarajuća dozna: ---

VK-1223

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC2325SB-DZK-10

5MP HD Inteligentna LightHunter IP Bullet kamera sa varifokalnim objektivom

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 2880*620@30/25fps; Triple streams; Min. osvetljenje: 0.002 lux @ F1.2, 0 lux sa IR on; WDR 120dB; Varifokalni objektiv: 2.7 to 13.5 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-60.80/303.80m, O-24.30/121.50m, R-12.20/60.80m, I-6.1/30.4m; Smart IR, dometa 50m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR; Digitalni defog; Face Capture, SIP (Pametna zaštita perimetra); Prelazak preko linije, štice prostor, Ulazak / Izlazak iz područja, (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila), Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve, Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Audio 1/1; Alarm 1/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 8W; IP67, IK10; Kucište metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB06-A-IN

VK-1204

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC2B25SS-ADZK-11

5MP LightHunter IP Bullet kamera sa motorizovanim objektivom

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 2880*1620@30/25fps; Triple streams; Min. osvetljenje: 0.002 lux @ F1.2, 0 lux sa IR on; WDR 130dB; Motorizovani objektiv: 2.7 to 13.5 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-60.80/303.80m, O-24.3/121.5m, R-12.2/60.8m, I-6.1/30.4m; Smart IR, dometa 60m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR Digitalni defog, ASM (Auto Scene match: Automatska optimizacija slike u odnosu na trenutne uslove okruženja); Face Capture, SIP (Pametna zaštita perimetra) sa prepoznavanjem boja; Prelazak preko linije, štice prostor, Ulazak / Izlazak iz područja (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila), Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve, Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka, Uklonjen / ostavljen objekat; Integrisan mikrofon; Audio 1/1; Alarm 1/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 9.5W; IP67, IK10; Kucište metal + plastika. Dolazi sa doznom kutijom u kompletu.

VK-1243

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC2325LB-ADZK-H

5MP IP Bullet kamera sa motorizovanim objektivom

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 2880*1620@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.001 Lux @ F1.6, 0 lux sa IR on; WDR 120dB; Motorizovani objektiv: 2.8 to 12 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63/270m, O-25.2/108m, R-12.6/54m, I-6.3/27m; Smart IR dometa 50m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 9.6 W; IP67; 3-axis; Kucište grafen + metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

VK-1289

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC325LE-ADF28K-H

5MP IP Dome kamera sa fiksnim objektivom

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 2880*1620@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.003 lux @ F1.6, 0 lux sa IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Smart IR, dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 4.4 W; IP67, IK10; 3-axis; Kucište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-G-IN

VK-1288

Cijena i dobavlјivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

UNV[®]
Uniview Technologies



NOVO

IPC3616LE-ADF28K-DL

6MP IP Eyeball kamera sa fiksnim objektivom

VK-1290

1/2.4 CMOS; Max. rezolucija 3200x1800@25fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.003 Lux @ F1.6, 0 lux sa IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv 2.8 mm; DORI (m): D-63.1m, O-25.2m, R-12.6m, I-6.3m; Dualno osvetljenje: Smart IR/LED osvetljenje dometa: 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, štiti prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5,4 W; IP67; 3-axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-I-IN

Cijena i dobavlјivost
na upit



NOVO

IPC3618LE-ADF28KC-DL

VK-1242

FULL COLOR!!! 8MP ColorHunter IP Turret kamera sa fiksnim objektivom

1/2.8" CMOS; Max. rezolucija 3840x2160@20fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.005 lux @ F1.6, 0 lux with IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2,8mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-87m, O-34,8m, R-17,4m, I-8,7m; Dualno osvetljenje: Smart IR/LED dometa: 30m/30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR Digital defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran zvučnik; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5W; IP67; 3-axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-I-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC3528LE-ADF28K-WP

VK-1216

FULL COLOR - SOVA!!! 8MP ColorHunter Wise-ISP IP Dome kamera sa fiksnim objektivom

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem; Max. rezolucija 3840x2160@20fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.0003 lux @ F1.0; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63m, O-25,2m, R-12,6m, I-6,3m; Smart LED dometa: 30 m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR Digital defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5W; IP67, IK10; 3-axis; Kućište: metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-H-IN-V2

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC2128LB-ADF28K-G

VK-1224

8MP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 3840x2160@15fps; Dual streams; Boja: 0.01 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR on; WDR 120dB; 2.8 mm; DORI (m): D-63m, O-25,2m, R-12,6m, I-6,3m; Smart IR dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR Digital defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5W; IP67; 3-axis; Kućište grafin + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC2128LE-ADF28KMC-DL

VK-1239

FULL COLOR!!! 8MP ColorHunter IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/2.8" CMOS; Max. rezolucija 3840x2160@20fps; Dual streams; Boja: 0.005 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2,8mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-87m, O-34,8m, R-17,4m, I-8,7m; Dualno osvetljenje: Smart IR/Toplo osvetljenje dometa: 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofon; Integriran zvučnik; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5,5W; IP67; 3-axis; Kućište grafin + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC2128LB-ADF28K-DL

VK-1292

8MP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/2.8" CMOS; Max. rezolucija 3840x2160 @20fps; Dual streams; Boja: 0.005 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-84m, O-33,6m, R-16,8m, I-8,4m; Dualno osvetljenje: Smart IR/Toplo osvetljenje dometa: 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofon; Integriran zvučnik; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5.3 W; IP67; 3-axis; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC2318LE-ADF28KM-WP

VK-1293

FULL COLOR - SOVA!!! 8MP ColorHunter Wise-ISP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/1.8" CMOS; Max. rezolucija 3840x2160@20fps; Dual streams; Boja: 0.0003 lux (F1.0, AGC ON), 0 lux with IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-63m, O-25,2m, R-12,6m, I-6,3m; Toplo osvetljenje dometa: 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integriran mikrofon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 3.9 W; IP67; 3-axis; Kućište metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-B-IN

Cijena i dobavlјivost na upit





NOVO

IPC328LE-ADF28K-G

8MP IP Dome Antivandal kamera sa fiksnim objektivom

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 3840*2160 @20fps; Dual streams; Min. osvetljenje: 0.005 lux @ F1.6, 0 lux with IR on; WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8 mm; Podržava koridor mod; DORI (m): D-84m, O-33.6m, R-16.8m, I-8.4m; Smart IR, dometa 30m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, HLC, 2D/3D DNR, Digitalni defog; Prelazak preko linije, štice prostor (na osnovu detekcije ljudskog tijela i vozila), Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Integrisan mikrofoni; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 256GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 9.6 W; IP67, IK10; 3-axis; Kućište metal; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-G-IN

VK-1291

Cijena i dobavljalivost na upit



SMBOX01-R-EU

MO-214

Inteligentna kutija za nadzor i operacije (Intelligent O&M Box)

Integrirani dizajn kombinuje SMSSERVER (NVR), modul za pametni menadžment napajanja, PoE switch (8 ethernet portova), grijač, ventilator i upozoravajuće svjetlo. Mogućnost instalacije do 5 kamera (dve na bočnim stranama i jedna na donjoj strani) na gornjoj strani je predviđeno mjesto za IP zvučnik, unutar box-a predviđen je prostor za 4g ruter i jedan HDD (1 x SATA interface, up to 16TB HDD (2.5" or 3.5"), or up to 4TB SSD (2.5")).

SMSSERVER:

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30; Smart On: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30; Bandwith In/Out: 80/80Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Detekcija temperature (Požara, dima cigarete, dima i vatre, mjerenje temperature), Brojanje ljudi, Video Metadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica (2 kanala sa normalnim kamerama), SIP (4 kanala), UMD (8 kanala); 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, ONVIF, 1 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs, Napajanje: AC 100 V to 240 V"

Cijena i dobavlјivost na upit



SMBOX02-R

MO-215

Inteligentna kutija za nadzor i operacije (Intelligent O&M Box)

Integrirani dizajn kombinuje SMSSERVER (NVR), modul za pametni menadžment napajanja, PoE switch (8 ethernet portova), grijač, ventilator i upozoravajuće svjetlo. Mogućnost instalacije do 5 kamera (dve na bočnim stranama i jedna na donjoj strani) na gornjoj strani je predviđeno mjesto za IP zvučnik, unutar box-a predviđen je prostor za 4g ruter i jedan HDD (1 x SATA interface, up to 16TB HDD (2.5" or 3.5"), or up to 4TB SSD (2.5")).

SMSSERVER:

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30; Smart On: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30; Bandwith In/Out: 80/80Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Detekcija temperature (Požara, dima cigarete, dima i vatre, mjerenje temperature), Brojanje ljudi, Video Metadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica (2 kanala sa normalnim kamerama), SIP (4 kanala), UMD (8 kanala); 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, ONVIF, 1 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs, Napajanje: solarno set, potrošnja: pri temperaturi od 25°C: 134.8 W (sa 16T HDD, HDD Heating, Full POE Output (75W), Fan, Alarm Light), IP56.

Napomena:

Na temperaturi od 25°C i pri punom opterećenju, uređaj može raditi 19 sati kada se napaja isključivo iz baterije (SLR-B2560-H).

Cijena i dobavlјivost na upit





NOVO

IPC94144SR-X25-F40C

VK-1210

4MP+4MP Lighthunter IP PTZ kamera, 25x zoom

Panorama: 1/1.8" CMOS, Color: 0.0005 Lux (F1.0, AGC ON), 0 lux with IR; PTZ: 1/2.7" CMOS, Color: 0.003 Lux (F1.5, AGC ON), 0 lux with IR; Max. rezolucija 2x 2688x1520@30/25fps; triple streams; WDR 120dB; Panorama: 4mm, PTZ: 4.8-120mm, automatski fokus i motorizovani zoom; Smart IR, dometa 30/100m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, 2D/3D DNR Digital defog; Panorama: Linkovanje SIP događaja za aktiviranje PTZ Autopraćenja; Oba kanala: Face Capture, SIP (Pametna zaštita perimetra); Prelazak preko linije, štice prostor, Ulazak / Izlazak iz područja (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila), Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve, Uklonjen / ostavljen objekat; Detekcija zvuka, Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka; Audio 1/1; Alarm 2/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 256GB, ANR; Napajanje: DC 12V±25%, PoE+ (IEEE 802.3at), Max 24W; IP66; Odgovarajući nosači i dozne: pogledati tehničku dokumentaciju.

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC6315LFW-AX5C-VG1

VK-1245

5MP ColorHunter Tri-guard IP PTZ kamera

1/2.7" CMOS, Max. rezolucija: 2880x1620@30fps; Triple streams; Boja: 0.005lux (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; WDR 120dB; Motorizovani objektiv: 2.7 to 13.5 mm; Smart IR/Toplo osvjetljenje dometa: 50/15m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Auto praćenje (filtriranje meta, ljudi), SIP (Pametna zaštita perimetra); Prelazak preko linije, štice prostor (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila), Detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka, Integriran mikrofon; Integriran zvučnik; Audio 1/1; Alarm 2/1; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3at), Max 18W; IP66; Odgovarajući nosači i dozne: pogledati tehničku dokumentaciju.

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

IPC675LFW-AX4DUPKC-VG

VK-1297

5MP ColorHunter Tri-guard IP PTZ kamera; 1/2.7" CMOS, Max. rezolucija:

2880x1620@30fps; Triple streams; Boja: 0.003 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR; WDR 120dB; Motorizovani objektiv: 2.8 to 12 mm; Smart IR/Toplo osvjetljenje dometa: 50/10m; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG; BLC, 2D/3D DNR, Digital defog; Auto praćenje (filtriranje meta, ljudi), SIP (Pametna zaštita perimetra); Prelazak preko linije, štice proctor, Ulazak / Izlazak iz područja (filtriranje lažnih alarma i klasifikacija ljudi, nemotornih i motornih vozila), Brojanje ljudi i detekcija gustoće gužve, Detekcija pokreta, Ultra detekcija pokreta, Tamper alarm, Detekcija zvuka, Uklonjen / ostavljen objekat; Integriran mikrofon; Integriran zvučnik; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB, ANR, NAS (NFS); Napajanje: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3at), Max 18W; IP66; Odgovarajući nosači i dozne: pogledati tehničku dokumentaciju.

Cijena i dobavlјivost na upit





NOVO

NVR301-04S3-P4

Mrežni video snimač sa 4 (PoE) kanala

Max. rezolucija snimanja: 8MP; Mogućnost dekodiranja: 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 6 x 1080P@30, 8 x 720P@30; Bandwith In/Out: 64/48 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri: Total 4 kanala - Detkcija lica, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 24TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 2x USB2.0, 1x Audio izlaz, 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; PoE interfejs: 4 RJ45 10 M/100 M, Max 30 W po portu, ukupno 54 W PoE budžet; Napajanje: DC 48 V/1.35 A

VR-530

Cijena i dobavljalivost na upit



NOVO

NVR301-08E-P8-IQ

Mrežni video snimač sa 8 (PoE) kanala i AI tehnologijom - SeekFree pretraga

Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: Smart OffI2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, Smart OnI2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30; Bandwith In/Out: 80/80 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detkcija lica (do 8 slika), Komparacija lica, Detekcija vozila (LPR), Detekcija temperature, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD), Videometadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detkcija lica, Komparacija lica (do 4 kanala), SIP (do 2 kanala), UMD (do 4 kanala); AI pretraga snimka: SeekFree funkcija, pretraga prema unešenom tekstu; 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 24TB; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 2 x USB2.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), Alarm I/O: 4/1, 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; PoE interfejs: 8 RJ45 10 M/100 M, Max 30 W po portu, ukupno 75 W PoE budžet; Napajanje: DC 52 V/1.8 A*

VR-533

Cijena i dobavljalivost na upit



NOVO

NVR301-08S3-P8

Mrežni video snimač sa 8 (PoE) kanala

Max. rezolucija snimanja: 8MP; Mogućnost dekodiranja: 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 6 x 1080P@30, 8 x 720P@30; Bandwith In/Out: 64/48 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri: Total 4 kanala - Detkcija lica, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 24TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 2x USB2.0, 1x Audio izlaz, 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; PoE interfejs: 8 RJ45 10 M/100 M, Max 30 W po portu, ukupno 75 W PoE budžet; Napajanje: DC 52 V/1.8 A

VR-532

Cijena i dobavljalivost na upit



NOVO

NVR501-04B-IQ

Mrežni video snimač sa 4 kanala i AI tehnologijom

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, Smart On: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30; Bandwith In/Out: 80/80 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali); Detkcija lica (do 8 slika), Komparacija lica, Detekcija vozila (LPR), Detekcija temperature, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD), Videometadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detkcija lica, Komparacija lica (do 4 kanala), SIP (do 4 kanala), UMD (do 4 kanala); AcuSearch, AcuTrack, 500000 zapisa lica, 1500000 zapisa SIP i vozila, 1 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 24TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 1 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 8W bez HDD-a.

VR-531

Cijena i dobavljalivost na upit



NOVO

NVR501-08B-IQ

Mrežni video snimač sa 8 kanala i AI tehnologijom

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, Smart On: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 3MP@30; Bandwith In/Out: 80/80 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali); Detkcija lica (do 8 slika), Komparacija lica, Detekcija vozila (LPR), Detekcija temperature, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD), Videometadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detkcija lica, Komparacija lica (do 4 kanala), SIP (do 4 kanala), UMD (do 8 kanala); AcuSearch, AcuTrack, 500000 zapisa lica, 1500000 zapisa SIP i vozila, 1 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 24TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 1 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 8W bez HDD-a.

VR-534

Cijena i dobavljalivost na upit



NOVO

NVR302-16B-IQ

Mrežni video sinmač sa 16 kanala i AI tehnologijom

Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: Smart OffI2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 16 x 720P@30, Smart OnI2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30; Bandwith In/Out: 160/128 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali); Detkcija lica (do 8 slika), Komparacija lica, Detekcija vozila (LPR), SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD), Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detkcija lica (do 8 kanala sa detkcijom lica na UNV kamerama), SIP (2 kanala), UMD (4 kanala); 2 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 24TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 1x USB2.0, 1x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 2x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/5 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a

VR-535

Cijena i dobavljalivost na upit

VR-536



NOVO

NVR502-16E-IM-G

Mrežni video snimač sa 16 kanala i AI tehnologijom – SeekFree pretraga

Max. rezolucija snimanja: 32 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 10 x 6MP@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 16 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, Smart On: 16 x 1080P @ 30 fps; Bandwith In/Out: 192/192 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detkcija lica (do 16 slika), Komparacija lica, Detekcija vozila (LPR), Detekcija temperature, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz aree) Ultra detekcija pokreta (UMD), Videometadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, Komparacija lica (do 16 kanala), SIP (do 16 kanala), Videometadata, Komparacija registarskih tablica, Nelegalno parkiranje motornih vozila. AI pretraga snimka: SeekFree funkcija, pretraga prema unešenom tekstu, AcuSearch, AcuTrack, 2000000 zapisa lica, 2000000 zapisa SIP i 2000000 zapisa vozila; 2 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 24TB za svaki HDD, RAID 1; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), Alarm I/O: 4/1, 2 RJ45 10M/100M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/3 A, potrošnja ≤ 25W bez HDD-a.

Cijena i dobavlјivost na upit

VR-515



NOVO

NVR301-04S3

Mrežni video snimač sa 4 kanala

Max. rezolucija snimanja: 8MP; Mogućnost dekodiranja: 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25; Bandwith In/Out: 64/48 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detkcija lica, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 10TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 2x USB2.0, 1x Audio izlaz, 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 5W bez HDD-a.

Cijena i dobavlјivost na upit

VR-521



NOVO

NVR301-08S3

Mrežni video snimač sa 8 kanala

Max. rezolucija snimanja: 8MP; Mogućnost dekodiranja: 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 6 x 1080P@30, 8 x 720P@30; Bandwith In/Out: 64/48 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detkcija lica, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 10TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 2x USB2.0, 1x Audio izlaz, 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 5W bez HDD-a."

Cijena i dobavlјivost na upit

VR-525



NOVO

NVR301-04B-IQ

Mrežni video snimač sa 4 kanala i AI tehnologijom

Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, Smart On: 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30; Bandwith In/Out: 80/80 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Podržava standardne kamere koje su u skladu sa ONVIF profilima (S, G, T) i RTSP protokolom; Smart na kameri (svi kanali): Detkcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Brojanje ljudi, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, SIP (2 kanala), UMD (4 kanala); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 10TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a.

Cijena i dobavlјivost na upit

VR-526



NOVO

NVR301-08B-IQ

Mrežni video snimač sa 8 kanala

Mrežni video snimač sa 8 kanala
Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, Smart On: 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30; Bandwith In/Out: 80/80 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Podržava standardne kamere koje su u skladu sa ONVIF profilima (S, G, T) i RTSP protokolom; Smart na kameri (svi kanali): Detkcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Brojanje ljudi, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, SIP (2 kanala), UMD (4 kanala); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 10TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a.

Cijena i dobavlјivost na upit

VR-522



NOVO

NVR301-16B-IQ

Mrežni video snimač sa 16 kanala

Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 16 x 720P@30, Smart On: 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30; Bandwith In/Out: 80/80 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Podržava standardne kamere koje su u skladu sa ONVIF profilima (S, G, T) i RTSP protokolom; Smart na kameri (svi kanali): Detkcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Brojanje ljudi, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, SIP (2 kanala), UMD (4 kanala); 1 SATA interfejs, maksimalnog kapaciteta do 10TB; 1x HDMI, 1xV GA (simultano), 1 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/2 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a.

Cijena i dobavlјivost na upit



VR-520



NOVO

NVR302-32B-IQ

Mrežni video snimač sa 32 kanala

Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off/2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 20 x 720P@30, 32 x DI, Smart On/2 x 4K@30, 4 x 4MP@30, 8 x 1080P@30, 16 x 720P@30, 32 x DI; Bandwith In/Out: 160/128 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Podržava standardne kamere koje su u skladu sa ONVIF profilima (S, G, T) i RTSP protokolom; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Brojanje ljudi, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, SIP (2 kanala), UMD (4 kanala); 2 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 10TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 2 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs; Napajanje: DC 12 V/3 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a.

Cijena i dobavlјivost na upit

VR-524



NOVO

NVR502-09B-IQ

Mrežni video snimač sa 9 kanala

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off/2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 3MP@30, 9 x 1080P@30, Smart On/2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 9 x 1080P@30; Bandwith In Smart Off/Smart On/Out: 320/160/160 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Detekcija temperature (Požara, dima cigarete, dima i vatre, mjerenje temperature), Brojanje ljudi, Video Metadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, SIP (4 kanala), UMD (8 kanala); 2 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 16TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 2 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs, Alarm I/O: 8/2; Napajanje: DC 12 V/3 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a.

Cijena i dobavlјivost na upit

VR-517



NOVO

NVR502-32B-IQ

Mrežni video snimač sa 32 kanala

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Smart Off/2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 720P@30, Smart On/2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 9 x 1080P@30, 24 x 720P@30, 32 x DI; Bandwith In Smart Off/Smart On/Out: 320/160/160 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (svi kanali): Detekcija lica, vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Detekcija temperature (Požara, dima cigarete, dima i vatre, mjerenje temperature), Brojanje ljudi, Video Metadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, SIP (4 kanala), UMD (8 kanala); 2 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 16TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 2 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs, Alarm I/O: 8/2; Napajanje: DC 12 V/3 A, potrošnja ≤ 12W bez HDD-a.

Cijena i dobavlјivost na upit

VR-519



NOVO

NVR504-32B

Mrežni video snimač sa 32 kanala

Max. rezolucija snimanja: 16 MP; Mogućnost dekodiranja: Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, H.264: 2 x 16MP@30, 4 x 4K@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 30 x 720P@30, 32 x DI; Bandwith In/Out: 320/160 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri (8 kanala): Detekcija vozila, SIP (Cros Line detekcija, Intrusion detekcija, Ulazak/Izlazak iz zone) Ultra detekcija pokreta (UMD), Detekcija temperature (Požara, dima cigarete, dima i vatre, mjerenje temperature), Brojanje ljudi, Video Metadata, Monitoring saobraćaja; Smart na NVR: Detekcija lica, SIP (4 kanala), UMD (8 kanala); 2 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta do 8TB za svaki HDD; 1x HDMI, 1xVGA (simultano), 2 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1x RCA Audio izlaz, 1x RCA Audio ulaz (dvosmjerni audio), 2 RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs, Alarm I/O: 16/8; Napajanje: DC 12 V/5 A, potrošnja ≤ 20W bez HDD-a.

Cijena i dobavlјivost na upit

VR-528




NOVO

NVR302-08E2-P8

Mrežni video snimač sa 8 (PoE) kanala

Max. rezolucija snimanja: 12MP; Mogućnost dekodiranja: 1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 8 x 1080P@30; Bandwith In/Out: 320/160 Mbps; Kompresija: Ultra 265, H.265, H.264; Smart na kameri: Total 8 kanala - SIP (Prelazak preko linije, šticeći prostor, Ulazak / Izlazak iz područja), Uklonjen / ostavljen objekat, Auto praćenje, Brojanje ljudi i detekcija gušće gužve Detekcija pokreta, VCA pretraga po ponašanju, pretraga vozila; 2 SATA interfejsa, maksimalnog kapaciteta po 10TB; 1x HDMI, 1xVGA, 1x USB2.0, 1x USB3.0, Audio I/O: 1/1, Alarm I/O: 8/2, 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs; PoE interfejs: 8 RJ45 10 M/100 M, Max 30 W po portu, ukupno 135 W PoE budžet, IEEE 802.3af/at; Napajanje: 100-240V AC, ≤ 15W (bez HDD)

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO


TR-JB03-G-IN

Dozna kutija za IPC32X seriju mini dome kamera

Dozna kutija za IPC32X seriju mini dome kamera,
Alumijska legura, $\Pi 108.6 \text{ mm} \times 38.5 \text{ mm}$

VO-479

Cijena i dobavljaljivost na upit



NOVO

TR-JB03-I-IN

Dozna kutija za IPC36XXL seriju turret kamera

Dozna kutija za IPC36XXL seriju turret kamera,
Alumijska legura, $\Pi 117.8 \text{ mm} \times 38.5 \text{ mm}$

VO-485

Cijena i dobavljaljivost na upit



NOVO

TR-JB05-A-IN

Dozna kutija za mini bullet i dome kamere

Dozna kutija za mini bullet i dome kamere,
Alumijska legura, $93.0 \text{ mm} \times 100.5 \text{ mm} \times 43.1 \text{ mm}$

VO-484

Cijena i dobavljaljivost na upit



NOVO

TR-JB05-B-IN

Dozna kutija za IPC21XX seriju kamera sa kružnom bazom

Dozna kutija za IPC21XX seriju kamera sa kružnom bazom,
Alumijska legura, $\Pi 104.4 \text{ mm} \times 57.0 \text{ mm}$

VO-490

Cijena i dobavljaljivost na upit



NOVO

TR-JB06-A-IN

Dozna kutija za IPC23XX OEM seriju kamera

Dozna kutija za IPC23XX OEM seriju kamera,
Alumijska legura, $106.0 \text{ mm} \times 104.0 \text{ mm} \times 58.5 \text{ mm}$,
Unutrašnja ili vanjska montaža

VO-492

Cijena i dobavljaljivost na upit



NOVO

TR-WE45-IN

Zidni nosač za PTZ kamere

Zidni nosač za PTZ kamere,
Alumijska legura,
 $230.3 \text{ mm} \times 141 \text{ mm} \times 201.5 \text{ mm}$
Unutrašnja ili vanjska montaža

VO-482

Cijena i dobavljaljivost na upit

NOVO Nov proizvod



Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti



NOVO

TR-JB04-D-IN

VO-481

Dozna kutija za Fisheexe kamere

Dozna kutija za Fisheexe kamere,
Aluminijska legura, 1149.2mm x 42.5mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



NOVO

TR-UP06-IN

VO-487

Univerzalni nosač doznih kutija za stub,

"Univerzalni nosač doznih kutija za stub,
Aluminijska legura, 100.0 mm x 90.0 mm x 38.2 mm"

Cijena i dobavlјivost
na upit



NOVO


TR-UV06-A-IN

VO-486

3D nosač za box kamere,

nosivost do 21kg
Aluminijska legura, 115mmx103mmx100mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



NOVO

TR-UP06-B-IN

VO-491

Univerzalni nosač doznih kutija za stub

Univerzalni nosač doznih kutija za stub,
Aluminijska legura, 100.0 mm x 90.0 mm x 38.2 mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



NOVO

TR-JB07-D-IN-V2

VO-513

Dozna kutija za bullet kamere

Aluminijska legura, 124.9 mm x 127.9 mm x 57.0 mm,
Unutrašnja ili vanjska montaža

Cijena i dobavlјivost
na upit



NOVO

CAB-LC3100B-CCA-IN

MO-197

UTP Cat6 kabl, 305m, bijela boja

Cijena i dobavlјivost
na upit






NOVO

CAB-LC3100B-E-IN

UTP Cat6 kabl, 305m, narandžasta boja

MO-198

Cijena i dobavljaljivost
na upit



NOVO

CAB-LC3110B-E-IN

UTP Cat6 kabl, 305m, crna boja, za vanjsku montažu

MO-199

Cijena i dobavljaljivost
na upit



NOVO


NSW2020-6T-POE-IN

Neupravljivi 6 Portni Ethernet Access Switch

6×100Mbps portova (4 PoE + 2 Uplink porta); Switching capacity: 1.2 Gbps; Forwarding performance: 0.90 Mpps; PoE power budget 60W, 802.3at/af (port 1 i 2 PoE+); Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

VO-474

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

NSW2020-10T-POE-IN

Neupravljivi 10 Portni Ethernet Access Switch

10×100Mbps, (8 PoE + 2 Uplink porta); Switching capacity: 2 Gbps; Forwarding performance: 1.49 Mpps; PoE power budget 88W, 802.3at/af (port 1 i 2 PoE+); Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

VO-475

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

NSW2020-16T2GC-POE-IN

Neupravljivi 16 Ethernet port Access switch

16×100Mbps PoE port (RJ45)+2×1000Mbps Uplink Combo porta; Switching capacity: 7.2 Gbps; Forwarding performance: 5.36 Mpps; PoE power budget 250W, 802.3at/af; Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

VO-483

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

NSW3000-17GT1GP1GC-POE-IN

Cloud Upravlјivi 16 portni Gigabitni switch

16×1000Mbps PoE ports (RJ45)+1× Gigabit RJ45 ports+1× Gigabit SFP ports+1× Gigabit (Combo); Switching capacity: 38 Gbps; Forwarding performance: 28.272 Mpps; PoE power budget 250W, 802.3at/af; Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

VO-478

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

NSW2020-24T1GT1GC-POE-IN

Neupravlјivi 24 Ethernet Access switch

24×100Mbps PoE port (RJ45) + 1×1000Mbps Gigaethernet port +1×1000Mbps Combo port; Switching capacity: 8.8 Gbps; Forwarding performance: 6.55 Mpps; PoE power budget 370W, 802.3at/af (port 1 - 8 PoE+); Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

VO-476

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

NSW3000-25GT1GP1GC-POE-IN

Cloud Upravlјivi 24 portni Gigabitni switch

24×1000Mbps PoE ports (RJ45)+1× Gigabit RJ45 ports+1× Gigabit SFP ports+1× Gigabit (Combo); Switching capacity: 54 Gbps; Forwarding performance: 40.176 Mpps; PoE power budget 390W, 802.3at/af; Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

VO-477

Cijena i dobavlјivost na upit

Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



NOVO

NSW2010-26GT2GC-POE-IN

VO-488

Neupravljivi 24 Gigabitni Access switch

24x1000Mbps PoE ports (RJ45)+2x1000Mbps ports(RJ45)+2x1000Mbps ports (Combo); Switching capacity: 56 Gbps; Forwarding performance: 41.7 Mpps; PoE power budget 400W, 802.3at/af (Svi portovi do 30W, PoE+); Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

NSW2020-8T2GT-POE-IN

VO-511

Neupravljivi 10 Portni Ethernet Access Switch

8x100Mbps+2x1000Mbps(RJ45), (8 PoE + 2 Uplink porta); Switching capacity: 5.6 Gbps; Forwarding performance: 4.17 Mpps; PoE power budget 120W, 802.3at/af (port 1 i 2 PoE+); Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

NSW2020-24T2GC-POE-IN

VO-512

Neupravljivi 24 Ethernet Access switch

24x100Mbps PoE port (RJ45) + 2x1000Mbps Combo port; Switching capacity: 8.8 Gbps; Forwarding performance: 6.55 Mpps; PoE power budget 370W, 802.3at/af (port 1 - 8 PoE+); Extended mod, transmisija do 250m; Metalno kućište.

Cijena i dobavlјivost na upit





NOVO

OEU-301S-HMKA

VI-263

Pozivni multipanel sa integrisanim čitačem

IP pozivni tablo sa 15 tastera i integrisanim čitačem (memorija za 10000 kartica), kućište sa IP65 i IK8 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu, Ugrađena kamera od 2MP sa širokougaonim objektivom, IR osvjetljenje, integrisan zvučnik i mikروفon, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, kontrola 2 brave, 2x taster za otvaranje vrata, 2x magneta, 1x tamper, I/O: 4/2, DC12V ±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Montaža: NŽ. Odgovarajuća kutija za NŽ montažu: EP-CS201

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

OEI-372S-H-W

VI-264

IP WiFi Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7"

Monitor osjetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, Linux operativni sistem, ugrađen mikروفon i zvučnik, mogućnost dvosmjerne audio/video komunikacije i daljinskog otvaranja vrata preko mobilne aplikacije, međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica (do 19 jedinica), Kapacitet: 200 slika, 200 alarmnih zona, mogućnost spajanja do 20 uređaja: IP kamere, Pozivne jedinice, NVR (max 2) i zvona, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, I/O: 8/2, Slot za TF karticu, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Okvir crne boje.

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

EP-CS202

VO-518

Montažna kutija za nadžbuknu montažu,

Zaštita od sunca, dimenzije: 98.6mm x 26.8mm x 178.5mm, Materijal: metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

EP-CS201

VO-517

Montažna kutija za nadžbuknu montažu,

Vodootporna, dimenzije: 179mm x 83mm x 50mm, Materijal: lim.

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

EP-CS301

VO-519

Montažna kutija za nadžbuknu montažu

Zaštita od sunca, dimenzije: 129.4mm x 79.0mm x 362.4mm, Materijal: metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

EP-SZ202

VO-520

Montažna kutija za podžbuknu montažu

Dimenzije: 104.0mm x 42mm x 184.1mm, Materijal: plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit





NOVO

OEI-372S-H-W-Z

IP WiFi Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7

Monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, Linux operativni sistem, ugrađen mikrofoni i zvučnik mogućnost dvosmjerne audio/video komunikacije i daljinskog otvaranja vrata preko mobilne aplikacije, međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica (do 19 jedinica), Kapacitet: 200 slika, 200 alarmnih zona, mogućnost spajanja do 20 uređaja: IP kamere, Pozivne jedinice, NVR (max 2) i zvona, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, I/O: 8/2, Slot za TF karticu, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Okvir bijele boje.

VI-269

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

OEU-201B-HMK-W

Pozivna jedinica sa integrisanim čitačem

IP WiFi pozivni tablo sa jednim tasterom i integrisanim čitačem (memorija za 2000 kartica), Plastično kućište sa IP65 i IK8 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu, Ugrađena kamera od 2MP sa širokougaonim objektivom, IR osvetljenje, integrisan zvučnik i mikrofoni, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, kontrola 2 brave, IO ulazi: 4, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Montaža: NŽ. Odgovarajuća kutija za NŽ montažu: EP-CS201

VI-266

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

OEU-202S-HMK4

Pozivna jedinica sa integrisanim čitačem

IP pozivni tablo sa četiri tastera i integrisanim čitačem (memorija za 10000 kartica), Metalno kućište sa IP65 i IK8 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu, Ugrađena kamera od 2MP sa širokougaonim objektivom, IR osvetljenje, integrisan zvučnik i mikrofoni, Interfejs: 100Mbps mrežni port, RS485, Wiegand, kontrola 2 brave, IO ulazi: 4, tamper, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Montaža: NŽ. Odgovarajuća kutija za NŽ montažu: EP-CS202

VI-268

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

KIT/201S/372S

Video interfonski set

Video interfonski set koji se sastoji od pozivne jedinice OEU-201S-HMK-W (Pozivna jedinica sa integrisanim čitačem IP WiFi pozivni tablo sa jednim tasterom i integrisanim čitačem (memorija za 10000 kartica), Mogućnost rada bez monitora preko mobilne aplikacije. Aluminijsko kućište sa IP65 i IK8 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu, Ugrađena kamera od 2MP sa širokougaonim objektivom, IR osvetljenje, integrisan zvučnik i mikrofoni, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, kontrola 2 brave, IO ulazi: 4, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Radna temperatura: -30°C – +60°C, Montaža: NŽ, PZO Odgovarajuća kutija za NŽ montažu: EP-CS201) i unutrašnje jedinice OEI-372S-H-W (IP WiFi unutrašnja jedinica -kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7")

Monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, Linux operativni sistem, ugrađen mikrofoni i zvučnik, mogućnost dvosmjerne audio/video komunikacije i daljinskog otvaranja vrata preko mobilne aplikacije, međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica (do 19 jedinica), Kapacitet: 200 slika, 200 alarmnih zona, mogućnost spajanja do 20 uređaja: IP kamere, Pozivne jedinice, NVR (max 2) i zvona, Interfejs: 100Mbps mrežni port, WiFi, RS485, I/O: 8/2, Slot za TF karticu, DC12V±25%, IEEE802.3af (Standardni PoE switch), Okvir crne boje.

VI-270

Cijena i dobavlјivost na upit

NOVO Nov proizvod



Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti



NOVO

UAC-B115-AF28-W

VK-1212

5MP ColorHunter Bullet kamera sa fiksnim objektivom;

1/2.7" CMOS; Max. rezolucija 2880x1620 @ 20fps; TVI/AHD/CVI/CVBS; Boja: 0.01 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; White LED dometa 20m; BLC, HLC, 2D DNR; Integrisan mikrofoni; Napajanje: DC 12V±25%, Max 2,3 W; IP67; Kućište grafen + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN"

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

UAC-B142-AF28LM-DL

VK-1213

2MP ColorHunter Bullet kamera sa fiksnim objektivom i dualnim osvjetljenjem;

1/3.0" CMOS; Max. rezolucija 1920x1080 @ 30/25fps; TVI/AHD/CVI/CVBS; Boja: 0.003 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux with IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; Smart IR/White LED dometa 40m; BLC, HLC, 2D/3D DNR; Integrisan mikrofoni; Napajanje: DC 12V±25%, Max 3.6 W; IP67; Kućište metal + plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB05-A-IN"

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

UAC-T112-F28-X

VK-1219

2MP Turret kamera sa fiksnim objektivom;

1/3.0" CMOS sa progresivnim skeniranjem; Max. rezolucija 1920x1080 @ 30/25fps; TVI/AHD/CVI/CVBS; Boja: 0.02 lux (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR on; DWDR; Fiksni objektiv: 2,8mm; Smart IR dometa 20m; BLC, HLC, 2D/3D DNR; Napajanje: DC 12V±25%, Max 2 W; IP67; Kućište plastika; Odgovarajuća dozna: TR-JB03-I-IN"

Cijena i dobavlјivost na upit