

MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

CJENOVNIK INTERFONA I OPREME ZA KONTROLU PRISTUPA DAHUA

dahua TECHNOLOGY

info@masterbc.com | www.masterbc.com | /masterbcbanjaluka | Braće Podgornika 63, Banja Luka

Sadržaj

IP pozivne jedinice 3
Unutrašnje jedinice 10
Kompleti 12
Čitači i terminali 13
Kontroleri 15
Dahua interfoni - outlet 16

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.



DHI-DEE1010B modul za drugu bravu

VI-101

Modul za kontrolu pristupa

Cijena i dobavljivost na upit



VTM121 ugradna kutija za VTO65/75

VI-203

Uzidna dozna za spoljnu jedinicu od 8 inča

Dimenzije 373mm×143mm×67.5mm

Cijena i dobavljivost na upit



VTM130 nadgadna kutija za VTO65/75

VI-205

Nazidna dozna za r VTO65/75 seriju

Dimenzije 376.5 mm × 136 mm × 37.5 mm

Cijena i dobavljivost na upit



VTOB101 Cover A dozna metal Rasprodaja

VI-041

Dozna uzidna za montažu A serija spoljašnjih pozivnih tabloa (DH-VTO1210A-X, DH-VTO1220A)

Cijena i dobavljivost na upit



VTO3311Q-WP Pozivna jedinica videointerfonska sa 4 tastera

VI-110-2

IP WiFi pozivni tablo sa četiri tastera, antivandal kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu Napaja se preko standardnog PoE switch-a . kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi .

Ugrađena kamera od 2MP CMOS. Integrisan zvučnik i mikrofon, snimanje video i audio poruka, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija DMSS / iDMSS , čitač mifare kartica, RS485, 12V DC, PoE(802.3af), IK08, IP65

Cijena i dobavljivost na upit



VTOB102 Cover B dozna plast Rasprodaja

VI-042

Dozna za B seriju vanjskih pozivnih jedinica (DH-VTO1210B□X,DH- VTO1220B)

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



VTO1210A-X IP multi panel Rasprodaja

Pozivni multipanel

Pozivni multipanel VTO1210A-X sa tastaturom, 3" displej
STN 320x240, 1,3MP dan/noć kamera,integrisan čitač mifare kartica, kontrola 1 vrata, 2 alarmna ulaza (1tipka
otključavanja/1 feedback, TCP/IP, poziv na monitor, telefon sa android aplikacijom ili na menadžment centar,
aluminijumsko kućište IP54, napajanje adapter DC12V,
radna temperatura □40°C~+60°C.

VI-043

Cijena i dobavljivost na upit



VTM07R nadgradna kutija sa kisnim poklopcem

Nadgradna štitnik

Nadgradni štitnik od atmosferskih uticaja za seriju
VTO3211D

VI-207

Cijena i dobavljivost na upit




VTO6100C poz.jedinica Rasprodaja

Pozivna jedinica

Pozivna jedinica VTO6100C sa 1 tasterom, 1,3MP dan/noć .kamera,integrisan čitač mifare kartica, kontrola 1 vrata, 2 alarmna ulaza (1tipka otključavanja/1 feedback, TCP/IP, poziv direktno na tel. sa android aplikacijom (ukoliko se koristi VTNS1060A) plastično kućište IP54, napajanje adapter DC12V, radna temperatura od □30°C do +60°C.

VI-055

Cijena i dobavljivost na upit



VTM126 Okvir za 3 Modula

Okvir za 3 mjesta

Okvir za 3 mjesta
Materija: Aluminium
Dimenzije: 140mm×340.20mm×7.0mm

VI-122

Cijena i dobavljivost na upit



VTM128 ugradna kutija za 3 modula

Dozna za 3 mjesta

DOZNA ZA TRI MODULA
Materija: Aluminium
Dimenzije: 133mm×333.40mm×68.0mm

VI-123

Cijena i dobavljivost na upit



VTM127 ugradna kutija za 2 modula

Dozna za 2 mjesta

Dozna za 2 mjesta
Materija: Aluminium
Dimenzije: 133mm×233.20mm×68.0mm

VI-124

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti




VTM117 nagradna kutija za VTO3221E -P/VTO6221E-P

VI-129

Nadgradna kutija

Nadgradna kutija za VTO6221E-P.Materija: Aluminium ADC12.Dimenzije: 97.0mm×199.0mm×29.0mm.

Cijena i dobavljivost na upit



VTM125 okvir za 2 modula

VI-130

Okvir za 2 modula

Materija: Aluminium
Dimenzije: 140mm×240.20mm×7.0mm

Cijena i dobavljivost na upit



VTM116-01 ugradna baza za VTO3221E-P/VTO6221E-P

VI-125-1

Ugradna kutija za VTO3221E-P/VTO6221E-P

Materija: Aluminium ADC12
Dimenzije: 120.8mm×222.7mm×33.0mm

Cijena i dobavljivost na upit



VTO4202F-MR Modul sa čitačem k.

VI-121

Modul sa čitačem kartica

Modul sa čitačem kartica RFID 13.56MHz, kapacitet do 1000 kartica.Materija: Aluminium
Dimenzije: 100mm×49.90mm×28.50mm

Cijena i dobavljivost na upit



VTO4202F-MK Modul sa tastaturom

VI-118

Modul sa tastaturom

Modul sa tastaturom
Dimenzije: 100mm×100mm×31mm

Cijena i dobavljivost na upit



VTO4202F-MB5 Modul sa 5 tastera

VI-117

Modul sa 5 tastera

Materija: Aluminium
Dimenzije: 100mm×100mm×31mm

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



VTO2000A-K modul sa tastaturom Rasprodaja

VI-088

Modul sa tastaturom

Modul za seriju VTO2000A-X serija

Cijena i dobavljivost na upit



VTO2000A-B5 modul 5 tastera Rasprodaja

VI-100

Modul sa pet tastera

Modul za (VTO2000A-X serija) ; Dimenzije 155x145x78mm

Cijena i dobavljivost na upit



VTO4202F-MS Modul sa displejom

VI-115

Modul sa 3.0 inch STN displejom

Modul sa 3.0 inch STN displejom
Dimenzije: 100mm×100mm×28.50mm

Cijena i dobavljivost na upit




VTM115 nadgradna baza za VTO2202F-P

VI-127-1

nadgradna baza za VTO2202F-P

Cijena i dobavljivost na upit



VTO4202F-MN Modul blanko

VI-119

VTO4202F-MN Modul blanko

Prazni modul zauzima 1/2 mjesta
Aluminijumska legura, IP65 IK07
Dimenzije :100 mm × 50.0 mm × 30.50 mm

Cijena i dobavljivost na upit

VTM09R

VI-232

Nazidna dozna za VTO2211G

158.2 mm × 106.5 mm × 35.5 mm

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



VTO4202F-MF modul

Fingerprint modul

- nehrđajući čelik
- zaštita IP54 & IK07

VI-218 Cijena i dobavljivost na upit

VTO2211G-WP-S2

Wi-Fi IP pozivna jedinica sa jednim tasterom

Napaja se preko standardnog PoE switch-a. Kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi.Ugrađena kamera od 2mp, ugao gledanja horizontal: 125°; vertical: 71°, IR za sliku u mraku, WDR 120dB, 3DNR, ugrađen mikrofon i zvučnik za dvosmernu komunkiaciju, otključavanje mifare karticom, memorija za 10 000 kartica, otključavanje putem aplikacije, kontrola dve brave, RS-485, alarmni ulaz/izlaz, tamper, 12V DC, standard PoE, IP65

VI-094-2 Cijena i dobavljivost na upit



VTO6222E-P

Pozivni multi panel

VTO6222E-P pozivni multi panel sa tastaturom i čitačem, 2MP dan/noć kamera, 2,3 OLED displej, integrisan čitač mifare kartica, 1 alarmni ulaz/1 izlaz, kontrola 1 vrata (1tipka otključavanja/1 feedback/1 RS485/1 relejni izlaz, TCP/IP, poziv na monitor, telefon sa android aplikacijom ili na menadžment centar), Wiegand In 1, aluminijumsko kućište IP65, IK08 antivandal zaštita, napajanje 48VDC 0,4A ili PoE (802.3af/at), potrošnja ≤ 7W, radna temperatura -40°C~+60°C

VI-201-1 Cijena i dobavljivost na upit




VTO3221E-P IP multi panel Rasprodaja

Pozivni multi panel

VTO3221E-P pozivni multi panel sa tastaturom i čitačem, 2MP kamera, integrisan čitač mifare kartica, 1 alarmni ulaz/1 izlaz, kontrola 1 vrata, TCP/IP, Wiegand In 1, aluminijumsko kućište IP55, IK08 antivandal zaštita, napajanje 12VDC 2A ili PoE (802.3af), potrošnja ≤ 7W, radna temperatura -40°C~+60°C

VI-125 Cijena i dobavljivost na upit



VTM59D

Stoni nosač za unutrašnji interfonski monitor

Dimenzije 116mm*140mm*103mm, ugao 47°. Za modele D, E, F, G, H i K.

VI-248 Cijena i dobavljivost na upit



VTO2111D-P-S3

Pozivna jedinica sa integrisanim čitačem

IP pozivni tablo sa jednim tasterom, kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu Napaja se preko standardnog PoE switch-a. Kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi.
Ugrađena kamera od 1mp sa širokougaonim objektivom, integrisan zvučnik i mikrofon, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija gDMSS / iDMSS, kontrola dve brave, čitač mifare kartica, memorija za 10000 kartica, tamper alarm, RS485, PoE, 12V DC


VI-128-1 Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.



VTO7541G-S3 Rasprodaja

VI-236-1

Videointerfonski multipanel

Videointerfonski multipanel 8 touch screen,rezolucije 800x1280. Otvaranje vrata pomoću : prepoznavanje lica,otiskom prstom,šifre i kartice. Tačnost prepoznavanje lica 99%. Ugao prepoznavanja lica 0°-90°. 2Mpix kamera ,bjelo svjetlo i IR . IK07, IP66. Napajanje 12V DC/2A. Temperaturni opseg od -20° do +60°

Cijena i dobavljivost na upit



VTO3312Q-P

VI-251

VTO3311Q-P Pozivna jedinica videointerfonska sa 4 tastera

IP/2-Wire pozivni tablo sa četiri tastera, antivandal kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu. Napaja se preko standardnog PoE ili Dahua 2-wire switch-a Ugrađena kamera od 2MP CMOS sa širokougaonim objektivom 125°, WDR 120dB, 3D DNR, integrisan zvučnik i mikrofon, snimanje video i audio poruka, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija gDMSS / iDMSS , čitač mifare kartica, memorija za 10000 kartica, RS485, 48 VDC 1 A, PoE(802.3af), IK08, IP65, otvaranje dve brave, tamper alarm

Cijena i dobavljivost na upit

VTO4202F-P-S3

VI-116-2

VTO4202F-P-S3 Modul sa kamerom

Modul sa 2MP WDR kamerom, ugradjenim zvučnikom i mikrofonom. Materija: Aluminium.Dimenzije: 100mm×100mm×49.30mm

Cijena i dobavljivost na upit




VTM57

VI-252

Kućište s kišobranom

Kućište za pozivne jedinice VTO3312Q-P i VTO3311Q-WP

Cijena i dobavljivost na upit




VTO4202F-MDB10

VI-117-2

Modul sa 10 tastera

Materija: Aluminium Dimenzije: 100mm×100mm×30.50mm

Cijena i dobavljivost na upit



VTO6631QS-WP

VI-280

NOVO

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



VTO4202F-MDB4

VI-281

Modularna pozivna jedinica sa 4 tastera

IP65 – zaštita od prašine i vode
IK07 – otpornost na mehaničke udarce.
Kućište od aluminijumske legure.
Za spoljašnju montažu

Cijena i dobavljivost na upit



VTO4202F-MDB2

VI-282

Modularna pozivna jedinica sa 2 tastera

IP65 – zaštita od prašine i vode IK07 – otpornost na mehaničke udarce. Kućište od aluminijumske legure. Za spoljašnju montažu

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.



VTM123 stoni držač videointerfonskog monitora

Stoni nosač za unutrašnji interfonski monitor

Dimenzije 190mm*100mm*54mm, ugao 45°

VI-240

Cijena i dobavljivost na upit



VTH5221DW-S2 Wi-Fi videointerfonski monitor

Unutrašnja jedinica, WiFi komunikacija
Napaja se preko standardnog PoE switch-a .
kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

Monitor dijagonale 7 inča rezolucije 1024x600, slot za microSD karticu do 32GB, snimanje zvuka i snapshot, 6 alarmnih zona

VI-103-1

Cijena i dobavljivost na upit



VTH2421FW-P videoint. monitor

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza .
Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a .
Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

VI-126

Cijena i dobavljivost na upit



VTH2421FB-P videoint. monitor

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza .
Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a .
Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

VI-126-1

Cijena i dobavljivost na upit



VTH5341G-W videonterfonski monitor

Videointerfonski monitor 10"

Videointerfonski monitor VTH5341G-W Android 10" TFT touch screen rezolucije 1024x600, 8 alarmnih ulaza (za magnetne kontakte, detektore provale, vatre, gasa), 1 alarmni izlaz, Wi-Fi i TCP/IP, memorija mikro SD max 256GB
kapaciteta, proširenje max. Villa 4kom/Apartment 9kom. Napajanje adapter DC12V 1A ili standard PoE. Boja crna.

VI-131

Cijena i dobavljivost na upit



VTH5321GW-W monitor

Android 8.1 · Ethernet i WI-FI
Unutrašnji monitor 7" touch screen

VTH5321GW-W 7" touch screen unutrašnji monitor . · Ethernet i WI-FI. Frekventni opseg : 2.4 GHz. Sigurnosna enkripcija :64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, mogucnost gledanja IP kamera, alarmni ulaz 8, alarmni izlaz 1, napanje 12V DC 1A , POE(802,3AF)

VI-237

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



VTH2621GW-P videointerfonski monitor

VI-243

Videointerfonski monitor IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza, 1 alarmni izlaz. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili adaptera 12V 1A. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

Cijena i dobavljivost na upit

VTH5421EW-H

VI-244

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir i slušalicom

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza . Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a integrisan Wi Fi .Ugradjena slušalica Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

Cijena i dobavljivost na upit



VTH5422HW-W

VI-249

7 Videointerfonski monitor

je 2-žilni unutrašnji monitor s Wi□Fi-jem, kapacitivnim touchscreen-om, podrškom za video kompresiju H.265/H.264, mikro SD 64GB, višekanalnim alarmima, integracijom sa Dahua/ONVIF uređajima – idealan za moderne stambene i poslovne sisteme videointerfona. Kompatibilan sa VTNS2003B-2 i VTO3312Q-P.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



KTW02 videointerfonski set 1/1

VI-242

Videointerfonski set

Pozivna jedinica VTO2311R-WP sa 1 tasterom, 2MP kamera, integrisan čitač kartica, kontrola 1 vrata, exit button, stataus otvorenih vrata, podržava Wi-Fi i TCP/IP 10/100Mbps konekciju, slot za SD karticu do256MB, snimanje fotografija i video poruka posjetilaca, napajanje adapter 12-33VDC ili standard PoE, potrošnja 6W, radna temperatura -40°C~+60°C, zaštita IP65, nadgradna montaža, material plastika.
Unutrašnja jedinica monitor VTH2621G-WP 7 TFT touch screen rezolucije 1024 x 600, 6 alarmnih ulaza (za magnetne kontakte, detektore prvovale, vatre, gasa), 1 alarmni izlaz, podržava Wi-Fi i TCP/IP 10/100Mbps konekciju, napajanje adapter 12VDC ili standard PoE, potrošnja 6W, radna temperatura -10°C~+55°C, nadgradna montaža, material plastika, boja crna.
U setu se isporučuju dva adaptera 12VDC/2A.

Cijena i dobavljivost na upit



KTA02 videointerfonski set

VI-202

Videointerfonski set 4-žilni

Videointerfonski set
Monitor VTH1020J 7" TFT rezolucije 1024x600, analogna komunikacija 4-žice, radna temperatura -10°C do +55°C, boja bijela, napajanje 12V 1A dolazi u setu, mogućnost povezivanja 2 analogne kamere na monitor.Pozivna jedinica VTO1000J sa 1 tasterom, 1,3MP dan/noć kamera, analogna komunikacija sa unutrašnom jedinicom 4-žice, boja srebrena, nadgradna montaža, štitnik od kiše, radna temperatura -30°C do +60°C, relejni kontakt za bravu

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



ASI1201E čitač kartica 13,56 MHz

Vodootporni samostalni čitač 13,56MHz MIFARE kartica

Memorija za 30.000 kartica i 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre ili oboje, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs, alarm protiv nasilnog ulaženja, anti-passback, IP67 zaštita, podešavanje neradnih dana, podešavanje za VIP, goste, patrolu i unos black liste.

KP-259

Cijena i dobavljivost na upit



ASR1200E vanjski čitač kartica

Vodootporni čitač MIFARE kartica

Radi na frekvenciji 13,56MHz, IP66, crveni, plavi i zeleni LED indikator

KP-270

Cijena i dobavljivost na upit



ASR2201D-BD čitač sa tastaturom 125KHz Rasprodaja

Vodootporni čitač 125KHz kartica za spoljnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzer, 9V–15V DC/100mA

KP-287

Cijena i dobavljivost na upit



ASR1201D čitač Rasprodaja

Vodootporni čitač 13,56MHz MIFARE kartica za spoljnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzer, vreme očitavanja <0,1s, daljina očitavanja 1cm - 3cm.9V–15V DC/100mA

KP-276

Cijena i dobavljivost na upit



ASR2201D-B čitač kartica Rasprodaja

Vodootporni čitač 13.56MHz kartica za spoljnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi i zeleni LED indikator, IP55, buzer, 9V–15V DC/200mA.

KP-275

Cijena i dobavljivost na upit



ASR2102A-D čitač otiska prsta

ASR2102A-D

ASR2102A-D čitač otiska prsta sa čitačem kartica 125KHz

KP-285

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



ASI1212F samostalni biometriski čitac

KP-274

ASI1212F

RFID samostalni kontroler 13.56MHz · Tastatura na dodir · Podržava 30,000 kartica i ima log od 150000 zapisa · Podržava pristup karticom, lozinkom i kombinacija · Interfejsi: TCP/IP interfejs prema PC; RS-485 /o Wiegand interfejs ka dodatnom čitaču · OSDP sigurnosni protokol · Alarmi: vrata nisu zatvorena na vrijeme,uljez, duress/panik i tamper · Dodatne funkcije: Anti-pass back, multi-card open · Podržava 128 vremenskih rasporeda, standardnih i za "prazničnih" · Ulazi: magnetni senzor za vrata x 1, taster za izlaz x 1 · Izlazi: 1 relejna izlaza (brava) · sat, buzer, watchdog · Dodatni čitači: maks. 1 · Opseg čitanja: 1-3cm (maks.) · Vrijeme odziva: 0.1 s · Radni temp. opseg: -10 °C ~ +45 °C · Napajanje: DC 12 V/ 1A · Unutrašnja montaža · Dimenzije: 115*115*132.5mm

Cijena i dobavljivost na upit



ASI1212F-D samostalni biometrijski čitac

KP-274-1

ASI1212F-D

RFID samostalni kontroler 125 KHz · Tastatura na dodir · Podržava 30,000 kartica i ima log od 150000 zapisa · Podržava pristup karticom, lozinkom i kombinacija · Interfejsi: TCP/IP interfejs prema PC; RS-485 /o Wiegand interfejs ka dodatnom čitaču · OSDP sigurnosni protokol · Alarmi: vrata nisu zatvorena na vrijeme,uljez, duress/panik i tamper · Dodatne funkcije: Anti-pass back, multi-card open · Podržava 128 vremenskih rasporeda, standardnih i za "prazničnih" · Ulazi: magnetni senzor za vrata x 1, taster za izlaz x 1 · Izlazi: 1 relejna izlaza (brava) · sat, buzer, watchdog · Dodatni čitači: maks. 1 · Opseg čitanja: 1-3cm (maks.) · Vrijeme odziva: 0.1 s · Radni temp. opseg: -10 °C ~ +45 °C · Napajanje: DC 12 V/ 1A · Unutrašnja montaža · Dimenzije: 115*115*132.5mm

Cijena i dobavljivost na upit



ASR2101A čitač

KP-201-1

ASR2101A čitač

Čitač 13.56Mhz Read range 0-5 cm(max), brzina čitanja 0.1 s .tamper alarm, RS485, Wiegand
Sensitive touch keypad with Blue backlight, IP55, -30□-+70□. Napajanje 12V 0.5A DC 123*86*15mm

Cijena i dobavljivost na upit



ASM100-D čitač USB/PC RFID 125 KHz

KP-228-1

ASM100-D čitač USB/PC RFID 125 KHz

Čitač kartica za unos (enrollment) · podržava RFID kartice 125 KHz· ugrađen buzer indikator · "plug and play" instalacija , bez drajvera · opseg čitanja: 3-6 cm · USB komunikacija i napajanje, DC5V/ 100 mA · Dimenzije: 105mm x 75mm x 20mm · Radni temp. opseg: -30 °C ~ +60 °C · Vlažnost: ≤95%

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



ASA2212A kontroler Rasprodaja

KP-251

ASA2212A

Samostalni kontroler sa tastaturom, čitačem kartica 13.56MHz i čitačem otiska prsta za registraciju radnog vremena · Podržava 1000 korisnika, 3000 otisaka prsta · ima memorijski log od 150.000 događaja· Podržava 6 tastera za registraciju radnog vremena: Prijava, Odjava, Pauza, povratak sa Pauze, Izlazak, povratak sa Izlaska · Način prijave: kartica, lozinka , otisak prsta i kombinacije · TCP/IP konekcija prema PC-u 10/100 Mbps · USB port za nadgradnju firmvera i očitavanje logova · Izlazi: 1 za vrata ili vanjsku sirenu · Ulazi: 1 (taster za izlaz) · ugrađena kamera 1.3 MP , snimci se memorišu na SD karticu · nadgradna montaža · Vrijeme odziva kod čitanja otiska prsta: ≤ 0.5s · Opseg čitanja kartica: 3-8cm (maks.) · Radni temp. opseg: -5 °C ~ +55 °C · Napajanje: DC 9 - 15 V/ 200mA · Dimenzije: 160mm*192mm *32mm

Cijena i dobavljivost na upit



ASC2202C-D kontroler

KP-278

ASC2202C-D

Dvostrani kontroler pristupa za dvoja vrata.
Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs. 4 čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.

Cijena i dobavljivost na upit



ASI2212J-PW kontrola pristupa

KP-295

terminal za kontrolu pristupa

2.4 TFT displej rezolucije 240x320.Otključavanje otiskom prsta/kartica/daljinski/lozinka. Podržava 30.000 korisnika, 30.000 kartica, 30.000 lozinki, 5.000 otisaka prstiju i 100.000 zapisa. TCP/IP i Wi-Fi komunikacija, PoE za napajanje kontrolera. Kontroler može napojiti čitač kartica (max. 12V 200mA) i elektromagnetnu bravu (max. 12V 500mA)

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



VTOF003 okvir za 3 modula Rasprodaja

Okvir za,VTO2000A, tri modula za dahua IP modularni sistem

VI-089 Cijena i dobavljivost na upit



VTOB114 nadgradna kutija 3M Rasprodaja

Nazidna dozna,VTO2000A, za tri modula, za modularni dahua IP interfonski sistem

VI-087 Cijena i dobavljivost na upit

SLIKA TRENUTNO NIJE DOSTUPNA

DHI-VTS1500A interfonska centrala Rasprodaja

VI-099 Cijena i dobavljivost na upit



VTNS2003B-2 swich

VTNS2003B-2 swich 2-žični switch

2-žični switch za povezivanje do 20 unutrašnjih monitora i 2 vanjske jedinice, mogućnost povezivanja i preko RJ45, napajanje 48VDC/1A-5A

VI-221 Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti