

MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

CJENOVNIK INTERFONA I
OPREME ZA KONTROLU PRISTUPA
DAHUA



Sadržaj

IP pozivne jedinice.....	3
Unutrašnje jedinice.....	10
Kompleti	12
Čitači i terminali.....	13
Kontroleri.....	15
Dahua interfoni - outlet.....	16



VTO6521H multipanel videointerfona

VI-204

Pozivni tablo za više stanova

Ekran dijagonale 4.3 rezolucije 800x480px, 2MP CMOS, true WDR 120dB, IP65, povezivanje do 200 unutrašnjih jedinica, otključavanje pomoću šifre, Mifare karticama, tamper alarm, DC 12V2A

Cijena i dobavlјivost
na upit



DHI-DEE1010B modul za drugu bravu

VI-101

Modul za kontrolu pristupa

Cijena i dobavlјivost
na upit



VTM130 nadgadna kutija za VTO65/75

VI-205

Nazidna dozna za r VTO65/75 seriju

Dimenzije 376.5 mm × 136 mm × 37.5 mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



VTOB101 Cover A dozna metal Rasprodaja

VI-041

Dozna uzidna za montažu A serija spoljašnjih pozivnih tabloa (DH-VTO1210A-X, DH-VTO1220A)

Cijena i dobavlјivost
na upit



VTO3311Q-WP Pozivna jedinica videointerfonska sa 4 tastera

VI-110-2

IP WiFi pozivni tablo sa četiri tastera, antivandal kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu. Napaja se preko standardnog PoE switch-a. Kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi.

Ugrađena kamera od 2MP CMOS. Integriran zvučnik i mikروفon, snimanje video i audio poruka, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija DMSS / iDMSS, čitač mifare kartica, RS485, 12V DC, PoE(802.3af), IK08, IP65

Cijena i dobavlјivost
na upit



VTOB102 Cover B dozna plast Rasprodaja

VI-042

Dozna za B seriju vanjskih pozivnih jedinica (DH-VTO1210BXX, DH-VTO1220B)

Cijena i dobavlјivost
na upit





VTO1210A-X IP multi panel Rasprodaja

Pozivni multipanel

Pozivni multipanel VTO1210A-X sa tastaturom, 3" displej STN 320x240, 1,3MP dan/noć kamera, integrisan čitač mifare kartica, kontrola 1 vrata, 2 alarmna ulaza (1tipka otključavanja/1 feedback, TCP/IP, poziv na monitor, telefon sa android aplikacijom ili na menadžment centar, aluminijumsko kućište IP54, napajanje adapter DC12V, radna temperatura 040°C~+60°C.

VI-043

Cijena i dobavlјivost na upit



VTO6521K multipanel videointerfona Rasprodaja

Videointerfonski panel

Pozivna vanjska jedinica kapacitivna touch tastatura i 4.3" LCD displej u rezoluciji 800x480. 2MP kamera. Otključavanje paswodom ili karticom, kontrola 1 vrata, web konfiguracija, snimak prilikom otključavanja vrata, moguće ostavljanje/snimanje fotografije ili poruke, detekcija pokreta, IP66, napajanje DC12V/2A radna temperatura -20°C~+60°C.

VI-235-D

Cijena i dobavlјivost na upit



VTM07R nadgradna kutija sa kisnim poklopcem

Nadgradna štitnik

Nadgradni štitnik od atmosferskih uticaja za seriju VTO3211D

VI-207

Cijena i dobavlјivost na upit




VTO6100C poz.jedinica Rasprodaja

Pozivna jedinica

Pozivna jedinica VTO6100C sa 1 tasterom, 1,3MP dan/noć .kamera, integrisan čitač mifare kartica, kontrola 1 vrata, 2 alarmna ulaza (1tipka otključavanja/1 feedback, TCP/IP, poziv direktno na tel. sa android aplikacijom (ukoliko se koristi VTNS1060A) plastično kućište IP54, napajanje adapter DC12V, radna temperatura od 030°C do +60°C.

VI-055

Cijena i dobavlјivost na upit



VTM126 Okvir za 3 Modula

Okvir za 3 mjesta

Okvir za 3 mjesta
Materija: Aluminium
Dimenzije: 140mmx340.20mmx7.0mm

VI-122

Cijena i dobavlјivost na upit



VTM128 ugradna kutija za 3 modula

Dozna za 3 mjesta

DOZNA ZA TRI MODULA
Materija: Aluminium
Dimenzije: 133mmx333.40mmx68.0mm

VI-123

Cijena i dobavlјivost na upit



VTM127 ugradna kutija za 2 modula

VI-124

Dozna za 2 mjesta

Dozna za 2 mjesta
Materija: Aluminium
Dimenzije: 133mm×233.20mm×68.0mm

Cijena i dobavlјivost
na upit




VTM117 nagradna kutija za VTO3221E -P/VTO6221E-P

VI-129

Nadgradna kutija

Nadgradna kutija za VTO6221E-P. Materija: Aluminium
ADC12. Dimenzije: 97.0mm×199.0mm×29.0mm.

Cijena i dobavlјivost
na upit



VTM125 okvir za 2 modula

VI-130

Okvir za 2 modula

Materija: Aluminium
Dimenzije: 140mm×240.20mm×7.0mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



VTM116-01 ugradna baza za VTO3221E-P/VTO6221E-P

VI-125-1

Ugradna kutija za VTO3221E-P/VTO6221E-P

Materija: Aluminium ADC12
Dimenzije: 120.8mm×222.7mm×33.0mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



VTO4202F-MR Modul sa čitačem k.

VI-121

Modul sa čitačem kartica

Modul sa čitačem kartica RFID 13.56MHz, kapacitet do 1000
kartica. Materija: Aluminium
Dimenzije: 100mm×49.90mm×28.50mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



VTO4202F-MB2 Modul sa 2 tastera

VI-120

Modul za 2 tastera

Zauzima 1/2 mjesta u okviru
Materija: Aluminium
Dimenzije: 100mm×49.90mm×30.50mm

Cijena i dobavlјivost
na upit





VTO4202F-MK Modul sa tastaturom

VI-118

Modul sa tastaturom

Modul sa tastaturom
Dimenzije: 100mm×100mm×31mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



VTO4202F-MB5 Modul sa 5 tastera

VI-117

Modul sa 5 tastera

Materija: Aluminium
Dimenzije: 100mm×100mm×31mm

Cijena i dobavlјivost
na upit




VTO2000A-K modul sa tastaturom Rasprodaja

VI-088

Modul sa tastaturom

Modul za seriju VTO2000A-X serija

Cijena i dobavlјivost
na upit



VTO2000A-B5 modul 5 tastera Rasprodaja

VI-100

Modul sa pet tastera

Modul za (VTO2000A-X serija) ; Dimenzije 155x145x78mm

Cijena i dobavlјivost
na upit




VTO4202F-MS Modul sa displejom

VI-115

Modul sa 3.0 inch STN displejom

Modul sa 3.0 inch STN displejom
Dimenzije: 100mm×49.90mm×28.50mm

Cijena i dobavlјivost
na upit




VTM115 nadgradna baza za VTO2202F-P

VI-127-1

nadgradna baza za VTO2202F-P

Cijena i dobavlјivost
na upit





VTO4202F-MN Modul blanko

VTO4202F-MN Modul blanko

Prazni modul zauzima 1/2 mjesta
Aluminijumska legura, IP65 IK07
Dimenzije :100 mm × 50.0 mm × 30.50 mm

VI-119

Cijena i dobavljaljivost
na upit



VTO1301R-W GRUPA C

ARTIKL JE "C" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU
CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

Wi-Fi IP zvono sa jednim tasterom
Ugrađena kamera od 2mpx, ugao gledanja
horizontal: 110°; vertical: 62°, IR za sliku u
mraku, WDR 120dB, 3DNR, ugrađen
mikrofon i zvučnik za dvosmernu
komunikaciju,Slot za Micro SD karticu : do
256GB.IP65 zaštita.
Napajanje 12V

VI-247

Cijena i dobavljaljivost
na upit



VTO4202F-MF modul

Fingerprint modul

- nehrđajući čelik
- zaštita IP54 & IK07

VI-218

Cijena i dobavljaljivost
na upit



VTO2211G-WP-S2

Wi-Fi IP pozivna jedinica sa jednim
tasterom

Napaja se preko standardnog PoE switch-a.
Kompatibilan sa svim monitorima koje imamo
u ponudi.Ugrađena kamera od 2mp, ugao
gledanja horizontal: 125°; vertical: 71°, IR za sliku
u mraku, WDR 120dB, 3DNR, ugrađen mikrofon
i zvučnik za dvosmernu komunikaciju,
otključavanje mifare karticom, memorija za 10
000 kartica, otključavanje putem aplikacije,
kontrola dve brave, RS-485, alarmni ulaz/izlaz,
tamper, 12V DC, standard PoE, IP65

VI-094-2

Cijena i dobavljaljivost
na upit



VTO6222E-P

Pozivni multi panel

VTO6222E-P pozivni multi panel sa tastaturom i
čitačem, 2MP dan/noć kamera, 2,3 OLED displej,
integrisan čitač mifare kartica, 1 alarmni ulaz/1
izlaz, kontrola 1 vrata (1tipka otključavanja/1
feedback/1 RS485/1 relejni izlaz, TCP/IP, poziv na
monitor, telefon sa android aplikacijom ili na
menadžment centar), Wiegand In 1,
aluminijumsko kućište IP65, IK08 antivandal
zaštita, napajanje 48VDC 0,4A ili PoE (802.3af/at),
potrošnja ≤ 7W, radna temperatura 040°C~+60°C

VI-201-1

Cijena i dobavljaljivost
na upit



VTO3221E-P IP multi panel Rasprodaja

Pozivni multi panel

VTO3221E-P pozivni multi panel sa
tastaturom i čitačem, 2MP kamera,
integrisan čitač mifare kartica, 1 alarmni
ulaz/1 izlaz, kontrola 1 vrata, TCP/IP, Wiegand
In 1, aluminijumsko kućište IP55, IK08
antivandal zaštita, napajanje 12VDC 2A ili PoE
(802.3af), potrošnja ≤ 7W, radna temperatura
040°C~+60°C

VI-125

Cijena i dobavljaljivost
na upit




VTO2111D-P-S3

VI-128-1

Pozivna jedinica sa integrisanim čitačem

IP pozivni tablo sa jednim tasterom, kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu. Napaja se preko standardnog PoE switch-a. Kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi. Ugrađena kamera od 1mp sa širokougaonim objektivom, integrisan zvučnik i mikrofoni, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija gDMSS / iDMSS, kontrola dve brave, čitač mifare kartica, memorija za 10000 kartica, tamper alarm, RS485, PoE, 12V DC

Cijena i dobavlјivost
na upit



VTO7541G-S3 Rasprodaja

VI-236-1

Videointerfonski multipanel

Videointerfonski multipanel 8 touch screen, rezolucije 800x1280. Otvaranje vrata pomoću : prepoznavanje lica, otiskom prstom, šifre i kartice. Tačnost prepoznavanje lica 99%. Ugao prepoznavanja lica 0°-90°. 2Mpix kamera, bjelo svjetlo i IR. IK07, IP66. Napajanje 12V DC/2A. Temperaturni opseg od -20° do +60°

Cijena i dobavlјivost
na upit



VTO3312Q-P

VI-251

VTO3311Q-P Pozivna jedinica videointerfonska sa 4 tastera

IP/2-Wire pozivni tablo sa četiri tastera, antivandal kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu. Napaja se preko standardnog PoE ili Dahua 2-wire switch-a. Ugrađena kamera od 2MP CMOS sa širokougaonim objektivom 125°, WDR 120dB, 3D DNR, integrisan zvučnik i mikrofoni, snimanje video i audio poruka, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija gDMSS / iDMSS, čitač mifare kartica, memorija za 10000 kartica, RS485, 48 VDC 1 A, PoE(802.3af), IK08, IP65, otvaranje dve brave, tamper alarm

Cijena i dobavlјivost
na upit



VTO4202F-P-S3

VI-116-2

VTO4202F-P-S3 Modul sa kamerom

Modul sa 2MP WDR kamerom, ugradjenim zvučnikom i mikrofonom. Materija: Aluminium. Dimenzije: 100mmx100mmx49.30mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



VTM57

VI-252

Kućište s kišobranom

Kućište za pozivne jedinice VTO3312Q-P i VTO3311Q-WP

Cijena i dobavlјivost
na upit



VTM57R


VI-253

VTM57R Kutija za površinsku montažu sa kišnim pokrivačem

Kutija za površinsku montažu sa kišnim pokrivačem za model VTO6521K

Cijena i dobavlјivost
na upit





VTO4202F-MDB10

VI-117-2

Modul sa 5 tastera

Materija: Aluminium Dimenzije: 100mm×100mm×30.50mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



VTO6521H-S2

VI-204-1

VTO6521H-S Multipanel

Ekran dijagonale 4.3 rezolucije 800x480px, 2MP CMOS, true WDR 120dB, IP65, povezivanje do 200 unutrašnjih jedinica, otključavanje pomoću šifre, Mifare karticama, tamper alarm, DC 12V2A

Cijena i dobavlјivost
na upit

NOVO



VTH5221DW-S2 Wi-Fi videointerfonski monitor

Unutrašnja jedinica, WiFi komunikacija
Napaja se preko standardnog PoE switch-a .
kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

Monitor dijagonale 7 inča rezolucije 1024x600, slot za microSD karticu do 32GB, snimanje zvuka i snapshot, 6 alarmnih zona

VI-103-1

Cijena i dobavljaljivost na upit



VTH2421FW-P videoint. monitor

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikroskop i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza .
Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a .
Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

VI-126

Cijena i dobavljaljivost na upit



VTH2421FB-P videoint. monitor

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikroskop i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza .
Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a .
Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

VI-126-1

Cijena i dobavljaljivost na upit



VTH5341G-W videointerfonski monitor

Videointerfonski monitor 10"

Videointerfonski monitor VTH5341G-W Android 10" TFT touch screen rezolucije 1024x600, 8 alarmnih ulaza (za magnetne kontakte, detektore provale, vatre, gasa), 1 alarmni izlaz, Wi-Fi i TCP/IP, memorija mikro SD max 256GB kapaciteta, proširenje max. Villa 4kom/Apartment 9kom. Napajanje adapter DC12V 1A ili standard PoE. Boja crna.

VI-131

Cijena i dobavljaljivost na upit



VTH5321GW-W monitor

Android 8.1 · Ethernet i WI-FI
Unutrašnji monitor 7" touch screen

VTH5321GW-W 7" touch screen unutrašnji monitor . · Ethernet i WI-FI. Frekventni opseg : 2.4 GHz. Sigurnosna enkripcija :64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, mogućnost gledanja IP kamera, alarmni ulaz 8, alarmni izlaz 1, napanje 12V DC 1A , POE(802,3AF)

VI-237

Cijena i dobavljaljivost na upit



VTH2621GW-P videointerfonski monitor

Videointerfonski monitor IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikroskop i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza, 1 alarmni izlaz. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili adaptera 12V 1A. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

VI-243

Cijena i dobavljaljivost na upit



VTH5421EW-H

VI-244

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osjetljiv na dodir i slušalicom

Linux operativni sistem, LCD monitor osjetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofoni i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a integrisan Wi Fi. Ugrađena slušalica Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.

Cijena i dobavlјivost
na upit



VTH5422HW-W

VI-249

7 Videointerfonski monitor

je 2-žilni unutrašnji monitor s WiFi-jem, kapacitivnim touchscreen-om, podrškom za video kompresiju H.265/H.264, mikro SD 64GB, višekanalnim alarmima, integracijom sa Dahua/ONVIF uređajima – idealan za moderne stambene i poslovne sisteme videointerfona. Kompatibilan sa VTNS2003B-2 i VTO3312Q-P.

Cijena i dobavlјivost
na upit





KTW02 videointerfonski set 1/1

VI-242

Videointerfonski set

Pozivna jedinica VTO2311R-WP sa 1 tasterom, 2MP kamera, integrisan čitač kartica, kontrola 1 vrata, exit button, status otvorenih vrata, podržava Wi-Fi i TCP/IP 10/100Mbps konekciju, slot za SD karticu do 256MB, snimanje fotografija i video poruka posjetilaca, napajanje adapter 12-33VDC ili standard PoE, potrošnja 6W, radna temperatura -40°C--+60°C, zaštita IP65, nadgradna montaža, material plastika.

Unutrašnja jedinica monitor VTH2621G-WP 7" TFT touch screen rezolucije 1024 x 600, 6 alarmnih ulaza (za magnetne kontakte, detektore prvovala, vatre, gasa), 1 alarmni izlaz, podržava Wi-Fi i TCP/IP 10/100Mbps konekciju, napajanje adapter 12VDC ili standard PoE, potrošnja 6W, radna temperatura -10°C--+55°C, nadgradna montaža, material plastika, boja crna.

U setu se isporučuju dva adaptera 12VDC/2A.

Cijena i dobavlјivost
na upit



KTA02 videointerfonski set

VI-202

Videointerfonski set 4-žilni

Videointerfonski set

Monitor VTH1020J 7" TFT rezolucije 1024x600, analogna komunikacija 4-žice, radna temperatura -10°C do +55°C, boja bijela, napajanje 12V 1A dolazi u setu, mogućnost povezivanja 2 analogne kamere na monitor. Pozivna jedinica VTO1000J sa 1 tasterom, 1,3MP dan/noć kamera, analogna komunikacija sa unutrašnjom jedinicom 4-žice, boja srebrena, nadgradna montaža, štitičnik od kiše, radna temperatura -30°C do +60°C, relejni kontakt za bravu

Cijena i dobavlјivost
na upit





ASII201E čitač kartica 13,56 MHz

Vodootporni samostalni čitač 13,56MHz MIFARE kartica

Memorija za 30.000 kartica i 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre ili oboje, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs, alarm protiv nasilnog ulaženja, anti-passback, IP67 zaštita, podešavanje neradnih dana, podešavanje za VIP, goste, patrolu i unos black liste.

KP-259

Cijena i dobavlјivost na upit



ASR1200E vanjski čitač kartica

Vodootporni čitač MIFARE kartica

Radi na frekvenciji 13,56MHz, IP66, crveni, plavi i zeleni LED indikator

KP-270

Cijena i dobavlјivost na upit



ASR2201D-BD čitač sa tastaturom 125KHz Rasprodaja

Vodootporni čitač 125KHz kartica za spolјnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzzer, 9V-15V DC/100mA

KP-287

Cijena i dobavlјivost na upit



ASR1201D čitač Rasprodaja

Vodootporni čitač 13,56MHz MIFARE kartica za spolјnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzzer, vreme očitavanja <0,1s, dalјina očitavanja 1cm - 3cm.9V-15V DC/100mA

KP-276

Cijena i dobavlјivost na upit



ASR2201D-B čitač kartica Rasprodaja

Vodootporni čitač 13.56MHz kartica za spolјnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi i zeleni LED indikator, IP55, buzzer, 9V-15V DC/200mA.

KP-275

Cijena i dobavlјivost na upit



ASR2102A-D čitač otiska prsta

ASR2102A-D

ASR2102A-D čitač otiska prsta sa čitačem kartica 125KHz

KP-285

Cijena i dobavlјivost na upit



ASII212F samostalni biometriški čitač

KP-274

ASII212F

RFID samostalni kontroler 13.56MHz · Tastatura na dodir · Podržava 30,000 kartica i ima log od 150000 zapisa · Podržava pristup karticom, lozinkom i kombinacija · Interfejsi: TCP/IP interfejs prema PC; RS-485 /o Wiegand interfejs ka dodatnom čitaču · OSDP sigurnosni protokol · Alarmi: vrata nisu zatvorena na vrijeme, uljez, duress/panic i tamper · Dodatne funkcije: Anti-pass back, multi-card open · Podržava 128 vremenskih rasporeda, standardnih i za "prazničnih" · Ulazi: magnetni senzor za vrata x1, taster za izlaz x1 · Izlazi: 1 relejna izlaza (brava) · sat, buzzer, watchdog · Dodatni čitači: maks. 1 · Opseg čitanja: 1-3cm (maks.) · Vrijeme odziva: 0.1 s · Radni temp. opseg: -10 °C ~ +45 °C · Napajanje: DC 12 V/1A · Unutrašnja montaža · Dimenzije: 115*115*132.5mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



ASII212F-D samostalni biometriški čitač

KP-274-1

ASII212F-D

RFID samostalni kontroler 125 KHz · Tastatura na dodir · Podržava 30,000 kartica i ima log od 150000 zapisa · Podržava pristup karticom, lozinkom i kombinacija · Interfejsi: TCP/IP interfejs prema PC; RS-485 /o Wiegand interfejs ka dodatnom čitaču · OSDP sigurnosni protokol · Alarmi: vrata nisu zatvorena na vrijeme, uljez, duress/panic i tamper · Dodatne funkcije: Anti-pass back, multi-card open · Podržava 128 vremenskih rasporeda, standardnih i za "prazničnih" · Ulazi: magnetni senzor za vrata x1, taster za izlaz x1 · Izlazi: 1 relejna izlaza (brava) · sat, buzzer, watchdog · Dodatni čitači: maks. 1 · Opseg čitanja: 1-3cm (maks.) · Vrijeme odziva: 0.1 s · Radni temp. opseg: -10 °C ~ +45 °C · Napajanje: DC 12 V/1A · Unutrašnja montaža · Dimenzije: 115*115*132.5mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



ASM100 čitač USB/PC MIFARE 13.56 MHz

KP-228

ASM100 čitač USB/PC MIFARE 13.56 MHz

Čitač kartica za unos (enrollment) · podržava MIFARE kartice 13.56 MHz · ugrađen buzzer indikator · "plug and play" instalacija, bez drajvera · opseg čitanja: 3-6 cm · USB komunikacija i napajanje, DC5V/ 100 mA · Dimenzije: 105mm x 75mm x 20mm · Radni temp. opseg: -30 °C ~ +60 °C · Vlažnost: ≤95%

Cijena i dobavlјivost
na upit



ASM100-D čitač USB/PC RFID 125 KHz

KP-228-1

ASM100-D čitač USB/PC RFID 125 KHz

Čitač kartica za unos (enrollment) · podržava RFID kartice 125 KHz · ugrađen buzzer indikator · "plug and play" instalacija, bez drajvera · opseg čitanja: 3-6 cm · USB komunikacija i napajanje, DC5V/ 100 mA · Dimenzije: 105mm x 75mm x 20mm · Radni temp. opseg: -30 °C ~ +60 °C · Vlažnost: ≤95%

Cijena i dobavlјivost
na upit





ASA2212A kontroler Rasprodaja

KP-251

ASA2212A

Samostalni kontroler sa tastaturom, čitačem kartica 13.56MHz i čitačem otiska prsta za registraciju radnog vremena · Podržava 1000 korisnika, 3000 otisaka prsta · ima memorijski log od 150.000 događaja · Podržava 6 tastera za registraciju radnog vremena: Prijava, Odjava, Pauza, povratak sa Pauze, Izlazak, povratak sa Izlaska · Način prijave: kartica, lozinka, otisak prsta i kombinacije · TCP/IP konekcija prema PC-u 10/100 Mbps · USB port za nadgradnju firmvera i očitavanje logova · Izlazi: 1 za vrata ili vanjsku sirenu · Ulazi: 1 (taster za izlaz) · ugrađena kamera 1.3 MP, snimci se memorišu na SD karticu · nadgradna montaža · Vrijeme odziva kod čitanja otiska prsta: < 0.5s · Opseg čitanja kartica: 3-8cm (maks.) · Radni temp. opseg: -5 °C ~ +55 °C · Napajanje: DC 9 - 15 V/ 200mA · Dimenzije: 160mm*192mm *32mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



ASC2202C-D kontroler

KP-278

ASC2202C-D

Dvostrani kontroler pristupa za dvoja vrata. Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs. 4 čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.

Cijena i dobavlјivost
na upit



ASC2204C-D kontroler

KP-281

ASC2204C-D

Kontroler pristupa za četvero vrata. Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs. 8 čitače (4 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.

Cijena i dobavlјivost
na upit



ASI2212J-PW kontrola pristupa

KP-295

terminal za kontrolu pristupa

2.4 TFT displej rezolucije 240x320. Otključavanje otiskom prsta/kartica/daljinski/lozinka. Podržava 30.000 korisnika, 30.000 kartica, 30.000 lozinke, 5.000 otisaka prstiju i 100.000 zapisa. TCP/IP i Wi-Fi komunikacija, PoE za napajanje kontrolera. Kontroler može napojiti čitač kartica (max. 12V 200mA) i elektromagnetnu bravu (max. 12V 500mA)

Cijena i dobavlјivost
na upit



VTOF003 okvir za 3 modula Rasprodaja

Okvir za VTO2000A, tri modula za dahua IP modularni sistem

VI-089

Cijena i dobavlјivost
na upit



VTOB114 nadgradna kutija 3M Rasprodaja

Nazidna dozna, VTO2000A, za tri modula, za modularni dahua IP interfonski sistem

VI-087

Cijena i dobavlјivost
na upit



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

DHI-VTS1500A interfonska centrala Rasprodaja

VI-099

Cijena i dobavlјivost
na upit



VTNS2003B-2 switch

VTNS2003B-2 switch 2-žični switch

2-žični switch za povezivanje do 20 unutrašnjih monitora i 2 vanjske jedinice, mogućnost povezivanja i preko RJ45, napajanje 48VDC/1A-5A

VI-221

Cijena i dobavlјivost
na upit