

# MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

**CJENOVNIK INTERFONA I  
OPREME ZA KONTROLU PRISTUPA  
DAHUA**



# Sadržaj

IP pozivne jedinice.....	3
Unutrašnje jedinice.....	9
Kompleti.....	11
Čitači i terminali.....	12
Kontroleri.....	15
Dahua interfoni - outlet.....	16




## VTO3211D-P2-S2 Pozivna jedinica sa 2 tastera

VI-106-1

IP pozivni tablo sa dva tastera, antivandal kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu. Napaja se preko standardnog PoE switch-a

Ugrađena kamera od 2MP CMOS sa širokougaonim objektivom 129°, WDR 120dB, 3D DNR, integrisan zvučnik i mikروفon, snimanje video i audio poruka, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija gDMSS / iDMSS, čitač mifare kartica, memorija za 10000 kartica, RS485, 12V DC, PoE(802.3af), IK08, IP65, otvaranje dve brave, tamper alarm

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTO6521H multipanel video interfona

VI-204

Pozivni tablo za više stanova

Ekran dijagonale 4.3 rezolucije 800x480px, 2MP CMOS, true WDR 120dB, IP65, povezivanje do 200 unutrašnjih jedinica, otključavanje pomoću šifre, Mifare karticama, tamper alarm, DC 12V2A

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTM121 ugradna kutija za VTO65/75

VI-203

Uzidna dozna za spoljnu jedinicu od 8 inča

Dimenzije 373mm×143mm×67.5mm

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTM130 nadgadna kutija za VTO65/75

VI-205

Nazidna dozna za r VTO65/75 seriju

Dimenzije 376.5 mm × 136 mm × 37.5 mm

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTOB101 Cover A dozna metal Rasprodaja

VI-041

Dozna uzidna za montažu A serija spoljašnjih pozivnih tabloa (DH-VTO1210A-X, DH-VTO1220A)

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTO3311Q-WP Pozivna jedinica video interfonska sa 4 tastera

VI-110-2

IP WiFi pozivni tablo sa četiri tastera, antivandal kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu. Napaja se preko standardnog PoE switch-a. kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi.

Ugrađena kamera od 2MP CMOS. Integrisan zvučnik i mikروفon, snimanje video i audio poruka, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija DMSS / iDMSS, čitač mifare kartica, RS485, 12V DC, PoE(802.3af), IK08, IP65

Cijena i dobavlјivost na upit





## VTOB102 Cover B dozna plast Rasprodaja

Dozna za B seriju vanjskih pozivnih jedinica (DH-VTO1210B0X, DH-VTO1220B)

VI-042

Cijena i dobavljaljivost na upit



## VTO1210A-X IP multi panel Rasprodaja

Pozivni multipanel

Pozivni multipanel VTO1210A-X sa tastaturom, 3" displej STN 320x240, 1,3MP dan/noć kamera, integrisan čitač mifare kartica, kontrola 1 vrata, 2 alarmna ulaza (1 tipka otključavanja/1 feedback, TCP/IP, poziv na monitor, telefon sa android aplikacijom ili na menadžment centar, aluminijumsko kućište IP54, napajanje adapter DC12V, radna temperatura  $\square 40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ .

VI-043

Cijena i dobavljaljivost na upit



## VTM117 nagradna kutija za VTO3221E-P/VT06221E-P

Nadgradna kutija

Nadgradna kutija za VTO6221E-P. Materija: Aluminium ADC12. Dimenzije: 97.0mm x 199.0mm x 29.0mm.

VI-129

Cijena i dobavljaljivost na upit



## VTM53R3 nadgradna kutija za 3 modula

Nadgradna kutija za 3 mjesta

Nadgradna kutija za 3 mjesta za VTO4202F/FB. Dimenzija 314x141x52

VI-231

Cijena i dobavljaljivost na upit




## VTM07R nadgradna kutija sa kisnim poklopcem

Nadgradna štitnik

Nadgradni štitnik od atmosferskih uticaja za seriju VTO3211D

VI-207

Cijena i dobavljaljivost na upit



## VTO7521G multipanel videointerfona

Videointerfonski panel

Pozivna vanjska jedinica kapacitivna touch tastatura i 4.3 IPS screen u rezoluciji 800(H) x 480(V), 2MP kamera, otključavanje paswordom ili karticom, kontrola 1 vrata, web konfiguracija, snimak prilikom tključavanja vrata, moguće ostavljanje/snimanje fotografije ili poruke, detekcija pokreta, IP66, napajanje DC12V/2A 24W max, radna temperatura  $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ . Potrebna kutija VTM121 za ugradnu montažu odnosno VTM130 za nadgradnu montažu

VI-206

Cijena i dobavljaljivost na upit



## VTO6100C poz.jedinica Rasprodaja

VI-055

Pozivna jedinica

Pozivna jedinica VTO6100C sa 1 tasterom, 1,3MP dan/noć .kamera,integrisan čitač mifare kartica, kontrola 1 vrata, 2 alarmna ulaza (1tipka otključavanja/1 feedback, TCP/IP, poziv direktno na tel. sa android aplikacijom (ukoliko se koristi VTNS1060A) plastično kućište IP54, napajanje adapter DC12V, radna temperatura od 0°C do +60°C.

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTM127 ugradna kutija za 2 modula

VI-124

Dozna za 2 mjesta

Dozna za 2 mjesta  
Materija: Aluminium  
Dimenzije: 133mm×233.20mm×68.0mm

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTM125 okvir za 2 modula

VI-130

Okvir za 2 modula

Materija: Aluminium  
Dimenzije: 140mm×240.20mm×7.0mm

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTM116-01 ugradna baza za VTO3221E-P/VTO6221E-P

VI-125-1

Ugradna kutija za VTO3221E-P/VTO6221E-P

Materija: Aluminium ADC12  
Dimenzije: 120.8mm×222.7mm×33.0mm

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTO4202F-MR Modul sa čitačem k.

VI-121

Modul sa čitačem kartica

Modul sa čitačem kartica RFID 13.56MHz, kapacitet do 1000 kartica.Materija: Aluminium  
Dimenzije: 100mm×49.90mm×28.50mm

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTO4202F-MB2 Modul sa 2 tastera

VI-120

Modul za 2 tastera

Materija: Aluminium  
Dimenzije: 100mm×49.90mm×30.50mm

Cijena i dobavlјivost na upit





## VTO4202F-MK Modul sa tastaturom

VI-118

Modul sa tastaturom

Modul sa tastaturom  
Dimenzije: 100mm×100mm×31mm

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTO4202F-MB5 Modul sa 5 tastera

VI-117

Modul sa 5 tastera

Materija: Aluminium  
Dimenzije: 100mm×100mm×31mm

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## DB61i-W-D4P bežično zvono Rasprodaja

VI-208

Bežično zvono

Kamera 5mpix,integrirani mikrofon i zvučnik,dvosmjerna komunikacija, ugao gledanja 164°, notifikacija poziva ,detekcija ljudi.Pametni noćni režim, svjetlo upozorenja,osvjetljenje do 5m. Video kompresija H.265,Audio kompresija: AAC.Max broj frejmova 15fps, micro SD kartica do 256GB,Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n,2.4GHz & 5GHz. Napajanje 12/24V. IP65 zaštita. IMOU app IOS, Android

Cijena i dobavlјivost  
na upit




## VTO2000A-K modul sa tastaturom

VI-088

Modul sa tastaturom

Modul za seriju VTO2000A-X serija

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTO2000A-B5 modul 5 tastera

VI-100

Modul sa pet tastera

Modul za (VTO2000A-X serija) ; Dimenzije 155x145x78mm

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTO4202F-MS Modul sa displejom

VI-115

Modul sa 3.0 inch STN displejom

Modul sa 3.0 inch STN displejom  
Dimenzije: 100mm×49.90mm×28.50mm

Cijena i dobavlјivost  
na upit





## VTO4202F-P Modul sa kamerom

Modul sa 2MP WDR kamerom

Modul sa 2MP WDR kamerom, ugradjenim zvučnikom i mikrofonom. Materija: Aluminium. Dimenzije: 100mm×100mm×49.30mm

VI-116

Cijena i dobavlјivost na upit



## DHI-VTO2311R-WP pozivna jedinica s jednim tasterom

Pozivna jedinica sa kamerom

VI-133

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTM115 nadgradna baza za VTO2202F-P

nadgradna baza za VTO2202F-P

VI-127-1

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTO1301R-W

Wi-Fi IP zvono sa jednim tasterom

Ugrađena kamera od 2mpx, ugao gledanja horizontal: 110°; vertical: 62°, IR za sliku u mraku, WDR 120dB, 3DNR, ugrađen mikrofoni i zvučnik za dvosmernu komunikaciju, Slot za Micro SD karticu : do 256GB. IP65 zaštita. Napajanje 12V

VI-247

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTM09R

Nazidna dozna za VTO2211G

158.2 mm × 106.5 mm × 35.5 mm

VI-232

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTO4202F-MF modul

Fingerprint modul

- nehrđajući čelik  
- zaštita IP54 & IK07

VI-218

Cijena i dobavlјivost na upit



**a**h  
hua  
TECHNOLOGY



NOVO

## VTO6222E-P

Pozivni multi panel

VTO6222E-P pozivni multi panel sa tastaturom i čitačem, 2MP dan/noć kamera, 2,3 OLED displej, integrisan čitač mifare kartica, 1 alarmni ulaz/1 izlaz, kontrola 1 vrata (1tipka otključavanja/1 feedback/1 RS485/1 relejni izlaz, TCP/IP, poziv na monitor, telefon sa android aplikacijom ili na menadžment centar), Wiegand In 1, aluminijumsko kućište IP65, IK08 antivandal zaštita, napajanje 48VDC 0,4A ili PoE (802.3af/at), potrošnja ≤ 7W, radna temperatura 040°C~+60°C

Cijena i dobavlјivost  
na upit

VI-201-1

**a**h  
hua  
TECHNOLOGY



NOVO

## VTO3221E-P IP multi panel

Pozivni multi panel

VTO3221E-P pozivni multi panel sa tastaturom i čitačem, 2MP kamera, integrisan čitač mifare kartica, 1 alarmni ulaz/1 izlaz, kontrola 1 vrata, TCP/IP, Wiegand In 1, aluminijumsko kućište IP55, IK08 antivandal zaštita, napajanje 12VDC 2A ili PoE (802.3af), potrošnja ≤ 7W, radna temperatura 040°C~+60°C

Cijena i dobavlјivost  
na upit

VI-125

**a**h  
hua  
TECHNOLOGY



NOVO

## VTO2202F-P-S2 poz. jedinica sa 1 tasterom


Pozivna jedinica sa jednim tasterom

Ugrađena kamera od 2MP, ugao gledanja horizontal: 168°; vertical: 87°; WDR 120dB, 3DNR, dvosmjerna komunikacija, RS-485, alarmni izlaz, napajanje Dahua 2-žilni switch (max. distance 50m), DC 48V 1A ili standard PoE.

Cijena i dobavlјivost  
na upit

VI-127

**a**h  
hua  
TECHNOLOGY



NOVO

## VTM59D

Stoni nosač za unutrašnji interfonski monitor

Dimenzije 116mm\*140mm\*103mm, ugao 47°.  
Za modele D, E, F, G, H i K.

Cijena i dobavlјivost  
na upit

VI-248







## VTM123 stoni držač videointerfonskog monitora

VI-240

Stoni nosač za unutrašnji interfonski monitor

Dimenzije 190mm\*100mm\*54mm, ugao 45°

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTH5221DW-S2 Wi-Fi videointerfonski monitor

VI-103-1

Unutrašnja jedinica, WiFi komunikacija  
Napaja se preko standardnog PoE switch-a .  
kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

Monitor dijagonale 7 inča rezolucije 1024x600, slot za microSD karticu do 32GB, snimanje zvuka i snapshot, 6 alarmnih zona

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTH2421FW-P videoint. monitor

VI-126

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osjetljiv na dodir

Linux operativni sistem, LCD monitor osjetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza .  
Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a .  
Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTH2421FB-P videoint. monitor

VI-126-1

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osjetljiv na dodir

Linux operativni sistem, LCD monitor osjetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikrofon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza .  
Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a .  
Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTH5341G-W videointerfonski monitor

VI-131

Videointerfonski monitor 10"

Videointerfonski monitor VTH5341G-W Android 10" TFT touch screen rezolucije 1024x600, 8 alarmnih ulaza (za magnetne kontakte, detektore provale, vatre, gasa), 1 alarmni izlaz, Wi-Fi i TCP/IP, memorija mikro SD max 256GB kapaciteta, proširenje max. Villa 4kom/Apartment 9kom. Napajanje adapter DC12V 1A ili standard PoE. Boja crna.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTH5321GW-W monitor

VI-237

Android 8.1 · Ethernet i WI-FI  
Unutrašnji monitor 7" touch screen

VTH5321GW-W 7" touch screen unutrašnji monitor . · Ethernet i WI-FI. Frekventni opseg : 2.4 GHz. Sigurnosna enkripcija :64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, mogućnost gledanja IP kamera, alarmni ulaz 8, alarmni izlaz 1, napanje 12V DC 1A , POE(802,3AF)

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTH2621GW-P videointerfonski monitor

Videointerfonski monitor IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza, 1 alarmni izlaz. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili adaptera 12V 1A. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.

VI-243

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTH5421EW-H

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir i slušalicom

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a integrisan Wi Fi .Ugrađena slušalica Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.

VI-244

Cijena i dobavlјivost  
na upit




### KTW02 videointerfonski set 1/1

VI-242

#### Videointerfonski set

Pozivna jedinica VTO2311R-WP sa 1 tasterom, 2MP kamera, integrisan čitač kartica, kontrola 1 vrata, exit button, status otvorenih vrata, podržava Wi-Fi i TCP/IP 10/100Mbps konekciju, slot za SD karticu do 256MB, snimanje fotografija i video poruka posjetilaca, napajanje adapter 12-33VDC ili standard PoE, potrošnja 6W, radna temperatura -40°C--+60°C, zaštita IP65, nadgradna montaža, material plastika.

Unutrašnja jedinica monitor VTH2621G-WP 7" TFT touch screen rezolucije 1024 x 600, 6 alarmnih ulaza (za magnetne kontakte, detektore prvovala, vatre, gasa), 1 alarmni izlaz, podržava Wi-Fi i TCP/IP 10/100Mbps konekciju, napajanje adapter 12VDC ili standard PoE, potrošnja 6W, radna temperatura -10°C--+55°C, nadgradna montaža, material plastika, boja crna.

U setu se isporučuju dva adaptera 12VDC/2A.

Cijena i dobavlјivost  
na upit




### KTA02 videointerfonski set

VI-202

#### Videointerfonski set 4-žilni

Videointerfonski set

Monitor VTH1020J 7" TFT rezolucije 1024x600, analogna komunikacija 4-žice, radna temperatura -10°C do +55°C, boja bijela, napajanje 12V 1A dolazi u setu, mogućnost povezivanja 2 analogne kamere na monitor. Pozivna jedinica VTO1000J sa 1 tasterom, 1,3MP dan/noć kamera, analogna komunikacija sa unutrašnjom jedinicom 4-žice, boja srebrna, nadgradna montaža, štitičnik od kiše, radna temperatura -30°C do +60°C, relejni kontakt za bravu

Cijena i dobavlјivost  
na upit



### Doorbell Kit-A DB60 poz. jed. sa i Wi-Fi extender-zvonoDS21

VI-209

#### Bezprodajno set

Pozivni taster plus zvono . Kamera 5mpix, integrisani mikrofon i zvučnik, dvosmjerna komunikacija, ugao gledanja 164°, notifikacija poziva ,detekcija ljudi. Pametni noćni režim, svjetlo upozorenja, osvjetljenje do 5m. Video kompresija H.265, Audio kompresija: AAC. Max broj frejmova 15fps, micro SD kartica do 256GB, Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 2.4GHz & 5GHz. Napajanje 12/24V. Integrisana baterija 6200mAh. IP65 zaštita. IMOÜ app IOS, Android

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## AS11201E čitač kartica 13,56 MHz

KP-259

Vodootporni samostalni čitač 13,56MHz MIFARE kartica

Memorija za 30.000 kartica i 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre ili oboje, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs, alarm protiv nasilnog ulaženja, anti-passback, IP67 zaštita, podešavanje neradnih dana, podešavanje za VIP, goste, patrolu i unos black liste.

Cijena i dobavlјivost na upit



## ASR1200E vanjski čitač kartica

KP-270

Vodootporni čitač MIFARE kartica

Radi na frekvenciji 13,56MHz, IP66, crveni, plavi i zeleni LED indikator

Cijena i dobavlјivost na upit



## AS11212D Standalane čitač otiska Rasprodaja

KP-264

Samostalni Mifare citac.

Memorija za 30.000 kartica i 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre i otisak prsta, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs. Anti-passback, multi-card open. 13.56Mhz kartice/tagovi.

Cijena i dobavlјivost na upit



## ASR2201D-BD čitač sa tastaturom 125KHz

KP-287

Vodootporni čitač 125KHz kartica za spolјnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzer, 9V-15V DC/100mA

Cijena i dobavlјivost na upit



## ASR1201D čitač Rasprodaja

KP-276

Vodootporni čitač 13,56MHz MIFARE kartica za spolјnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzer, vreme očitavanja <0,1s, dalјina očitavanja 1cm - 3cm.9V-15V DC/100mA

Cijena i dobavlјivost na upit



## ASR2201D-B čitač kartica Rasprodaja

KP-275

Vodootporni čitač 13.56MHz kartica za spolјnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi i zeleni LED indikator, IP55, buzer, 9V-15V DC/200mA.

Cijena i dobavlјivost na upit





## ASR2102A-D čitač otiska prsta

ASR2102A-D

ASR2102A-D čitač otiska prsta sa čitačem kartica 125KHz

KP-285

Cijena i dobavlјivost na upit



## ASII212F samostalni biometriški čitač

ASII212F

RFID samostalni kontroler 13.56MHz · Tastatura na dodir · Podrđava 30.000 kartica i ima log od 150000 zapisa · Podrđava pristup karticom, lozinkom i kombinacija · Interfejsi: TCP/IP interfejs prema PC, RS-485 /o Wiegand interfejs ka dodatnom čitaču · OSDP sigurnosni protokol · Alarmi: vrata nisu zatvorena na vrijeme, uljez, duress/panik i tamper · Dodatne funkcije: Anti-pass back, multi-card open · Podrđava 128 vremenskih rasporeda, standardnih i za "prazničnih" · Ulazi: magnetni senzor za vrata x 1, taster za izlaz x 1 · Izlazi: 1 relejna izlaza (brava) · sat, buzzer, watchdog · Dodatni čitači: maks. 1 · Opseg čitanja: 1-3cm (maks.) · Vrijeme odziva: 0.1 s · Radni temp. opseg: -10 °C ~ +45 °C · Napajanje: DC 12 V/ 1A · Unutrašnja montaža · Dimenzije: 115\*115\*132.5mm

KP-274

Cijena i dobavlјivost na upit



## ASII212F-D samostalni biometriški čitač

ASII212F-D

RFID samostalni kontroler 125 KHz · Tastatura na dodir · Podrđava 30.000 kartica i ima log od 150000 zapisa · Podrđava pristup karticom, lozinkom i kombinacija · Interfejsi: TCP/IP interfejs prema PC, RS-485 /o Wiegand interfejs ka dodatnom čitaču · OSDP sigurnosni protokol · Alarmi: vrata nisu zatvorena na vrijeme, uljez, duress/panik i tamper · Dodatne funkcije: Anti-pass back, multi-card open · Podrđava 128 vremenskih rasporeda, standardnih i za "prazničnih" · Ulazi: magnetni senzor za vrata x 1, taster za izlaz x 1 · Izlazi: 1 relejna izlaza (brava) · sat, buzzer, watchdog · Dodatni čitači: maks. 1 · Opseg čitanja: 1-3cm (maks.) · Vrijeme odziva: 0.1 s · Radni temp. opseg: -10 °C ~ +45 °C · Napajanje: DC 12 V/ 1A · Unutrašnja montaža · Dimenzije: 115\*115\*132.5mm

KP-274-1

Cijena i dobavlјivost na upit



## ASR1101A čitač Rasprodaja

ASR1101A

"Čitač 13.56Mhz Read range 6-8cm(max), tamper alarm, RS485, Sensitive touch keypad with Blue backlight, IP55, -30~+60, 135\*86\*12mm"

KP-201

Cijena i dobavlјivost na upit



## ASR2101A čitač

ASR2101A čitač

Čitač 13.56Mhz Read range 0-5 cm(max), brzina čitanja 0.1 s .tamper alarm, RS485, Wiegand Sensitive touch keypad with Blue backlight, IP55, -30~+70. Napajanje 12V 0.5A DC 123\*86\*15mm

KP-201-1

Cijena i dobavlјivost na upit



## ASM100 čitač USB/PC MIFARE 13.56 MHz

ASM100 čitač USB/PC MIFARE 13.56 MHz

Čitač kartica za unos (enrollment) · podrđava MIFARE kartice 13.56 MHz· ugrađen buzzer indikator · "plug and play" instalacija , bez drajvera · opseg čitanja: 3-6 cm · USB komunikacija i napajanje, DC5V/ 100 mA · Dimenzije: 105mm x 75mm x 20mm · Radni temp. opseg: -30 °C ~ +60 °C · Vlažnost: ≤95%

KP-228

Cijena i dobavlјivost na upit

**dahua**  
TECHNOLOGY



## ASM100-D čitač USB/PC RFID 125 KHz

KP-228-1

ASM100-D čitač USB/PC RFID 125 KHz

Čitač kartica za unos (enrollment) · podržava RFID kartice 125 KHz · ugrađen buzzer indikator · "plug and play" instalacija, bez drajvera · opseg čitanja: 3-6 cm · USB komunikacija i napajanje, DC5V/ 100 mA · Dimenzije: 105mm x 75mm x 20mm · Radni temp. opseg: -30 °C ~ +60 °C · Vlažnost: ≤95%

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## ASA2212A kontroler Rasprodaja

KP-251

ASA2212A

Samostalni kontroler sa tastaturom, čitačem kartica 13.56MHz i čitačem otiska prsta za registraciju radnog vremena · Podržava 1000 korisnika, 3000 otisaka prsta · ima memorijski log od 150.000 događaja · Podržava 6 tastera za registraciju radnog vremena: Prijava, Odjava, Pauza, povratak sa Pauze, Izlazak, povratak sa Izlaska · Način prijave: kartica, lozinka, otisak prsta i kombinacije · TCP/IP konekcija prema PC-u 10/100 Mbps · USB port za nadgradnju firmvera i očitavanje logova · Izlazi: 1 za vrata ili vanjsku sirenu · Ulazi: 1 (taster za izlaz) · ugrađena kamera 1.3 MP, snimci se memorišu na SD karticu · nadgradna montaža · Vrijeme odziva kod čitanja otiska prsta: ≤ 0.5s · Opseg čitanja kartica: 3-8cm (maks.) · Radni temp. opseg: -5 °C ~ +55 °C · Napajanje: DC 9 - 15 V/ 200mA · Dimenzije: 160mm\*192mm\*32mm

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## ASC2204C-D kontroler

KP-281

ASC2204C-D

Kontroler pristupa za četvero vrata.  
Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs. 8 čitače (4 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.

Cijena i dobavlјivost  
na upit





## VTOF003 okvir za 3 modula

Okvir za VTO2000A, tri modula za Dahua IP modularni sistem

VI-089

Cijena i dobavljenost  
na upit



## VTOB114 nadgradna kutija 3M

Nazidna dozna, VTO2000A, za tri modula, za modularni Dahua IP interfonski sistem

VI-087

Cijena i dobavljenost  
na upit