

# MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

CJENOVNIK INTERFONA I  
OPREME ZA KONTROLU PRISTUPA  
DAHUA



# Sadržaj

IP pozivne jedinice.....	3
Unutrašnje jedinice.....	9
Kompleti.....	11
Čitači i terminali.....	12
Kontroleri.....	14
Dahua interfoni - outlet.....	15



## VTO6521H multipanel videointerfona

VI-204

Pozivni tablo za više stanova

Ekran dijagonale 4.3 rezolucije 800x480px, 2MP CMOS, true WDR 120dB, IP65, povezivanje do 200 unutrašnjih jedinica, otključavanje pomoću šifre, Mifare karticama, tamper alarm, DC 12V2A

Cijena i dobavlјivost na upit



## DHI-DEE1010B modul za drugu bravu

VI-101

Modul za kontrolu pristupa

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTM121 ugradna kutija za VTO65/75

VI-203

Uzidna dozna za spolјnu jedinicu od 8 inča

Dimenzije 373mm×143mm×67.5mm

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTM130 nadgadna kutija za VTO65/75

VI-205

Nazidna dozna za r VTO65/75 seriju

Dimenzije 376.5 mm × 136 mm × 37.5 mm

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTOB101 Cover A dozna metal Rasprodaja

VI-041

Dozna uzidna za montažu A serija spolјašnjih pozivnih tabloa (DH-VTO1210A-X, DH-VTO1220A)

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTO3311Q-WP Pozivna jedinica videointerfonska sa 4 tastera

VI-110-2

IP WiFi pozivni tablo sa četiri tastera, antivandal kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spolјašnju montažu Napaja se preko standardnog PoE switch-a . kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi .

Ugrađena kamera od 2MP CMOS. Integrisan zvučnik i mikروفon, snimanje video i audio poruka, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija DMSS / iDMSS , čitač mifare kartica, RS485, 12V DC, PoE(802.3af), IK08, IP65

Cijena i dobavlјivost na upit





## VTOB102 Cover B dozna plast Rasprodaja

Dozna za B seriju vanjskih pozivnih jedinica (DH-VTO1210BIX, DH-VTO1220B)

VI-042

Cijena i dobavljenost na upit



## VTO1210A-X IP multi panel Rasprodaja

Pozivni multipanel

Pozivni multipanel VTO1210A-X sa tastaturom, 3" displej STN 320x240, 1,3MP dan/noć kamera, integrisan čitač mifare kartica, kontrola 1 vrata, 2 alarmna ulaza (1tipka otključavanja/1 feedback, TCP/IP, poziv na monitor, telefon sa android aplikacijom ili na menadžment centar, aluminijumsko kućište IP54, napajanje adapter DC12V, radna temperatura 040°C~+60°C.

VI-043

Cijena i dobavljenost na upit



## VTO6521K multipanel videointerfona Rasprodaja

Videointerfonski panel

Pozivna vanjska jedinica kapacitivna touch tastatura i 4.3" LCD displej u rezoluciji 800x480. 2MP kamera. Otključavanje paswordom ili karticom, kontrola 1 vrata, web konfiguracija, snimak prilikom otključavanja vrata, moguće ostavljanje/snimanje fotografije ili poruke, detekcija pokreta, IP66, napajanje DC12V/2A radna temperatura -20°C~+60°C.

VI-235-D

Cijena i dobavljenost na upit



## VTM53R3 nadgradna kutija za 3 modula

Nadgradna kutija za 3 mjesta

Nadgradna kutija za 3 mjesta za VTO4202F/FB. Dimenzija 314x141x52

VI-231

Cijena i dobavljenost na upit



## VTM07R nadgradna kutija sa kisnim poklopcem

Nadgradna štitnik

Nadgradni štitnik od atmosferskih uticaja za seriju VTO3211D

VI-207

Cijena i dobavljenost na upit



## VTO6100C poz.jedinica Rasprodaja

Pozivna jedinica

Pozivna jedinica VTO6100C sa 1 tasterom, 1,3MP dan/noć .kamera, integrisan čitač mifare kartica, kontrola 1 vrata, 2 alarmna ulaza (1tipka otključavanja/1 feedback, TCP/IP, poziv direktno na tel. sa android aplikacijom (ukoliko se koristi VTNS1060A) plastično kućište IP54, napajanje adapter DC12V, radna temperatura od 030°C do +60°C.

VI-055

Cijena i dobavljenost na upit



## VTM126 Okvir za 3 Modula

VI-122

Okvir za 3 mjesta

Okvir za 3 mjesta  
Materija: Aluminium  
Dimenzije: 140mm×340.20mm×7.0mm

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTM127 ugradna kutija za 2 modula

VI-124

Dozna za 2 mjesta

Dozna za 2 mjesta  
Materija: Aluminium  
Dimenzije: 133mm×233.20mm×68.0mm

Cijena i dobavlјivost  
na upit




## VTM117 nadgradna kutija za VTO3221E -P/VTO6221E-P

VI-129

Nadgradna kutija

Nadgradna kutija za VTO6221E-P. Materija: Aluminium  
ADC12. Dimenzije: 97.0mm×199.0mm×29.0mm.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTM125 okvir za 2 modula

VI-130

Okvir za 2 modula

Materija: Aluminium  
Dimenzije: 140mm×240.20mm×7.0mm

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTM116-01 ugradna baza za VTO3221E-P/VTO6221E-P

VI-125-1

Ugradna kutija za VTO3221E-P/VTO6221E-P

Materija: Aluminium ADC12  
Dimenzije: 120.8mm×222.7mm×33.0mm

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTO4202F-MR Modul sa čitačem k.

VI-121

Modul sa čitačem kartica

Modul sa čitačem kartica RFID 13.56MHz, kapacitet do 1000  
kartica. Materija: Aluminium  
Dimenzije: 100mm×49.90mm×28.50mm

Cijena i dobavlјivost  
na upit





## VTO4202F-MB2 Modul sa 2 tastera

VI-120

Modul za 2 tastera

Materija: Aluminium  
Dimenzije: 100mm×49.90mm×30.50mm

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTO4202F-MK Modul sa tastaturom

VI-118

Modul sa tastaturom

Modul sa tastaturom  
Dimenzije: 100mm×100mm×31mm

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTO4202F-MB5 Modul sa 5 tastera

VI-117

Modul sa 5 tastera

Materija: Aluminium  
Dimenzije: 100mm×100mm×31mm

Cijena i dobavlјivost  
na upit




## VTO2000A-K modul sa tastaturom Rasprodaja

VI-088

Modul sa tastaturom

Modul za seriju VTO2000A-X serija

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTO2000A-B5 modul 5 tastera

VI-100

Modul sa pet tastera

Modul za (VTO2000A-X serija) ; Dimenzije 155x145x78mm

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTO4202F-MS Modul sa displejom

VI-115

Modul sa 3.0 inch STN displejom

Modul sa 3.0 inch STN displejom  
Dimenzije: 100mm×49.90mm×28.50mm

Cijena i dobavlјivost  
na upit





## VTO1301R-W GRUPA C

ARTIKL JE "C" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

Wi-Fi IP zvono sa jednim tasterom  
Ugrađena kamera od 2mpx, ugao gledanja horizontal: 110°; vertical: 62°, IR za sliku u mraku, WDR 120dB, 3DNR, ugrađen mikروفon i zvučnik za dvosmernu komunikaciju, Slot za Micro SD karticu : do 256GB. IP65 zaštita.  
Napajanje 12V

VI-247

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTO4202F-MF modul

Fingerprint modul

- nehrđajući čelik  
- zaštita IP54 & IK07

VI-218

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTO2211G-WP-S2

Wi-Fi IP pozivna jedinica sa jednim tasterom

Napaja se preko standardnog PoE switch-a. Kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi. Ugrađena kamera od 2mp, ugao gledanja horizontal: 125°; vertical: 71°, IR za sliku u mraku, WDR 120dB, 3DNR, ugrađen mikروفon i zvučnik za dvosmernu komunikaciju, otključavanje mifare karticom, memorija za 10 000 kartica, otključavanje putem aplikacije, kontrola dve brave, RS-485, alarmni ulaz/izlaz, tamper, 12V DC, standard PoE, IP65

VI-094-2

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTO6222E-P

Pozivni multi panel

VTO6222E-P pozivni multi panel sa tastaturom i čitačem, 2MP dan/noć kamera, 2,3 OLED displej, integrisan čitač mifare kartica, 1 alarmni ulaz/1 izlaz, kontrola 1 vrata (1tipka otključavanja/1 feedback/1 RS485/1 relejni izlaz, TCP/IP, poziv na monitor, telefon sa android aplikacijom ili na menadžment centar), Wiegand In 1, aluminijumsko kućište IP65, IK08 antivandal zaštita, napajanje 48VDC 0,4A ili PoE (802.3af/at), potrošnja ≤ 7W, radna temperatura 40°C~+60°C

VI-201-1

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTO3221E-P IP multi panel Rasprodaja

Pozivni multi panel

VTO3221E-P pozivni multi panel sa tastaturom i čitačem, 2MP kamera, integrisan čitač mifare kartica, 1 alarmni ulaz/1 izlaz, kontrola 1 vrata, TCP/IP, Wiegand In 1, aluminijumsko kućište IP55, IK08 antivandal zaštita, napajanje 12VDC 2A ili PoE (802.3af), potrošnja ≤ 7W, radna temperatura 40°C~+60°C

VI-125

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTO2111D-P-S3

Pozivna jedinica sa integrisanim čitačem

IP pozivni tablo sa jednim tasterom, kućište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu. Napaja se preko standardnog PoE switch-a. Kompatibilan sa svim monitorima koje imamo u ponudi. Ugrađena kamera od 1mp sa širokougaonim objektivom, integrisan zvučnik i mikروفon, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija gDMSS / iDMSS, kontrola dve brave, čitač mifare kartica, memorija za 10000 kartica, tamper alarm, RS485, PoE, 12V DC

VI-128-1

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTO3312Q-P

VI-251

VTO3311Q-P Pozivna jedinica videointerfonska sa 4 tastera

IP/2-Wire pozivni tablo sa četiri tastera, antivandal kucište sa IP65 zaštitom, pogodan za spoljašnju montažu. Napaja se preko standardnog PoE ili Dahua 2-wire switch-a Ugrađena kamera od 2MP CMOS sa širokougaonim objektivom 125°, WDR 120dB, 3D DNR, integrisan zvučnik i mikروفon, snimanje video i audio poruka, otvaranja vrata putem pametnog mobilnog telefona korišćenjem aplikacija gDMSS / iDMSS , čitač mifare kartica, memorija za 10000 kartica, RS485, 48 VDC 1 A, PoE(802.3af), IK08, IP65, otvaranje dve brave, tamper alarm

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTO4202F-P-S3

VI-T16-2

VTO4202F-P-S3 Modul sa kamerom

Modul sa 2MP WDR kamerom, ugradjenim zvučnikom i mikروفonom. Materija: Aluminium.Dimenzije: 100mm×100mm×49.30mm

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTO4202F-MR1

VI-T21-2

VTO4202F-MR1 Modul sa čitačem kartica 125kHz

Modul sa čitačem kartica  
Modul sa čitačem kartica 125kHz, kapacitet do 1000 kartica.Materija: Aluminium Dimenzije: 100mm×49.90mm×28.50mm

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTM57

VI-252

Kucište s kišobranom

Kucište za pozivne jedinice VTO3312Q-P i VTO3311Q-WP

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTM57R

VI-253

VTM57R Kutija za površinsku montažu sa kišnim pokrivačem

Kutija za površinsku montažu sa kišnim pokrivačem za model VTO6521K

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTO6521H-S2

VI-204-1

VTO6521H-S Multipanel

Ekran dijagonale 4.3 rezolucije 800x480px, 2MP CMOS, true WDR 120dB, IP65, povezivanje do 200 unutrašnjih jedinica, otključavanje pomoću šifre, Mifare karticama, tamper alarm, DC 12V2A

Cijena i dobavlјivost na upit





## VTM123 stoni držač videointerfonskog monitora

VI-240

Stoni nosač za unutrašnji interfonski monitor

Dimenzije 190mm\*100mm\*54mm, ugao 45°

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTH5221DW-S2 Wi-Fi videointerfonski monitor

VI-103-1

Unutrašnja jedinica, WiFi komunikacija  
Napaja se preko standardnog PoE switch-a .  
kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

Monitor dijagonale 7 inča rezolucije 1024x600, slot za microSD karticu do 32GB, snimanje zvuka i snapshot, 6 alarmnih zona

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTH2421FW-P videoint. monitor

VI-126

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osjetljiv na dodir

Linux operativni sistem, LCD monitor osjetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikroskop i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza .  
Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a .  
Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTH2421FB-P videoint. monitor

VI-126-1

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osjetljiv na dodir

Linux operativni sistem, LCD monitor osjetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikroskop i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza .  
Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a .  
Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi .

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTH5341G-W videointerfonski monitor

VI-131

Videointerfonski monitor 10"

Videointerfonski monitor VTH5341G-W Android 10" TFT touch screen rezolucije 1024x600, 8 alarmnih ulaza (za magnetne kontakte, detektore provale, vatre, gasa), 1 alarmni izlaz, Wi-Fi i TCP/IP, memorija mikro SD max 256GB kapaciteta, proširenje max. Villa 4kom/Apartment 9kom. Napajanje adapter DC12V 1A ili standard PoE. Boja crna.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTH5321GW-W monitor

VI-237

Android 8.1 · Ethernet i WI-FI  
Unutrašnji monitor 7" touch screen

VTH5321GW-W 7" touch screen unutrašnji monitor . · Ethernet i WI-FI. Frekventni opseg : 2.4 GHz. Sigurnosna enkripcija :64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, mogućnost gledanja IP kamera, alarmni ulaz 8, alarmni izlaz 1, napanje 12V DC 1A , POE(802,3AF)

Cijena i dobavlјivost  
na upit





## VTH2621GW-P videointerfonski monitor

Videointerfonski monitor IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza, 1 alarmni izlaz. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili adaptera 12V 1A. Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.

VI-243

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTH5421EW-H

IP Unutrašnja jedinica sa ugrađenim kolor TFT-LCD monitorom dijagonale 7, ekran osetljiv na dodir i slušalicom

Linux operativni sistem, LCD monitor osetljiv na dodir rezolucije 1024x600 piksela, ugrađen mikروفon i zvučnik (dvosmerna audio komunikacija), međusobna komunikacija između unutrašnjih jedinica, kompatibilna sa Dahua IP kamerama, 6 alarmnih ulaza. Napaja se preko standardnog PoE switch-a ili 12v 1a integrisan Wi Fi .Ugradjena slušalica Kompatibilan sa svim pozivnim tablama koje imamo u ponudi.

VI-244

Cijena i dobavlјivost na upit



## VTH5422HW-W

7 Videointerfonski monitor

je 2-žilni unutrašnji monitor s WiFi-jem, kapacitivnim touchscreen-om, podrškom za video kompresiju H.265/H.264, mikro SD 64GB, višekanalnim alarmima, integracijom sa Dahua/ONVIF uređajima – idealan za moderne stambene i poslovne sisteme videointerfona. Kompatibilan sa VTNS2003B-2 i VTO3312Q-P.

VI-249

Cijena i dobavlјivost na upit



## KTW02 videointerfonski set 1/1

VI-242

### Videointerfonski set

Pozivna jedinica VTO2311R-WP sa 1 tasterom, 2MP kamera, integrisan čitač kartica, kontrola 1 vrata, exit button, status otvorenih vrata, podržava Wi-Fi i TCP/IP 10/100Mbps konekciju, slot za SD karticu do 256MB, snimanje fotografija i video poruka posjetilaca, napajanje adapter 12-33VDC ili standard PoE, potrošnja 6W, radna temperatura -40°C--+60°C, zaštita IP65, nadgradna montaža, material plastika.

Unutrašnja jedinica monitor VTH2621G-WP 7 TFT touch screen rezolucije 1024 x 600, 6 alarmnih ulaza (za magnetne kontakte, detektore prvovala, vatre, gasa), 1 alarmni izlaz, podržava Wi-Fi i TCP/IP 10/100Mbps konekciju, napajanje adapter 12VDC ili standard PoE, potrošnja 6W, radna temperatura -10°C--+55°C, nadgradna montaža, material plastika, boja crna.

U setu se isporučuju dva adaptera 12VDC/2A.

Cijena i dobavlјivost  
na upit





## AS11201E čitač kartica 13,56 MHz

KP-259

Vodootporni samostalni čitač 13,56MHz MIFARE kartica

Memorija za 30.000 kartica i 150.000 događaja, otključavanje pomoću kartice, šifre ili oboje, TCP/IP na PC, Wiegand ili RS-485 interfejs, alarm protiv nasilnog ulaženja, anti-passback, IP67 zaštita, podešavanje neradnih dana, podešavanje za VIP, goste, patrolu i unos black liste.

Cijena i dobavlјivost na upit



## ASR1200E vanjski čitač kartica

KP-270

Vodootporni čitač MIFARE kartica

Radi na frekvenciji 13,56MHz, IP66, crveni, plavi i zeleni LED indikator

Cijena i dobavlјivost na upit



## ASR2201D-BD čitač sa tastaturom 125KHz Rasprodaja

KP-287

Vodootporni čitač 125KHz kartica za spolјnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzzer, 9V-15V DC/100mA

Cijena i dobavlјivost na upit



## ASR1201D čitač Rasprodaja

KP-276

Vodootporni čitač 13,56MHz MIFARE kartica za spolјnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi LED indikator, IP55, buzzer, vreme očitavanja <0,1s, dalјina očitavanja 1cm - 3cm.9V-15V DC/100mA

Cijena i dobavlјivost na upit



## ASR2201D-B čitač kartica Rasprodaja

KP-275

Vodootporni čitač 13.56MHz kartica za spolјnu upotrebu.

RS485, Wiegand34 protokol, crveni i plavi i zeleni LED indikator, IP55, buzzer, 9V-15V DC/200mA.

Cijena i dobavlјivost na upit



## ASR2102A-D čitač otiska prsta

KP-285

ASR2102A-D

ASR2102A-D čitač otiska prsta sa čitačem kartica 125KHz

Cijena i dobavlјivost na upit





## ASII1212F samostalni biometriški čitač

ASII1212F

RFID samostalni kontroler 13.56MHz · Tastatura na dodir · Podržava 30.000 kartica i ima log od 150000 zapisa · Podržava pristup karticom, lozinkom i kombinacijom · Interfejsi: TCP/IP interfejs prema PC, RS-485 / $\theta$  Wiegand interfejs ka dodatnom čitaču · OSDP sigurnosni protokol · Alarmi: vrata nisu zatvorena na vrijeme, uljez, duress/panik i tamper · Dodatne funkcije: Anti-pass back, multi-card open · Podržava 128 vremenskih rasporeda, standardnih i za "prazničnih" · Ulazi: magnetni senzor za vrata x 1, taster za izlaz x 1 · Izlazi: 1 relejna izlaza (brava) · sat, buzer, watchdog · Dodatni čitači: maks. 1 · Opseg čitanja: 1-3cm (maks.) · Vrijeme odziva: 0.1 s · Radni temp. opseg: -10 °C ~ +45 °C · Napajanje: DC 12 V/ 1A · Unutrašnja montaža · Dimenzije: 115\*115\*132.5mm

KP-274

Cijena i dobavljaljivost na upit



## ASII1212F-D samostalni biometriški čitač

ASII1212F-D

RFID samostalni kontroler 125 KHz · Tastatura na dodir · Podržava 30.000 kartica i ima log od 150000 zapisa · Podržava pristup karticom, lozinkom i kombinacijom · Interfejsi: TCP/IP interfejs prema PC, RS-485 / $\theta$  Wiegand interfejs ka dodatnom čitaču · OSDP sigurnosni protokol · Alarmi: vrata nisu zatvorena na vrijeme, uljez, duress/panik i tamper · Dodatne funkcije: Anti-pass back, multi-card open · Podržava 128 vremenskih rasporeda, standardnih i za "prazničnih" · Ulazi: magnetni senzor za vrata x 1, taster za izlaz x 1 · Izlazi: 1 relejna izlaza (brava) · sat, buzer, watchdog · Dodatni čitači: maks. 1 · Opseg čitanja: 1-3cm (maks.) · Vrijeme odziva: 0.1 s · Radni temp. opseg: -10 °C ~ +45 °C · Napajanje: DC 12 V/ 1A · Unutrašnja montaža · Dimenzije: 115\*115\*132.5mm

KP-274-1

Cijena i dobavljaljivost na upit



## ASR1101A čitač Rasprodaja

ASR1101A

"Čitač 13.56Mhz Read range 6-8cm(max), tamper alarm, RS485, Sensitive touch keypad with Blue backlight, IP55, -30 $\square$ +60 $\square$ , 135\*86\*12mm"

KP-201

Cijena i dobavljaljivost na upit



## ASR2101A čitač

ASR2101A čitač

Čitač 13.56Mhz Read range 0-5 cm(max), brzina čitanja 0.1 s .tamper alarm, RS485, Wiegand Sensitive touch keypad with Blue backlight, IP55, -30 $\square$ +70 $\square$ . Napajanje 12V 0.5A DC 123\*86\*15mm

KP-201-1

Cijena i dobavljaljivost na upit



## ASM100 čitač USB/PC MIFARE 13.56 MHz

ASM100 čitač USB/PC MIFARE 13.56 MHz

Čitač kartica za unos (enrollment) · podržava MIFARE kartice 13.56 MHz· ugrađen buzer indikator · "plug and play" instalacija , bez drajvera · opseg čitanja: 3-6 cm · USB komunikacija i napajanje, DC5V/ 100 mA · Dimenzije: 105mm x 75mm x 20mm · Radni temp. opseg: -30 °C ~ +60 °C · Vlažnost:  $\leq$ 95%

KP-228

Cijena i dobavljaljivost na upit



## ASM100-D čitač USB/PC RFID 125 KHz

ASM100-D čitač USB/PC RFID 125 KHz

Čitač kartica za unos (enrollment) · podržava RFID kartice 125 KHz· ugrađen buzer indikator · "plug and play" instalacija , bez drajvera · opseg čitanja: 3-6 cm · USB komunikacija i napajanje, DC5V/ 100 mA · Dimenzije: 105mm x 75mm x 20mm · Radni temp. opseg: -30 °C ~ +60 °C · Vlažnost:  $\leq$ 95%

KP-228-1

Cijena i dobavljaljivost na upit



## ASA2212A kontroler Rasprodaja

KP-251

ASA2212A

Samostalni kontroler sa tastaturom, čitačem kartica 13.56MHz i čitačem otiska prsta za registraciju radnog vremena. Podržava 1000 korisnika, 3000 otisaka prsta - ima memorijski log od 150.000 događaja. Podržava 6 tastera za registraciju radnog vremena: Prijava, Odjava, Pauza, povratak sa Pauze, Izlazak, povratak sa Izlaska. Način prijave: kartica, lozinka, otisak prsta i kombinacije. TCP/IP konekcija prema PC-u 10/100 Mbps. USB port za nadgradnju firmvera i očitavanje logova. Izlazi: 1 za vrata ili vanjsku sirenu. Ulazi: 1 (taster za izlaz) - ugrađena kamera 1.3 MP, snimci se memorišu na SD karticu - nadgradna montaža. Vrijeme odziva kod čitanja otiska prsta: < 0.5s. Opseg čitanja kartica: 3-8cm (maks.). Radni temp. opseg: -5 °C ~ +55 °C. Napajanje: DC 9 - 15 V/ 200mA. Dimenzije: 160mm\*192mm\*32mm

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## ASC2202C-D kontroler

KP-278

ASC2202C-D

Dvostrani kontroler pristupa za dvoja vrata. Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs. 4 čitače (2 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## ASC2204C-D kontroler

KP-281

ASC2204C-D

Kontroler pristupa za četvero vrata. Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs. 8 čitače (4 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## ASC2208C-S kontroler

KP-289

ASC2208C-D

Kontroler pristupa za osam vrata. Podržava 100.000 važećih kartica i 500.000 logova, podržava više kartica, podržava kartice, lozinke, otisak prsta ili kombinacije, TCP / IP interfejs za računar, Wiegand ili RS-485 interfejs. 8 čitače (4 vrata), alarm za istek vremena, alarm za upad, alarm za prinudu i tamper alarm, zaštita od prolaska, blokada sa više vrata, otvaranje sa više kartica.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## ASI2212J-PW kontrola pristupa

KP-295

terminal za kontrolu pristupa

2.4 TFT displej rezolucije 240x320. Otključavanje otiskom prsta/kartica/daljinski/lozinka. Podržava 30.000 korisnika, 30.000 kartica, 30.000 lozinke, 5.000 otisaka prstiju i 100.000 zapisa. TCP/IP i Wi-Fi komunikacija, PoE za napajanje kontrolera. Kontroler može napojiti čitač kartica (max. 12V 200mA) i elektromagnetnu bravu (max. 12V 500mA)

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## VTOF003 okvir za 3 modula

Okvir za,VTO2000A, tri modula za dahua IP modularni sistem

VI-089

Cijena i dobavljenost na upit



## VTOB114 nadgradna kutija 3M

Nazidna dozna,VTO2000A, za tri modula, za modularni dahua IP interfonski sistem

VI-087

Cijena i dobavljenost na upit



SLIKA  
TRENUTNO NIJE  
DOSTUPNA

## DHI-VTS1500A interfoniska centrala Rasprodaja

VI-099

Cijena i dobavljenost na upit



## VTNS2003B-2 swich

VTNS2003B-2 swich 2-žični switch

2-žični switch za povezivanje do 20 unutrašnjih monitora i 2 vanjske jedinice, mogućnost povezivanja i preko RJ45, napajanje 48VDC/1A-5A

VI-221

Cijena i dobavljenost na upit

