CJENOVNIK MOTORA I AUTOMATSKIH RAMPI DAHUA

NEODOLJIVI OSEĆAJ SIGURNOSTI

Sadržaj

Rampe..... 3



IPMECD-1052-RM5060-T55

OA-059

DHI-IPMECD-1052 RM5060-T55

Dahua rampa u metalnom kućišta i zastitnim kućištem otpornim na rđu. 24 VDC bezčetkasti motor sa niskom potrošnjom energije. Brzina i položaj podizanja i spuštanje rampe za 2.8sekundi sa rukom od 4m .Podržava eksterni radar, induktivnu petlju (loop) i IR funkciju zaštite od udarca. Takođe ima ugrađen izlaz od 12 VDC za napajanje eksternog radara.Automatski podiže rampu kada rampa dođe u kontakt sa preprekom. RS-485 1 I/O 9.Daljiska komanda 30 komada, domet 50m.Podržava ručno podizanje rampe nakon nestanka struje.Motor može da izdrži 3 miliona ciklusa. Opruga do 800000. Podesiva pocetna i završna tačka. Radna temperatura: –35 °C do +65 °C (–31 °F do +149 °F).Ulazni napon: 220 VAC ± 10% ili 110–120 VAC (može se promeniti pomoću DIP prekidača)Radni napon: 24 VDC. Uz rampu dolaze dve daljinske komande, udarne tiple.

Cijena i dobavljivost na upit



IPMECD-105X-01

OA-057-1

Daljinska komanda za rampe sa 4 tastera, (potrebna baterija CR2032 ne dolazi uz daljinsku komandu)

Cijena i dobavljivost na upit

IPMECD-0152-M3040

OA-046

IPMECD-0152M3040

Teleskopska rampa dužine od 3 do 4 m koja se može koristiti sa obe strane rampe. LED rasvjeta integrisana u fiksnom djelu letve.. Izrađena od aluminijumske legure i dizajnirana sa zaštitnim slojem protiv rđe.Elastična gumena traka na donjoj strani koja služi kao zaštita od udara

Cijena i dobavljivost na upit



IPMECD-1052-RM3040-T28

OA-047

IPMECD-0152-RM3040-T28 Desna

Dahua rampa u metalnom kućišta i zastitnim kućištem otpornim na rđu. 24 VDC bezčetkasti motor sa niskom potrošnjom energije. Brzina i položaj podizanja i spuštanje rampe za 2.8sekundi sa rukom od 4m .Podržava eksterni radar, induktivnu petlju (loop) i IR funkciju zaštite od udarca. Takođe ima ugrađen izlaz od 12 VDC za napajanje eksternog radara.Automatski podiže rampu kada rampa dođe u kontakt sa preprekom. RS-485 1 I/O 9.Daljiska komanda 30 komada, domet 50m.Podržava ručno podizanje rampe nakon nestanka struje.Motor može da izdrži 3 miliona ciklusa. Opruga do 800000. Podesiva pocetna i završna tačka. Radna temperatura: –35 °C do +65 °C (–31 °F do +149 °F).Ulazni napon: 220 VAC ± 10% ili 110–120 VAC (može se promeniti pomoću DIP prekidača)Radni napon: 24 VDC.Uz rampu dolaze dve daljinske komande, udarne tiple.

Cijena i dobavljivost na upit

IPMECD-0152-M5060

OA-058

IPMECD-0152-M5060

Teleskopska rampa dužine od 5 do 6 m koja se može koristiti sa obe strane rampe. LED rasvjeta integrisana u fiksnom djelu letve.. Izrađena od aluminijumske legure i dizajnirana sa zaštitnim slojem protiv rđe.Elastična gumena traka na donjoj strani koja služi kao zaštita od udara

Cijena i dobavljivost na upit



IPMECD-1052-LM3040-T28

OA-047-1

IPMECD-0152-LM3040-T28 Lijeva

Dahua rampa u metalnom kućišta i zastitnim kućištem otpornim na rđu. 24 VDC bezčetkasti motor sa niskom potrošnjom energije. Brzina i položaj podizanja i spuštanje rampe za 2.8sekundi sa rukom od 4m .Podržava eksterni radar, induktivnu petlju (loop) i IR funkciju zaštite od udarca. Takođe ima ugrađen izlaz od 12 VDC za napajanje eksternog radara.Automatski podiže rampu kada rampa dođe u kontakt sa preprekom. RS-485 1 I/O 9.Daljiska komanda 30 komada, domet 50m.Podržava ručno podizanje rampe nakon nestanka struje.Motor može da izdrži 3 miliona ciklusa. Opruga do 800000. Podesiva pocetna i završna tačka. Radna temperatura: –35 °C do +65 °C (–31 °F do +149 °F).Ulazni napon: 220 VAC ± 10% ili 110–120 VAC (može se promeniti pomoću DIP prekidača)Radni napon: 24 VDC. Uz rampu dolaze dve daljinske komande, udarne tiple.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.



NOVO

IPMECD-0262-M4560

Teleskopska ruka dužine 4,5 do 6 m

Može montirati na lijevu ili desnu stranu rampe.
Izrađena od aluminijumske legure, sa antikorozivnom zaštitom dobijenom elektrostatičkim praškastim premazom.
Glavna ruka na donjoj strani ima elastičnu gumenu traku za zaštitu od udara, dok pomoćna ruka nema ovu zaštitu.

OA-068

Cijena i dobavljivost na upit



NOVO

IPMECD-2062-R

IPMECD-2062 – Teleskopska rampa desna

Ruka rampe nije uključena u isporuku kontrolera rampe.

Rampa bez opruge sa teleskopskom ravnom rukom. Podržava montažu za lijevu ili desnu stranu, uz brzo prebacivanje između smjerova rada (podrazumijevano desna strana).
Opremljena je tihim 24 VDC motorom bez četkica koji pruža visok stepen pouzdanosti, nisku potrošnju energije, stabilan i efikasan rad.Podržava teleskopsku ravnu ruku dužine od 3 do 6 m, koja se može podesiti u skladu sa brzinom podizanja. Vrijeme otvaranja i zatvaranja iznosi 1,4 do 6 sekundi.Automatski podiže rampu kada ruka naiđe na prepreku.
Automatsko podizanje rampe u slučaju nestanka napajanja.Podesiva brzina i krajnji položaji podizanja i spuštanja rampe.Podržava daljinski upravljač sa dometom do 50 m na otvorenom prostoru.Podržava povezivanje spoljnog radara, induktivne petlje i infracrvene (IR) zaštite od udara. Ugrađen je i 12 VDC izlaz za napajanje spoljnog radara.Kamera se može povezati putem RS-485 interfejsa, a status rampe (broj ciklusa rada, radni status i zapisnik događaja) može se pratiti putem web interfejsa kamere.Radna temperatura: –40 °C do +70 °C.Ulazno napajanje: 100–264 VAC.
Motor je projektovan za više od 6 miliona ciklusa rada.

OA-067

Cijena i dobavljivost na upit



NOVO

ITSJC-2303-DC12

79 GHz radar protiv sudara

Koristi najnoviji algoritam za filtriranje smetnji i pogodan je zarampe.Podesiva udaljenost i širina detekcije omogućavaju primenu u različitim scenarijima.Podržava ažuriranje putem serijskog porta i mobilne aplikacije (uz Wi-Fi vezu), kao i daljinsko podešavanje i ažuriranje firmvera.Radar automatski očitava okruženje, što omogućava njegovu primenu i u složenim scenarijima.
Povezuje se sa kamerama putem RS-485 interfejsa, čime se omogućava prikaz parametara i radnih logova radara putem web interfejsa kamere.

OA-069

Cijena i dobavljivost na upit



NOVO

IPMECD-1052-LM5060-T55

IPMECD-1052-LM5060-T55 LIJEVA

Dahua rampa u metalnom kućišta i zastitnim kućištem otpornim na rđu. 24 VDC bezčetkasti motor sa niskom potrošnjom energije. Brzina i položaj podizanja i spuštanje rampe za 2.8sekundi sa rukom od 4m .Podržava eksterni radar, induktivnu petlju (loop) i IR funkciju zaštite od udarca. Takođe ima ugrađen izlaz od 12 VDC za napajanje eksternog radara.Automatski podiže rampu kada rampa dođe u kontakt sa preprekom. RS-485 1 I/O 9.Daljiska komanda 30 komada, domet 50m.Podržava ručno podizanje rampe nakon nestanka struje.Motor može da izdrži 3 miliona ciklusa. Opruga do 800000. Podesiva pocetna i završna tačka. Radna temperatura: –35 °C do +65 °C (–31 °F do +149 °F).Ulazni napon: 220 VAC ± 10% ili 110–120 VAC (može se promeniti pomoću DIP prekidača)Radni napon: 24 VDC. Uz rampu dolaze dve daljinske komande, udarne tiple.

OA-059-1

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.