



CJENOVNIK OPREME ZA ALARMNE SISTEME - DAHUA

NEODOLJIVI OSEĆAJ SIGURNOSTI

Sadržaj

Alarmne centrale.....	3
Šifratori.....	4
Detektori - senzori pokreta	5
Ostali detektori i magnetni kontakti.....	6
Sirene	7
Dodatna oprema	8



ARC3000H-W2 (868) alarmna centrala Wi-Fi

ARC3000H-W2

DA-004-1

integrisan LAN i WiFi(2.4G/5G) komunikator
povezivanje do 150 elemenata (uključujući 6 sirena, 64 daljinske komande, 4 ripitera, 8 tastatura, do 150 detektora) na jednu centralu HUB. do 32 zone, podržava povezivanje bežičnih detektora sa kamerom, bežičnih detektora dima, panik tastera, input (ulaznih), kao i output (izlaznih),relejnih modula, dvosmjerna komunikacija sa AES128 enkripcijom. Isporučuje se sa adapterom za napajanje 12VDC 1.5A kao i 2 litijumske baterija za back up napajnje, 2 x 3.6V 150mAh (autonomija za nesmetan rad 12h pod punim opterećenjem), potpuno programabilna preko mobilne aplikacije DMSS (za korisnike),kao i COS Pro aplikacije (za instalatere), slanje događaja i statusa u realnom vremenu, video linkovanje, upravljanje uređajima i još mnogo toga. EN 50136-2: 2013 Security Grade 2

Cijena i dobavljiost na upit



ARC3000H-FW2(868) alarmna centrala WiFi,4G,3G ili GPRS

Alarmna centrala(HUB) Dahua ARC3000H-FW2

DA-002-1

integrisan LAN, WiFi(2.4G/5G) i GSM/GPRS 3G/4G komunikator (dual SIM), omogućava slanje SMS i uspostavljanje poziva u slučaju alarma (do 5 telefonskih brojeva), povezivanje do 150 elemenata (uključujući 6 sirena, 64 daljinske komande, 4 ripitera, 8 tastatura, do 150 detektora) na jednu centralu HUB. do 32 zone, podržava povezivanje bežičnih detektora sa kamerom, bežičnih detektora dima, panik tastera, input (ulaznih), kao i output (izlaznih) relejnih modula, dvosmjerna komunikacija sa AES128 enkripcijom. Isporučuje se sa adapterom za napajanje 12VDC 1.5A kao i 2 litijumske baterija za back up napajnje, 2 x 3.6V 2150mAh (autonomija za nesmetan rad 12h pod punim opterećenjem), potpuno programabilna preko mobilne aplikacije DMSS (za korisnike), kao i COS Pro aplikacije (za instalatere) potpuno programabilna preko mobilne aplikacije DMSS (za korisnike) kao i COS Pro aplikacije (za instalatere), slanje događaja i statusa u realnom vremenu, video linkovanje, upravljanje uređajima i još mnogo tog. EN 50136-2: 2013 Security Grade 2

Cijena i dobavljiost na upit



ARC3008C žičana alarmna centrala

Žičana alarmna tastatura

DA-014

Cijena i dobavljiost na upit



ARC3000H-GW2(868) alarmna centrala Wi-Fi ili GPRS

ARC3000H-GW2

DA-003-1

Alarmna centrala(HUB) Dahua ARC3000H-GW2
- integrisan LAN, WiFi(2.4G/5G) i GSM/GPRS 2G komunikator (dual SIM)
- omogućava slanje SMS i uspostavljanje poziva u slučaju alarma (do 5 telefonskih brojeva)
- povezivanje do 150 elemenata (uključujući 6 sirena, 64 daljinske komande, 4 ripitera, 8 tastatura, do 150 detektora) na jednu centralu HUB
- do 32 zone
- dvosmjerna komunikacija sa AES128 enkripcijom
- Isporučuje se sa adapterom za napajanje 12VDC 1.5A, kao i 2 litijumske baterije
- potpuno programabilna preko mobilne aplikacije
- EN 50136-2: 2013 Security Grade 2

Cijena i dobavljiost na upit



ART-ARC3800H-03-W2(868)

Alarmna set Dahua sa Wi-Fi/LAN centralom

DA-034

Alarmni set Dahua Hub(centrala) sa senzorom, magnetom i daljincem

Cijena i dobavljiost na upit



ARK30T-W2(868) tastatura

Bežična "touch" tastatura sa ugrađenim RFID čitačem

Omogućava uključivanje sistema, djelomično uključivanje, isključivanje i panik dojavu
 Naoružavanje/Razoružavanje sa šifrom ili IC karticom LED signalizacija.
 Mogućnost mjerenja/ detekcije jačine signala kako bi se odabralo odgovarajuće mjesto za instalaciju "Low battery" upozorenje . Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu, automatski oporavak od neuspješnog ažuriranja i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m "open space"u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađene 4 x AA baterije do 3 godine trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura -10 °C to +55 °C . Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora -15 °C to +65 °C . Frequency hopping, dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 146.0 mm x 82.0 mm x 22.6 mm

DA-013

Cijena i dobavlјivost
na upit



ARK30C tastatura unutrašnja

Žičana tastatura

DA-015

Cijena i dobavlјivost
na upit



ARD1233-W2 (868) bežični detektor

DA-005

Bežični PIR detektor

Dualni PIR senzor. Opseg dometa detektora: 12m/90°(2,2m visina montiranja) Neosjetljiv na kućne ljubimce do 18kg "Pet Immunity". Podešavanje osjetljivosti u tri nivoa, tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere") Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m "open space", u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR123A do 4 godine trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura -10 °C to +55 °C. Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora -15 °C to +65 °C. "Frequency hopping": 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijavaju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 104,0 mm x 60,0 mm x 50,0 mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



ARD1731-W2(868) bežični detektor sa kamerom

DA-020

Bežični PIR detektor sa kamerom

Kompatibilan samo sa Dahua bežičnom centralom. RF-HD signal prenosi 6slika u 10 sekundi. Rezolucija kamere 1600x1200, Cloud skladištenje snimka do 7 dana. PIR senzor, Opseg dometa detektora: 12m/86°(2,2m visina montiranja), Neosjetljiv na kućne ljubimce do 18kg "Pet Immunity". Podešavanje osjetljivosti u tri nivoa, tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet RF komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m, RF-HD do 300m "open space", u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađene baterije CR123A*3 do 4 godine trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura -10 °C to +55 °C. Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora. "Frequency hopping": 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijavaju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 127,6 mm x 71,0 mm x 53,2 mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



ARD2251E-W2(868) detektor

DA-032

Bežični spoljašnji triple-tech detektor pokreta

Detektor koristi PIR i mikrotalasnu tehnologiju za preciznu detekciju pokreta do 15 m u uglu od 90°. Radi na 24 GHz i otporan je na kućne ljubimce do 40 kg ili 80cm visine. Posjeduje anti-masking funkciju, tamper zaštitu i podesivu osjetljivost u 3 nivoa. Komunikacija je dvosmjerna na 868 MHz sa AES128 enkripcijom i dometom do 1.600 m. Napaja se sa 4 CR123A baterije sa trajanjem do 5 godina. Predviđen je za unutrašnju i spoljašnju montažu, sa IP66 zaštitom i radnim opsegom -25 °C do +60 °C. Podržava ugradnju ARD1130-CAM kamere i nazidnu montažu na visini od 0,8-1,3 m.

Cijena i dobavlјivost
na upit




ARD912-W2 (868 D) detektor vode

DA-018

Bežični detektor vode sa izdvojenom sondom

Provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloud i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m "open space", u zatvorenom 40-60m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR123A do 3 godine trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura -10 °C to +55 °C. "Frequency hopping": 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijujuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Za podnu i zidnu montažu. Dimenzije 84.7 mm × 84.7 mm × 32.5 mm

Cijena i dobavlјivost na upit



ARD323-W2 bežični magnetni kontakt

DA-006

Bežični magnetni kontakt

Razmak detekcije do 40mm 1-eksterni kontaktni beznaponski ulaz. Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloud i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m "open space", u zatvorenom 40-70m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR123A do 5 godina trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura -10 °C to +55 °C. Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora -15 °C to +65 °C. "Frequency hopping": 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijujuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 100.2mm × 20.8mm × 20.3mm

Cijena i dobavlјivost na upit



HY-SA21A-W2(868) detektor dima

DA-017

Bežični detektor dima

Fotoelektrični senzor, sa ugrađenom sirenom 90dB, pokriva 20m² do 40m². Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloud i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1000m "open space", u zatvorenom 30-60m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR123A do 3 godine trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura -10 °C to +55 °C. "Frequency hopping": 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijujuju stabilnost i sigurnost komunikacije. EN 14604:2005+AC:2008. Dimenzije D98mm × H43.1mm

Cijena i dobavlјivost na upit



ARD912-W2 (868) detektor vode

DA-018-1

Bežični detektor vode

Provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloud i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m "open space", u zatvorenom 40-60m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR123A do 3 godine trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura -10 °C to +55 °C. "Frequency hopping": 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijujuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Za podnu montažu. Dimenzije 84.7 mm × 84.7 mm × 32.5 mm

Cijena i dobavlјivost na upit



ARD512-W2(868) detektor loma stakla

DA-031

Bežični detektor loma stakla

Uređaj ima višesmjerni mikrofon visoke osjetljivosti koji omogućava precizno prepoznavanje niskih i visokih frekvencija loma stakla. Maksimalni domet detekcije iznosi do 9 metara. Posjeduje 2 NO/NC porta za povezivanje žičnih detektora relejnog tipa. Podržava različite vrste stakla: kaljeno, duplo, laminirano, armirano i standardno. Kompatibilan je sa staklima debljine od 2.4 mm do 6.4 mm i veličine od 0.3 × 0.3 m do 3 × 3 m. Koristi dvosmjernu komunikaciju sa AES128 enkripcijom na frekvenciji 868.0-868.6 MHz uz Frequency Hopping tehnologiju. Omogućava detekciju jačine signala i ima domet do 1.200 metara na otvorenom. Opremljen je LED indikatorom za prikaz statusa. Predviđen je za unutrašnju montažu, a napaja se pomoću jedne CR123A baterije sa maksimalnom potrošnjom od 150 mW. Kućište je izrađeno od plastike, dimenzija 107.8 × 34.5 × 24.8 mm i mase 45 g. Radni temperaturni opseg je od -10 °C do +55 °C, a uređaj posjeduje CE sertifikaciju.

Cijena i dobavlјivost na upit



ARD324-W2(868)

DA-035

Bežični magnetni kontakt plus

Razmak detekcije do 40mm 1-eksterni kontaktni beznaponski ulaz. Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloud i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m "open space", u zatvorenom 40-70m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR123A do 5 godina trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura -10 °C to +55 °C. Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora -15 °C to +65 °C. "Frequency hopping": 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijujuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 100.2mm × 20.8mm × 20.3mm

Cijena i dobavlјivost na upit






ARA12-W2(868) bežična unutrašnja sirena

Bežična unutrašnja sirena

Jačina zvuka $\geq 105 \pm 3 \text{ dB} / 1 \text{ m}$. Podesiva jačina zvuka 3 nivoa i 3 tona, kao i vrijeme trajanja alarma 30 do 180s. Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"), Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1000m "open space", u zatvorenom 30-60m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađene baterije 2 x CR123A, do 2,5 godine proračun trajanja baterija (ako se sirena aktivira 2 x mjesečno i alarm svaki put ogłosi u trajanju od 120 s sa efikasnošću baterije 80%), upozorenje "low battery". Radna temperatura $-10 \text{ }^\circ\text{C}$ to $+55 \text{ }^\circ\text{C}$

Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora $-15 \text{ }^\circ\text{C}$ to $+65 \text{ }^\circ\text{C}$. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 81.0 mm x 81.0 mm x 26.0 mm

DA-008

Cijena i dobavlјivost
na upit




ARA13-W2(868) bežična vanjska sirena

Bežična spoljna sirena

Jačina zvuka $\geq 110 \pm 3 \text{ dB} / 1 \text{ m}$, sa LED blicerom Podesiva jačina zvuka 3 nivoa i 4 tona, kao i vrijeme trajanja alarma 30 do 180s. Tamper zaštita, LED blicer, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"), Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m "open space", u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta

Ugrađene baterije 4 x CR123A, do 3 godine proračun trajanja baterija (ako se sirena aktivira 2 x mjesečno i alarm svaki put oglosti u trajanju od 120 s sa efikasnošću baterije 80%), upozorenje "low battery". Opciono može se koristiti eksterno napajanje 12VDC. Radna temperatura $-25 \text{ }^\circ\text{C}$ to $+60 \text{ }^\circ\text{C}$. Ugrađen senzor za mjerenje temperature. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 200 mm x 200 mm x 52.5 mm

DA-009

Cijena i dobavlјivost
na upit




ARA13-W2(868)(Yellow)

Bežična spoljna sirena (žuta)

Jačina zvuka $\geq 110 \pm 3 \text{ dB} / 1 \text{ m}$, sa LED blicerom Podesiva jačina zvuka 3 nivoa i 4 tona, kao i vrijeme trajanja alarma 30 do 180s. Tamper zaštita, LED blicer, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"), Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m "open space", u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta Ugrađene baterije 4 x CR123A, do 3 godine proračun trajanja baterija (ako se sirena aktivira 2 x mjesečno i alarm svaki put oglosti u trajanju od 120 s sa efikasnošću baterije 80%), upozorenje "low battery". Opciono može se koristiti eksterno napajanje 12VDC. Radna temperatura $-25 \text{ }^\circ\text{C}$ to $+60 \text{ }^\circ\text{C}$. Ugrađen senzor za mjerenje temperature. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 200 mm x 200 mm x 52.5 mm

DA-009-1

Cijena i dobavlјivost
na upit



ARD821-W2(868) bežični panik taster

DA-010

Bežični panik taster

Zaštita od slučajnog aktiviranja. Provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS za korisnike kao i COS Pro aplikacije za instalatere). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1400m "open space", u zatvorenom 40-70m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR2032 do 5 godina trajanja, upozorenje low battery. Radna temperatura -10 °C to +55 °C. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijujuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 55 mm × 36 mm × 14,2 mm, težina 18g

Cijena i dobavlјivost na upit



ARA24-W2(868) bežična daljinska komanda

DA-007

Bežična daljinska komanda

4 tastera: naoružavanje, STAY naoružavanje, razoružavanje i SOS, dvobojna LED notifikacija. Provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 900m "open space", u zatvorenom 30-60m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR2032 do 5 godina trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura -10 °C to +55 °C. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijujuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 60,0 mm × 39,5 mm × 15,0 mm, težina 20g

Cijena i dobavlјivost na upit



ARM310-W2(868) bežični ulazni modul

DA-011

Ekspander "bežični ulazni modul"

1 kontaktni beznaponski ulaz, NC i NO dostupni za alarmne ulaze (NO podrazumjevano), izbor 6 tipova alarma (protivprovalni, požarni, plinodjavni, emergency, medicinski i tamper). Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m "open space", u zatvorenom 40-70m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR123A do 5 godina trajanja, upozorenje "low battery", Radna temperatura -10 °C to +55 °C. Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora -15 °C to +65 °C. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijujuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 100,2mm × 20,8mm × 20,3mm

Cijena i dobavlјivost na upit



ARA43-W2(868) ripiter za povećanje dometa bežičnih elemenata alarma DA

DA-012

ripiter pojačavač signala

Mogućnost povezivanja do 32 periferne jedinice. Automatski i ručni režim uparivanja. Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne Aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m "open space", u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Dvosmjerna komunikacija sa AES128 enkripcijom. Isporučuje se sa adapterom za napajanje 12VDC 1,5A kao i litijumskim baterijama za za najmanje 35 sati rada u slučaju kvara dodatnog napajanja, "low battery" upozorenje. Automatsko prebacivanje između dvije antene kako bi se eliminisale "slijepo zone"

Cijena i dobavlјivost na upit



ARM7011-W2(868) bežični relej

DA-019

Bežični relejni modul

1 kontaktni beznaponski ulaz, NC i NO. 1 kontaktni izlaz, NO/NC (0-36 VDC, Max 5A) Tamper zaštita, provjera jačine signala, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m "open space", u zatvorenom 40-70m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Napajanje 7-24 VDC. Radna temperatura -10 °C to +55 °C. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijujuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 39 mm × 33 mm × 19 mm

Cijena i dobavlјivost na upit



ARM7012-W2(868) bežični zidni prekidač

DA-021

Bežični zidni prekidač

1 kontaktni relejni izlaz, NO/NC (100-240 VAC, Max 13A). Provjera jačine signala, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m "open space", u zatvorenom 40-70m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Napajanje 100-240 VAC. Radna temperatura -10 °C to +55 °C. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijujuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 39 mm × 33 mm × 19 mm

Cijena i dobavlјivost na upit




ARM9A4-P-W2(868) alarm

Bežični Multi I/O modul sa PoE

DA-029

Dahua bežični Multi I/O predajnik omogućava jednostavno povezivanje žičnih detektora i sirena sa bežičnim alarmnim sistemom. Podržava do 16 ulaza za alarme i 4 relejna izlaza, uz dva pomoćna naponska izlaza maksimalne snage 24 W za napajanje dodatnih uređaja. Komunikacija se ostvaruje putem mreže (Ethernet) ili bežično na 868 MHz, sa dvosmjernim prenosom i AES128 enkripcijom. Domet bežične veze iznosi do 1.600 metara na otvorenom, a uređaj koristi Frequency Hopping tehnologiju za stabilan signal. Napajanje može biti AC (100-240 V), PoE (802.3at) ili baterijsko (12 V / 7 Ah), uz automatsku detekciju niskog napona i cloud ažuriranje. Predviđen je za unutrašnju montažu na zid, izrađen od PC+ABS plastike, sa IP30 zaštitom i CE sertifikatom. Radna temperatura kreće se od -10 °C do +55 °C, a masa uređaja bez baterije iznosi 1.22 kg.

Cijena i dobavlјivost na upit



ARM9A4-W2(868) alarm

Bežični Multi I/O modul

DA-030

Dahua bežični Multi I/O predajnik omogućava jednostavno povezivanje žičnih detektora i sirena sa bežičnim alarmnim sistemom. Podržava do 16 ulaza za alarme i 4 relejna izlaza, uz dva pomoćna naponska izlaza maksimalne snage 24 W za napajanje dodatnih uređaja. Komunikacija se ostvaruje bežično na 868 MHz, sa dvosmjernim prenosom i AES128 enkripcijom. Domet bežične veze iznosi do 1.600 metara na otvorenom, a uređaj koristi Frequency Hopping tehnologiju za stabilan signal. Napajanje može biti AC (100-240 V), ili baterijsko (12 V / 7 Ah), uz automatsku detekciju niskog napona i cloud ažuriranje. Predviđen je za unutrašnju montažu na zid, izrađen od PC+ABS plastike, sa IP30 zaštitom i CE sertifikatom. Radna temperatura kreće se od -10 °C do +55 °C, a masa uređaja bez baterije iznosi 1.22 kg.

Cijena i dobavlјivost na upit



ARA34A nosač detektora

Zidni nosač detektora

DA-033

Nosač omogućava jednostavno podešavanje ugla – kod zidne montaže do $\pm 90^\circ$ horizontalno i $\pm 50^\circ$ vertikalno, dok plafonska montaža nudi do $\pm 180^\circ$ horizontalno i $\pm 90^\circ$ vertikalno. Kompaktan je ($70 \times 55,1$ mm), lagan (45 g) i izrađen od plastike i aluminijuma. Pogodan je za montažu na zid ili plafon i kompatibilan sa modelom ARD1731-W2(868).

Cijena i dobavlјivost na upit

