

CJENOVNIK OPREME ZA ALARMNE SISTEME - DAHUA

NEODOLJIVI OSEĆAJ SIGURNOSTI

Alarmne centrale.....	3
Šifratori.....	4
Detektori - senzori pokreta	5
Ostali detektori i magnetni kontakti.....	6
Sirene	7
Dodatna oprema	8



ARC3000H-W2 (868) alarmna centrala Wi-Fi

ARC3000H-W2

DA-004-1

integrisan LAN i WiFi(2.4G/5G) komunikator
povezivanje do 150 elemenata (uključujući 6 sirena, 64 daljinske komande, 4 ripitera, 8 tastatura, do 150 detektora) na jednu centralu HUB. do 32 zone, podržava povezivanje bežičnih detektora sa kamerom, bežičnih detektora dima, panik tastera, input (ulaznih), kao i output (izlaznih),relejnih modula, dvosmjerna komunikacija sa AES128 enkripcijom. Isporučuje se sa adapterom za napajanje 12VDC 1.5A kao i 2 litijumske baterija za back up napajnje, 2 x 3.6V 150mAh (autonomija za nesmetan rad 12h pod punim opterećenjem), potpuno programabilna preko mobilne aplikacije DMSS (za korisnike),kao i COS Pro aplikacije (za instalatere), slanje događaja i statusa u realnom vremenu, video linkovanje, upravljanje uređajima i još mnogo toga. EN 50136-2: 2013 Security Grade 2

Cijena i dobavlјivost na upit



ARC3000H-FW2(868) alarmna centrala WiFi,4G,3G ili GPRS

Alarmna centrala(HUB) Dahua ARC3000H-FW2

DA-002-1

integrisan LAN, WiFi(2.4G/5G) i GSM/GPRS 3G/4G komunikator (dual SIM), omogućava slanje SMS i uspostavljanje poziva u slučaju alarma (do 5 telefonskih brojeva), povezivanje do 150 elemenata (uključujući 6 sirena, 64 daljinske komande, 4 ripitera, 8 tastatura, do 150 detektora) na jednu centralu HUB. do 32 zone, podržava povezivanje bežičnih detektora sa kamerom, bežičnih detektora dima, panik tastera, input (ulaznih), kao i output (izlaznih) relejnih modula, dvosmjerna komunikacija sa AES128 enkripcijom. Isporučuje se sa adapterom za napajanje 12VDC 1.5A kao i 2 litijumske baterija za back up napajnje, 2 x 3.6V 2150mAh (autonomija za nesmetan rad 12h pod punim opterećenjem), potpuno programabilna preko mobilne aplikacije DMSS (za korisnike) .Kao i COS Pro aplikacije (za instalatere)potpuno programabilna preko mobilne aplikacije DMSS (za korisnike) kao i COS Pro aplikacije (za instalatere), slanje događaja i statusa u realnom vremenu, video linkovanje, upravljanje uređajima i još mnogo tog. EN 50136-2: 2013 Security Grade 2

Cijena i dobavlјivost na upit



ARC3000H-GW2(868) alarmna centrala Wi-Fi ili GPRS

ARC3000H-GW2

DA-003-1

Alarmna centrala(HUB) Dahua ARC3000H-GW2
 · integrisan LAN, WiFi(2.4G/5G) i GSM/GPRS 2G komunikator (dual SIM)
 · omogućava slanje SMS i uspostavljanje poziva u slučaju alarma (do 5 telefonskih brojeva)
 · povezivanje do 150 elemenata (uključujući 6 sirena, 64 daljinske komande, 4 ripitera, 8 tastatura, do 150 detektora) na jednu centralu HUB
 · do 32 zone
 · dvosmjerna komunikacija sa AES128 enkripcijom
 · Isporučuje se sa adapterom za napajanje 12VDC 1.5A kao i 2 litijumske baterije
 · potpuno programabilna preko mobilne aplikacije
 · EN 50136-2: 2013 Security Grade 2

Cijena i dobavlјivost na upit



ARC3800H-W2(868)

Alarmna centrala(HUB) Dahua ARC3800H-W2

DA-027

Alarmna centrala(HUB) Dahua ARC3800H-W2 Ethernet i Wi-Fi

NOVO

Cijena i dobavlјivost na upit



ARC3800H-FW2(868)

Alarmna centrala(HUB) Dahua ARC3800H-FW2

DA-028

Alarmna centrala(HUB) Dahua ARC3800H-FW2 Ethernet, Wi-Fi i 4G network

NOVO

Cijena i dobavlјivost na upit



ARK30T-W2(868) tastatura

Bežična "touch" tastatura sa ugrađenim RFID čitačem

Omogućava uključivanje sistema, djelomično uključivanje, isključivanje i panik dojavu
 Naoružavanje/Razoružavanje sa šifrom ili IC karticom LED signalizacija.
 Mogućnost mjerenja/ detekcije jačine signala kako bi se odabralo odgovarajuće mjesto za instalaciju "Low battery" upozorenje . Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu, automatski oporavak od neuspješnog ažuriranja i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m "open space"u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađene 4 x AA baterije do 3 godine trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura -10 °C to +55 °C . Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora -15 °C to +65 °C . Frequency hopping, dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 146.0 mm x 82.0 mm x 22.6 mm

DA-013

Cijena i dobavlјivost
na upit



ARK30C tastatura unutrašnja

Žičana tastatura

DA-015

Cijena i dobavlјivost
na upit



ARD1233-W2 (868) bežični detektor

DA-005

Bežični PIR detektor

Dualni PIR senzor. Opseg dometa detektora: 12m/90°(2,2m visina montiranja) Neosjetljiv na kućne ljubimce do 18kg "Pet Immunity". Podešavanje osjetljivosti u tri nivoa, tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere") Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m "open space", u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR123A do 4 godine trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura -10 °C to +55 °C
Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora -15 °C to +65 °C. "Frequency hopping": 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijavaju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 104,0 mm x 60,0 mm x 50,0 mm

Cijena i dobavlјivost
na upit




ARD323-W2 bežični magnetni kontakt

DA-006

Bežični magnetni kontakt

Razmak detekcije do 40mm 1-eksterni kontaktni beznaponski ulaz. Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m "open space", u zatvorenom 40-70m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR123A do 5 godine trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura -10 °C to +55 °C
Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora -15 °C to +65 °C. "Frequency hopping": 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijavaju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 100,2mm x 20,8mm x 20,3mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



ARD1731-W2(868) bežični detektor sa kamerom

DA-020

Bežični PIR detektor sa kamerom

Kompatibilan samo sa Dahua bežičnom centralom.RF-HD signal prenosi 6slika u 10 sekundi.Rezolucija kamere 1600x1200, Cloud skladištenje snimka do 7 dana.PIR senzor, Opseg dometa detektora: 12m/86°(2,2m visina montiranja), Neosjetljiv na kućne ljubimce do 18kg "Pet Immunity". Podešavanje osjetljivosti u tri nivoa, tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet RF komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m, RF-HD do 300m "open space", u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađene baterije CR123A*3 do 4 godine trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura -10 °C to +55 °C. Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora. "Frequency hopping": 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijavaju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 127,6 mm x 71,0 mm x 53,2 mm

Cijena i dobavlјivost
na upit





ARD912-W2 (868 D) detektor vode

DA-018

Bežični detektor vode sa izdvojenom sondom

Provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m "open space", u zatvorenom 40-60m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR123A do 3 godine trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura -10 °C to +55 °C. "Frequency hopping": 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijavaju stabilnost i sigurnost komunikacije. Za podnu i zidnu montažu. Dimenzije 84.7 mm × 84.7 mm × 32.5 mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



HY-SA21A-W2(868) detektor dima

DA-017

Bežični detektor dima

Fotoelektrični senzor, sa ugrađenom sirenom 90dB, pokriva 20m² do 40m². Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1000m "open space", u zatvorenom 30-60m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR123A do 3 godine trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura -10 °C to +55 °C
"Frequency hopping": 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijavaju stabilnost i sigurnost komunikacije. EN 14604:2005+AC:2008. Dimenzije 89mm × 84.3mm

Cijena i dobavlјivost
na upit



ARD912-W2 (868) detektor vode

DA-018-1

Bežični detektor vode

Provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m "open space", u zatvorenom 40-60m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR123A do 3 godine trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura -10 °C to +55 °C
"Frequency hopping": 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijavaju stabilnost i sigurnost komunikacije. Za podnu montažu. Dimenzije 84.7 mm × 84.7 mm × 32.5 mm

Cijena i dobavlјivost
na upit

dhua
TECHNOLOGY



ARA12-W2(868) bezicna unutasnja sirena

Bežična unutrašnja sirena

Jačina zvuka $\geq 105 \pm 3 \text{ dB} / 1 \text{ m}$. Podesiva jačina zvuka 3 nivoa i 3 tona, kao i vrijeme trajanja alarma 30 do 180s. Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1000m "open space", u zatvorenom 30-60m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađene baterije 2 x CR123A, do 2.5 godine proračun trajanja baterija (ako se sirena aktivira 2 x mjesečno i alarm svaki put oglasi u trajanju od 120 s sa efikasnošću baterije 80%), upozorenje "low battery". Radna temperatura $-10 \text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+55 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora $-15 \text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+65 \text{ }^{\circ}\text{C}$. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128. algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 81.0 mm x 81.0 mm x 26.0 mm

DA-008

Cijena i dobavlјivost
na upit



ARD821-W2(868) bežični panik taster

DA-010

Bežični panik taster

Zaštita od slučajnog aktiviranja. Provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS za korisnike kao i COS Pro aplikacije za instalatere). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1400m "open space", u zatvorenom 40-70m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR2032 do 5 godina trajanja, upozorenje low battery. Radna temperatura -10 °C to +55 °C. Frequency hopping : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijujuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 55 mm × 36 mm × 14,2 mm, težina 18g

Cijena i dobavlјivost na upit



ARA24-W2(868) bežična daljinska komanda

DA-007

Bežična daljinska komanda

4 tastera: naoružavanje, STAY naoružavanje, razoružavanje i SOS, dvobojna LED notifikacija. Provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 900m "open space", u zatvorenom 30-60m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR2032 do 5 godina trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura -10 °C to +55 °C. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijujuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 60,0 mm × 39,5 mm × 15,0 mm, težina 20g

Cijena i dobavlјivost na upit



ARM310-W2(868) bežični ulazni modul

DA-011

Ekspander "bežični ulazni modul"

1 kontaktni beznaponski ulaz, NC i NO dostupni za alarmne ulaze (NO podrazumjevano), izbor 6 tipova alarma (protivprovalni, požarni, plinodjavni, emergency, medicinski i tamper). Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m "open space", u zatvorenom 40-70m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR123A do 5 godina trajanja, upozorenje "low battery", Radna temperatura -10 °C to +55 °C. Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora -15 °C to +65 °C. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijujuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 100,2mm × 20,8mm × 20,3mm

Cijena i dobavlјivost na upit



ARA43-W2(868) ripiter za povećanje dometa bežičnih elemenata alarma DA

DA-012

ripiter pojačavač signala

Mogućnost povezivanja do 32 periferne jedinice. Automatski i ručni režim uparivanja. Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne Aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m "open space", u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Dvosmjerna komunikacija sa AES128 enkripcijom. Isporučuje se sa adapterom za napajanje 12VDC 1,5A kao i litijumskim baterijama za za najmanje 35 sati rada u slučaju kvara dodatnog napajanja, "low battery" upozorenje. Automatsko prebacivanje između dvije antene kako bi se eliminisale "slijepo zone"

Cijena i dobavlјivost na upit



ARM7011-W2(868) bežični relej

DA-019

Bežični relejni modul

1 kontaktni beznaponski ulaz, NC i NO. 1 kontaktni izlaz, NO/NC (0-36 VDC, Max 5A) Tamper zaštita, provjera jačine signala, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m "open space", u zatvorenom 40-70m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Napajanje 7-24 VDC. Radna temperatura -10 °C to +55 °C. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijujuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 39 mm × 33 mm × 19 mm

Cijena i dobavlјivost na upit



ARM7012-W2(868) bežični zidni prekidač

DA-021

Bežični zidni prekidač

1 kontaktni relejni izlaz, NO/NC (100-240 VAC, Max 13A). Provjera jačine signala, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m "open space", u zatvorenom 40-70m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Napajanje 100-240 VAC. Radna temperatura -10 °C to +55 °C. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbijujuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 39 mm × 33 mm × 19 mm

Cijena i dobavlјivost na upit



 Novo proizvod

 Proizvod u dolasku

 Pozovite za više informacija o raspoloživosti