CJENOVNIK OPREME ZA ALARMNE SISTEME - DAHUA

NEODOLJIVI OSEĆAJ SIGURNOSTI

Sadržaj

Alarmne centrale 3
Šifratori 4
Detektori - senzori pokreta 5
Ostali detektori i magnetni kontakti 6
Sirene 7
Dodatna oprema 8



ARC3000H-W2 (868) alarmna centrala Wi-Fi

DA-004-1

ARC3000H-W2

integrisan LAN i WiFi(2.4G/5G) komunikator
povezivanje do 150 elemenata (uključujući 6 sirena, 64 daljinske komande, 4 ripitera, 8 tastatura, do 150 detektora) na jednu centralu HUB. do 32 zone, podržava povezivanje bežičnih detektora sa kamerom, bežičnih
detektora dima, panik tastera, input (ulaznih), kao i output (izlaznih),relejnih modula, dvosmjerna komunikacija sa AES128 enkripcijom. Isporučuje se sa adapterom za napajanje 12VDC 1,5A kao i 2 litijumske baterija za back up napajnje, 2 x 3.6V 150mAh (autonomija za nesmetan rad 12h pod punim opterećenjem), potpuno programabilna preko mobilne aplikacije DMSS (za korisnike),kao i COS Pro aplikacije (za instalatere), slanje događaja i statusa u realnom vremenu, video linkovanje, upravljanje uređajima i još mnogo
toga. EN 50136-2: 2013 Security Grade 2

Cijena i dobavljivost na upit



ARC3000H-GW2(868) alarmna centrala Wi-Fi ili GPRS

DA-003-1

ARC3000H-GW2

Alarmna centrala(HUB) Dahua ARC3000H-GW2
· integrisan LAN, WiFi(2.4G/5G) i GSM/GPRS 2G komunikator (dual SIM)
· omogućava slanje SMS i uspostavljanje poziva u slučaju alarma (do 5 telefonskih brojeva)
· povezivanje do 150 elemenata (uključujući 6 sirena, 64 daljinske komande, 4 ripitera, 8 tastatura, do 150 detektora) na jednu centralu HUB
· do 32 zone
· dvosmjerna komunikacija sa AES128 enkripcijom
· Isporučuje se sa adapterom za napajanje 12VDC 1,5A kao i 2 litijumske baterije
· potpuno programabilna preko mobilne aplikacije
· EN 50136-2: 2013 Security Grade 2

Cijena i dobavljivost na upit



ARC3800H-FW2(868) alarm

DA-028

Alarmna centrala(HUB) Dahua ARC3800H-FW2

Alarmna centrala(HUB) Dahua ARC3800H-FW2 Ethernet, Wi-Fi i 4G network

Cijena i dobavljivost na upit



ART-ARC3800H-03-FW2(868) alarm

DA-026

Alarmna set Dahua ART-ARC3800H-03-FW2(868)

Alarmna set Dahua ART-ARC3800H-03-FW2(868)
Hub sa senzorom, magnetom i daljincem

Cijena i dobavljivost na upit



ART-ARC3800H-03-W2(868)

DA-034

Alarmna set Dahua sa Wi-Fi/LAN centralom

Alarmni set Dahua Hub(centrala) sa senzorom, magnetom i daljincem

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



ARK30T-W2(868) tastatura

Bežična "touch" tastatura sa ugrađenim RFID čitačem

Omogućava uključivanje sistema, djelomično uključivanje, isključivanje i panik dojavu
Naoružavanje/Razoružavanje sa šifrom ili IC karticom LED signalizacija. Mogućnost mjerenja/ detekcije jačine signala kako bi se odabralo odgovarajuće mjesto za instalaciju "Low battery" upozorenje . Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu, automatski oporavak od neuspješnog ažuriranja i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m "open space",u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađene 4 x AA baterije do 3 godine trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura –10 °C to +55 °C. Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora –15 °C to +65 °C . Frequency hopping, dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 146.0 mm × 82.0 mm × 22.6 mm

DA-013

Cijena i dobavljivost na upit



ARK30C tastatura unutrašnja

Žičana tastatura

DA-015

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



ARD1233-W2 (868) bežični detektor

DA-005

Bežični PIR detektor

Dualni PIR senzor. Opseg dometa detektora: 12m/90°(2.2m visina montiranja) Neosjetljiv na kućne ljubimce do 18kg "Pet Immunity". Podešavanje osjetljivosti u tri nivoa, tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na
cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere") Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m "open space",u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR123A do 4 godine trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura –10 °C to +55 °C
Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora –15 °C to +65 °C. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 104.0 mm × 60.0 mm × 50.0 mm

Cijena i dobavljivost na upit



ARD1731-W2(868) bežični detektor sa kamerom

DA-020

Bežični PIR detektor sa kamerom

Kompatibilan samo sa Dahua bežičnom centralom.RF-HD signal prenosi 6slika u 10 sekundi.Rezolucija kamere 1600x1200, Cloud skladištenje snimka do 7 dana.PIR senzor, Opseg dometa detektora: 12m/86°(2.2m visina montiranja), Neosjetljiv na kućne ljubimce do 18kg "Pet Immunity". Podešavanje osjetljivosti u tri nivoa, tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet RF komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m, RF-HD do
300m "open space", u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađene baterije CR123A*3 do 4 godine trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura –10 °C to +55 °C. Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128
algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 127.6 mm × 71.0 mm × 53.2 mm

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



ARD912-W2 (868 D) detektor vode

DA-018

Bežični detektor vode sa izdvojenom sondom

Provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m "open space",u zatvorenom 40-60m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR123A do 3 godine trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura –10 °C to +55 °C. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Za podnu i zidnu montažu. Dimenzije 84.7 mm × 84.7 mm × 32.5 mm

Cijena i dobavljivost na upit



ARD323-W2 bežični magnetni kontakt

DA-006

Bežični magnetni kontakt

Razmak detekcije do 40mm 1-eksterni kontaktni beznaponski ulaz. Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska .konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m "open space",
u zatvorenom 40-70m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR123A do 5 godina trajanja, upozorenje "low
battery". Radna temperatura –10 °C to +55 °C
Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora –15 °C to +65 °C. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije . Dimenzije 100.2mm × 20.8mm × 20.3mm

Cijena i dobavljivost na upit



HY-SA21A-W2(868) detektor dima

DA-017

Bežični detektor dima

Fotoelektrični senzor, sa ugrađenom sirenom 90dB, pokriva 20m² do 40m². Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1000m "open space",
u zatvorenom 30-60m u zavisnosti od konfiguracije objekta . Ugrađena baterija CR123A do 3 godine trajanja, upozorenje "low
battery". Radna temperatura –10 °C to +55 °C
"Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije.EN 14604:2005+AC:2008. Dimenzije ⌀98mm × H43.1mm

Cijena i dobavljivost na upit



ARD912-W2 (868) detektor vode

DA-018-1

Bežični detektor vode

Provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere").Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m "open space",
u zatvorenom 40-60m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR123A do 3 godine trajanja, upozorenje "low
battery". Radna temperatura –10 °C to +55 °C
"Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Za podnu montažu. Dimenzije 84.7 mm × 84.7 mm × 32.5 mm

Cijena i dobavljivost na upit



ARD512-W2(868) detektor loma stakla

DA-031

Bežični detektor loma stakla

Uređaj ima višesmjerni mikrofon visoke osetljivosti koji omogućava precizno prepoznavanje niskih i visokih frekvencija loma stakla.
Maksimalni domet detekcije iznosi do 9 metara.
Posjeduje 2 NO/NC porta za povezivanje žičnih detektora relejnog tipa.
Podržava različite vrste stakla:kaljeno, duplo, laminirano, armirano i standardno.Kompatibilan je sa staklima debljine od 2.4 mm do 6.4 mm i veličine od 0.3 × 0.3 m do 3 × 3 m.Koristi dvosmjernu komunikaciju sa AES128 enkripcijom na frekvenciji 868.0-868.6 MHz uz Frequency Hopping tehnologiju.Omogućava detekciju jačine signala i ima domet do 1.200 metara na otvorenom.Opremljen je LED indikatorom za prikaz statusa.Predviđen je za unutrašnju montažu, a napaja se pomoću jedne CR123A baterije sa maksimalnom potrošnjom od 150 mW.
Kućište je izrađeno od plastike, dimenzija 107.8 × 34.5 × 24.8 mm i mase 45 g.Radni temperaturni opseg je od –10 °C do +55 °C, a uređaj posjeduje CE sertifikaciju.

Cijena i dobavljivost na upit



ARD324-W2(868)

DA-035

Bežični magnetni kontakt plus

Razmak detekcije do 40mm 1-eksterni kontaktni beznaponski ulaz. Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska .konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike". Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m "open space", u zatvorenom 40-70m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR123A do 5 godina trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura –10 °C to +55 °C Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora –15 °C to +65 °C. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije . Dimenzije 100.2mm × 20.8mm × 20.3mm

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



ARA12-W2(868) bezicna unutrasnja sirena

Bežična unutrašnja sirena

Jačina zvuka ≥105±3dB\1m. Podesiva jačina zvuka 3 nivoa i 3 tona, kao i vrijeme trajanja alarma 30 do 180s. Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1000m "open space", u zatvorenom 30-60m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađene baterije 2 x CR123A, do 2.5 godine proračun trajanja baterija (ako se sirena aktivira 2 x mjesečno i alarm svaki put oglasi u trajanju od 120 s sa efikasnošću baterije 80%), upozorenje "low battery". Radna temperatura –10 °C to +55 °C
Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora –15 °C to +65 °C. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128. algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 81.0 mm × 81.0 mm × 26.0 mm

DA-008 Cijena i dobavljivost na upit



ARA13-W2(868) bezična vanjska sirena

Bežična spoljna sirena

Jačina zvuka ≥110±3dB\1m, sa LED blicerom Podesiva jačina zvuka 3 nivoa i 4 tona, kao i vrijeme trajanja alarma 30 do 180s. Tamper zaštita, LED blicer, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m "open space",u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta
Ugrađene baterije 4 x CR123A, do 3 godine proračun trajanja baterija (ako se sirena aktivira 2 x mjesečno i alarm svaki put oglasi u trajanju od 120 s sa efikasnošću baterije 80%), upozorenje "low battery". Opciono može se koristiti eksterno napajanje 12VDC. Radna temperatura –25 °C to +60 °C. Ugrađen senzor za mjerenje temperature. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128
algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 200 mm × 200 mm × 52.5 mm

DA-009 Cijena i dobavljivost na upit



ARA13-W2(868)(Yellow)

Bežična spoljna sirena (žuta)

Jačina zvuka ≥110±3dB1m, sa LED blicerom Podesiva jačina zvuka 3 nivoa i 4 tona, kao i vrijeme trajanja alarma 30 do 180s. Tamper zaštita, LED blicer, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m "open space",u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta Ugrađene baterije 4 x CR123A, do 3 godine proračun trajanja baterija (ako se sirena aktivira 2 x mjesečno i alarm svaki put oglasi u trajanju od 120 s sa efikasnošću baterije 80%), upozorenje "low battery". Opciono može se koristiti eksterno napajanje 12VDC. Radna temperatura –25 °C to +60 °C. Ugrađen senzor za mjerenje temperature. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 200 mm × 200 mm × 52.5 mm

DA-009-1 Cijena i dobavljivost na upit



ARA13-W2(868)(Blue)

Bežična spoljna sirena (plava)

Jačina zvuka ≥110±3dB1m, sa LED blicerom Podesiva jačina zvuka 3 nivoa i 4 tona, kao i vrijeme trajanja alarma 30 do 180s. Tamper zaštita, LED blicer, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m "open space",u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta Ugrađene baterije 4 x CR123A, do 3 godine proračun trajanja baterija (ako se sirena aktivira 2 x mjesečno i alarm svaki put oglasi u trajanju od 120 s sa efikasnošću baterije 80%), upozorenje "low battery". Opciono može se koristiti eksterno napajanje 12VDC. Radna temperatura –25 °C to +60 °C. Ugrađen senzor za mjerenje temperature. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 200 mm × 200 mm × 52.5 mm

DA-009-2 Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



ARD821-W2(868) bežični panik taster

DA-010

Bežični panik taster

Zaštita od
slučajnog aktiviranja. Provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS za korisnike kao i COS Pro aplikacije za instalatere). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1400m open space,u zatvorenom 40-70m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR2032 do 5 godina trajanja, upozorenje low battery. Radna temperatura –10 °C to +55 °C. Frequency hopping : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128
algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 55 mm × 36 mm × 14.2 mm, težina 18g

Cijena i dobavljivost na upit



ARA24-W2(868) bežična daljinska komanda

DA-007

Bežična daljinska komanda

4 tastera: naoružavanje, STAY naoružavanje, razoružavanje i SOS,dvobojna LED notifikacija
Provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere") Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 900m "open space",
u zatvorenom 30-60m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR2032 do 5 godina trajanja, upozorenje "low
battery". Radna temperatura –10 °C to +55 °C
"Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 60.0 mm × 39.5 mm × 15.0 mm, težina 20g

Cijena i dobavljivost na upit



ARM310-W2(868) bežični ulazni modul

DA-011

Ekspander "bežični ulazni modul"

1 kontaktni beznaponski ulaz, NC i NO dostupni za alarmne ulaze (NO podrazumjevano), izbor 6 tipova alarma (protivprovalni, požarni, plinodojavni, emergancy, medicinski i tamper). Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne
aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m "open space",u zatvorenom 40-70m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Ugrađena baterija CR123A do 5 godina trajanja, upozorenje "low battery". Radna temperatura –10 °C to +55 °C. Ugrađen senzor za mjerenje temperature prostora –15 °C to +65 °C. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 100.2mm × 20.8mm × 20.3mm

Cijena i dobavljivost na upit



ARA43-W2(868) ripiter za povećanje dometa bežičnih elemenata alarma DA

DA-012

Bežični ripiter pojačavač signala

Mogućnost povezivanja do 32 periferne jedinice. Automatski i ručni režim uparivanja. Tamper zaštita, provjera jačine signala, provjera nivoa baterije, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne .Aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1600m "open space",u zatvorenom 50-80m u zavisnosti od konfiguracije objekta.Dvosmjerna komunikacija sa AES128 enkripcijom. Isporučuje se sa adapterom za napajanje 12VDC 1,5A kao i litijumskim baterijama zaza najmanje 35 sati rada u slučaju kvara dodatnog napajanja, "low battery "upozorenje. Automatsko prebacivanje između dvije antene kako bi se eliminisale "slijepe zone"

Cijena i dobavljivost na upit



ARM7011-W2(868) bežični relej

DA-019

Bežični relejni modul

1 kontaktni beznaponski ulaz, NC i NO. 1 kontaktni izlaz, NO/NC (0–36 VDC, Max 5A)
Tamper zaštita, provjera jačine signala, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m "open space", u zatvorenom 40-70m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Napajanje 7-24 VDC
Radna temperatura –10 °C to +55 °C. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije39 mm × 33 mm × 19 mm

Cijena i dobavljivost na upit



ARM7012-W2(868) bežični zidni prekidač

DA-021

Bežični zidni prekidač


1 kontaktni relejni izlaz, NO/NC (100–240 VAC, Max 13A). Provjera jačine signala, daljinska konfiguracija, ažuriranje na cloudu i
provjera statusa (preko mobilne aplikacije DMSS "za korisnike" kao i COS Pro aplikacije "za instalatere"). Domet komunikacije na otvorenom prostoru do 1200m "open space", u zatvorenom 40-70m u zavisnosti od konfiguracije objekta. Napajanje 100-240 VAC. Radna temperatura –10 °C to +55 °C. "Frequency hopping" : 868MHz dvosmjerna komunikacija i AES128 algoritam za enkripciju obezbjeđuju stabilnost i sigurnost komunikacije. Dimenzije 39 mm × 33 mm × 19 mm

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



ARM9A4-P-W2(868) alarm

DA-029

Bežični Multi I/O modul sa PoE

Dahua bežični Multi I/O predajnik omogućava jednostavno povezivanje žičnih detektora i sirena sa bežičnim alarmnim sistemom.
Podržava do 16 ulaza za alarme i 4 relejna izlaza, uz dva pomoćna naponska izlaza maksimalne snage 24 W za napajanje dodatnih uređaja.
Komunikacija se ostvaruje putem mreže (Ethernet) ili bežično na 868 MHz, sa dvosmjernim prenosom i AES128 enkripcijom.
Domet bežične veze iznosi do 1.600 metara na otvorenom, a uređaj koristi Frequency Hopping tehnologiju za stabilan signal.
Napajanje može biti AC (100–240 V), PoE (802.3at) ili baterijsko (12 V / 7 Ah), uz automatsku detekciju niskog napona i cloud ažuriranje.
Predviđen je za unutrašnju montažu na zid, izrađen od PC+ABS plastike, sa IP30 zaštitom i CE sertifikatom.Radna temperatura kreće se od –10 °C do +55 °C, a masa uređaja bez baterije iznosi 1.22 kg.

Cijena i dobavljivost na upit



ARM9A4-W2(868) alarm

DA-030

Bežični Multi I/O modul

Dahua bežični Multi I/O predajnik omogućava jednostavno povezivanje žičnih detektora i sirena sa bežičnim alarmnim sistemom. Podržava do 16 ulaza za alarme i 4 relejna izlaza, uz dva pomoćna naponska izlaza maksimalne snage 24 W za napajanje dodatnih uređaja. Komunikacija se ostvaruje bežično na 868 MHz, sa dvosmjernim prenosom i AES128 enkripcijom. Domet bežične veze iznosi do 1.600 metara na otvorenom, a uređaj koristi Frequency Hopping tehnologiju za stabilan signal. Napajanje može biti AC (100–240 V), ili baterijsko (12 V / 7 Ah), uz automatsku detekciju niskog napona i cloud ažuriranje. Predviđen je za unutrašnju montažu na zid, izrađen od PC+ABS plastike, sa IP30 zaštitom i CE sertifikatom.Radna temperatura kreće se od –10 °C do +55 °C, a masa uređaja bez baterije iznosi 1.22 kg.

Cijena i dobavljivost na upit



ARA34A nosač detektora

DA-033

Zidni nosač detektora

Nosač omogućava jednostavno podešavanje ugla – kod zidne montaže do ±90° horizontalno i ±50° vertikalno, dok plafonska montaža nudi do ±180° horizontalno i ±90° vertikalno. Kompaktan je (□70 × 55,1 mm), lagan (45 g) i izrađen od plastike i aluminijuma. Pogodan je za montažu na zid ili plafon i kompatibilan sa modelom ARD1731-W2(868).

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti