

# MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

## CJENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR



**BOSCH**

**Imou**

# Sadržaj

Dahua HDCVI kamere, 2MP.....	3
Dahua HDCVI kamere, 5MP.....	8
Dahua HDCVI kamere, 8MP/4K.....	11
Dahua HDCVI PTZ kamere.....	12
Dahua HDCVI digitalni video snimači.....	13
Dahua HDCVI snimači 4K-N/5MP serije (4KL).....	16
Dahua HDCVI mobilni snimači.....	18
Dahua IP kamere, 2MP i 3MP.....	19
Dahua IP kamere, 4MP.....	23
Dahua IP kamere, 5MP.....	26
Dahua IP kamere, 6MP.....	29
Dahua IP kamere, 8MP/4K.....	30
Dahua IP kamere, specijalne.....	32
Dahua Wi-Fi kamere.....	34
Dahua IP PTZ kamere.....	37
Dahua IP mrežni video snimači Lite Serija 4.....	40
Dahua IP mrežni video snimači.....	43
Dahua Ethernet i PoE svičevi, SFP moduli.....	46
Sony IP kamere.....	53
Sony dodatna oprema.....	55
WS Ethernet PoE svičevi.....	58
Monitoring oprema.....	59
Monitori za video nadzor.....	60
Dodatna oprema.....	61
Hard diskovi.....	67
USB stick.....	70
SD kartice.....	71
Dahua dozne i nosači.....	73
Napajanja.....	79
HDMI kablovi, spliteri, ekstenderi.....	83
Alati i testeri.....	84
Konektori.....	85
Alarmni kablovi - licnasti.....	89
Koaksijalni kablovi.....	90
Optike.....	92
Outlet.....	94
Western Security Kamere.....	95



## HAC-B1A21-0360B bulett kamera

VK-939

2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.04Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 20 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HFW2249T-I8-A-NI-0360B kamera Rasprodaja

VK-895

2MP Full-color Starlight HDCVI kamera u bullet kućištu

4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Min. osvjetljenje: 0.001Lux/F1.0, potreban vanjski izvor osvjetljenja, Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Integrisan mikrofون. 12v napajanje, max 2.4 W, Odgovarajuća baza PFA130-E, PFA135, za stub PFA135/PFA130-E + PFA152-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HDW1200T-IL-A-0280B-S6 kamera

VK-906-1

2MP Smart Dual Light eyeball kamera

4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. 0.01Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67, radna temperatura -40 °C do +60 °C. DWDR. Integrisan mikrofون; Domet IC dioda 30metara, domet led- 40m. Odgovarajuća baza PFA139 ili PFA130-E, za zid PFB204W, nosač za stub PFB204W + PFA152-E Materijal: Metal

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HDW1200TMQ-A-0280B DOM kamera Rasprodaja

VK-901

2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 60 metara. Integrisan mikrofон. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA137, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal i Plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HDBW1200EA-0280B-S6 kamera

VK-1109

2MP fiksna antivandal kamera u dom kućištu

2 MP CMOS senzor. Color: 0.01lux / F2.0 (Color). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. Napajanje 12VDC, 2.8W max. Nivo zaštite IP67, IK10, radna temperatura -40 °C do +60 °C. Odgovarajuća baza PFA136, nosač za stub PFB203W + PFA152-E, zidni nosač PFB305W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HDW1231TLMQ-A-0280B kamera

VK-928

2MP Starlight HDCVI IR brzo-instalirajuća kamera u eyeball kućištu

4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Min. osvjetljenje 0.002Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. WDR 130dB. Domet IC dioda 30 metara. Odgovarajuća baza PFA136, PFA130-E, PFA13G, nosač za stub PFB203W + PFA152-E, zidni nosač PFB203W. Materijal: Metal i plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit





### HAC-HFW1231TLM-I6-A-0360B bulet kamera

2MP Starlight IR HDCVI kamera u bullet kućištu

0.002Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67, radna temperatura -40 °C do +60 °C. True WDR130dB, Super Adapt. Domet IC dioda 60 metara. Integrisan mikrofoni. 12V napajanje 5.1W max. Odgovarajuća baza PFA134/PFA130-E, za stub PFA134/PFA130-E + PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.

VK-963

Cijena i dobavljaljivost na upit



### HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2 kamera

2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim, Full-color, Starlight.

0.001Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux white Light on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. 130dB WDR. Domet LED dioda 40 metara. Integrisan mikrofoni. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.

VK-914

Cijena i dobavljaljivost na upit



### HAC-HFW1231TM-I8-A-0360B bullet kamera

2MP Starlight HDCVI IR kamera u bullet kućištu

HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/ CVI/CVBS režim. Min. osvjetljenje: 0.002Lux/F1.6. 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. Nivo zaštite IP67. True WDR 130dB. Domet IC dioda 80 metara. Integrisan mikrofoni. 12V napajanje 5.1W max. Odgovarajuća baza PFA135/PFA130-E, za stub PFA135/PFA130-E + PFA152-E. Materijal: Metal.

VK-963-1

Cijena i dobavljaljivost na upit



### HAC-T3A21-Z-2712 dom kamera Rasprodaja

2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim

0.04Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7-12mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal i plastika.

VK-825-1

Cijena i dobavljaljivost na upit



### HAC-B3A21-Z-2712 kamera Rasprodaja

2MP HDCVI kamera u bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.04Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 40 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.

VK-872

Cijena i dobavljaljivost na upit



### HAC-HDBW1200R-Z-2712-S4 kamera Rasprodaja

2MP HDCVI kamera u dome kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA137, PFA123. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal i Plastika.

VK-755

Cijena i dobavljaljivost na upit



## HAC-HFW1200R-Z-A-2712-S6 kamera

VK-749-1

2MP HDCVI IR kamera u bullet kućištu

1/2.7 CMOS senzor. Min. osvjetljenje: 0.01 lux@F1.6 (Color, 30 IRE). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Motorizovani varifokal 2.7-12mm.IR- 80m Nivo zaštite IP67. DWDR. 12V napajanje, max 9.4W, Odgovarajuća baza PFA130-E, za stub PFA152-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HDW1200T-Z-A (S5) kamera

VK-748-1

2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.02Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080.Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 60 metara. Integriran mikrofون. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HUM3201B-P-0280B-S2 pinhol kamera

VK-942

2MP HDCVI kamera u pinhole kućištu.

Color: 0.004LuxLux/F2.4Black & White: 0.0004LuxLux/F2.4. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. 120dB WDR. 1x audio in.12v napajanje. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HDBW3231EP-ZH kamera Rasprodaja

VK-583

2MP HDCVI kamera u dome kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.005Lux/F1.4, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA138. Nosač za banderu je PFA150. Zidni nosač je PFB302S. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HFW1231R-Z-A-2712 kamera

VK-927

2MP HDCVI kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.002Lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080.Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67.130dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. Integriran mikrofون. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E,PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HDBW2241F-M-A kamera

VK-958

2MP anti-vandal dome HDCVI IR kamera

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem.Efektivni broj piksela 1920(H) x 1080(V).Rezolucija 1080P@25 fps ili 960H@25 fps.Osetljivost:0.004Lux/F1.6. Smart IC LED diode dometa 20m.120dB WDR. Nivo zaštite:IP67, IK10. Audio: ima integriran mikrofون.Materijal:aluminium.

Cijena i dobavlјivost na upit





## HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-27135-S2 Rasprodaja

VK-929

2MP Full-color HDCVI u bullet kućištu

StarLight tehnologija 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim. Min.osvjetljenje:0.001 Lux/F1.2, 30IRE, 0 Lux LED on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Motorizovani objektiv 2.7 mm-13.5 mm. Auto focus. Nivo zaštite IP67. WDR 130dB. Domet IC dioda 60 metara. Integriran mikroskop. 12V napajanje 10.2W max. odgovarajuća baza PFA135, Water-proof PFA130-E, nosač za stub PFA130-E + PFA152-E. Materijal:metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HDW1200TLM-IL-A-0280B-S6

VK-906-2

2MP Smart Dual light HDCVI kamera u turret kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux@ F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 20m. Integriran mikroskop. Nivo zaštite IP67.12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E, Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HFW1239TLM-A-LED-0280B-S3 kamera

VK-914-1

2MP Full-color, HDCVI kamera u bullet kućištu

0.001 lux@F1.0, 30IRE, 0Lux LED. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet LED dioda 40 metara. Integriran mikroskop.Nivo zaštite IP67, 12V napajanje, potrošnja Max 7.79W Odgovarajuća dozna je PFA134, PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HFW1200TLM-IL-A-0360B-S6

VK-1166

2MP Smart Dual light HDCVI kamera u Bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux@ F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 40m. Integriran mikroskop. Nivo zaštite IP67.12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134,PFA130-E Nosač za banderu je PFA152-E Materijal: Metal+ plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HDW1239T-A-LED-0280B-S3

VK-913-1

2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim, Full-color, Starlight.

0.001Lux@ F1.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet LED dioda 40m. Integriran mikroskop. Nivo zaštite IP67.12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA139. Nosač za banderu je PFA150 Materijal: Metal+ plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HFW1200T-0280B-S6

VK-715-5

2MP HDCVI IR kamera u bullet kućištu

CMOS senzor-Maksimalna rezolucija- 1920x1080 .Min. osvjetljenje: 0.01 lux@F2.0, 30IRE, 0Lux IR on.DWDR. Fiksna optika 2.8mm, Domet IC dioda 30metara.integriran mikroskop.12V napajanje.zaštita:IP67Odgovarajuća baza:PFA134;PFA130-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit





## HAC-HDW1239T-IL-A-0280B-S3

2MP smart dual light, HDCVI kamera u eyeball kućištu

0.001 lux@F1.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. WDR 130db. Domet IR/ LED dioda 40m. Integriran mikروفon. Nivo zaštite IP67.12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA139. Nosač za banderu je PFA150 Materijal: Metal.

VK-913-2

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HFW1200TLM-IL-A-0280B-S6

2MP HDCVI Dual illuminator kamera u bullet kućištu

CMOS senzor-Maksimalna rezolucija-1920x1080 .Min. osvjetljenje: 0.01 lux@F2.0, 30IRE, 0Lux IR on.DWDR. Fiksna optika 2.8mm, Domet LED/ IC dioda 40metara.integriran mikروفon.12V napajanje.zaštita:IP67.Odgovarajuća baza:PFA134;PFA130-E. Materijal: Metal i plastika

VK-1166-1

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

## HAC-HFW1200RL-IL-T-0280B-DIP

2MP HDCVI Dual illuminator kamera u bullet kućištu

CMOS senzor-Maksimalna rezolucija-1920x1080 .Min. osvjetljenje: 0.01 lux@F2.0, 30IRE, 0Lux IR on.DWDR. Fiksna optika 2.8mm, Domet LED/ IC dioda 30metara.integriran mikروفon i zvučnik za dvosmjernu komunikaciju.12V napajanje.zaštita:IP67.Odgovarajuća baza:PFA134;PFA130-E. Materijal: plastika

VK-1256

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

## HAC-HDW1200TRQ-0280B-S6

2MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080.Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP50. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integriran mikروفon. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: plastika.

VK-1269

Cijena i dobavlјivost na upit

NOVO Nov proizvod



Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti



## HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2 dom kamera

VK-871

5MP HDCVI kamera u eyeball kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8 mm. Nivo zaštite IP50. DWDR. Domet IC dioda 25 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Plastika.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## HAC-HDBW2501E-0280B kamera Rasprodaja

VK-751-1

5MP Starlight HDCVI IR antivandal kamera u Dome kućištu

Rezolucija ( 2592 x 1944). Osjetljivost:, 0.005Lux @ F1.6 30IRE (0Lux IR Led on ).Žižna daljina:3.6mm / 2.8mm. Smart IR LED: 30m. WDR (True 120dB). Redukcija šuma: 2D/3DNR. Audio interfejs :1 ch in. Napajanje: DC12V. Potrošnja: max 5.3W(IR ON). Zaštita: IP67, IK10. Odgovarajuća dozna PFA136, nosač za stub PFB203W + 152-E, zidni nosač PFB203W. Materijal:metal i plastika.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## HAC-HDW2501TMQ-A-0280B-S2 DOM 5MP IR starlight kamera

VK-894

5MP Starlight HDCVI Quick-to-install IR kamera u eyeball kućištu

Rezolucija: 5 MP . Starlight: Da . Tip kućišta: Eyeball .Broj slika u sekundi: PAL: 5M@25 fps;4M@25 fps;1080P@25 fps.Optika:2.8 mm.IR domet: 60 m.WDR:120 dB.Video izlaz: BNC port CVI/TVI/AHD/CVBS. Audio: Ugrađen mikrofون.Napajanje: Max 5.9W (12V DC, IR on).Zaštita: IP67. Dozna: PFA130-E/PFA137.Nosač za stub:PFA152-E. Nosač za zid: PFB203W.Materijal: metal i plastika.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## HAC-HDW1500T-Z-A 2712 kamera

VK-767

5MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Varifokalna optika 2.7 - 12 mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 60 metara. Integriran mikrofون. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## HAC-ME1509TH-A-PV-0360B-S2 kamera Rasprodaja

VK-907-1

5MP Active Deterrence HDCVI kamera u bullet kućištu

5MP CMOS senzor;Osvjetljenje 0.001Lux/F1.0, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 2880x1620, fiksna optika 3.6mm, nivo zaštite IP67. 120dB WDR. IR LED 40 metara. Integriran mikrofون. 12V napajanje 10.5W max. Odgovarajuća baza PFA130-E,za stub PFA152-E. Materijal: Metal i plastika.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## HAC-HFW2501TU-Z-A-27135-S2 kamera

VK-956

5MP HDCVI kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.001 Lux/F1.6; 30IRE; 0 Lux IR on. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 80 metara. Integriran mikrofون. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA130-E,PFA135. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost  
na upit





## HAC-HFW1509TLM-IL-A-0360B-S2 kamera

VK-827-1

5MP Dual Light HDCVI bullet kamera

0.001Lux/F1.0, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 2880x1620, fiksna optika 3.6mm. 120dB WDR. Domet IR/LED dioda 40 metara. Integriran mikrofoni. nivo zaštite IP67, 12V napajanje 5.7Wmax, radna temperatura -40 °C do +60 °C. Odgovarajuća baza PFA130-E, PFA135, za stub PFA135/PFA130-E + PFA152-E. Materijal: Metal

Cijena i dobavljaljivost na upit



## HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S3-DIP

VK-910-2

5MP HDCVI kamera u eyeball kućištu sa Full-color tehnologijom, 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01 lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 40m. Integriran mikrofoni. Nivo zaštite IP67, 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA139, PFA130-E Nosač za banderu je PFA152-E Materijal: Metal.

Cijena i dobavljaljivost na upit



## HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S3-DIP

VK-864-4

5MP Smart Dual light HDCVI kamera u Bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux@ F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 40m. Integriran mikrofoni. Nivo zaštite IP67, 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134, PFA130-E Nosač za banderu je PFA152-E Materijal: Metal+ plastika.

Cijena i dobavljaljivost na upit



## HAC-HFW1500TLM-IL-A-0280B-S3

VK-864-3

5MP Smart Dual light HDCVI kamera u Bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux@ F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 40m. Integriran mikrofoni. Nivo zaštite IP67, 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134, PFA130-E Nosač za banderu je PFA152-E Materijal: Metal+ plastika.

Cijena i dobavljaljivost na upit



## HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S3

VK-1191-1

5MP Smart Dual light HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.05Lux@ F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 30m. Integriran mikrofoni. Nivo zaštite IP67, 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E. Nosač za banderu je PFA152-E Materijal: Metal.

Cijena i dobavljaljivost na upit



## HAC-HDW1500CLQ-IL-A-0280B-S3-DIP

VK-1168-1

5MP HDCVI Smart Dual Light kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.05Lux/F1.6. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Integriran mikrofoni. Domet IC/LED dioda 30 metara. 12v napajanje. Nivo zaštite IP67 Odgovarajuća dozna je PFA13A. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: metal.

Cijena i dobavljaljivost na upit





## HAC-HFW1500RL-IL-T-0280B-DIP

5MP Smart Dual light HDCVI kamera u Bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux@ F1.6. Maksimalna rezolucija 2880×1620. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 30m. Integriran mikrofoni i zvučnik. Nivo zaštite IP67.12V napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134,PFA130-E Nosač za banderu je PFA152-E Materijal:plastika.

VK-1262

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HFW1549X-IL-A-PRO-0280B-DIP

5MP dual-light WizColor HDCVI kamera u Bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.0001 lux@F1.0. Maksimalna rezolucija 2880×1620. Fiksna optika 2.8mm. WDR-130dB. Domet IR/LED dioda 50m. Integriran dualni mikrofoni. Nivo zaštite IP67.12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134,PFA130-E Nosač za banderu je PFA152-E Materijal:metal+plastika.

VK-1274

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HDW1500TRQ-A-0280B-S3-DIP

5MP HDCVI Starlight kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.005Lux/F1.6. Maksimalna rezolucija 2880×1620. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Integriran mikrofoni. Domet IC dioda 25 metara. 12v napajanje. Nivo zaštite IP50 Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: plastika.

VK-871-1

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HFW1500R-Z-IL-A-27135-S3-DIP

5MP Smart Dual light HDCVI kamera u Bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux@ F1.6. Maksimalna rezolucija 2880×1620. Motorizovana optika 2.7-13.5 mm. DWDR. Domet IR/LED dioda 80m/60m. Integriran mikrofoni Nivo zaštite IP67.12V napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA135,PFA130-E Nosač za banderu je PFA152-E Materijal:metal.

VK-739-2

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S3-DIP

5MP HDCVI Smart Dual Light kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.05Lux/F1.6. Maksimalna rezolucija 2880×1620. Fiksna optika 2.8mm. DWDR. Integriran mikrofoni. Domet IC/LED dioda 30 metara. 12v napajanje. Nivo zaštite IP67 Odgovarajuća dozna je PFA13A-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: metal.

VK-1191-2

Cijena i dobavlјivost na upit



Nov proizvod



Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti



## HAC-HDW1800TL-A-0280B kamera

VK-854

4K Real-time HDCVI IR kamera u eyeball kućištu

Senzor 1/2.7 CMOS. Rezolucija:3840×2160, 4K@15 fps, 20 fps @5MP, 1080p. Min. osvjetljenje: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on. Pametni IR: domet do 30m, ugrađen mikrofoni. Fiksni iris.OPTIKA 2.8mm. Video izlaz: 1 x BNC HD/CVBS preklopljeni. Dan/ Noć: Auto (ICR) / manual.Redukcija šuma: 2D.Napajanje: DC12V.Potrošnja: maks4.3W,IR on. Zaštita: IP67.Odgovarajuća baza PFA130, nosač za stub PFA130 + PFA152-E.

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HDW1800M-0280B dom kamera Rasprodaja

VK-953

8MP HDCVI kamera u eyeball kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA13A-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidno nosač je PFB204W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HDW1801T-Z-A-27135 kamera

VK-905

4K HDCVI vodo-nepropusna IR kamera u eyeball kućištu

Senzor 1/2.7 CMOS;CVI/CVBS/AHD/TVI.Rezolucija:3840×2160. Min. osvjetljenje: 0.03Lux/F1.7, 0Lux IR on.Pametni IR: domet do 60m.Motorizovana optika-2.7-13.5mm. Video izlaz: 1x BNC.Dan/ Noć: Auto (ICR)/manual ugrađen mikrofoni.WDR 120dB.Redukcija šuma:2D/3D.Napajanje:DC12V.Potrošnja:maks. 7.8W. Zaštita:IP67. Odgovarajuća baza PFA130-E, nosač za stub PFB203W + PFA152-E, nosač na zid PFB203W.

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HDW2802T-Z-A-3711 kamera Rasprodaja

VK-915

4K Starlight HDCVI IR kamera u eyeball kućištu

Rezolucija: 8 MP (4K).Starlight: Da. Tip kućišta: Eyeball. Broj slika u sekundi: 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP. Optika: Motorizovana 3.7-11mm.IR domet: 60 m. WDR: 120 dB. Video izlaz: BNC port CVI/CVBS. Audio: Ugrađen mikrofoni, 1ch ulaz. Napajanje: Max 9.5W (12V DC, IR on).Zaštita: IP67.Dozna: PFA130-E. Nosač za stub:PFA152-E. Nosač za zid: PFB203W.

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HFW2802TU-Z-A-27135-S2-DIP kamera

VK-1110

4K Starlight HDCVI vodo-nepropusna STARLIGHT IR kamera

Senzor 4K CMOS. Rezolucija:3840×2160, 4K@15 fps, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP.Min. osvjetljenje: 0.001 lux@F1.5, 0Lux IR on. Pametni IR: domet do 80m. Fiksni iris.OPTIKA motorizovana-2.7-13.5mm. Video izlaz: 1 x BNC. Dan/ Noć: Auto (ICR) / manual UGRADJEN MIKROFON.WDR ( true120dB).Redukcija šuma: 2D/3D Napajanje: DC12V .Potrošnja: maks10.9W,IR on. Zaštita:IP67. Odgovarajuća baza PFA130-E, nosač za stub PFA130-E + PFA152-E, nosač za ugao PFA130-E + PFA151.

Cijena i dobavlјivost na upit



## HAC-HFW1801TLM-IL-A-0280B-S3-DIP

VK-1264

5MP Smart Dual light HDCVI kamera u Bullet kućištu 4 u 1 TVI/AHD/CVI/CVBS režim.

0.01Lux@ F2.0. Maksimalna rezolucija 3840×2160. Fiksna optika 2.8mm. WDR-120dB. Domet IR/LED dioda 40m. Integrisan mikrofoni. Nivo zaštite IP67.12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134,PFA130-E Nosač za banderu je PFA152-E Materijal:metal+plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit





## HAC-SD22204-GC-LB PTZ kamera Rasprodaja

VK-584-1

2MP HDCVI kamera u antivandal dom kućištu sa Starlight tehnologijom

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.05 Lux@F1.6, B/W: 0.005 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 (IR on). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Motorizovana promjenljiva optika 2.7 - 11 mm. Optički zum 4x, digitalni zum 16x. Nivo zaštite IP66, IK10, 120dB WDR. 12VDC napajanje 6W, za napajanje potreban adapter 12V 1.5A ne dolazi uz kameru. Odgovarajuća baza PFA137, zidni nosač PFB203W, nosač za stub PFB203W+PFA152-E, opciono PFA106 + PFB220C. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## XVR1B04-I snimač

Penta-brid video snimač sa 4 analogna kanala plus 1 dodatni ip kanal rezolucije do 2MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 1080N. Frame rate: 1080N (1~25/30fps). Bandwidth In 20Mbps, Bandwidth Out 20Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB. SMD Plus.

VR-465

Cijena i dobavlјivost na upit



## XVR1B08-I snimač

Penta-brid video snimač sa 8 analogna kanala plus 2 dodatnih IP kanala rezolucije do 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 2MP. Frame rate: Prvi kanal: 1080N (1fps~25/30fps) ostali kanali: 1080N (1fps~15fps). Bandwidth In 40Mbps, Bandwidth Out 40Mbps. Kompresija snimanja: H.265+; 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB. SMD Plus.

VR-466

Cijena i dobavlјivost na upit



## XVR5116HS-I3 snimac.

Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 8 dodatnih ip kanala rezolucije do 6MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps~10fps); 4M-N/1080P (1fps~15fps). Bandwidth In 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

VR-361-6

Cijena i dobavlјivost na upit



## XVR7808S snimač Rasprodaja

□ Penta-brid video snimač sa 8 analognih kanala plus 4 dodatnih IP kanala rezolucije do 5MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 2MP. Frame rate: 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps). Bandwidth In 48Mbps. Kompresija snimanja: H.264+/H.264. 1x VGA, 2x HDMI. 8x audio in, 1x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 2x USB 3.0. RS485 komunikacija. 8HDD maksimalnog kapaciteta 8TB po disku.

VR-402

Cijena i dobavlјivost na upit



## XVR7816S snimač Rasprodaja

Penta-brid video snimač sa 16 analognih kanala plus 8 dodatnih IP kanala rezolucije do 5MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 2MP. Frame rate: 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps). Bandwidth In 48Mbps. Kompresija snimanja: H.264+/H.264. 1x VGA, 2x HDMI. 8x audio in, 1x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 2x USB 3.0. RS485 komunikacija. 8HDD maksimalnog kapaciteta 8TB po disku.

VR-408

Cijena i dobavlјivost na upit



## XVR5216AN-I3 snimač

Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 8 dodatnih ip kanala rezolucije do 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps~10fps); 4M-N/1080P (1fps~15fps). Bandwidth In 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

VR-410-5

Cijena i dobavlјivost na upit





## XVR8816S snimač Rasprodaja

VR-407

Penta-brid video snimač sa 16 analognih kanala plus 48 dodatnih IP kanala rezolucije do 12MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 4MP. Frame rate: 1kanal do 9 kanala 4K(1~12/15fps)/4MP (1~15fps), ostali 4MP(1~15fps);1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps). Bandwidth In 256Mbps. Kompresija snimanja: H.264+/H.264. 1x VGA, 2x HDMI. 16x audio in, 1x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0, 2x USB 3.0. RS232 ; RS485 komunikacija. 8HDD maksimalnog kapaciteta 8TB po disku.

Cijena i dobavlјivost na upit



## XVR5108HS-13/T

VR-360-5

Penta-brid video snimač sa 8 analognih two way talk kanala plus 4 dodatnih IP kanala rezolucije do 6MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps-12fps); 4M-N/1080P (1fps-30fps). Bandwidth In 64Mbps, Bandwidth Out 64Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. AI funkcije:AcuPick(2 kanala),Face Recognition(2 kanala), Perimeter Protection(4 kanala), SMD Plus(8kanala).

Cijena i dobavlјivost na upit



## XVR5104HS-13/T

VR-372-5

Penta-brid video snimač sa 4 analognih two way talk kanala plus 2 dodatnih IP kanala rezolucije do 6MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps-12fps); 4M-N/1080P (1fps-30fps). Bandwidth In 32Mbps, Bandwidth Out 32Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. AI funkcije:AcuPick(2 kanala),Face Recognition(2 kanala), Perimeter Protection(4 kanala), SMD Plus(4 kanala).

Cijena i dobavlјivost na upit



## XVR5232AN-13/T

VR-475-1

Penta-brid video snimač sa 32 analognih two way talk kanala plus 16 dodatnih IP kanala rezolucije do 6MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps-12fps); 4M-N/1080P (1fps-15fps). Bandwidth In 192Mbps, Bandwidth Out 192Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 1x USB 2.0,1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2xHDD maksimalnog kapaciteta 16TB. AI funkcije:AcuPick(2 kanala),Face Recognition(2 kanala), Perimeter Protection(8 kanala), SMD Plus(32kanala).

Cijena i dobavlјivost na upit



## XVR1B04-1/T

VR-465-2

Penta-brid video snimač sa 4 analogna two way talk kanala plus 1 dodatni ip kanal rezolucije do 2MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 1080N. Frame rate: 1080N (1~25/30fps). Bandwidth In 20Mbps, Bandwidth Out 20Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 6TB. SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost na upit



## XVR5216AN-13/T

VR-410-6

Penta-brid video snimač sa 16 analognih two way talk kanala plus 8 dodatnih IP kanala rezolucije do 6MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 5MP. Frame rate: 5M-N (1fps-12fps); 4M-N/1080P (1fps-30fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. AI funkcije:AcuPick(2 kanala),Face Recognition(2 kanala), Perimeter Protection(4 kanala), SMD Plus(16kanala).

Cijena i dobavlјivost na upit



**dahua**  
TECHNOLOGY



## XVR16-I/T

VR-467-1

Penta-brid video snimač sa 16 analognih two way talk kanala plus 2 dodatna ip kanala rezolucije do 6MP.

Maksimalna rezolucija snimanja 1080N. Frame rate: 1. kanal 1080N (1fps-25/30 fps), ostali 1080N (1fps-15 fps); 960H/D1/HD1/BCIF/CIF (1fps-25/30 fps). Bandwidth In 64Mbps, Bandwidth Out 64Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## XVR5104HS-4KL-I3 snimač

Penta-brid video snimač sa 4 analogna kanala plus 4 dodatnih ip kanala rezolucije do 8MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K/N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 64Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

VR-432-4

Cijena i dobavlјivost na upit



## XVR5108HS-4KL-I3 snimač

Penta-brid video snimač sa 8 analogna kanala plus 8 dodatnih ip kanala rezolucije do 8MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K/N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

VR-433-6

Cijena i dobavlјivost na upit



## XVR5116H-4KL-I3 snimač

Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 16 dodatnih IP kanala rezolucije do 8MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K-N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

VR-478

Cijena i dobavlјivost na upit



## XVR5216A-4KL-I3 snimač

Penta-brid video snimač sa 16 analogna kanala plus 16 dodatnih IP kanala rezolucije do 8MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K-N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 4x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 3x alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

VR-434-5

Cijena i dobavlјivost na upit



## XVR5232AN-4KL-I3 snimač

Penta-brid video snimač sa 32 analogna kanala sa AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K-N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

VR-463-1

Cijena i dobavlјivost na upit



## XVR5432L-4KL-I3 snimač

Penta-brid video snimač sa 32 analogna kanala sa AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K-N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI, 1x video out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. RS485 komunikacija. 4HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

VR-481

Cijena i dobavlјivost na upit




## XVR5216AN-4KL-I3/T

VR-434-6

Penta-brid video snimač sa 16 analognih two way talk kanala plus 16 dodatnih IP kanala rezolucije do 8MP. AI tehnologija.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Frame rate: 4K (1fps-7fps); 6MP (1fps-10fps); 5MP (1fps-12fps); 4K-N, 4MP/3MP (1fps-15fps); 4M-N/1080P (1fps-25/30fps). Bandwidth In 128Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja: H.265+. 1x VGA, 1x HDMI. 4x audio in, 1x audio out. 16x alarm in, 3x alarm out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. RS485 komunikacija. 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. AcuPick, Face Recognition, Perimeter Protection, SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## MXVR4104-GFWI mobilni snimač

VR-470

### Mobilni snimač

Digitalni mobilni snimač, 4-kanalni, rezolucija snimanja 2Mpix, mogućnost IP kamera do 1080p rezolucije. Broj fps 25, djeljene ekrana 1/4/8/9, OSD ispis (kanal, vrijeme GPS pozicija), Video kompresija H.265, smart H.265, H.264, smart H.264. Audio kompresija G.711A/G.711 U/PCM.

Mreža: IOS, Android, Wi-Fi (INTEGRISAN 2.4 Wi-Fi modul).

AI funkcije: ADAS (Upozorenja za prednji sudar, napuštanje trake i preblizu udaljenost vozila), DSM (Podržava otkrivanje pospane vožnje, rastresene vožnje, pozivanja tokom vožnje, bez vozača). Hard disk 2.5" SATA, SD kartica 1 (256G). 4 ulaza, two-way talk, podržano, RS-232x2, RS-485x1, USB prednji ulaz 2 kom, zadnji 1 kom. Satelitsko pozicioniranje GPS/GLONASS. Napajanje DC 6-36V. Potrošnja 8.4W. Radna temperatura od -30 °C do +70 °C

Cijena i dobavlјivost  
na upit





### IPC-HFW1230S-0280B-S5 bullet kamera

2MP mrežna kamera u bullet kućištu.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. 0.08 Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2,8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Ugaoni nosač je PFA151 Materijal: Metal i Plastika.

VK-656-2

Cijena i dobavljaljivost na upit



### IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B kamera

2MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa Full-color tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet LED dioda 30 metara. integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification and detection of vehicle and human). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB205W. Materijal: Metal i Plastika.

VK-1063

Cijena i dobavljaljivost na upit



### IPC-HDBW2241E-S-0280B kamera

2MP mrežna kamera u dome kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Integrisan mikrofoni. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification accurate detection of vehicle and human). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

VK-1057

Cijena i dobavljaljivost na upit



### IPC-HDBW3241E-AS-0280B kamera

**Rasprodaja**

2MP mrežna antivandal kamera sa WizSense tehnologijom u Dom kućištu

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002Lux @F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.264+/H.265+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 50 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification accurate detection of vehicle and human). 12V napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

VK-838

Cijena i dobavljaljivost na upit



### IPC-HDBW1230R-ZS-2812-S5 dom kamera

**Rasprodaja**

2MP IR varifokalna Dome mrežna kamera

1/2.8 CMOS senzor slike, niska osjetljivost, visoka definicija slike. Rezolucija: 1920x1080. DWDR. Day/Night (ICR). Motorizovani objektiv 2.8-12mm. Kompresija: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG. Micro SD slot do 256GB. IR :domet do 40m. Zaštita: IP67, IK10. Napajanje: DC12V, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137, nosač za stub PFB203W+152-E, zidni nosač PFB203W. Materijal: metal.

VK-869

Cijena i dobavljaljivost na upit



### IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5 bullet kamera

2MP mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002Lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Motorizovana promjenljiva optika 2.7-13.5mm. Kompresija H.265+/H.264+. WDR 120dB. Domet IC dioda 60metara. Integrisan mikrofoni, audio izlaz/lalarmni ulaz/lalarmni izlaz, slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika (Perimeter Protection): Tripwire, intrusion (klasifikacija i detekcija vozila i ljudi). Napajanje 12VDC /PoE, 9.9W max. Nivo zaštite IP67, radna temperatura -30 °C do +60 °C. Odgovarajuća baza PFA135/PFA130-E/PFA122, nosač za stub PFA130-E + PFA152-E. Materijal: Metal.

VK-870

Cijena i dobavljaljivost na upit



## IPC-HUM4231S-L5-0280B-S3 kamera

VK-916-2

2MP fiksna Pinhole mrežna kamera

Senzor: 1/3 CMOS. Rezolucija: 1920 X 1080. Kompresija: H265/ H.264. Dva strima. WDR: 120dB. Osjetljivost: 0.01 Lux@F2.0 (Color,30IRE). Fiksni objektivi: 2.8mm. Redukcija šuma: 3D DNR, HLC, BLC. IVS: virtualna linija, uljez. Audio: 1in/1out RCA, ugrađen mikrofon. Cyber Security. Napajanje: DC12V. Potrošnja: 1.6W. Materijal: metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HUM4231S-L4-0280B-S3 kamera

VK-916-1

2MP fiksna Pinhole mrežna kamera

1/3 CMOS senzor slike, niska osjetljivost, visoka definicija slike. Rezolucija: 1920 X 1080. Kompresija: H265/ H.264. Dva strima. WDR: 120dB. Osjetljivost: 0.01 Lux@F2.0 (Color,30IRE). Fiksni objektivi: 2.8mm. Redukcija šuma: 3D DNR, HLC, BLC. IVS: virtualna linija, uljez. Audio: 1in/1out RCA, ugrađen mikrofon. Cyber Security. Napajanje: DC12V. Potrošnja: 1.6W. Materijal: metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HDBW2231R-ZS-27135 kamera Rasprodaja

VK-759

2MP IR mrežna kamera u dome kućištu

1/2.8 Starvis™ CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija: 1920x1080. 120db WDR. Motorizovani objektivi 2.7-13.5 mm. Kompresija: H.265/H.264H/MJPEG (Sub Stream). Micro SD slot do 128GB. IR LEDs: domet do 30m. Zaštita: IP67, IK10. Napajanje: DC12V, PoE. Materijal: metal i plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HDBW2241R-ZAS-27135 dom kamera

VK-1011

2MP mrežna kamera u dome kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002Lux/F1.5. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification detection of vehicle and human). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HFW2241T-ZAS kamera Rasprodaja

VK-1041

2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002 Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification and accurate detection of vehicle and human). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HFW5241E-ZE kamera Rasprodaja

VK-800

2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.002Lux/F1.5. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 60 metara. 2x alarm ulaz, 1x alarm izlaz, 1x audio ulaz, 1x audio izlaz. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (Recognition of human and vehicle), Face Capture, People Counting, Object Abandoned/Missing. 12v napajanje, ePoE. Odgovarajuća dozna je PFA121. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit





## IPC-HFW5231EP-Z5E kamera Rasprodaja

VK-746

2MP IR mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.8" STARVIS™ CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006Lux/F1.4. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Motorizovani varifokal 7-35 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IR LEDs 100 metara. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Tripwire, intrusion, object abandoned/missing, face detection. 12v napajanje, ePoE. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HFW5231E-Z12E-5364 kamera Rasprodaja

VK-753

2MP IR mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.8" STARVIS™ CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006Lux/F1.4. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Motorizovani varifokal 5.3 - 64 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IR LEDs 200 metara. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Tripwire, intrusion, object abandoned/missing, face detection. 12v napajanje, ePoE. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HFW8331EP-Z kamera Rasprodaja

VK-598

3MP IR mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.8" STARVIS™ CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux/F1.4. Maksimalna rezolucija 2048x1536. Motorizovani varifokal 2.7-13.5 mm. Kompresija H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG. Nivo zaštite IP67, IK10. 140dB WDR. Domet IR LEDs 50 metara. Slot za micro SD karticu do 128GB. Video analitika: Tripwire, intrusion, object abandoned/missing, face detection, people counting, heat map. 12v napajanje, PoE. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HFW8331EP-Z5 kamera Rasprodaja

VK-642

3MP IR mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.8" STARVIS™ CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux/F1.4. Maksimalna rezolucija 2048x1536. Motorizovani varifokal 7-35 mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66, IK10. 140dB WDR. Domet IR LEDs 100 metara. Slot za microSD karticu do 128GB. Video analitika: Tripwire, intrusion, object abandoned/missing, face detection, people counting, heat map. 12v napajanje, PoE. Nosač za banderu je PFA152. Materijal: Metal

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HDW1239V-A-IL-0280B

VK-1161

2MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa Smart dual light tehnologijom

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. DWDR. Domet IR/LED dioda 30 metara. integrisan mikrofoni. Nivo zaštite IP67. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136/PFA13G, za zid PFB203W, nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-TIE20-A-0280B

VK-1180

2MP mrežna kamera u eyeball kućištu

1/3.2" CMOS. Maksimalna rezolucija 1920x1080@30 fps. Color: 0.01 Lux@F2.2. DWDR. Fiksna optika 2.8mm. Domet IR dioda 30 metara. Kompresija H.265+/H.264+. 3D NR, HLC, BLC. integrisan mikrofoni. DC12v napajanje, PoE. Nivo zaštite IP67. Odgovarajuća dozna je PFA13G. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit





## IPC-B1E29-A-IL-S2

2MP mrežna kamera u bullet kućištu sa Smart dual light tehnologijom

1/2.8" CMOS .Maksimalna rezolucija 1920x1080@30fps. Color: 0.005 Lux@F1.6 .DWDR. Fiksna optika 2.8mm.Domet IR dioda 30 metara, domet LED dioda 15m. Kompresija H.265+/H.264+. 3D NR, HLC, BLC. Detekcija čovjeka. integrisan mikrofoni. DC12v napajanje,PoE.Nivo zaštite IP67. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal:Plastika.

VK-1182

Cijena i dobavljaljivost na upit



## IPC-HDBW1239E1-A-IL-0280B-S6

2MP mrežna kamera u dome kućištu sa Smart dual light tehnologijom

1/2.8" CMOS. Maksimalna rezolucija 1920x1080@30fps. Color: 0.005 Lux@F1.6 .DWDR. Fiksna optika 2.8mm. Domet IR dioda 30 metara, domet LED dioda 30m. Kompresija H.265+/H.264+. 3D NR, HLC, BLC. Detekcija čovjeka. Integrisan mikrofoni. DC12v napajanje, PoE. Nivo zaštite IP67& IK10. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA150-E. Materijal: Metal + Plastika.

VK-1218

Cijena i dobavljaljivost na upit



## IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B

VK-1078

4MP mrežna dual light kamera u eyeball kućištu sa Full-color tehnologijom.

1/2.9 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color 0.006 Lux@F1.6. 4MP (2688 x 1520). Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet iluminatora 30m. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification and accurate detection of vehicle and human). 12V napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni Nosač je PFB205W-E. Materijal: Metal i Plastika.

Cijena i dobavljaljivost na upit



## IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4 kamera

VK-852

4MP entry IR varifokalna mrežna kamera u eyeball kućištu

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija: 2688x1520 pix @25/30 fps. Kompresija: H.265/ H.264. Dva strima. WDR: 120dB. Osjetljivost: color: 0.03lux/F1.7. Motorizovani zoom: 2.8-12mm. Redukcija šuma: 3D. Digitalni zum: 16x. Micro SD slot do 256GB IR :domet do 50m. Zaštita: , IP67. Napajanje: DC12V, PoE (802.3af). Potrošnja: 6.9W. Odgovarajuća baza PFA137, PFA130, PFB203W, PFB203W + PFA152-E. Materijal: metal.

Cijena i dobavljaljivost na upit



## IPC-HFW1431T-ZS-S4 kamera

VK-853

4MP entry IR varifokalna mrežna kamera u bullet kućištu

1/3 CMOS senzor. Rezolucija: 2688x1520. WDR 120 dB. Day/Night (ICR). 3DNR. Motorizovani objektivi 2.8-12mm. Kompresija: H.265, H.264. Dva strima Osjetljivost: color: 0.03lux/F1.7, 0Lux (IR on). SD kartica maks. 256 GB. IR LED do 50m. Napajanje: 12Vdc/PoE (802.3af). Potrošnja: maks. 7.4W. Zaštita: IP67. Odgovarajuća baza PFA135, PFA130, PFA130 + PFA152-E. Materijal: metal.

Cijena i dobavljaljivost na upit



## IPC-HDW5449H-ASE-D2 0280B kamera

VK-996

4MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa Full-color tehnologijom.

1/1.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0002 Lux@F1.0. Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet LED dioda 50 metara. integrisan mikrofoni. 1x alarm in, 1x alarm out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion, fast moving, loitering detection, people gathering. SMD 3.0. Face detection. People counting. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Ugaoni nosač PFB203W. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavljaljivost na upit



## IPC-HFW7442HP-Z4 kamera

VK-811-1

4MP AI IR bullet mrežna kamera

Rezolucija: 4 MP. Starlight: Da. Tip kućišta: BULLET. Kompresija: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPG. Optika: Motorizovana 8-32mm. IR domet: 120 m. WDR: 140 dB. Stabilizacija slike: Da. Video analitika: Virtuelna linija; upad; brzo kretanje (tri funkcije podržavaju klasifikaciju i tačnu detekciju vozila i ljudi); otkrivanje lutanja; ljudi okupljanje; detekcija parkinga; Detekcija lica, Prepoznavanje lica; Brojanje osoba; Napušteni objekat, pokretni objekat; Micro SD card (do 256 GB); Audio: 1ch ulaz, 1ch izlaz. Alarm: 3 ulaz / 2 izlaz. Napajanje: 12V DC/24V AC/PoE+ (802.3at); PoE, max. 17.3W. Zaštita: IP67, IK10. Nosač za stub: PFA154.

Cijena i dobavljaljivost na upit



## IPC-HFW1439TL1-A-IL-0280B

VK-1123

4MP Full-color Dual-iluminator mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0006 Lux@F1.6. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. 120dB WDR. Warm light/IR LED diode, domet dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. Video analitika: (detekcija ljudi). Odgovarajuća baza PFA130-E/PFA134, nosač za stub PFA152-E. Nivo zaštite IP67. Napajanje 12VDC/PoE, 2.9W max. Kućište: Metal i plastika

Cijena i dobavljaljivost na upit





## IPC-HDW1439V-A-IL-0280B

VK-1124

4MP Full-color Dual-iluminator mrežna kamera u dome kućištu

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.006 Lux@F1.6  
Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. 120dB WDR. Warm light/IR LED diode, domet dioda 30metara. Integriran mikrofoni. Video analitika:(detekcija ljudi).Odgovarajuća baza PFA136/PFA13G, za zid PFB203W, nosač za stub PFA152-E . Nivo zaštite IP67.Napajanje 12VDC/PoE, 2.9W max. Kućište: Metal i plastika

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HDW2449T-S-LED-0280B-PRO

VK-1164

4MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa WizColor tehnologijom

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 lux @F1.0.  
Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. WDR 120dB. Domet LED diode 30 metara. Integriran mikrofoni. Pametne funkcije: IVS i SMD Plus.  
Slot za microSD do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE.Zaštita IP67. Odgovarajuća dozna PFA13G. Zidni nosač PFB205W-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal i Plastika

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PRO kamera

VK-1159

4MP mrežna kamera u bulet kućištu sa WizColor tehnologijom

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0005 lux @F1.0.  
Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. WDR 120dB. Domet LED diode 50 metara. Integriran mikrofoni. Pametne funkcije: IVS i SMD Plus. Slot za microSD do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE.Zaštita IP67. Odgovarajuća dozna PFA130-E/PFA134. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-B1E49-A-IL-S2

VK-1183

4MP mrežna kamera u bullet kućištu sa Smart dual light tehnologijom

1/3" CMOS .Maksimalna rezolucija 2560x1440@30fps. Color: 0.008 Lux@F1.6 .DWDR. Fiksna optika 2.8mm.Domet IR dioda 30 metara, domet LED dioda 15m. Kompresija H.265+/H.264+. 3D NR, HLC, BLC. Detekcija covjeka. integriran mikrofoni. DC12v napajanje,PoE.Nivo zaštite IP67. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal:Plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-T1E49-A-IL-S2

VK-1185

4MP mrežna kamera u dome kućištu sa Smart dual light tehnologijom

1/3" CMOS. Maksimalna rezolucija 2560x1440@30fps. Color: 0.008 Lux@F1.6. DWDR. Fiksna optika 2.8mm. Domet IR dioda 30 metara, domet LED dioda 15m. Kompresija H.265+/H.264+. 3D NR, HLC, BLC. Detekcija covjeka. Integriran mikrofoni. DC12v napajanje, PoE. Nivo zaštite IP67. Odgovarajuća dozna je PFA13G, PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HFW1439TL1-A-IL-0280B-BLACK

VK-1123-1

4MP Full-color Dual-iluminator mrežna kamera u crnom bulit kućištu

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0006 Lux@F1.6  
Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. 120dB WDR. Warm light/IR LED diode, domet dioda 30metara. Integriran mikrofoni. Video analitika:(detekcija ljudi).Odgovarajuća baza PFA130-E/PFA134, nosač za stub PFA152-E . Nivo zaštite IP67.Napajanje 12VDC/PoE, 2.9W max. Kućište: Metal i plastika

Cijena i dobavlјivost na upit





## IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B

4MP mrežna dual light kamera u dom antivandal kućištu

1/2.9 CMOS sa progresivnim skeniranjem. 4MP (2688 × 1520)20fps. Color 0.006 Lux@F1.6.WDR 120dB.Fiksna optika 2.8mm.Domet IR/LED iluminatora 30. Kompresija H.265+/H.264+. 3D NR, HLC, BLC.Video analitika: Tripwire, intrusion (klasifikacija/covjek vozilo SMD). Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. 12V napajanje, PoE. Nivo zaštite IP67 i IK10 .Odgovarajuća dozna je PFA136.Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni Nosač je PFB203W-E. Materijal: Metal.

VK-1250

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HDBW1439E1-A-IL-0280B-S6

4MP Full-color Dual-iluminator mrežna kamera u antivandal dome kućištu

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux@F1.6 Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. 120dB WDR. Warm light/IR LED diode, domet dioda 30metara. Integrisan mikrofoni. Video analitika:(detekcija ljudi).Odgovarajuća baza PFA136, za zid PFB203W, nosač za stub PFA152-E . Nivo zaštite IP67&IK08.Napajanje 12VDC/PoE, 7.9W max. Kućište: Metal i plastika

VK-1236

Cijena i dobavlјivost na upit



## KIT/IPC-HUM8441-E1-L1-0280B kamera

4MP pinhole mrežna kamera u kompletnom KIT paketu

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F2.0 Maksimalna rezolucija 2688x1520. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. 120dB WDR120db,BLC,HLC. Alarm: 2 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out. Video analitika:klasifikacija ljudi,vozila, IVS(prelazak preko linije, upad u sticeni prostor,brzo kretanje,nestali objekti,guzva),detekcija lica.Napajanje 12VDC/PoE, 3W max. Kućište: Metal

VK-1030-D

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HFW5449TI-ZE-LED kamera

4MP Full Color motorizovana WizMind mrežna kamera u bullet kućištu

1/1.8" CMOS senzor. Color: 0.0005 Lux@F1.0 . Maksimalna rezolucija 2688x1520. Motorizovani varifokal 2.7 - 12 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 140dB WDR. Alarm: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out . Ima integrisanmikrofoni. Domet LED dioda 70 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (klasifikacija covjek-vozilo) SMD 3.0;Detekcija lica,brojanje ljudi. 12v napajanje, ePoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

VK-921

Cijena i dobavlјivost na upit

Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



## IPC-HFW5541E-ASE-0280B-S3 kamera

VK-1068

5MP IR fiksna WizMind mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.7" CMOS ssenzor. Color: 0.0009 Lux@F1.6 . Maksimalna rezolucija 2960x1668. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audi in, 1x audio out. Domet IR LEDs 50 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification detection of vehicle and human). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HDBW5541R-ASE-0280B-S3 kamera

VK-844-2

5MP IR fiksna WizMind mrežna kamera u dome kućištu

1/2.7" CMOS senzor. Color: 0.0009 Lux @ F1.6. Maksimalna rezolucija 2960x1668. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IR LEDs 50 metara. Integrisan mikrofon. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification detection of vehicle and human). 12V napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA156. Zidni nosač je PFB203W/PFB206W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HDBW5541R-ASE-0280B-S3-BLACK kamera

VK-844-3

5MP IR fiksna WizMind mrežna kamera u dome kućištu

1/2.7" CMOS senzor. Color: 0.0009 Lux @ F1.6. Maksimalna rezolucija 2960x1668. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IR LEDs 50 metara. Integrisan mikrofon. Slot za microSD karticu do 512GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification detection of vehicle and human). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA156. Zidni nosač je PFB206W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HFW5541T-ASE-0280B-S3 kamera

VK-839-3

5MP IR fiksna WizMind mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.7 CMOS senzor. Rezolucija: 2960x1668. Kompresija: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG. Fiksna optika: 2.8 mm. IR LEDs domet: 80 m. WDR: 120 dB. Video analitika: Virtuelna linija; upad; brzo kretanje (tri funkcije podržavaju klasifikaciju i tačnu detekciju vozila i ljudi); otkrivanje lutanja; ljudi okupljanje; detekcija parkinga; Micro SD card (do 512 GB); Audio: 1ch ulaz, 1ch izlaz. Alarm: 1 ulaz / 1 izlaz. Napajanje: DC 12V, PoE (802.3af), 9.8W. Zaštita: IP67, IK10. Dozna: PFA130-E. Nosač za stub: PFA152-E.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HFW5541T-ASE-0360B-S3 kamera

VK-839-2

5MP IR fiksna WizMind mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.7 CMOS senzor. Rezolucija: 2960x1668. Kompresija: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG. Fiksna optika: 3.6 mm. IR LEDs domet: 80 m. WDR: 120 dB. Video analitika: Virtuelna linija; upad; brzo kretanje (tri funkcije podržavaju klasifikaciju i tačnu detekciju vozila i ljudi); otkrivanje lutanja; ljudi okupljanje; detekcija parkinga; Micro SD card (do 512 GB); Audio: 1ch ulaz, 1ch izlaz. Alarm: 1 ulaz / 1 izlaz. Napajanje: DC 12V, PoE (802.3af), 9.8W. Zaštita: IP67, IK10. Dozna: PFA130-E. Nosač za stub: PFA152-E.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HDBW2531R-ZS-S2 kamera Rasprodaja

VK-745

5MP mrežna kamera u dome kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 Lux @ F1.5. Maksimalna rezolucija 2592x1944. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 40 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S3 kamera

VK-875-1

5MP Full-color Dual-iluminator Active Deterrence mrežna kamera u eyeball kućištu

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux@F1.0 Maksimalna rezolucija 2592x1944. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. 120dB WDR. Warm light/IR LED diode, domet dioda 30metara. Integrisan dualni mikروفon, sirena, zvučnik i crveno-plavi blicer. lalarmni ulaz/lalarmni izlaz, audio ulaz/audio izlaz (podržava two-way talk - dvosmjernu komunikaciju), slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika (Perimeter Protection): Tripwire, intrusion (klasifikacija i detekcija vozila i ljudi). Napajanje 12VDC/PoE, 8.8W max. Nivo zaštite IP67, radna temperatura -40 °C do +60 °C. Odgovarajuća baza PFA137, PFA130-E, nosač za stub PFB203W + PFA152-E, zidni nosač PFB203W/ PFB205W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HFW2541T-ZAS-27135-S2 kamera

VK-1007-1

5MP IR varifokalna WizSense mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.7 CMOS senzor. Rezolucija: 2960x 1668. Kompresija: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG. Motorizovani varifokal: 2.7-13.5 mm. IR LEDs domet: 60 m. WDR: 120 dB. Video analitika: tripwire, intrusion. Micro SD card (do 256 GB); Napajanje: DC 12V, PoE (802.3af). Zaštita: IP67. Dozna: PFA130-E. Nosač za stub: PFA152-E. Materijal: metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HFW2541T-ZAS-27135 kamera

VK-1007

5MP mrežna kamera u bullet kućištu sa StarLight tehnologijom.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005 Lux@F1.5 . Maksimalna rezolucija 2592x1944. Varifokalna optika 2.7 - 13.5 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audi in, 1x audio out. Domet IC dioda 60 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (classification detection of vehicle and human). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA135. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal .

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HFW5541E-ZE-0735-S3 kamera bulit 5MP

VK-938-1

5MP IR varifokalna WizMind mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.7 CMOS senzor. Rezolucija: 2960x 1668. WDR 120 dB. Kompresija: H265+, H.264+. Osjetljivost : 0.0009 lux@F1.5 (Color, 30IRE). Pametne detekcije: Virtuelna linija, upad, brzo kretanje (tri funkcije podržavaju klasifikaciju i tačnu detekciju vozila i ljudi), otkrivanje lutanja, ljudi okupljanje, detekcija parkinga, Detekcija lica, Brojanje osoba, Nestali / uklonjeni objekat. Audio: 1ch ulaz, 1ch izlaz. Alarm: 2 ulaz / 1 izlaz .SD kartica maks. 512 GB. Motorizovani objektiv 2.7 ~13.5mm. IR LED do 60m. Napajanje: 12Vdc/PoE(802.3af). Zaštita: IP67, IK10. Odgovarajuća baza PFA121. Materijal: metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HFW5559E-ASE-IL-0280B

VK-1265

5MP fiksna Dual Light WizMind mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.7" CMOS senzor. Color: 0.0009 lux@F1.6 . Maksimalna rezolucija 2960x1668. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR/LED 50 metara. Slot za microSD karticu do 1TB. Video analitika: Tripwire, intrusion, SMD, AcuPick, detekcija lica, brojanje ljudi, heatmap, metadata. 12v napajanje, ePoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E, PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal .

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HFW5559E1-ZE-IL-27135

VK-1266

5MP moto-zum Dual Light WizMind mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.7" CMOS senzor. Color: 0.0009 lux@F1.6 . Maksimalna rezolucija 2960x1668. moto-zum optika 2.7mm-13.5mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67& antivandal -IK10. 120dB WDR. Domet IR/LED 60 metara. Slot za microSD karticu do 1TB. Video analitika: Tripwire, intrusion, SMD, AcuPick, detekcija lica, brojanje ljudi, heatmap, metadata. 12v napajanje, ePoE. Odgovarajuća dozna je PFA121. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal .

Cijena i dobavlјivost na upit





NOVO

## IPC-HFW5559E1-ZE-IL-0735

5MP moto-zum Dual Light WizMind mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.7" CMOS senzor. Color: 0.0009 lux@F1.6 . Maksimalna rezolucija 2960x1668.moto-zum optika 7.5mm-35mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67& antivandal -IK10. 120dB WDR. Domet IR/LED 120/80 metara. Slot za microSD karticu do 1TB. Video analitika: Tripwire, intrusion, SMD,AcuPick,detekcija lica,brojanje ljudi,heatmap,metadata. 12v napajanje,ePoE. Odgovarajuća dozna je PFA121. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal .

VK-1267

Cijena i dobavljaljivost na upit



NOVO

## IPC-HDBW5559R-ASE-IL-0280B

5MP fiksna Dual Light WizMind mrežna kamera u antivandal dom kućištu

1/2.7" CMOS senzor. Color: 0.0009 lux@F1.6 . Maksimalna rezolucija 2960x1668. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67&IK10. 120dB WDR. Domet IR/LED 50 metara. Slot za microSD karticu do 1TB. Video analitika: Tripwire, intrusion, SMD,AcuPick,detekcija lica,brojanje ljudi,heatmap,metadata. 12v napajanje,ePoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA150. Materijal: Metal

VK-1263

Cijena i dobavljaljivost na upit





## IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6

VK-1132

6MP Full-color Dual-iluminator mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 Lux@F1.6  
Maksimalna rezolucija 3200x1800. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. DWDR. Warm light/IR LED diode, domet dioda 30metara. Integrisan mikrofoni. Video analitika:(detekcija ljudi).Odgovarajuća baza PFA130-E, nosač za stub PFA152-E . Nivo zaštite IP67.Napajanje 12VDC/PoE, 2.9W max. Kućište: Metal

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6

VK-1149

6MP Full-color Dual-iluminator mrežna kamera u dome kućištu

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 Lux@F1.6  
Maksimalna rezolucija 3200x1800. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. DWDR. Warm light/IR LED diode, domet dioda 30metara. Integrisan mikrofoni. Video analitika:(detekcija ljudi).Odgovarajuća baza PFA13A-E/PFB204W, nosač za stub PFA152-E . Nivo zaštite IP67.Napajanje 12VDC/PoE, 5.3W max. Kućište: Metal

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B

VK-1233

6MP mrežna kamera u eyeball kućištu sa Smart dual light tehnologijom

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 lux@F1.6.  
Maksimalna rezolucija 3288x1850. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. WDR 120dB. Domet IR - 50m metara / LED dioda 50 metara. Integrisan mikrofoni. Pametne funkcije: IVS i SMD Plus. Slot za microSD do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE.Zaštita IP67. Odgovarajuća dozna PFA130-E. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal + plastika

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HFW2649S-S-IL-0280B

VK-1252

6MP mrežna kamera u bullet kućištu sa Smart dual light tehnologijom

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.007 lux@F1.6.  
Maksimalna rezolucija 3288x1850. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. WDR 120dB. Domet IR - 30m metara / LED dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. Pametne funkcije: IVS i SMD Plus. Slot za microSD do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE.Zaštita IP67. Odgovarajuća dozna PFA134. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-HFW2849S-S-IL-0280B kamera

VK-1061

8MP fiksna WizSense mrežna kamera u bullet kućištu

1/2.7" CMOS senzor. Color: 0.008 Lux@F1.6. Rezolucija 3840 × 2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet iluminatora 30 metara. Ima integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika Tripwire, intrusion (sa klasifikacijom i detektovanjem ljudi i vozila). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavljaljivost na upit



## IPC-HDBW3841E-AS-0280B-S2 8MP dom kamera sa fiksnim objektivom

VK-904

WizSense mrežna kamera u dome kućištu

1/2.8" CMOS senzor. Color: 0.008 Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67,IK10. 120dB WDR. Domet IR LED 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Ima integrisan mikrofoni. Audio 1 in,1 out;alarm 1 in,1 out.Video analitika: Tripwire, Intrusion. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavljaljivost na upit



## IPC-HDBW2831R-ZS-27135-S2 kamera Rasprodaja

VK-954

8MP lite IR varifokalna mrežna kamera u dome kućištu

1/2.7" CMOS senzor. Color: 0.008 Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Motorizovani varifokal 2.7-13.5mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67,IK10. 120dB WDR. Domet IR LED 40 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, Intrusion. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavljaljivost na upit



## IPC-HDW2831T-ZS-27135-S2 kamera

VK-1005

8MP lite IR varifokalna mrežna kamera u eyeball kućištu

1/2.7" CMOS senzor. Color: 0.008 Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Motorizovani varifokal 2.7-13.5mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR LED 40 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, Intrusion detection. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137/PFA130-E. Nosač za stub je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W-E. Materijal: Metal.

Cijena i dobavljaljivost na upit



## IPC-HDBW3841R-ZAS-27135 Rasprodaja

VK-896

8MP IR varifokalna WizSense mrežna kamera u dome kućištu

1/2.8" CMOS senzor. Color: 0.007 Lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Motorizovani varifokal 2.7-13.5 mm. Kompresija H.264+/H.265+. Nivo zaštite IP67,IK10. 120dB WDR. Domet IR LED 40 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. Audio 1 in,1 out;alarm 1 in,1 out.Video analitika: Tripwire, Intrusion. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA137. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavljaljivost na upit



## IPC-HDBW5831E-ZE-2712 dome kamera

VK-1029-D

8MP IR mrežna kamera u dome kućištu

1/2.5" STARVISTM CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.05 Lux@F1.4. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Motorizovani varifokal 2.7-12mm. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67,IK10. 120dB WDR. Domet IR LED 50 metara. Audio 1 in,1 out;alarm 1 in, 1 out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, Intrusion detection, object abandoned,face detection. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA138. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB302S. Materijal: Metal.

Cijena i dobavljaljivost na upit





## IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-27135 kamera

8MP Active Deterrence varifokalna WizSense mrežna kamera u dome kućištu

1/2.8" CMOS senzor. Color: 0.004 Lux@F1.0. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Motorizovani varifokal 2.7-13.5mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IR LED 50 metara. Audio 1 in, 1 out; alarm 1 in, 1 out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: Tripwire, Intrusion detection. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA197R. Nosač za banderu je PFA156. Zidni nosač je PFB206W. Materijal: Metal.

VK-1024-D

Cijena i dobavljaljivost na upit



NOVO

## IPC-HDW3841EMP-AS -0280 kamera

8MP IR WizSense mrežna kamera u eyeball kućištu

1/2.8" CMOS senzor. Color: 0.007 Lux@F1.4. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.264+/H.265+. Nivo zaštite IP67. 120dB WDR. Domet IR 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. ugradjen mikrofon. Video analitika: Tripwire, Intrusion (klasifikacija covjek/vozilo). 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA130-E. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

VK-830-1

Cijena i dobavljaljivost na upit



## IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO

8MP mrežna kamera u bulet kućištu sa WizColor tehnologijom

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.0008 lux @F1.0. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+, H.264+. WDR 120dB. Domet LED diode 50 metara. Integriran mikrofon. Pametne funkcije: IVS i SMD Plus. Slot za microSD do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE. Zaštita IP67. Odgovarajuća dozna PFA130-E/PFA134. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal

VK-1189

Cijena i dobavljaljivost na upit



NOVO

## IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135

8MP mrežna motorizovana kamera u bullet kućištu sa Smart dual light tehnologijom

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.008 lux@F1.5. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Motorizovana optika 2.7mm-13.5mm. Kompresija H.265+, H.264+. WDR 120dB. Domet IR - 60m metara / LED dioda 60 metara. Integriran mikrofon. Pametne funkcije: IVS i SMD Plus. Slot za microSD do 256GB. Napajanje 12VDC, PoE. Zaštita IP67&IK10. Odgovarajuća dozna PFA130-E, PFA135. Nosač za banderu PFA152-E. Materijal: Metal

VK-1151

Cijena i dobavljaljivost na upit



NOVO

## IPC-HFW7842H-Z-2712F-DC12AC24V kamera

8MP mrežna motorizovana kamera u bullet kućištu

1/1.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.003 Lux@F1.2. Maksimalna rezolucija 3840x2160. Motorizovana optika 2.7mm-12mm. Kompresija H.265+, H.264+. WDR 120dB. Domet IR - 60m metara. Integriran mikrofon. Pametne funkcije: IVS, detekcija lica, prepoznavanje lica, ANPR, metadata, brojanje ljudi. Slot za microSD do 256GB. Napajanje 12V DC/24V AC/PoE+ Zaštita IP67&IK10. Odgovarajuća dozna. Materijal: Metal&plastika

VK-824

Cijena i dobavljaljivost na upit





## IPC-EB5541-AS fisheye kamera

VK-972

5MP WizMind fisheye antivandal mrežna kamera

5MP, 1/2.7" CMOS senzor, maksimalna rezolucija 2592x1944px @25/30 fps, objektiv 1.4mm, ugao gledanja 180°, ROI, SMART H.264+/H.265+, 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, detekcija upada, tripwire, brojanje ljudi u izabranom prostoru, heat map za brojanje ljudi, detekcija pokreta, video tampering, alarmni ulaz/izlaz 1/1, audio ulaz/izlaz 1/1, slot za microSD karticu do 256GB, IP67, IK10. Materijal: Metal.

PROJEKTNI MODEL



## IPC-PFW8601P-A180-panoramska kamera Rasprodaja

VK-623

3x2MP multisenzor panoramska mrežna IR Bullet kamera

3 x 1/2.8 STARVIS™ CMOS progresivno skeniranje. Efektivno piksela : 4096 x 832. WDR 120 db. Min. osvjetljenje: 0.007 lux/F1.8. IR rastojanje: do 30 m. Žična daljina: 3.6 mm. 1/1 audio ulaz/ izlaz. 2/1 alarm ulaz/izlaz. Mikro SD slot od 128 GB. Priključak: RJ45 (Ethernet). Video kompresija: H.265/H.264/MJPEG. Inteligentne funkcije IVS (Tripwire, intrusion, missing/abandoned, face detect, people counting, heat map, E-PTZ). Napajanje: PoE /AC24V. Zaštita: IP67, Antivandal IK10. Odgovarajuća baza PFA120, PFA120 + PFA150, PFA120 + PFA151. Materijal:metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## ITC413-PW4D-IZ1 kamera

VK-1104

4MP mrežna ANPR kamera u bullet kućištu.

1/1.8 CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem. Maksimalne rezolucije 2688x1520. Varifokalna optika 2.7mm - 12mm. Detekcija vozila: 3m-6m Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67. 140dB WDR. Domet IC dioda 10 metara. 2x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out; ugradjen mikrofon. Slot za microSD karticu do 128GB. Napajanje 12V, PoE+. Materijal: Metal i Plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit




## ITC413-PW4D-IZ3

VK-1111

4MP kamera za prepoznavanje registarskih tablica

1/1.8 CMOS senzor. Rezolucija: 2688x1520. Motorizovani objektiv 8-32mm. Kompresija: H.265, H.264. MJPEG Dva strima. SD kartica maks. 256 GB WDR-140db. IR LED do 8m. Napajanje: 12Vdc/PoE (802.3af). Potrošnja: maks. <20W. Zaštita: IP67 & IK10. Materijal: aluminijum i plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B

VK-1144

8MP duo splicing WizSense mrežna kamera sa full color tehnologijom

1/2.7 dual CMOS senzor. Maksimalne rezolucije 4096x1860. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. 120db WDR. Domet osvjetljenja 25 metara-IR; 20 metara LED. Ugradjen mikrofon i zvučni (dvosmjerna komunikacija) 1x alarm in, 1x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. Pametne funkcije: prelazak preko linije, upad u štićeni prostor, SMD4.0, Quick pick (AI NVR). Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12v/PoE. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## TPC-BF2241-B7F8-DW-S2

VK-1142

4 MP termalna mrežna kamera u bullet kućištu

Vizualni objektiv-1/2.7" CMOS. Osvjetljenje: 0.05 Lux. Maksimalna rezolucija 2336x1752. Fiksna optika 4 mm. Kompresija H.265/H.264. Termalni objektiv-detektor. Vanadijum-oksidi (VOX) nehladeni FPA detektor. Efektivna rezolucija: 256 (H) x 192 (V). Veličina piksela (Pixel Pitch): 12 μm. Spektralni opseg: 8 μm - 14 μm. Termalna osjetljivost (NETD): ≤ 40 mK @ f/1.0. Fokalna dužina objektiv: 3.5 mm Nivo zaštite IP67. Audio in/out. Alarm in/out. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: intrusion, tripwire. 12v napajanje, PoE. Odgovarajuća dozna je PFA121. Nosač za banderu je PFA150.

Cijena i dobavlјivost na upit





NOVO

## IPC-HDW8341XP-3D-0280B-S2 kamera Rasprodaja

VK-900

3MP dualna starlight WizSense mrežna kamera namjenjena za brojanje ljudi

1/2.8 dual CMOS senzor. Maksimalne rezolucije 2048×1536. Fiksna optika 2.8 mm & 3.6mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67&IK10. DWDR. Domet osvijetljenja 20 metara-IR. Ugradjen mikrofon i zvučnik(dvosmjerna komunikacija) 2x alarm in, 2x alarm out. 2x audio in, 1x audio out. Pametne funkcije: prelazak preko linije, upad u štićeni prostor, brojanje ljudi(Upravljanje redovima, brojanje ljudi u određenoj zoni, brojanje ulaza/izlaza, te mogućnost generisanja dnevnih, mjesečnih i godišnjih izvještaja), detekcija lica. Slot za microSD karticu do 256GB. Napajanje 12v/ePoE. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



**SLIKA  
TRENUTNO NIJE  
DOSTUPNA**

## IPC-H4A-0360B GRUPA C

ARTIKL JE "C" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

4MP Wi-Fi pokretna P&T kamera  
1/3" 4MP CMOS.Rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, abnormal sound alarm,dvosmjerna komunikacija, integrisan mikروفon, zvučnik, sirena. Kompresija H.265/H.264. Wi Fi 50m domet na otvorenom, 1x100Mbps Ethernet Port. Smart Tracking, 16xdigital zoom, 0~355° Pan & -5~80° Tilt. Noćna vidljivost do 10 m. Podržava skladištenje na NVR, Cloud, MicroSD, slot za karticu do 256GB. Napajanje 5VDC, 1A,adapter dolazi uz kameru, radna temperatura -10°C do +45°C. Materijal plastika.

VK-1118

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## IPC-F4C-PV-0280B GRUPA C

ARTIKL JE C RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

4MP mrežna Wi-Fi kamera u bullet kućištu.  
1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem  
Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. DWDR. Domet IC i LED dioda 30 metara.AI Human Detection, Integrisan mikروفoni zvučnik. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje.Nivo zaštite IP67.Kućište: Metal i plastika

VK-1117

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## IPC-HFW1230DS-SAW-0280B kamera

2MP mrežna Wi-Fi kamera u bullet kućištu.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem.  
Color: 0.025Lux / F2.0 (Color), 0 Lux Illumination on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikروفon. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

VK-968

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## IPC-P5B-PV GRUPA C

ARTIKL JE "C" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

5 MP Wi-Fi pokretna PT kamera  
1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem.  
Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi,detekcija vozila, dvosmjerna komunikacija,integrisan mikروفon, zvučnik, sirena 110dB.Kompresija H.265.Smart Full Color, noćna vidljivost do 30 m. Slot za Micro SD karticu do 256GB. Dualna antena 120m domet na otvorenom, 1x100Mbps Ethernet Port. Napajanje 12V, 1A. Nivo zaštite IP66 - Materijal plastika.

VK-1122

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## IPC-HDBW1230DE-SW-0280B kamera

2MP mrežna Wi-Fi kamera u dome kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem.  
Color: 0.025 Lux / F2.0 (Color). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje dolazi sa kamerom. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

VK-987

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## IPC-HFW1430DS-SAW-0280B Wi Fi kamera

4MP mrežna Wi-Fi kamera u bullet kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.025 Lux @F2.0 (Color, 30 IRE). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikروفon. Slot za microSD karticu do 256GB.12v napajanje dolazi sa kamerom. Odgovarajuća dozna je PFA134. Nosač za banderu je PFA152-E. Materijal: Metal.

VK-983

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## IPC-HDBW1430DE-SW-0280B Wi Fi dome kamera

VK-973

4MP mrežna Wi-Fi kamera u dome kućištu.

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.025 Lux @F2.0 (Color, 30 IRE). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265+/H.264+. Nivo zaštite IP67, IK10. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje dolazi sa kamerom. Odgovarajuća dozna je PFA136. Nosač za banderu je PFA152-E. Zidni nosač je PFB203W. Materijal: Metal.

Cijena i dobavlјivost na upit



## T5A-PV-0280B GRUPA C

VK-1133-1

5MP mrežna dual illuminator Wi-Fi kamera u dom kućištu.

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. DWDR. Domet IC i LED dioda 30 metara. AI detekcija covjeka i vozila, Integrisan mikrofon i zvučnik. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje. Nivo zaštite IP67. Odgovarajuća baza PFA13G. Kućište: Metal i plastika

Cijena i dobavlјivost na upit

PREPORUČUJEMO



## F3D-PV-0280B GRUPA C

VK-1261

3MP mrežna Wi-Fi kamera u bullet kućištu.

1/2.7" CMOS. Maksimalna rezolucija 2304x1296. 0.005 lux@F1.6 Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. DWDR. Domet IC i LED dioda 30 metara. AI detekcija covjeka/vozila, Integrisan mikrofon i zvučnik. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje. Nivo zaštite IP67. Kućište: Metal i plastika

Cijena i dobavlјivost na upit



## T3A-PV-0280B GRUPA C

VK-1270

3MP mrežna dual illuminator Wi-Fi kamera u eyeball kućištu.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem Maksimalna rezolucija 2304x1296. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. DWDR. Domet IC i LED dioda 30 metara. AI detekcija covjeka i vozila, Integrisan mikrofon i zvučnik. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje. Nivo zaštite IP67. Odgovarajuća baza PFA13G. Kućište: Metal i plastika

Cijena i dobavlјivost na upit



## H5D-5F GRUPA C

VK-1271

5+5MP Wi-Fi dual lens pan tilt pokretna kamera

1/3" CMOS senzor, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz & 5 GHz, Main stream frame rate: (dualna optika) - 25 fps @ 2880x1620, IR LED dometa do 30m, H.265&H.264, fiksni objektiv 3.6mm. Mikrofon i zvučnik ugrađeni, Two-way talk, Micro SD Max 256GB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi, Podesiva regija, Alarm za abnormalni zvuk, Detekcija kućnih ljubimaca., Smart Tracking, Privacy Mode, DC5V Max 5.4W (adapter 5V 1A dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija DMSS.

Cijena i dobavlјivost na upit



## F5D-IL-0280B GRUPA C

VK-1299

5MP mrežna Wi-Fi dual illuminator kamera u bullet kućištu.

1/2.7" CMOS. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. DWDR. Domet IC i LED dioda 30 metara. AI detekcija covjeka/vozila, Integrisan mikrofon. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje. Nivo zaštite IP67. Kućište: Metal i plastika

Cijena i dobavlјivost na upit



**dahua**  
TECHNOLOGY



NOVO

## IPC-HFW1339DTK1-SAW-IL-0280B

VK-1301

3MP mrežna Wi-Fi dual illuminator kamera u bullet kućištu.

1/2.8" CMOS. Maksimalna rezolucija 2304x1296. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. DWDR. Domet IC i LED dioda 30 metara.AI detekcija covjeka/vozila, Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje.Nivo zaštite IP67.Kućište: Metal i plastika

Cijena i dobavljalivost  
na upit

**dahua**  
TECHNOLOGY



NOVO

## IPC-HFW1539DTK1-SAW-IL-0280B

VK-1300

5MP mrežna Wi-Fi dual illuminator kamera u bullet kućištu.

1/2.7" CMOS. Maksimalna rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. DWDR. Domet IC i LED dioda 30 metara.AI detekcija covjeka/vozila, Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. 12v napajanje.Nivo zaštite IP67.Kućište: Metal i plastika

Cijena i dobavljalivost  
na upit





## IPC-SD29204UE-GN 2MP PTZ kamera Rasprodaja

2MP IR PTZ mrežna kamera sa starlight tehnologijom

Senzor: 1/2.8 STARVISTM CMOS senzor. Širina objektivna 2.7-11mm, auto/manual fokus. Kompresija: H.265/H264/MJPEG. Rezolucija 1920x1080. Osjetljivost: color 0.0005Lux / F1.6 , b/w 0.0005Lux . Ima integrisan mikrofoni. Napajanje: DC 12V/1.5A, PoE . Potrošnja: 13W. Zidni nosač je PFB302S. Materijal: metal.

VK-1012

Cijena i dobavljalivost  
na upit



## IPC-SD49225GB-HNR

2MP IR mrežna PTZ kamera sa starlight tehnologijom

1/2.8" STARVIS CMOS senzor. Color: 0.005 Lux@F1.6 Maksimalna rezolucija 2560x1440. Motorizovani varifokal 5-125 mm. Kompresija H.265+/H.264+. Domet iluminatora 100 metara. audio ulaz/audio izlaz; alarm 1 ulaz, 1 izlaz. Slot za micro SD karticu do 512GB. Video analitika: Tripwire, intrusion (detekcija ljudi). Napajanje 12VDC/PoE, 20W max. Nivo zaštite IP65.

VK-1053

Cijena i dobavljalivost  
na upit



## IPC-SD4A425DB-HNY PTZ kamera

4MP IR mrežna WizSense PTZ kamera sa starlight tehnologijom

Senzor: 1/2.8 STARVISTM CMOS .Manuelni varifokal 2.7- 11 mm. Kompresija: H.265+; H.264; H.265; MJPEG. Rezolucija 2560x 1440. Osjetljivost: color 0.005Lux / F1.6. WDR 120 db. IR domet 100m. Zaštita IP66. Slot SD kartice 512GB. Pametne detekcije: tripwire, intrusion, parking detection, missing object, people gathering, face detection. Napajanje: 12VDC/2A, PoE+ . Potrošnja: 21.5W max.

VK-1018

Cijena i dobavljalivost  
na upit



## IPC-SD49425GB-HNR kamera

4MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa Starlight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on). Maksimalna rezolucija 2560x1440. Varifokalna optika 5 - 125 mm, 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP66. 120dB WDR. Domet IC dioda 100 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. 1x audio in, 1x audio out. 2x alarm in, 1x alarm out. Video analitika: Object Abandoned/Missing, Tripwire and intrusion, crossing fence detection, loitering detection: abandoned/missing object. Fast moving, parking detection, people gathering. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, SMD 4.0. 12V napajanje, PoE. Dolazi sa zidnim nosačem PFB305W. Odgovarajuća dozna je PFA120. Ugaoni nosač je PFA151. Nosač za baneru je PFA150.

VK-1043

Cijena i dobavljalivost  
na upit



## IPC-SD5A225GB-HNR kamera

2MP mrežna kamera u PTZ kućištu sa Starlight tehnologijom.

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on). Maksimalna rezolucija 1920x1080. Varifokalna optika 4.8 - 120 mm, 25x optički zum. Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264. Nivo zaštite IP67, IK10. 120dB WDR. Domet IC dioda 150 metara. Slot za microSD karticu do 512GB. 1x audio in, 1x audio out. 2x alarm in, 1x alarm out. Video analitika: Object Abandoned/Missing, Tripwire and intrusion, Climbing fences, loitering detection, abandoned/missing object, fast moving, parking detection, people gathering. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, SMD 4.0, Auto Tracking, Face Detection. 24V napajanje, PoE+. Dolazi sa zidnim nosačem PFB305W i napajanjem. Odgovarajuća dozna PFA140, PFA120. Nosač za baneru je PFA150. Ugaoni nosač je PFA151. Odgovarajuća dozna je PFA120.

VK-1064

Cijena i dobavljalivost  
na upit



## IPC-SD6CE225U-HNI kamera Rasprodaja

2MP starlight IR PTZ mrežna kamera

1/2.8 STARVISTM CMOS senzor. Rezolucija 1920 x 1080. WDR 120 dB. Kompresija: H.265+/H.265, H.264+/H.264. Osjetljivost: color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux @F1.6; 0Lux (IR on). Pametne detekcije: tripwire, intrusion, face detection, heat map. IR domet: 200m. Napajanje: DC24V/2.5A , PoE+. Potrošnja: max. 25W IR uklj. Zaštita: IP67, IK10 . Dolazi sa PFB305W i DC24V/2.5A, opcionalno PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S.

VK-925

Cijena i dobavljalivost  
na upit



## IPC-SD60430U-HNI kamera Rasprodaja

VK-750

4MP PTZ antivandal mrežna kamera

1/3 CMOS senzor. Rezolucija: 2592 x 1520. WDR 120db. Kompresija: H.265+/H265, H264H+/H264. Osjetljivost: color: 0.05Lux,b/w :0.005Lux. Pametne detekcije: virtualna linija, uljez , nestali/napušteni objekat , detekcija lica , podržava auto treking,300 preset pozicija . Alarm : 7 ul/1 izl .Audio: 1 ul/1 izl. Napajanje: 24Vac/1.5A ,PoE+. Potrošnja: 13W /20W. Zaštita: IK10,IP67. Dolazi sa PFB303W, PFA111 , AC24V/3A, opciono PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-SD5A432GB-HNR PTZ kamera

VK-1033

4MP IR mrežna WizSense PTZ kamera sa starlight tehnologijom

1/2.8" STARVISTM CMOS senzor.Color: 0.005 Lux@F1.6.Maksimalna rezolucija 2560x1440.Motorizovani varifokal 4.8-154 mm. Kompresija: H.265+/H.264+.Domet iluminatora 150 metara.laudio ulaz/laudio izlaz; larm 2ulaz/1 izlaz.Slot za microSD karticu do 512 GB.Video analitika:Tripwire,intrusion(detekcija ljudi),uključen auto tracking.Napajanje 24VDC/PoE,22W max.Nivo zaštite IP67.Dolazi uz PFB305W, DC24V/2.5A,PFA111,PFA140,PFB300C,PFB301C,PFA120, PFA150,PFA151.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-SD6CE445XA-HNR 4 Mp PTZ kamera

VK-846

4 MP WizSense Starlight PTZ antivandal kamera

1/2.8 STARVISTM CMOS senzor. Rezolucija 2560 x 1440. WDR 120 dB. Kompresija: H.265+/H265, H264H+/H264. Osjetljivost: color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux @F1.6; 0Lux (IR on). Pametne detekcije: virtualna linija, uljez , nestali/napušteni objekat , detekcija lica , klasifikacija ljudi/motorna vozila/ostala vozila vozila podržava auto treking. Alarm : 7 ul/2 izl .Audio: 1 ul/1 izl. IR domet: 250m. Napajanje: 24Vac/3A, PoE+. Potrošnja: max. 26W IR uklj..Zaštita:IP67, IK10 .Dolazi sa PFB305W i AC24V/3A, opciono PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-SD6CE445GB-HNR PTZ kamera

VK-1090

4MP IR mrežna PTZ kamera sa starlight tehnologijom

1/2.8 STARVISTM CMOS senzor. Rezolucija 2560 x 1440. WDR 120 dB.Kompresija: H.265+/H265, H264/H265. Osjetljivost: color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux @F1.6; 0Lux (IR on). Pametne detekcije: tripwire,intrusion,; climbing fences; loitering detection; abandoned object; fast moving. IR domet: 250m. Napajanje :24 VDC, 2.5 A , PoE+. Potrošnja: max. 25W IR .Zaštita:IP67, IK10 .Dolazi sa PFB305W i DC24V/2.5A, opciono PFA111, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S, PFB301S-E,PFB301C.

Cijena i dobavlјivost na upit



## IPC-SD5A825GA-HNR 8 MP- PTZ CAMERA

VK-946-1

8MP IR WizSense mrežna PTZ kamera sa starlight tehnologijom

1/1.8 CMOS senzor. Rezolucija 3840 x 2160. WDR 120 dB. Kompresija: H.265; H.264B; H.264; H.264H; MJPEG. Osjetljivost: color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux @F1.6; 0Lux (IR on). Pametne detekcije: tripwire,intrusion,face detection,auto tracking. IR domet: 150m. Napajanje: 24 VDC, 2.5 A,PoE+. Potrošnja: max. 21W IR uklj..Zaštita:IP67 .Dolazi sa PFB305W i DC24V/2.5 A, opciono PFA111, PFA140,PFB300C,PFA120,PFA150,PFA151,PFB303S.

Cijena i dobavlјivost na upit



## SDT4E425-8P-GB-APVI

VK-1148

8+4MP TiOC Dual light panoramska mrežna PTZ kamera

Cijena i dobavlјivost na upit





## IPC-SD6C230T-HN IP kamera 2mp 30zoom Rasprodaja

VK-517

2MP IR mrežna PTZ kamera sa 30x optičkim zumom

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## NVR104-P snimač sa 4PoE Rasprodaja

Mrežni video snimač za 4 (4PoE) kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 2MP. Bandwidth In 56Mbps, Bandwidth Out 56Mbps. Kompresija snimanja, H.264. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 1TB(2.5).

VR-295

Cijena i dobavljalivost na upit



## NVR4104HS-4KS2/L 4 kanalni snimač

Mrežni video snimač za 4 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 10TB. Face Detection, Perimeter Protection, SMD Plus, People counting by camera.

VR-451-1

Cijena i dobavljalivost na upit



## NVR4108HS-4KS3 snimač

Mrežni video snimač sa 8 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.264+ Smart. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. AI preko kamere (FD, FR, brojanje ljudi, SMD plus); 4CH SMD plus (snimač)

VR-382-3

Cijena i dobavljalivost na upit



## NVR4104HS-EI snimač

Mrežni video snimač sa 4 kanala i AI tehnologijom

Maksimalna rezolucija snimanja 16MP. Bandwidth dolazni 80Mbps, Bandwidth odlazni 80Mbps. Kompresija snimanja, Smart H.265, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Detekcija lica, prepoznavanje lica, zaštita perimetra i SMD Plus.

VR-480

Cijena i dobavljalivost na upit



## NVR4108HS-EI snimač

Mrežni video snimač sa 8 kanala i AI tehnologijom

Maksimalna rezolucija snimanja 16MP. Bandwidth dolazni 80Mbps, Bandwidth odlazni 80Mbps. Kompresija snimanja, Smart H.265, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Detekcija lica, prepoznavanje lica, zaštita perimetra i SMD Plus.

VR-482

Cijena i dobavljalivost na upit



## NVR4216-4KS3

Mrežni video snimač za 16 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Face Detection, Perimeter Protection, SMD Plus, People counting by camera. SMD Plus by recorder

VR-346-3

Cijena i dobavljalivost na upit



## NVR4232-4KS3 snimač

VR-345-3

Mrežni video snimač za 32 kanala

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 128Mbps. Kompresija snimanja H.265+. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Face Detection, Perimeter Protection, SMD, People counting by camera.

Cijena i dobavlјivost na upit



## NVR4832-16P-4KS2 snimač Rasprodaja

VR-388

Mrežni video snimač za 32 (16PoE) kanala

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP. Bandwidth In 200Mbps, Bandwidth Out 96Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 16x alarm in, 4x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 8HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Face Detection, Perimeter Protection, SMD, People counting by camera.

Cijena i dobavlјivost na upit



## NVR4208-8P-EI snimač

VR-495

Mrežni video snimač sa 8 (PoE) kanala i AI tehnologijom

Maksimalna rezolucija snimanja 16MP. Bandwidth dolazni 180Mbps(AI uklјucen), Bandwidth odlazni 180Mbps(AI uklјucen).integriran PoE (8 kanala) Kompresija snimanja, Smart H.265, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0 Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 16TB. Detekcija lica, prepoznavanje lica ,zaštita perimetra i SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost na upit



## NVR4116HS-4KS3

VR-396-3

Mrežni video snimač sa 16 kanala

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.264+ Smart. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. AI preko kamere(FD,FR,brojanie ljudi,SMD plus) ;4CH SMD plus(snimač)

Cijena i dobavlјivost na upit



## NVR2104HS-4KS3

VR-392-6

Mrežni video snimač sa 4 kanala

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja, H.265+. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Perimeter Protection, SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost na upit



## NVR2108HS-4KS3

VR-405-6

Mrežni video snimač sa 8 kanala

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja, H.265+. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Perimeter Protection, SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost na upit





## NVR2108HS-8P-4KS3

VR-394-3

Mrežni video snimač za 8 kanala, sa 8-kanalnim PoE

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth dolazni 144Mbps, Bandwidth odlazni 72Mbps. Kompresija snimanja, Smart H.265, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 8 x PoE 10/100Mbps, total PoE 72W max na 1 port 25w. 2x USB 2.0 Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Perimeter Protection, SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost na upit



## NVR4108HS-8P-4KS3

VR-511

Mrežni PoE video snimač sa 8 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.264+ Smart. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. 8 PoE portova. AI preko kamere (FD, FR, brojanje ljudi, SMD plus); 4CH SMD plus (snimač)

Cijena i dobavlјivost na upit



## NVR4216-16P-4KS3

VR-376-3

Mrežni PoE video snimač za 16 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 160Mbps, Bandwidth Out 80Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 4x alarm in, 2x alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. 16 PoE ulaza. Face Detection, Perimeter Protection, SMD Plus, People counting by camera. SMD Plus by recorder

Cijena i dobavlјivost na upit



## NVR4104HS-P-4KS3 snimač

VR-514

Mrežni PoE video snimač sa 4 kanala.

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth In 80Mbps, Bandwidth Out 60Mbps. Kompresija snimanja H.265+, H.264+ Smart. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 2x USB 2.0. Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. 4 PoE porta. AI preko kamere (FD, FR, brojanje ljudi, SMD plus); 4CH SMD plus (snimač)

Cijena i dobavlјivost na upit



## NVR2104HS-P-4KS3

VR-473-2

Mrežni video snimač za 4 kanala, sa 4-kanalnim PoE

Maksimalna rezolucija snimanja 12MP. Bandwidth dolazni 80Mbps, Bandwidth odlazni 60Mbps. Kompresija snimanja, Smart H.265, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M mrežni interfejs. 4 x PoE 10/100Mbps, total PoE 36W max na 1 port 25w. 2x USB 2.0 Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Analitika snimača- SMD.

Cijena i dobavlјivost na upit



## NVR4216-EI snimac

VR-494

Mrežni video snimač sa 16 kanala i AI tehnologijom

Maksimalna rezolucija snimanja 16MP. Bandwidth dolazni 256Mbps, Bandwidth odlazni 256Mbps. Kompresija snimanja, Smart H.265+, H.265. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 2x USB 2.0 Mogućnost priključenja 1HDD maksimalnog kapaciteta 20TB. Detekcija lica, prepoznavanje lica, zaštita perimetra i SMD Plus.

Cijena i dobavlјivost na upit





## NVR5232 32ch SNIMAC Rasprodaja

Mrežni video snimač za 32 kanala

VR-201

Cijena i dobavljaljivost na upit



## NVR5216-16P-EI snimač

Mrežni video snimač sa 16 (PoE) kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 384Mbps, Bandwidth Out 384Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 4x alarm in, 2 alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Perimeter protection, face detection, face recognition, SMD Plus, video metadata (human, motor-vehicle, non-motor vehicle). ANPR, people counting, stereo analysis, crowd distribution, heat map.

VR-483

Cijena i dobavljaljivost na upit



## NVR5432-EI

Mrežni video snimač sa 32 kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 384Mbps, Bandwidth Out 384Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 2 x HDMI izlaz, 2 x VGA izlaz. 16x alarm in, 6 alarm out. 1x audio in, 2x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 16TB po disku. Perimeter protection, face detection, face recognition, SMD Plus, video metadata (human, motor-vehicle, non-motor vehicle). ANPR, people counting, stereo analysis, crowd distribution, heat map.

VR-484

Cijena i dobavljaljivost na upit



## NVR5864-EI snimač

Mrežni video snimač sa 64 kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 384Mbps, Bandwidth Out 384Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 2 x HDMI izlaz, 2 x VGA izlaz. 16x alarm in, 6 alarm out. 1x audio in, 2x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. Mogućnost priključenja 8HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Perimeter protection, face detection, face recognition, SMD Plus, video metadata (human, motor-vehicle, non-motor vehicle). ANPR, people counting, stereo analysis, crowd distribution, heat map.

VR-353-1

Cijena i dobavljaljivost na upit



## NVR5216-16P-I snimač Rasprodaja

Mrežni video snimač sa 16 (PoE) kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 320Mbps, Bandwidth Out 320Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 4x alarm in, 2 alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 8TB po disku. Perimeter protection, face detection, face recognition, video metadata (human, motor-vehicle, non-motor vehicle). ANPR, people counting, stereo analysis, crowd distribution, heat map.

VR-453

Cijena i dobavljaljivost na upit



## NVR5432-16P-I/L snimač

Mrežni video snimač sa 32 (16PoE) kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 24MP. Bandwidth In 320Mbps, Bandwidth Out 320Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 2 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 16x alarm in, 6 alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 10TB po disku. Perimeter protection, face detection, face recognition, SMD Plus, video metadata (human, motor-vehicle, non-motor vehicle). ANPR, people counting, stereo analysis, crowd distribution, heat map.

VR-455-1

Cijena i dobavljaljivost na upit



## NVR608-64-4KS2 snimač

Mrežni video snimač sa 64 kanala

VR-333

Maksimalna rezolucija 3840 x 2160 px, multiskrin (1/4/8/9/16/25/36). OSD za prikaz informacija kao što su naziv kamere, vrijeme, opis, detekcija pokreta, gubitak videa. Kompresija videa H.265/H.264/MJPEG, maks. rezolucija pri upisu 12Mpx, brzina zapisa do 384 Mbps. Brzina pri prikazu varira (128 Mbps u RAID5 modu / 64 Mbps u singl HDD modu). 16 alarmnih ulaza, 8 relejnih izlaza, 8 relejnih izlaza, interfejsi (2 x RJ45, 4 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x eSATA). RAID podrška (0/1/5/6/10), ONVIF 2.4, CGI, do 128 korisnika. 8 SATA III priključaka za HDD-ove do 8TB. Pametno praćenje i inteligentni video (tripwire, people counting, heat map, otpakivanje fisheye kamera), ANR funkcija. AC100 ~ 240V napajanje, maks. 20 W bez HDD-a. Radna temperatura -10°C do +55°C, vlažnost 0% do 90%. Ugradnja u rek.

Cijena i dobavlјivost na upit



## NVR608H-32-XI kanalni snimač

Mrežni video snimač sa 32 kanala i AI tehnologijom

VR-486-1

Maksimalna rezolucija 3840 x 2160 px, podrška za multiskrin. Kompresija videa H.265+/H.264+/MJPEG, maks. rezolucija pri upisu 32Mpx, brzina zapisa do 1280Mbps(AI isključen)/640 Mbps(AI uključen). 16 alarmnih ulaza, 8 relejnih izlaza, razni interfejsi (2 x RJ45-2.5Gbps, 4 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x eSATA). RAID podrška (0/1/5/6/10), ONVIF, CGI, do 128 korisnika. 8 SATA III priključaka za HDD-ove do 16TB. 8ch Prepoznavanje lica;32ch zaštita perimetra;32ch SMD plus. AC100 ~ 240V napajanje, do 18 W bez HDD-a. Radna temperatura -10°C do +55°C, vlažnost 10% do 93%. Ugradnja u rek.

PROJEKTNI MODEL



## NVR608H-128-XI Mrežni snimač 128 kanala

Mrežni video snimač sa 128 kanala -AI tehnologijom

VR-509

Maksimalna rezolucija 3840 x 2160 px, podrška za multiskrin. Kompresija videa H.265+/H.264+/MJPEG, maks. rezolucija pri upisu 32Mpx, brzina zapisa do 1280Mbps(AI isključen)/640 Mbps(AI uključen). 16 alarmnih ulaza, 8 relejnih izlaza, razni interfejsi (2 x RJ45-2.5Gbps, 4 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x eSATA). RAID podrška (0/1/5/6/10), ONVIF, CGI, do 128 korisnika. 8 SATA III priključaka za HDD-ove do 20TB. 8ch Prepoznavanje lica;32ch zaštita perimetra;32ch SMD plus. AC100 ~ 240V napajanje, do 18 W bez HDD-a. Radna temperatura -10°C do +55°C, vlažnost 10% do 93%. Ugradnja u rek.

PROJEKTNI MODEL



## NVR608H-64-XI

Mrežni video snimač sa 64 kanala -AI tehnologijom

VR-510

Maksimalna rezolucija 3840 x 2160 px, podrška za multiskrin. Kompresija videa H.265+/H.264+/MJPEG, maks. rezolucija pri upisu 32Mpx, brzina zapisa do 1280Mbps(AI isključen)/640 Mbps(AI uključen). 16 alarmnih ulaza, 8 relejnih izlaza, razni interfejsi (2 x RJ45-2.5Gbps, 4 x USB, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x eSATA). RAID podrška (0/1/5/6/10), ONVIF, CGI, do 128 korisnika. 8 SATA III priključaka za HDD-ove do 20TB. 8ch Prepoznavanje lica;32ch zaštita perimetra;32ch SMD plus. AC100 ~ 240V napajanje, do 18 W bez HDD-a. Radna temperatura -10°C do +55°C, vlažnost 10% do 93%. Ugradnja u rek.

PROJEKTNI MODEL



## NVR7816-DR 16ch IP snimač Rasprodaja

Mrežni video snimač sa 8 HDD i 16 kanala

VR-242

Cijena i dobavlјivost na upit



## NVR5832-EI snimač

Mrežni video snimač sa 32 kanala i AI tehnologijom.

VR-501

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 384Mbps, Bandwidth Out 384Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 2 x HDMI izlaz, 2 x VGA izlaz. 16x alarm in, 6 alarm out. 1x audio in, 2x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejsi. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. Mogućnost priključenja 8HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Acu Pick tehnologija, zaštita perimetra, detekcija lica, prepoznavanje lica, SMD Plus, video metadata (čovjek, motorno vozilo, biciklo). ANPR, brojanje ljudi, guzve, vruća mapa.

Cijena i dobavlјivost na upit





## NVR5216-EI2

VR-491-1

Mrežni video snimač sa 16 kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 448Mbps, Bandwidth Out 448Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 4x alarm in, 2 alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Perimeter protection, face detection, face recognition, SMD Plus, video metadata (human, motor-vehicle, non-motor vehicle).

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## NVR5232-EI2

VR-492-1

Mrežni video snimač sa 32 kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 448Mbps, Bandwidth Out 448Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 1 x HDMI izlaz, 1 x VGA izlaz. 4x alarm in, 2 alarm out. 1x audio in, 1x audio out. 1x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Mogućnost priključenja 2HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Perimeter protection, face detection, face recognition, SMD Plus, video metadata (human, motor-vehicle, non-motor vehicle).

Cijena i dobavlјivost  
na upit



NOVO

## NVR5432-EI2

VR-484-1

Mrežni video snimač sa 32 kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 448Mbps, Bandwidth Out 448Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 2 x HDMI izlaz, 2 x VGA izlaz. 16x alarm in, 6 alarm out. 1x audio in, 2x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Perimeter protection, face detection, face recognition, SMD Plus, video metadata (human, motor-vehicle, non-motor vehicle).

Cijena i dobavlјivost  
na upit



NOVO



## NVR5464-EI2 snimač

VR-488-1

Mrežni video snimač sa 64 kanala i AI tehnologijom.

Maksimalna rezolucija snimanja 32MP. Bandwidth In 448Mbps, Bandwidth Out 448Mbps. Kompresija snimanja Smart H.265+. 2 x HDMI izlaz, 2 x VGA izlaz. 16x alarm in, 6 alarm out. 1x audio in, 2x audio out. 2x RJ45 10M/100M/1000M mrežni interfejs. 1x USB 2.0, 2x USB 3.0. Mogućnost priključenja 4HDD maksimalnog kapaciteta 20TB po disku. Perimeter protection, face detection, face recognition, SMD Plus, video metadata (human, motor-vehicle, non-motor vehicle).

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## PFS3005-5GT-L-V2 switch GRUPA C

ARTIKL JE "C" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

PFS3005-5GT-L-V2  
5- portni switch Brzina forvardovanja paketa: 7.44Mpps · Temp. opseg: -10°C ~ 55°C · Dimenzije:125 mm × 65 mm × 22 m Ethernet portovi: 5 × 10/100/1000 ethernet portovi(switch)

VO-432-3

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFS3005-5GT-V2 switch GRUPA C

ARTIKL JE "C" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

PFS3005-5GT-V2 switch  
5- portni switch · Brzina forvardovanja paketa: 7.44Mpps · Temp. opseg: -10°C ~ 55°C · Dimenzije:150 mm × 110 mm × 42 mm Ethernet portovi: 5 × 10/100/1000 ethernet portovi(switch)

VO-432-2

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFS3008-8GT-L-V2 switch GRUPA C

ARTIKL JE "C" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

PFS3008-8GT-L-V2  
8- portni switch · Brzina forvardovanja paketa:11.9mbps · Temp. opseg: -10°C ~ 55°C · Dimenzije:125 mm × 65 mm × 22 m Ethernet portovi: 5 × 10/100/1000 ethernet portovi(switch)

VO-433-3

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFS3008-8GT-V2 switch GRUPA C

ARTIKL JE "C" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

PFS3008-8GT-V2  
8- portni switch Brzina forvardovanja paketa:11.9mbps · Temp. opseg: -10°C ~ 55°C Dimenzije:133.5 mm × 56.0 mm × 22.0 mm Ethernet portovi: 5 × 10/100/1000 ethernet portovi(switch)

VO-433-2

Cijena i dobavlјivost na upit



## TAMIGTIGT-30 PoE injektor 30W

TAMIGTIGT-30 PoE injektor 30W

PoE injektor 30W, 1\*10/100/1000 Base-T ( PoE power supply), Supports IEEE802.3af, IEEE802.3at standard, radna temperatura -10°C~55°C

VO-266

Cijena i dobavlјivost na upit



## GSFP-850-MMF SFP modul

Gigabitni optički modul.

Multimodni LC konektor, maksimalna udaljenost prenosa 550m, Maksimalna brzina prenosa podataka od 1 Gbps, širok opseg radnih temperatura: -40 ° C do 85 ° C, talasna dužina: sending: 850 nm receive: 850 nm

VO-283

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFT3950 SFP modul multimodni

VO-269

Industrijski SFP modul, 1.25Gbps, Multi-mode 850nm, Double fiber, 500m, LC konektori

Višemodni LC konektor, maksimalna udaljenost prenosa 500m, Maksimalna brzina prenosa podataka od 1,25 Gbps, širok opseg radnih temperatura: -40 ° C do 85 ° C, talasna dužina: transmit: 850 nm receive: 850 nm

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFT3960 Modul single mode

VO-260

SFP optički modul

Jednomodni LC konektor, maksimalna udaljenost prenosa 20km, Maksimalna brzina prenosa podataka od 1,25 Gbps, širok opseg radnih temperatura: -40 ° C do 85 ° C, talasna dužina: transmit: 1310 nm receive: 1550 nm

Cijena i dobavlјivost na upit



## GSFP-1310R-20-SMF modul single mode

VO-260-1

Gigabitni optički modul.

Jednomodni LC konektor, maksimalna udaljenost prenosa 20km, Maksimalna brzina prenosa podataka od 1 Gbps, širok opseg radnih temperatura: -40 ° C do 85 ° C, talasna dužina: transmit: 1550 nm receive: 1310 nm

Cijena i dobavlјivost na upit



## GSFP-1310T-20-SMF modul single mode

VO-260-2

Gigabitni optički modul.

Jednomodni LC konektor, maksimalna udaljenost prenosa 20km, Maksimalna brzina prenosa podataka od 1 Gbps, širok opseg radnih temperatura: -40 ° C do 85 ° C, talasna dužina: transmit: 1550 nm receive: 1310 nm

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFS3006-4GT-60-V2 switch

VO-253

4-portni (4+2) neupravlјivi gigabitni PoE svič.

1 gigabitni Hi-PoE port, 4 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 60W, 60W na prvom portu, od 2 do 4 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 48 to 57 VDC. Zaštita od prenapona 4KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFS3106-4ET-60 switch

VO-397-1

4-portni (4+2) neupravlјivi megabitni PoE layer 2 svič.

1 megabitni Hi-PoE port, 3 megabitna PoE porta, 1 gigabitni Ethernet port, 1 gigabitni SFP port. PoE power budget 60W, 60W na prvom portu, od 2 do 4 porta 30W po portu. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -30 ~ 65C. Napajanje 48 to 57V. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost na upit





## PFS3206-4P-96 switch

VO-422

4-portni (4+2) megabitni PoE layer 2 svič.

4 megabitna PoE porta, 2 gigabitna combos Ethernet/SFP porta. PoE power budget 96W, 30W na prvom, drugom i trećem portu, 60W četvrti port. Operativna radna temperatura -30 ~ 65C. Napajanje DC48-57V. Zaštita od prenapona 4KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## PFS3009-8ETIGT-96 PoE GRUPA C

VO-267

ARTIKL JE C RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

8-portni (8+1) neupravlјivi megabitni PoE layer 2 svič. 1 megabitni Hi-PoE port, 7 megabitna PoE porta, 1 gigabitni Ethernet port. PoE power budget 96W, 60W na prvom portu, od 2 do 8 porta 30W po portu. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 53 VDC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## PFS3110-8ET-96-V2 switch GRUPA T

VO-392-1

8-portni (8+2) neupravlјivi megabitni PoE layer 2 svič.

2 megabitna Hi-PoE porta, 6 megabitna PoE porta, 1 gigabitni Ethernet porta, 1 gigabitni SFP port. PoE power budget 96W, 60W na prvom i drugom portu, od 3 do 8 porta 30W po portu. Operativna radna temperatura -30 ~ 65C. Napajanje 48 to 57 VDC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## LR2110-8ET-120 switch

VO-414

8-portni (8+2) neupravlјivi megabitni ePoE layer 2 svič.

2 megabitna Hi-PoE porta, 6 megabitna PoE porta, 1 gigabitni Ethernet porta, 1 gigabitni SFP port. PoE power budget 120W, 60W na prvom i petom portu, 2,3,4,6,7 port po 30W. Operativna radna temperatura -30 ~ 65C. Napajanje 48 to 57 VDC. Zaštita od prenapona 4KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## TSFP-1270T-20-SMF switch

VO-287

TSFP-1270T-20-SMF switch

Jednomodni LC konektor, maksimalna udaljenost prenosa 20km, Maksimalna brzina prenosa podataka od 10 Gbps, širok opseg radnih temperatura: -40 ° C do 85 ° C, talasna dužina: transmit: 1270 nm receive: 1330 nm

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## TSFP-1270R-20-SMF switch

VO-288

TSFP-1270R-20-SMF switch

Jednomodni LC konektor, maksimalna udaljenost prenosa 20km, Maksimalna brzina prenosa podataka od 10 Gbps, širok opseg radnih temperatura: -40 ° C do 85 ° C, talasna dužina: transmit: 1270 nm receive: 1330 nm

Cijena i dobavlјivost  
na upit





## PFS3211-8GT-120 poe switch

PFS3211-8GT-120 poe switch

8- portni switch sa vanjskim napajanjem Kapacitet preklapanja:33 Gbps · Brzina forvardovanja paketa: 16.37 Mpps · Temp. opseg: -30°C ~ 65°C · Dimenzije:150 mm x 110 mm x 42 mm · Standardi: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE · PoE snaga: Port1&5 ≤60W, Port2~4&Port6~8≤30W · ukupno ≤ 120 W · Ethernet portovi: 2\*1000Mbps Base-X 1\*10/100/1000Mbps Base-T 8\*10/100/1000 Base-T (PoE)

VO-262

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFS4218-16ET-240-V3 18 portni switch sa 16POE

16-portni (16+2) upravljivi megabitni PoE layer 2 svič.

2 megabitna Hi-PoE porta, 14 megabitna PoE porta,2 gigabitna combos Ethernet/SFP porta. PoE power budget 240W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 16 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Svič ima intenigentno upravljanje potrošnjom PoE portova kako bi podaci i napajanje tekli tečno,čak i kad svič ima problem sa napajanjem. Inteligentni PoE prati potrošnju priključenih uređaja a u slučaju velike snaga isključuje jedan po jedan port a ne sve od jednom. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

VO-221

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFS4226-24ET-360 24-V3 -port poe switch

24-portni (24+2) upravljivi megabitni PoE layer 2 svič.

2 megabitna Hi-PoE porta, 22 megabitna PoE porta,2 gigabitna combos Ethernet/SFP porta. PoE power budget 360W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 24 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Svič ima intenigentno upravljanje potrošnjom PoE portova kako bi podaci i napajanje tekli tečno,čak i kad svič ima problem sa napajanjem. Inteligentni PoE prati potrošnju priključenih uređaja a u slučaju velike snaga isključuje jedan po jedan port a ne sve od jednom. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

VO-230

Cijena i dobavlјivost na upit



## SG5028X switch

upravljivi switch sa 24 porta + 4 Uplink

10G SFP+.  
Podržava agregaciju portova i VLAN-ova.  
Podržava STP, RSTP, MSTP i ERPS.  
Podržava web upravljanje, SNMP V1/V2C/V3.  
24 RJ45 10/100/1000Mbps Base-T porta.  
4 SFP+ 10Gbps Base-X porta.  
1 konzolni port.  
Radna temperatura: -20°C ~ +55°C.  
Dimenzije i težina: 528x412x112mm / 4.00Kg.

VO-450

PROJEKTNI MODEL



## CS4010-8GT-110 PoE GRUPA T

ARTIKL JE T RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

10-portni (8+2 uplink) neupravljivi gigabitni PoE svič.  
1 gigabitni Hi-PoE port, 8 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 110W, 90W na prvom portu, od 2 do 8 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Operativna radna temperatura -10 ~ 55°C. Napajanje 48 to 57 VDC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

VO-452

Cijena i dobavlјivost na upit



## HS4412-8ET-120 PoE GRUPA T

ARTIKL JE "T" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

12-portni(8PoE+4SFP) upravljivi switch.  
Ethernet port brzina : 10 Mbps/100 Mbps .  
Optička brzina portova . 1000Mbps. 250m dugačka distanca PoE prenosa ( 10Mbps). Poe watchdog. Napajanje 48V-57V DC. Preklonpi kapacitet 9.6Gbps. Brzina prosledivanja paketa : 7.14 Mpps. Snaga po portovima : Port 1-2 ≤ 90 W. port 3-8 ≤ 30W. Ukupno ≤120W .Operativna temperatura -40 °C to +75°C. Mogućnost montaže na DIN šinu.

VO-453

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFS4410-6GT-DP-V2 poe switch

VO-430-D

PFS4410-6GT-DP-V2 Upravljivi Poe switch

10-portni industrijski gigabitni switch, sa 6 portova gigabitni PoE upravljivi. 6 Ethernet portova, 4 optička porta, Ethernet port brzina : 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps. Optička brzina portova : 1000Mbps. 250m dugačka distanca PoE prenosa (10Mbps). Poe watchdog. Napajanje 48V-57V DC. Preklopni kapacitet 28Gbps. Brzina prosleđivanja paketa : 14.88 Mpps. Snaga po portovima : Port 1-2 ≤ 90 W, port 3-6 ≤ 30W. Ukupno ≤120W .Operativna temperatura -40 °C to +75°C. Mogućnost montaže na DIN šinu. Potreban adapter za napajanje DRL-48V120W1AA.

Cijena i dobavlјivost na upit



## DRL-48V120W1AA

VO-430-1

Napajanje 48V 120W

za PFS4410-6GT-DP-V2 Dahua PoE switch. Ulazni napon 85-264VAC (120-375VDC), izlazni napon 48VDC 2,5A 120W. Montaža na DIN šinu, radna temperatura -20°C to +70°C.

Cijena i dobavlјivost na upit



## CS4220-16GT-240 PoE GRUPA T

VO-437-1

ARTIKL JE T RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

20-portni (16+2-RJ45+2SFP) upravlјivi gigabitni PoE layer 2 svič. 2 gigabitna Hi-PoE porta, 14 gigabitnih PoE portova, 4 gigabitna combos Ethernet/SFP porta. PoE power budget 240W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 16 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Svič ima intenigentno upravlјanje potrošnjom PoE portova kako bi podaci i napajanje tekli tečno,čak i kad svič ima problem sa napajanjem. Inteligentni PoE prati potrošnju priključenih uređaja a u slučaju velike snaga isključuje jedan po jedan port a ne sve od jednom. Operativna radna temperatura -10 ~ 55°C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost na upit



## CS4218-16ET-135 PoE GRUPA T

VO-455

ARTIKL JE T RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

20-portni (16+2-RJ45+2SFP) upravlјivi megabitni PoE layer 2 svič. 2 megabitna Hi-PoE porta, 14 megabitnih PoE portova, 4 gigabitna combos Ethernet/SFP porta. PoE power budget 135W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 16 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Svič ima inteligentno upravlјanje potrošnjom PoE portova kako bi podaci i napajanje tekli tečno,čak i kad svič ima problem sa napajanjem. Inteligentni PoE prati potrošnju priključenih uređaja a u slučaju velike snaga isključuje jedan po jedan port a ne sve od jednom. Operativna radna temperatura -10 ~ 55°C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost na upit



## CS4228-24GT-375 PoE GRUPA T

VO-454

ARTIKL JE "T" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

Dahua CS4228-24GT-375 28 portni switch sa 24PoE 375W. 28-portni (24+2-RJ45+2SFP) upravlјivi gigabitni PoE layer 2 svič. 2 gigabitna Hi-PoE porta, 24 gigabitnih PoE portova, 4 gigabitna combos Ethernet/SFP porta. PoE power budget 375W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 24 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Svič ima intenigentno upravlјanje potrošnjom PoE portova kako bi podaci i napajanje tekli tečno,čak i kad svič ima problem sa napajanjem. Inteligentni PoE prati potrošnju priključenih uređaja a u slučaju velike snaga isključuje jedan po jedan port a ne sve od jednom. Operativna radna temperatura -10 °C to +55 °C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost na upit



## CS4226-24ET-240 PoE GRUPA T

VO-264-1

ARTIKL JE T RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

Dahua CS4226-24ET-240 26 portni switch sa 24PoE. 26-portni (24+2-RJ45+2SFP) upravlјivi PoE layer 2 svič. 2 gigabitna Hi-PoE porta, 24 PoE portova, 4 gigabitna combos Ethernet/SFP porta. PoE power budget 240W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 24 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Svič ima intenigentno upravlјanje potrošnjom PoE portova kako bi podaci i napajanje tekli tečno,čak i kad svič ima problem sa napajanjem. Inteligentni PoE prati potrošnju priključenih uređaja a u slučaju velike snaga isključuje jedan po jedan port a ne sve od jednom. Operativna radna temperatura -10 °C to +55 °C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost na upit



## SG1010LP GRUPA C

VO-461

ARTIKL JE "C" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE,

SG1010LP 10 portni switch sa 8PoE

Cijena i dobavlјivost na upit



## LR2110-8ET-120-V2 switch

VO-414-1

8-portni (8+2) neupravlјivi megabitni ePoE layer 2 svič.

2 megabitna Hi-PoE porta, 6 megabitna PoE porta, 1 gigabitni Ethernet porta, 1 gigabitni SFP port. PoE power budget 120W, 60W na prvom i petom portu, 2,3,4,6,7 i 8 port po 30W. Operativna radna temperatura -30 ~ 65°C. Napajanje 54 VDC.

Cijena i dobavlјivost na upit



## CS4010-8ET2GT-60 GRUPA T

VO-499

ARTIKL JE T RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

10-portni (8+2 uplink) upravljivi gigabitni PoE svič. 1 megabitni Hi-PoE port, 8 megabitni PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 60W, Port 1≤60, od 2 do 8 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. brzo uključivanje/isključivanje radnog režima za Cloud-upravlјanje, PoE nadzor (Watchdog) i PoE na velike udaljenosti (Long Distance PoE) Operativna radna temperatura -10 ~ 55°C. Napajanje 48 to 57 VDC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove

Cijena i dobavlјivost na upit



## CS4226-24ET-375 PoE GRUPA T

VO-230-3

ARTIKL JE T RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

24-portni (24+2) Cloud upravljivi megabitni PoE layer 2 svič. 2 megabitna Hi-PoE porta, 22 megabitna PoE porta, 2 gigabitna combo Ethernet/SFP porta. PoE power budget 375W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 24 porta 30W po portu. Loop protection. PoE Watchdog. Operativna radna temperatura -10 ~ 55°C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 4KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost na upit



## CS4220-16GT-135 PoE GRUPA T

VO-500

ARTIKL JE T RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

20-portni (16+2-RJ45+2SFP) upravljivi gigabitni PoE layer 2 svič. 2 gigabitna Hi-PoE porta, 16 gigabitnih PoE portova, 2 gigabitna combos Ethernet/ 2 SFP porta. PoE power budget 135W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 16 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Svič ima inteligentno upravlјanje potrošnjom PoE portova kako bi podaci i napajanje tekli tečno, čak i kad svič ima problem sa napajanjem. Inteligentni PoE prati potrošnju priključenih uređaja a u slučaju velike snaga isključuje jedan po jedan port a ne sve od jednom. Operativna radna temperatura -10 ~ 55°C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.

Cijena i dobavlјivost na upit



## CS4010-8ET2GT-110 GRUPA T

VO-471-1

ARTIKL JE T RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

10-portni (8+2 uplink) upravljivi gigabitni PoE svič. 1 megabitni Hi-PoE port, 8 megabitni PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 110W, 90W na prvom portu, od 2 do 8 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Operativna radna temperatura -10 ~ 55°C. Napajanje 48 to 57 VDC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove

Cijena i dobavlјivost na upit





NOVO

## CS4006-4ET2GT-60 GRUPA T

ARTIKL JE T RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

4-portni (4+2) upravljivi megabitni PoE svič. 1 megabitni Hi-PoE port, 4 megabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 60W, 60W na prvom portu, od 2 do 4 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -10 ~ 55°C. Napajanje 53 VDC. Zaštita od prenapona 6KV

VO-458-1

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

## CHS4106-4ET-60 GRUPA T

ARTIKL JE T RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

4-portni (4+2) upravljivi megabitni PoE svič. 1 megabitni Hi-PoE port, 4 megabitna PoE porta, 1 gigabitna Ethernet porta / 1 SFP port. PoE power budget 60W, 60W na prvom portu, od 2 do 4 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Managed mode DIP Switch. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -30 ~ +65°C. Napajanje 48-57 VDC. Zaštita od prenapona 6KV

VO-507

Cijena i dobavlјivost na upit



NOVO

## S3016-16GT GRUPA C

ARTIKL JE "C" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

S3016-16GT je 16-portni gigabitni switch neupravljivi, namijenjen za jednostavno i brzo proširenje mreže. Zahvaljujući velikom protoku (32 Gbps), stabilnom radu i metalnom kućištu bez ventilatora, idealan je za video nadzor, kancelarije i manje mreže

VO-508

Cijena i dobavlјivost na upit

**SONY**



## SNC-CH180.B Network camera Rasprodaja

VS-207

1.4MP mrežna bullet WDR(130dB) kamera sa 2.9x optičkim zumom

Cijena i dobavlјivost na upit

**SONY**



## SNC-CH210S 3 Mpix IP kamera Rasprodaja

VS-156

3MP mrežna bullet kamera za unutrašnju montažu

Cijena i dobavlјivost na upit

**SONY**



## SNC-DH260.A Network camera Rasprodaja

VS-211

3MP mrežna antivandal dome kamera sa 2.9x optičkim zumom

Cijena i dobavlјivost na upit

**SONY**



## SNC-DM160.B Network kamera Rasprodaja

VS-147

1.3MP varifokal dome kamera sa 3.6x zumom

Cijena i dobavlјivost na upit

**SONY**



## SNC-DH180 Rasprodaja

VS-209

1.4MP mrežna dome WDR(125dB) kamera sa 2.9x optičkim zumom

Cijena i dobavlјivost na upit

**SONY**



## SNC-DM160 Network kamera Rasprodaja

VS-075

1.3MP varifokal dome kamera sa 3.6x zumom

Cijena i dobavlјivost na upit

**SONY**



## SNC-DH160 Network Camera Rasprodaja

VS-174

1.4MP mrežna antivandal dome kamera sa 2.9x optičkim zumom

Cijena i dobavljenost  
na upit

**SONY**



## SNC-CH140 Network Camera Rasprodaja

VS-162

1.4MP mrežna box kamera za unutrašnju montažu sa 2.9x optičkim zumom

Cijena i dobavljenost  
na upit

**SONY**



## SNC-RX570P/BC Network kamera Rasprodaja

VS-078

0.4MP pokretna kamera sa 36x motorizovanim zumom

Cijena i dobavljenost  
na upit

**SONY**



**SNCA-PS24/1 napajanje 14V 1A Rasprodaja**

Napajanje 14V- 1A

VS-097

Cijena i dobavlјivost na upit

**SONY**



**SNCA-HEATER grijač kućišta Rasprodaja**

grijač kućišta za Sony kamere

VS-103

Cijena i dobavlјivost na upit

**SONY**



**SNCA-CFADAPT CF to PC adapter Rasprodaja**

Adapter CF-PCMCIA pretvara CompactFlash karticu tipa I ili tipa II u PCMCIA karticu kompatibilnu sa tipom II

VS-104

Cijena i dobavlјivost na upit

**SONY**



**SNCA-TINTED/2 Tinted Dome 7kup Rasprodaja**

obojena kapsula za kućište kamere sa 7 inčnim okvirom

VS-129

Cijena i dobavlјivost na upit

**SONY**




**SNCA-CA2 nosač za WM20G Rasprodaja**

zidni nosač za WM20G

VS-130

Cijena i dobavlјivost na upit

**SONY**



**WBPM1 zidni nosač monitora Rasprodaja**

Zidni nosač monitora

VS-056

Cijena i dobavlјivost na upit

**SONY**



## SNCA-CFW5 Wireless Card Rasprodaja

bežična LAN kartica za Sony kamere

VS-125

Cijena i dobavljenost  
na upit

**SONY**



## SNCA-WM40 nosač kućišta Rasprodaja

nosač kućišta za Sony kamere

VS-124

Cijena i dobavljenost  
na upit

**SONY**



## SNCA-HFIXED.A Fixed housing Rasprodaja

Fiksno kućište za kamere

VS-026

Cijena i dobavljenost  
na upit

**SONY**



## TSPM1 nosač monitora za stol Rasprodaja

Nosač monitora za stol

VS-055

Cijena i dobavljenost  
na upit

**SONY**



## SNCA-ANI Wireless LAN antenna Rasprodaja

vanjska antena za bežične LAN kartice

VS-126

Cijena i dobavljenost  
na upit

**SONY**



## SNCA-POWERBOX.A napojna jedinica Rasprodaja

Napojna jedinica sa doznom

VS-028

Cijena i dobavljenost  
na upit

SONY



**SNCA-IR40/OUTDR.A IR ligh.40m Rasprodaja**  
Infracrveno svijetlo 40m

VS-133

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## WSN-PE0420-65

4-portni (4+2) neupravljivi megabitni PoE switch

4 megabitna PoE porta, 2 megabitna Ethernet porta. PoE power budget 65W, 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura -20 ~ 50°C. Napajanje 52VDC, 1.25A. Zaštita od prenapona.

VO-494

Cijena i dobavljaljivost na upit



## WSN-PH0820-120

8+2 megabitni PoE svič 115W

8x10/100M PoE portova (do 30W po portu), ukupno 115W snage, 2 Uplink porta 100M, podrška za IEEE802.3af/at standarde, PoE domet do 250 m u Extend modu, VLAN izolacioni režim za sigurniju mrežnu komunikaciju, automatski PoE watchdog, zaštita od prenapona (4kV) i čvrsto metalno kućište bez ventilatora.

VO-495

Cijena i dobavljaljivost na upit



## WSN-PH1621-200

16-portni (16+3) neupravljivi PoE svič 200W

15 Fast Ethernet PoE portova i 1 PoE+ port (do 60W), 2 gigabitna RJ45 i 1 gigabitni SFP uplink port. PoE budget 200W, na 1 portu 60W. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura 0 ~ 40°C. Napajanje 52VDC, 3,84A. Zaštita od prenapona.

VO-496

Cijena i dobavljaljivost na upit



## WSN-PG2422-300

24-portni (24+4) neupravljivi gigabitni PoE svič 285W

24-portni (24+4) neupravljivi gigabitni PoE svič. 24 gigabitna PoE porta, 2 gigabitna Ethernet porta, 2 gigabitna SFP porta. PoE power budget 285W, na 1 portu do 60W, od 2 do 24 porta 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura 0 ~ 40°C. Napajanje 52VDC, 5.76A. Zaštita od prenapona.

VO-498

Cijena i dobavljaljivost na upit



## WSN-PG1622-200

16-portni (16+4) neupravljivi gigabitni PoE svič 185W

16-portni (16+4) neupravljivi gigabitni PoE svič. 15 gigabitnih PoE portova, 1 gigabitni PoE+ port. 2 gigabitna Ethernet porta, 2 gigabitna SFP porta. PoE power budget 185W, na 1 portu 60W, od 2 do 16 porta 30W po portu. Metalno kućište, bez ventilatora. Operativna radna temperatura 0 ~ 40°C. Napajanje 52VDC, 3,84A. Zaštita od prenapona.

VO-497

Cijena i dobavljaljivost na upit



## NKB1000-E PTZ kontroler

VO-213-1

Mrežna upravljačka tastatura sa LCD displejom

Upravljanje Dahua digitalnim i mrežnim video snimačima, speed dome kamerama sa Dahua, Pelco-P i Pelco-D protokolom, Dahua IP Speed dome kamerama, Dahua IP dekoderima i Dahua Smart PSS softverom. Posедуje twist-to-zoom džojstik, RJ-45, RS232, RS485, RS422 i USB konekcija za povezivanje uređaja, mogućnost vezivanja sekundarnih tastatura, u kompletu sa napajanjem 220VAC/12VDC

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## EVS5024S-R Storage Rasprodaja

VR-438

EVS5024S-R Storage

Broj diskova: Podrška do 24 SATA hard diska. Kapacitet diska: Maksimalni kapacitet može zavistiti od veličine pojedinačnih diskova, ali model je dizajniran za rad sa velikim količinama podataka. RAID Podrška: RAID nivou: Podrška različite RAID nivoe (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, itd.), omogućavajući optimizaciju između performansi i zaštite podataka. Brzina prenosa podataka: Visoke brzine prenosa podataka su ključne za rad sa velikim količinama video zapisa i omogućavaju brzo prebacivanje i pristup podacima. Procesor i memorija: Ugrađeni procesor i RAM memorija su optimizovani za visok nivo performansi i stabilnost. Ethernet portovi: Više 10 ili 100 Ethernet portova za povezivanje sa mrežom i omogućavanje daljinskog pristupa i upravljanja. USB portovi: Moguće su opcije za povezivanje dodatnih uređaja ili eksternih medija. Softverske funkcionalnosti: Napredni softver za upravljanje koji omogućava lako konfiguriranje i nadzor sistema, kao i integraciju sa Dahua video nadzorim rešenjima. Udaljeni pristup: Omogućava pristup i upravljanje preko mreže ili interneta. Dimenzije: Obično u rack-mount formatu, što je standard za profesionalnu opremu za skladištenje. Hlađenje: Ugrađeni sistemi za hlađenje dizajnirani za održavanje optimalne temperature i dugotrajn rad. Zastita podataka: Podrška za funkcije kao što su automatske rezervne kopije i obnavljanje podataka. Obezbeđuje zastitu podataka od neovlašćenog pristupa i drugih bezbednosnih pretnji.

Cijena i dobavlјivost  
na upit

**WISENET**



## SMT-1934/EX 19" LCD monitor Rasprodaja

VM-026

SMT-1934/EX LCD

SMT-1934 Maksimalna rezolucija : 1,280 x 1,024 Svjetlina : 250cd / m<sup>2</sup>. Kontrast : 1.000: 1, Vrijeme odziva : 5ms, Video sustav : NTSC / PAL, Video konektor : BNC (2 ulaza / 2 izlaza), RGB-DVI priključak , 1 HDMI ulaz, Audio priključak, 2 stereo ulaza, Zvučnici 2x1W, Radna temperatura : 0 ~ 40 ° C, Dimenzije s postoljem ŠxVxD :412 x 406.5mm x 217.4mm

Cijena i dobavlјivost na upit

**security**  
**MS**  
**western**



## WS-ZK2400 Rasprodaja

VM-075-1

WS-ZK2400 Monitor 24 Inch-a

Veličina panela: 23.8" LCD, Rezolucija piksela: 1920x1080 (FHD), Odnos stranica: 16:9, Svjetlost: 280cd/m<sup>2</sup>, Brzina osvježavanja: 75Hz, Kontrastni odnos: 3000:1, Vidni ugao: 178°, Vrijeme odziva: 6.5ms, Boja: 16.7M (8-bit), VGA ulazni signal: 1x VGA, HDMI ulazni signal: 1x HDMI, VESA montažna rupa: 75x75mm, Eksterni adapter: Niska potrošnja, životni vijek iznad 60.000 sati, Napajanje / Potrošnja energije: DC12V / ≤1W do ≤20W, Dimenzije bez stalka: 539.7mm (D) × 7mm (Š) × 320.95mm (V), Metod instalacije: Desktop postolje, montaža na zid, Jezik menija: Podržava više od 20 jezika (engleski, španski, francuski, ruski...), Materijal kućišta: Metal + ABS, Boja kućišta: Crna

Cijena i dobavlјivost na upit

**security**  
**MS**  
**western**



## WS-ZK3200-S Rasprodaja

VM-076-1

WS-ZK3200-S Monitor 32 Inch-a

Veličina panela: 32 inča TFT LED, Rezolucija: Kompatibilan sa 4K@30Hz, Mod prikaza: 16:9, Svjetlost: 260cd/m<sup>2</sup>, Odnos kontrasta: 3000:1, Vidni ugao: 178/178°, Vrijeme odgovora: 6ms, Boje: 16.7M (8-bit), Video ulaz: RCA ×3, VGA ulaz: VGA ×1, HDMI ulaz: HDMI ×2, USB port: USB ×2, Audio: Ugrađeni zvučnik, Napajanje / Potrošnja energije: 100V/240V AC / ≤3W do ≤45W, Dimenzije: 731.05mm (Š) × 470.99mm (V) × 76mm (D), Težina: oko 5.6KG, Metod instalacije: Desktop postolje, montaža na zid, viseći nosač, Rupa za montažu na zid: 200x100mm, Jezici menija: Podržava kineski, engleski, španski, francuski... više od 20 jezika, Boja kućišta: Crna, Materijal kućišta: ABS; sa daljinskim upravljačem, Podrška za HDMI audio, sa stereo zvučnicima; ugrađeni sistem za praćenje temperature sa upozorenjem

Cijena i dobavlјivost na upit

**security**  
**MS**  
**western**



## WM-A1

VM-077

NOSAČ MONITORA

Cijena i dobavlјivost na upit

**ahua**  
TECHNOLOGY



## LM24-A201Y

VM-061-5

LM24-A201Y

Monitor 23.80 rezolucija FHD 1920×1080, kontrast 1200:1, pozadinsko osvjetljenje LED, 250nits(typ), ugao gledanja 178°(H)/178°(V), 1xVGA ulaz, 1xHDMI ulaz, dimenzije 539.2 mm × 320.4 mm × 41.3 mm, radna temperatura 0°C~+40°C, potrošnja 25W(max), uz monitor dolazi nosač/baza, HDMI kabal i napojni adapter.

Cijena i dobavlјivost na upit

**ahua**  
TECHNOLOGY

NOVO

## LM22-A201Y GRUPA C

VM-060-3

ARTIKL JE "C" RABATNA GRUPA . ZA TAČNU CIJENU OBRATITE SE SLUŽBI KOMERCIJALE

LM22-A201Y Monitor 21.45 rezolucija FHD 1920×1080, kontrast 1000:1, pozadinsko osvjetljenje LED, ugao gledanja 178°(H)/178°(V), 1xVGA ulaz, 1xHDMI ulaz, dimenzije 492.7 mm × 284.0 mm × 41.2 mm, radna temperatura 0°C~+40°C, potrošnja 22W, uz monitor dolazi nosač/baza, HDMI kabal i napojni adapter.

Cijena i dobavlјivost na upit





## 3m AVIATION KABL

Aviation kabl 6 m

kabl sa aviation konektorima za mobilne snimače, dužina 3 metra

VO-404

Cijena i dobavlјivost na upit



## AM-001P audio modul Rasprodaja

AM-001P audio modul

VO-370

Cijena i dobavlјivost na upit



## AM-001 audio modul

Audio modul - mikrofon - sa konektorima

VO-160

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFM800-4K video balun

Video balun sa kablіćem

Transmisija u realnom vremenu preko UTP CAT5E/6 kablа, kompatibilan sa HDCVI/TVI/AHD/CVBS

VA-029-2

Cijena i dobavlјivost na upit



## MCNU-GXF4-GXM4-6 AVIATION KABL 6m

Aviation kabl 6 m

kabl sa aviation konektorima za mobilne snimače, dužina 6 metra

VO-405

Cijena i dobavlјivost na upit



## AM-02 mikrozvucni modul

Audio modul - mikrofon

Širokopojasni audio modul, nadzor do 100m<sup>2</sup>, potrošnja 10mA, dimenzije 39.5x31x16 mm

VO-134

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFM790 naponska zaštita Rasprodaja

VO-369

PFM790 naponska zaštita

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## PFM791 HDCVI izolator Rasprodaja

VO-374

Surge Protection

Zaštita od udara groma putem koaksijalnog kabla, BNC konektori (muško-ženski)

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## 12m AVIATION KABL

VO-409

Aviation kabl 12m

kabl sa aviation konektorima za mobilne snimače, dužina 12 metra

Cijena i dobavlјivost  
na upit




## PFM801 HDCVI baluna sa nap. Rasprodaja

VA-031

PFM801 HDCVI

Pasivni HDCVI video balun sa napajanjem DC 12V max 8W (100m) , DC12V 3W (200-300m), Udaljenost prenosa: 400m max za 720p i 200m max za 1080p. Kategorija kabla: UTP CAT 5E/6 (R10Ω/100M). Coax konektor: BNC-M. Podržane rezolucije za prenos: 720p/1080p. Anti-interferencija >60db. Temperaturno okruženje: -10 do +55 stepeni celzijusa, vlažnost od 0 do 95%

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## LR1002 Long Reach Ethernet

VO-419-2

Ethernet over coax pasivni konverter

Podržava IEEE802.3, IEEE802.3u standard, port: 1\*RJ45 10/100Mbps, 1\*BNC  
podržava RG59 koaksijalni kabal: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps, Podržava prenos napajanja na daljinu preko koaksijalnog kabla. Dolazi u paru.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



SLIKA  
TRENUTNO NIJE  
DOSTUPNA

## BNC-5V Prenaponska zaštita Rasprodaja

VA-026

BNC-5V Prenaponska zaštita

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## PFM140 mikrofonski pin hole Rasprodaja

VO-372

PFM140 mikrofonski pin hole

Cijena i dobavljenost na upit



## Konverter AV HDMI na 3xRCA Rasprodaja

VO-261

Adapter konverter HDMI na 3xRCA Ž/Ž

Cijena i dobavljenost na upit



## PFM811-C POC transmiter Rasprodaja

VO-222

PFM811-C POC transmiter

Cijena i dobavljenost na upit



## ARB1606 relay extender Rasprodaja

VO-218

ARB1606 relay extender

Cijena i dobavljenost na upit



## SAL-60 IR reflektor Rasprodaja

VO-197

SAL-60 IR reflektor

Cijena i dobavljenost na upit



## LR1002-1EC extender long range receiver

VO-419

Ethernet over coax

Ethernet over Coax adapter; 1x 10/100 Mbps Base-TX; 1x BNC; Dometi za RG59B/U kabl: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps; Potrošnja <2W; U skladu sa IEEE802.3af i IEEE802.3at; U skladu sa IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x; Radna temperatura -30°C-65°C; Dimenzije 79mm×52mm×23mm; Masa 61g; Prijemnik

Cijena i dobavljenost na upit





## SAL-120 IR reflektor Rasprodaja

SAL-120 IR reflektor

VO-199

Cijena i dobavljenost  
na upit



## SAL6-70B IR reflektor Rasprodaja

SAL6-70B IR reflektor

VO-198

Cijena i dobavljenost  
na upit



SLIKA  
TRENUTNO NIJE  
DOSTUPNA

## WS-A130 IR reflektor 130IR Rasprodaja

WS-A130 reflektor 130IR

Reflektor

VO-142

Cijena i dobavljenost  
na upit



## PFM141 mikrofon Rasprodaja

PFM141 mikrofon

VO-373

Cijena i dobavljenost  
na upit



## PFT2100 konvertor HDMI-HDCVI Rasprodaja

PFT2100 konvertor HDMI-HDCVI

VO-363

Cijena i dobavljenost  
na upit



## UPS SP 2000VA-1200W (IECx2+GERx2) Rasprodaja

UPS SP 2000VA-1200W (IECx2+GERx2)

VO-413-1

Cijena i dobavljenost  
na upit



## LR1002-1EC-V3

VO-462

LR1002-1EC-V3

Ethernet over coax  
Ethernet over Coax adapter; 1x 10/100 Mbps Base-TX; 1x BNC;  
Dometi za RG59B/U kabl: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps;  
Potrošnja <2W; U skladu sa IEEE802.3af i IEEE802.3at; U skladu sa IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x; Radna temperatura -30°C-65°C;  
Dimenzije 79mm×52mm×23mm; Masa 61g; Prijemnik

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## LR1002-1ET-V3

VO-462-1

LR1002-1ET-V3

Ethernet over coax  
Ethernet over Coax adapter; 1x 10/100 Mbps Base-TX; 1x BNC;  
Dometi za RG59B/U kabl: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps;  
Potrošnja <2W; U skladu sa IEEE802.3af i IEEE802.3at; U skladu sa IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x; Radna temperatura -30°C-65°C;  
Dimenzije 79mm×52mm×23mm; Masa 61g; Predajnik

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## PFM3350-600

VO-469

PFM3350-600 UPS 600VA/360W

Širok raspon ulaznog napona: AC81~145V ili AC140~290V, ispunjava zahtjeve u različitim dijelovima za fluktuaciju električne mreže. Pojačavanje i smanjivanje AVR za stabilizaciju napona. Punjenje u isključenom stanju, funkcija hladnog pokretanja i potpuna zaštita. Kontinuirano napajanje za sprječavanje gubitka podataka. Kompaktna veličina.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## PFM3350-1500

VO-472

PFM3350-1500

Vrsta: Line-interactive UPS, prikladan za unutrašnju upotrebu. Performanse napajanja. Izlazna snaga: 1500 VA / 900 W. Ulazni napon: 170~280 VAC. Ulazni tok: 7,2 A. Frekvencija: 50/60 Hz. Izlazna frekvencija: 50 Hz ± 0,1 Hz. Vreme prebacivanja (switch): 4~8 ms. Oblik izlaznog signala: Na mreži (AC): čisti sinusni talas. Na bateriji: simulirani sinus. Baterija i autonomija. Tip baterije: 2 × 7 Ah olovno-kiselinske baterije

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## WSP-UPS1000VA

VO-502

WSP-UPS1000VA

UPS  
Kapacitet: 830VA / 500W. Ulazni napon: 140VAC do 290VAC. Izlazni napon: 210VAC do 235VAC. Akumulator: 12V/9Ah x 1. Vreme punjenja do 90% kapaciteta od 10 do 16 sati. AVR

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## WSP-UPS2000VA

VO-503

WSP-UPS2000VA

UPS  
Kapacitet: 2000VA / 1200W. Ulazni napon: 175VAC do 275VAC. Izlazni napon: 210VAC do 230VAC. Akumulator: 12V/9Ah x 2. Vreme punjenja do 90% kapaciteta od 10 do 16 sati. AVR.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



**ahua**  
TECHNOLOGY



NOVO

## PFM3350-2000L

PFM3350-2000L UPS 2000VA/1200W

VO-506

PFM3350-2000L

Vrsta: Line-interactive UPS, prikladan za unutrašnju upotrebu  
.Performanse napajanja. Izlazna snaga: 2000 VA / 1200 W. Ulazni napon:  
170-280 VAC. Ulazni tok: 9,5 A. Frekvencija: 50/60 Hz. Izlazna frekvencija:  
50 Hz  $\pm$  0,1 Hz. Vreme prebacivanja (switch): 4-8 ms. Oblik izlaznog  
signala: Na mreži (AC): čisti sinusni talas Na bateriji: simulirani sinus  
Baterija i autonomija. Tip baterije: 2 x 9 Ah olovno-kiselinske baterije

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## HDD WD NOT 10JVPX Rasprodaja

HDD WD NOT 10JVPX

HD-030

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## MQ01ABD100V HDD 2.5 1TB

MQ01ABD100V HDD 2.5 1TB

HD-044

Cijena i dobavlјivost  
na upit

Toshibas MQ01ABD-V series of 5,400 rpm 2.5-inch HDDs



## HDD SEGATE 4TB 128 MB ST4000LM024-bez kabla

HDD SEGATE 4TB 128 MB ST4000LM024

HD-040-1

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## ST6000VX009 HDD

Hard disk 6TB, SATA 6Gb/s

3,5", 256MB, SkyHawk serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

HD-035-2

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## WD85PURZ

Hard disk 8TB

3,5" 256MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

HD-041-4

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## WD64PURZ

Hard disk 6TB

3,5" 256MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

HD-035-4

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## ST4000VX016

HD-037-6

Hard disk 4TB, SATA 6Gb/s

3,5, 256MB, SkyHawk serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

Cijena i dobavlјivost na upit



## ST6000VX009

HD-035-5

Hard disk 6TB, SATA 6Gb/s

3,5, 256MB, SkyHawk serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

Cijena i dobavlјivost na upit



## WD121PURP-74B5SY0

HD-047-2

Hard disk 12TB

3,5" 256MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

Cijena i dobavlјivost na upit



## WD10PURZ HDD

HD-049-4

Hard disk 1TB

3,5" 64MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

Cijena i dobavlјivost na upit



## WD23PURZ-85CPHY0

HD-034-12

Hard disk 2TB

3,5 64MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

Cijena i dobavlјivost na upit



## WD102PURP-85CCFY0













HD-042-4

Hard disk 10TB

3,5" 512MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor

Cijena i dobavlјivost na upit



 	<b>WD11PURZ..</b> Hard disk 1TB  3,5" 64MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor	HD-049-5
 	<b>WD10PURZ.</b> Hard disk 1TB  3,5" 64MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor	HD-049-7
 	<b>WD11PURZ.</b> Hard disk 1TB  3,5" 64MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor	HD-049-8
 	<b>WD20PURZ.</b> Hard disk 2TB  3,5" 64MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor	HD-034-14
 	<b>WD22PURZ.</b> Hard disk 2TB  3,5" 256MB, serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor	HD-034-15
 	<b>ST8000VX010.</b> Hard disk 8TB  3,5" 256MB, SkyHawk serija predviđena za korišćenje u sistemima za video nadzor	HD-041-6



## USB-U106-30-64GB

USB Stick

USB fleš disk (USB stick) kapaciteta 64 GB  
Interfejs: USB 3.0 – brzo povezivanje  
(kompatibilno i sa USB 2.0)  
Brzina prenosa: Čitanje: 40-70 MB/s  
Pisanje: 9-25 MB/s

MO-175

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## USB-P629-32-128GB

USB Stick

Interfejs: USB 3.2 Gen 1, omogućava visoku  
brzinu prenosa podataka. Kapacitet: 128 GB  
Brzina: Čitanje: od 20 do 150 MB/s  
Pisanje: od 6 do 100 MB/s

MO-176

Cijena i dobavlјivost  
na upit

**TF-C100/64GB**

SD-013

MicroSD kartica kapaciteta 64GB.

Čitanje 95mb/s, upis 30mb/s. File system FAT32. Radna temperatura od 0 do 70 stepeni.

Cijena i dobavljenost na upit

imou

**ST2-64-S1 SD kartica 64 GB**

SD-012

ST2-64-S1 SD kartica 64GB

Cijena i dobavljenost na upit

**SDC4/4GB kartica**

SD-002

SDC4/4GB kartica

Cijena i dobavljenost na upit

imou

**ST2-128-S1 SD kartica 128GB**

SD-010

ST2-128-S1 SD kartica 128GB

Cijena i dobavljenost na upit

**TF-P100/64GB kartica**

SD-001-1

MicroSD kartica kapaciteta 64GB.

Čitanje 100mb/s, upis 60mb/s. File system FAT32. Radna temperatura od 0 do 70 stepeni.

Cijena i dobavljenost na upit

**TF-P100/128GB kartica**

SD-007-1

MicroSD kartica kapaciteta 128GB.

Čitanje 100mb/s, upis 90mb/s. File system FAT32. Radna temperatura od 0 do 70 stepeni.

Cijena i dobavljenost na upit



Imou



## ST2-256-S1 SD kartica 256GB

SD-011

ST2-256-S1 SD kartica 256GB

Cijena i dobavljenost  
na upit

hualua  
TECHNOLOGY



## TF-P100/256GB kartica

SD-009

TF-P100/256GB kartica

Cijena i dobavljenost  
na upit




## PFA12A baza

Nosač za kamere

Nosač za dahua kamere 210.9mmx97.5mmx35mm, strukturni vodootporan dizajn, mogućnost skrivanja kablova unutar nosača, može se postaviti video balun za HDCVI/AHD/TVI/CVBS kamere

VO-418

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFA100 nosač Rasprodaja

Nosač za kamere

PFA100 nosač

VO-375

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFA111 nastavk za PFB300C

PFA 111 nosac

Nastavak za PFB300C

VO-352

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFA114 nastavak za PTZ

Nosač za PTZ kameru

Mount adapter za PTZ kameru · Dimenzije: 60mm x 50.5mm · Radni temp. opseg: -40°C ~60°C · Opteretivost: do 7 kg ·

VO-396

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFA110 nosač

Nastavak za PFB300C

Nastavak za PFB300C za PTZ kamere 59x53mm

VO-385

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFA135 nosač kamere

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera.

Dimenzije 90mm(prečnik) x 35mm. Vodootporna.

Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF file sa specifikacijama

VO-360

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFA13B baza za kameru

PFA13B baza za kameru

VO-386

Cijena i dobavljenost  
na upit



## PFA101 nosač kamere

Nosač kamera

VO-442

Plafonski nosač za kamere, aluminium , dimenzije  $\square$  159x35mm ,težina 0.24kg, maksimalno opterećenje 3 kg, bjela boja

Cijena i dobavljenost  
na upit




## PFA102 nosač za kamere

PFA102 nosač za kamere

VO-388

Cijena i dobavljenost  
na upit



## PFA134 baza kamere $\square$ 90x33.7mm

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamere.

Dimenzije 90mm(prečnik) x 35mm. Vodootporna. Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF file sa specifikacijama

VO-367

Cijena i dobavljenost  
na upit



## PFA139 nosač

Vodootporna nazidna dozna za instalaciju kamere.

Vodootporna aluminijumska dozna, Dimenzije  $\square$ 108.0x28.5mm. Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF file sa specifikacijama.

VO-393

Cijena i dobavljenost  
na upit



## PFA105 nosač fisheye

Nosač za fisheye kamere

VO-395

Mount adapter za Fisheye kamere · Dimenzije: $\square$ 154.9mmx80.5mm · Materijal: aluminijum · Radni temp. opseg:-40°C ~60°C / <90% RH ·Oteretivost: do 1 kg

Cijena i dobavljenost  
na upit





## PFA13G nosač za kameru

VO-429

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera

Aluminijumska dozna. Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF fajl sa specifikacijama

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFA13A-E nosač kamere

VO-400-1

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera

Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF fajl sa specifikacijama

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFA137 nosač kamere

VO-354

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera.

Od aluminijuma, dimenzije 122.0mm x34.2mm, nosivost 1kg

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFA136 nosač kamere

VO-361

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera.

Od aluminijuma, dimenzije 111.5mm x34mm, nosivost 1kg

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFB203W nosač kamere

VO-350

Nosač za zidnu montažu

Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF fajl sa specifikacijama

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFB300S nosač

VO-384

Zidni nosač za kamere

Water proof zidni nosač sa nazidnom kutijom za montažu, 228X115X160 IP66, -40 do 60C

Cijena i dobavlјivost na upit






### PFB204W nosač/baza kamera 160x122x76mm

Aluminijumski nosač za zidnu montažu

Dimenzije 160 x 122 x 76mm, nosivost 1kg, težina 0.5kg. Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF fajl sa specifikacijama

VO-401

Cijena i dobavlјivost  
na upit




### PFA152-E nosač kamere

Aluminijumski nosač, odgovara banderama prečnika Ø80~150mm

Pogledati tabelu podržanih kamera

VO-348-1

Cijena i dobavlјivost  
na upit



### PFA130-E baza

Nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera

Aluminijumska dozna, IP66 zaštita. Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF fajl sa specifikacijama

VO-339-1

Cijena i dobavlјivost  
na upit



### PFA120 Nosac PTZ 115X160X35 mm

PFA120 vodotporna razvodna kutija

PFA120 vodotporna razvodna kutija, dimenzija 115 x 160 mm, za ugaoni nosač PFB305W.

VO-340

Cijena i dobavlјivost  
na upit



### DH-PFB200C ugradni nosač

Ugradni nosač

pFB200C ugradni nosač

VO-387

Cijena i dobavlјivost  
na upit



### PFA123-V2 nosač

PFA123-V2 nosač

VO-265

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## PFB300C nosač za plafonsku montažu

VO-353

Nosac Dahua kamere

Nosac Dahua kamere za plafonsku montazu

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## PFA121-V2 baza kamere

VO-355

Vodootporna nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera

IP66, materijal:aluminijum, dimenzije: (ŠxDxV) 134mm x 134mm x 55mm, temperatura: -40°C ~60°C, nosivost 3kg, težina 0.55kg, Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF fajl sa specifikacijama

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## PFA122-V2 baza IP66 134X134 mm

VO-346

Vodootporna nazidna dozna za sakrivanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera

IP66, materijal:aluminijum, dimenzije: (ŠxDxV) 134mm x 135mm x 56mm, temperatura: -40°C ~60°C

Cijena i dobavlјivost  
na upit




## PFB302S nosač

VO-376

Zidni nosač

Water proof zidni nosač sa nazidnom kutijom za montažu, 134X134X187.5 IP66, -40 do 60C

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## PFA151 nosac kamere za ugaonu montažu

VO-351

Nosač Dahua kamere

Nosač Dahua kamere za ugaonu montažu 243x170 138mm

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## PFA150-V2 nosač

VO-368-1

Nosač za banderu

Aluminijumski nosač, odgovara banderama prečnika Ø80~150mm

Cijena i dobavlјivost  
na upit






## PFA137 BLACK

VO-354-1

Vodootporna nazidna dozna za instalaciju kamera.

Vodootporna aluminijumska dozna, Dimenzije 122.0mm.0x34.2mm. Za detaljne informacije o kompatibilnim modelima, molim Vas pogledajte PDF file sa specifikacijama.

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFB2211C

VO-459

PFB2211C Plafonski nosač

PFB2211C Plafonski nosač 125.9 mm × 475.0 mm–125.9 mm × 800.0 mm

Cijena i dobavlјivost na upit




## PFB303S parapetni nosač za PTZ

VO-240

PFB303S Parapetni nosač

Parapetni nosač za PTZ kamere, od aluminijske legure i nehrđajućeg čelika SUS 430

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFA130-E-B

VO-339-3

Nazidna dozna crne boje

Za smještanje kablova i konektora prilikom instalacije kamera. Aluminijumska dozna, IP66 zaštita.

Cijena i dobavlјivost na upit




## RBOX WX8 JUNCTION OUTDOOR BOX

VO-504

RBOX WX8 JUNCTION OUTDOOR BOX

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFA1320R

VO-509

Nosač za kameru

Nosač za Dahua kamere 126.6 mm × 45.0 mm. Bjele boje, Materijal :plastika. Unutrašnja montaža.

NOVO

Cijena i dobavlјivost na upit





## Adapter 12V 500mA

12V/500mA

Adapter stabilisani 12Vdc/500mA čoperski

VN-032

Cijena i dobavlјivost na upit



## Adapter 12V 1A PFM321D-EN

PFM321D-EN

Adapter stabilisani 12Vdc/1A Dahua

VN-033-1

Cijena i dobavlјivost na upit



## Adapter 12V 1A CP1000-D

Adapter desktop DC12V / 1A

Input voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, Output voltage: DC12V, 1 amper, radna temperatura -20-60°C, težina 207g, dimenzije 98.5x46.8x32mm

VN-033

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFM320-010EN adapter 12VDC 1A

PFM320-010EN adapter 12VDC 1A

PFM320-010EN adapter 12VDC 1A, V nivo energetske učinkovitosti

VN-081

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFM320-020EN adapter 12VDC 2A

PFM320-020EN adapter 12VDC 2A

PFM320-020EN adapter 12VDC 2A V nivo energetske učinkovitosti

VN-082

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFM320D-EN Adapter 12V/2A

12V 2A Napajanje

12V 2A Napajanje u plastičnom kućištu sa EU konektorom za 220v i DC konektorom za 12v dimenzija sa ušicama za kačenje 104x45x33mm

VN-071

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFM300 adapter 12VDC 2A

VN-080

PFM300 adapter 12VDC 2A

PFM300 adapter 12VDC 2A za zidnu montažu sa strukturalnom vodootpornošću i V-0 zaštitom od požara

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFM320D-015 adapter 12V 1.5A

VN-072

Napajanje za doznu DC12V 1.5A

Jednostavna instalacija,

Cijena i dobavlјivost na upit



## DH-PFM344D-4CH-EN adapter 12V 4 izlaza 48W

VN-077

Adapter 12V 4 izlata 48W

Cijena i dobavlјivost na upit



## Adapter 12V 5A/4CH CP1205000-4

VN-060

5A - stabilisani ispravlјač 220Vac/12Vdc - čoper

Reglete za priključivanje 4 kamere. Zaštita od kratkog spoja.

Cijena i dobavlјivost na upit




## PFM344D-8CH-EN adapter 12V 8 izlaza 60W

VN-078

Adapter 12V 8 izlaza 60W

Cijena i dobavlјivost na upit



## 12V 5A/9CH HT1209-5A centralna napajanja

VN-062

Napajanje u metalnom kućištu, DC12V / 5A 9CH

Input voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, Output voltage: DC11.8V-14V, 5 ampera, 9 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 1,66kg, dimenzije 201.5x238.5x61.5mm

Cijena i dobavlјivost na upit





## HTD-120W-B (A24300-230) napojna jedinica

HTD-120W-B napojna jedinica sa backup funkcijom

VN-067

Napojna jedinica AC 100-240Vac/ 12V/10A sa Back-up funkcijom

Cijena i dobavljenost na upit




## 12V 5A/9CH HTI209-5A-W centralno napajanje sa WPRF kućište

Napajanje u vodootpornom metalnom kućištu, DC12V 5A 9CH

VN-063

Input voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, Output voltage: DC12V, 5 ampera, 9 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 3,6kg, dimenzije 310x279x91mm

Cijena i dobavljenost na upit



## 12V 10A/18CH HTI218-10A centralno napajanje

Napajanje u metalnom kućištu, DC12V 10A 18CH

VN-064

Input voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, Output voltage: DC11.8V-14V, 10 ampera, 18 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 1,66kg, dimenzije 201.5x238.5x61.5mm

Cijena i dobavljenost na upit




## 12V 5A/9CH CP1209-5A-B sa back-up funkcijom

CCTV UPS, DC12V/5A/9CH

VN-068

Input voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, Output voltage: DC13.5V +/-1V, 5 ampera, 9 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 2,14kg, dimenzije 264x206x90mm

Cijena i dobavljenost na upit



## WS-18B 24V centralno 18 ch Rasprodaja

WS-18B 24V centralno napajanje 18 ch

VN-042

SLIKA  
TRENUTNO NIJE  
DOSTUPNA

Cijena i dobavljenost na upit



## TAM01GT01GT-75 - POE NAPAJSANJE

TAM01GT01GT-75

MO-143

Hi-PoE injektor 75W, portovi 1 x 10/100/1000 Base-T, 1 x 10/100/1000 Base-T( PoE power supply), podržava PoE ekstender PFT1300 (kaskadnim vezanjem 2 ekstendera mogu se povezati max 3 IP kamere na max udaljenosti 300m, radna temperatura -30°C~ 65°C,

Cijena i dobavljenost na upit






## 12V 10A/18CH CP1218-10A-B sa back-up funkcijom

CCTV UPS, DC12V/10A/18CH

Input voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, Output voltage: DC13.5V +/-1V, 10 ampera, 18 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 2,24kg, dimenzije 264x206x90mm

VN-069

Cijena i dobavljaljivost na upit



## 12V 20A/18CH CP1218-20A centralno napajanje

Napajanje u metalnom kućištu, DC12V / 20A 18CH

Input voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, Output voltage: DC11V-15V, 20 ampera, 18 kanala, radna temperatura -20-60°C, težina 2,96kg, dimenzije 275x266x86mm

VN-066

Cijena i dobavljaljivost na upit



## PFT1300 konvertor extender

PFT1300 konvertor extender

VO-389

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## DS-55202 video extender Cat5-Cat6 do 120 m

HDMI extender video signala do 120m

MO-194

HDMI extender set do 120m putem mreznog kablа ( CAT5/5e/6).  
Maksimalna rezolucija Full HD 1080p 60Hz. Domet prenosa : CAT6  
do 120m

CAT5e do 100m,CAT5 do 80m.

Radna temperatura 0 ~ 60 °C.

Pakovanje sadrzi ,prijemnik,predjanik, 2x DC 5V/1A.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## DN-82021-1 LWL MEDIA KONVERTER SC/RJ45 20 km

DN82021-1 LWL MEDIA KONVERTER SC/RJ45  
singlmodni 20km

MO-195

Fast Ethernet konverter namijenjen za optički prenos podataka, koji omogućava pouzdano povezivanje bakrenih (RJ45) i optičkih (fiber) mreža bez potrebe za zamjenom postojeće mrežne infrastrukture. Idealan je za migraciju sa bakra na optiku i za veze na većim udaljenostima do 20 km.Optičke karakteristike: Talasna dužina: 1310 nm. Singlemode, dual fiber. Brzina mreže: Fast Ethernet – 10/100 Mbps. 10/100Base-TX → 100Base-FX. Priključci 1xRJ45 1xSC Duplex.Snaga prenosa min. -15dBm,max -8dBm. Bafer memorija 128KB. Način prenosa jednosmjerni ( one-way). Napajanje 5V DC, max struja 800mA, potrošnja 2.5W . Radna temperatura 0 – 55 °C.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## DN-82021-1

DN82021-1 LWL MEDIA KONVERTER SC/RJ45  
singlmodni 20km

MO-195-2

Fast Ethernet media konverter namijenjen za optički prenos podataka, koji omogućava pouzdano povezivanje bakrenih (RJ45) i optičkih (fiber) mreža bez potrebe za zamjenom postojeće mrežne infrastrukture. Idealan je za migraciju sa bakra na optiku i za veze na većim udaljenostima do 20 km.Optičke karakteristike: Talasna dužina: 1310 nm. Singlemode, dual fiber. Brzina mreže: Fast Ethernet – 10/100 Mbps. 10/100Base-TX → 100Base-FX. Priključci 1xRJ45 1xSC Duplex.Snaga prenosa min. -15dBm,max -8dBm. Bafer memorija 128KB. Način prenosa jednosmjerni ( one-way). Napajanje 5V DC, max struja 800mA, potrošnja 2.5W . Radna temperatura 0 – 55 °C.

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## DS-55202

HDMI extender video signala do 120m

MO-194-2

HDMI extender set do 120m putem mreznog kablа ( CAT5/5e/6).  
Maksimalna rezolucija Full HD 1080p 60Hz. Domet prenosa : CAT6  
do 120m CAT5e do 100m,CAT5 do 80m. Radna temperatura 0 ~ 60

°C. Pakovanje sadrzi ,prijemnik,predjanik, 2x DC 5V/1A.

Cijena i dobavlјivost  
na upit





## Alat za krimpovanje

Alat za krimpovanje i kompresovanje BNC, F i RCA kompresionih konektora

KK-042

Cijena i dobavljenost  
na upit



## BNC/F-RCA/M konektor

BNC ženski - Činč muški

KK-034

Cijena i dobavljivost  
na upit



## DC/F konektor ženski za napajanje PFC

DC/PFC konektor

VO-358

Cijena i dobavljivost  
na upit



## BNC/F-BNC/F konektor

BNC ženski - BNC ženski

KK-035

Cijena i dobavljivost  
na upit



## Konektor F (RG59)

Konektor F (RG59)

KK-044

Cijena i dobavljivost  
na upit



## DC/M konektor muški za napajanje PMC

Konektor DC/PMC

VO-200

Cijena i dobavljivost  
na upit



## F/F-BNC/M konektor bez F

F/F-BNC/M konektor bez F

KK-048

Cijena i dobavljivost  
na upit



## F/F-RCA/M konektor

F ženski - Činč muški

KK-047

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## F/M-F/F

F muški - F ženski

KK-049

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## BNC-KRIMP konektor

BNC, RG59, krimp, muški, proizvod se prodaje bez garancije, cena je na komad. Minimalna kolicina za kupovinu 10 komada.

KK-030

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## BNC-T konektor

BNC muški - 2xBNC ženski

KK-031

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## BNC-Spring-2

BNC muški, RG59, na šraf

KK-051

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## BNC/M-BNC/M konektori

BNC/M-BNC/M konektori

KK-046

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## Konektor F kompresioni RG59

Konektor F kompresioni RG59

KK-055

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## Split cabel 1-4

Račva 4 na 1

VN-035

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## BNC/M-RCA/F konektor

BNC/M-RCA/F konektor

KK-033

BNC/M-RCA/F konektor

Cijena i dobavlјivost  
na upit




## F/F-BNC/M konektor

F/F-BNC/M konektor

KK-032

F/F-BNC/M konektor

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## PFM976-BNCQ9P

Muški BNC konektor za RG59

KK-051-1

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## DC/M konektor PFM979-DCP

PFM979-DCP

VO-200-1

konektor muški za napajanje DC/M

Cijena i dobavlјivost  
na upit



**dahua**  
TECHNOLOGY



## PFM976-631-PT

RJ45 konektori (100kom) kutija

VO-445-1

Cijena i dobavljaljivost  
na upit

**dahua**  
TECHNOLOGY

## PFM979-DCS

PFM979-DCS Ženski konektor za napajanje

VO-358-1

Cijena i dobavljaljivost  
na upit



## Kabal 6x0.22 (100m)

Alarmni kabal

6x0.22mm (pakovanje kotur 100m)

AK-011

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## Alarmni kabal 2x0.5 + 4x0.22mm

Alarmni kabal

2x0.5mm + 4x0.22mm (pakovanje kotur 100m)

AK-030-1

Cijena i dobavlјivost  
na upit




## RG59 koaksijalni kabal (100m)

KK-025

Koaksijalni kabl 75Ohm

100m

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## RG59 koaksijalni kabal (200m)

KK-026

Koaksijalni kabl 75Ohm

200m

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## RG59 koaksijalni kabal (500m)

KK-037

Koaksijalni kabl 75Ohm

500m

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## Coaxial Cable RG59+2x0.75 koaksijalni sa napojnim kablom (100m)

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75,  
kotur od 100m, crna boja

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## Kabal RG59+2x0.75mm koaksijalni sa napojnim kablom (100 m)

KK-038

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75

100m

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## Kabal BNC-DC 50 m Rasprodaja

AK-007

Koaksijalni + napojni kabl sa konektorima

50m

Cijena i dobavlјivost  
na upit





## Coaxial Cable RG59+2x0.75 koaksijalni sa napojnim kablom (300m)

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75, kotur od 300m, crna boja

CCA kvalitet provodnika

KK-053

Cijena i dobavlјivost na upit



## RG59+2X0,75/koaksijalni sa napojnim kablom (300 m)

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75

Kotur 300, crna boja, EASY PULL

KK-045

Cijena i dobavlјivost na upit



## PFM941I-RG59N/2I-300

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75mm

kotur 300m

KK-056

Cijena i dobavlјivost na upit




## PFM930-59N-100

Koaksijalni kabl 75Ohm

pakovanje 100m

KK-025-1

Cijena i dobavlјivost na upit



## RG59+2X0.75+1.3mm 100m

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75mm i sajlom 1.3mm

pakovanje 100m

KK-057

Cijena i dobavlјivost na upit



## RG59+2X0.75+1.3mm 300m

Koaksijalni kabl RG59 sa napojnim kablom 2x0.75mm i sajlom 1.3mm

pakovanje 300m

KK-058

Cijena i dobavlјivost na upit



**TS 2V314 objektiv PENTAX Rasprodaja**

VO-009

TS 2V314 objektiv PENTAX

Cijena i dobavljenost  
na upit

SLIKA  
TRENUTNO NIJE  
DOSTUPNA

**WS-MP0358AI optika 3.5-8mmAI Rasprodaja**

VO-151

WS-MP0358AI optika 3.5-8mmAI

Cijena i dobavljenost  
na upit

WISENET

**SLA-2810D objektiv 2.8-10mmAI Rasprodaja**

VO-107

SLA-2810D objektiv 2.8-10mmAI

Cijena i dobavljenost  
na upitFUJINON  
FUJIFILM**YV2.8x2.8LA-SA2L 2.8-8mm AI UT Rasprodaja**

VO-135

2.8mm-8mm, auto-iris, vari-fokal

Cijena i dobavljenost  
na upit

SLIKA  
TRENUTNO NIJE  
DOSTUPNA

**WS-10120D.IR 1.3Mpix 10-120mm Rasprodaja**

VO-202

WS-10120D.IR 1.3Mpix 10-120mm

Cijena i dobavljenost  
na upitFUJINON  
FUJIFILM**YV10X5HR4A-SA2L 5-50mm Mpix Rasprodaja**

VO-158

YV10X5HR4A-SA2L 5-50mm Mpix

Cijena i dobavljenost  
na upit

SONY



## SNCA-360LENS optika 360 stepen Rasprodaja

Sony objektiv od 360 stepeni za SNC-CH140/CH240/CH220/CH120

VS-171

Cijena i dobavlјivost  
na upit



SLIKA  
TRENUTNO NIJE  
DOSTUPNA

### GL-500 nosač Rasprodaja

GL-500 nosač

VO-018

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## WSC-T200E-I3M028

VK-1169

2MP IP kamera u turret kućištu.

1/2.9 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.02 Lux @F2.0. Maksimalna rezolucija 1920 × 1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija S+265, H.265. DWDR. Domet IC diode 30m. Integriran mikروفon. Napajanje PoE. Materijal: Metal i Plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



## WSC-B200-I3M028

vk-1170

2MP IP kamera u bullet kućištu

1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.02Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0Lux sa IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija S+265/H.265/H.264B/ H.264M/ H.264H. Zaštita: IP67. DWDR. Domet IR dioda 30 metara. Integriran mikروفon. PoE. Materijal: Metal i plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



## WSC-B400-I3M028

VK-1171

4MP IP Bullet kamera sa fiksnim objektivom

1/3CMOS sa progresivnim skeniranjem; Boja: 0.02Lux@(F1.6,AGC ON); DWDR; Fiksni objektiv: 2.8mm; Smart IR, 2 LED IR dometa 30m; Kompresija S+265/H.265/H.265/H.264 (B,M,H); Max. rezolucija 2560x1440 @ 20fps; BLC/HLC/ AGC/3D DNR; Integriran mikروفon; Napajanje POE (802.3af, MAX 5W); IP67; Kućište metal i plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



## WSC-PT400-I3M028

VK-1172

4MP IP Turret kamera sa fiksnim objektivom

1/3CMOS sa progresivnim skeniranjem; Boja: 0.02Lux@(F1.6,AGC ON); DWDR; Fiksni objektiv: 2.8mm; DORI (m):56/22,2/11,2/5,6; Smart IR, 2 LED IR dometa 30m; Kompresija S+265/H.265/H.265/H.264(B,M,H); Max. rezolucija 2560x1440 @ 20fps; BLC/HLC/AGC/ 3D DNR; Integriran mikروفon; Napajanje POE (802.3af, MAX 6W); Kućište metal i plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



## WSC-BV200-T18MC02812

VK-1173

4MP IP Bullet kamera sa motorizovanim objektivom

1/2.9CMOS sa progresivnim skeniranjem; Boja: 0.02Lux@(F1.6,AGC ON); WDR 120dB; Motorizovani objektiv 2.8-12mm; DORI (m): W - 56/22,2/11,2/5,6; T - 240/95,2/48/24; Smart IR, 4 LED IR dometa 80m; Kompresija S+265/H.265/H.265/H.264(B,M,H); Max. rezolucija 2688x1550 @ 25fps; BLC/HLC/AGC/ 3D DNR; Tripwire, Perimetar; Integriran mikروفon; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB; Napajanje: DC12V (MAX6,5W); POE (802.3af, MAX 7W); IP67; Kućište metal i plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit



## WSC-B210-T15MC028

VK-1174

5MP IP Bullet STARLIGHT kamera sa fiksnim objektivom

1/2.8 CMOS sa progresivnim skeniranjem; Boja: 0.002Lux@(F1.6,AGC ON); WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8mm; Smart IR, 2 LED IR dometa 50m; Kompresija S+265/H.265/H.265/ H.264/MJPG; Max. rezolucija 2592x1944@25fps, 1920x1080 @ 50fps; BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format; Tripwire, Perimetar, Face Capture(Detekcija lica), Brojanje ljudi, Klasifikacija Ljudi/Vozila...; Integriran mikروفon; Audio in/out (I/I); Alarm in/out (I/I); Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB; Napajanje: DC12V(MAX6W); POE (802.3af, MAX7W); IP67; Metalno kućište

Cijena i dobavlјivost na upit





## WSC-D510-TI3MC028

VK-1175

5MP IP Dome STARLIGHT kamera sa fiksnim objektivom

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem; Boja: 0.002Lux@(F1.6,AGC ON); WDR 120dB; Fiksni objektiv: 2.8mm; Smart IR, 8 LED IR dometa 30m; Kompresija S+265/H.265/H.264/MJPG; Max. rezolucija 2592x1944 @ 25fps, 1920x1080 @ 50fps; BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format, Tripwire, Perimeter, Face Capture(Detekcija lica), Brojanje ljudi, Klasifikacija Ljudi/Vozila...; Integrisan mikrofon; Audio in/out (1/1); Alarm in/out (1/1); Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB; Napajanje: DC12V(MAX5W); POE (802.3af, MAX 6W); IK10, IP67; Metalno kućište

Cijena i dobavlјivost na upit



## WSC-MBV510-TI8MAC27135

VK-1176

5MP IP Bullet STARLIGHT kamera sa motorizovanim objektivom

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem; Boja: 0.002Lux@(F1.6,AGC ON); WDR 120dB; Motorizovani objektiv: 2.7-13,5mm; DORI (m): W - 56/22/1/5,6; T - 240/95/48/24; Smart IR, 4 LED IR dometa 80m; Kompresija S+265/H.265/H.264(B,M,H)/MJPG; Max. rezolucija 2880x1620 @ 25fps, 1920x1080 @ 50fps; BLC/HLC/AGC/3D DNR; Tripwire, Perimeter, Face Capture(Detekcija lica), Klasifikacija Ljudi/Vozila...; Ugrađen Micro SD slot za kartice, maksimalno do 512GB; Napajanje: DC12V(MAX9,5W); POE (802.3af, MAX10,5W); IP67; Metalno kućište

Cijena i dobavlјivost na upit