

MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

CJENOVNIK PP OPREME WIZMART & GLOBAL FIRE EQUIPMENT



GLOBAL
FIRE EQUIPMENT

wizmart

Adresabilne centrale za signalizaciju požara	3
Konvencionalne centrale za signalizaciju požara	5
Moduli za proširenje petlji/zona.....	6
Moduli za komunikaciju.....	7
Analogno-adresabilni detektori i ručni javljači.....	10
Adresabilni moduli i sirene.....	13
Konvencionalni detektori, ručni javljači i sirene.....	17
Dodatna oprema.....	24



GEKKO 2 LOOPS centrala sa dve petlje

PP-125

Analogno-adresabilna požarna centrala sa dve petlje

Do 250 uređaja, 125 adresa po petlji (do 32 adresabilne sirene), 2 relejna izlaza za požar, 1 relejni izlaz na grešku, 2 izlaza za konvencionalne sirene, LCD displej sa rezolucijom 240x64 piksela, 16 LED indikatora za požarne zone, napajanje, u plastičnu kutiju mogu da se smjeste 2 akumulatora 12V/7Ah, mogućnost programiranja putem računara (USB port), mogućnost umrežavanja sa GEKKO/OCTO+/NODE+ centralama (maksimalno 32 uređaja), EN54 sertifikat.

Cijena i dobavlјivost na upit



CHAMELEON REP paralelni tablo

PP-133

Paralelni tablo za kontrolu i upravljanje adresabilnih požarnih centrala

Kontrola svih funkcija centrale preko identičnih pristupnih šifara. Povezivanje na centralu preko INT RS422 P2P-D modula (potrebna dva modula: za centralu i Chameleon MINI REP). Kompatibilan sa GEKKO požarnim centralama.

Cijena i dobavlјivost na upit



CHAMELEON DISPLAY paralelni tablo

PP-135

CHAMELEON DISPLAY je dodatni panel,

bez adresabilnih petlji, koji omogućava daljinsko upravljanje, prikaz statusa sistema i funkcije nadzora sa jedne centrale. Kompatibilan sa svim GEKO i G-ONE vatrodajavnim centralama. CHAMELEON DISPLAY je namijenjen za povezivanje sa vatrodajavnim sistemima sa jednom vatrodajavnom centralom i moguće je povezati jedan na centralu. NE KORISTI SE u sistemima koji imaju umrežene vatrodajvne centrale. Zahtjeva eksterno napajanje 24 VDC. Konekcija sa vatrodajavnim centralama preko RS422, Fibre-Optic ili TCP/IP interfejsa

Cijena i dobavlјivost na upit




J NET EN54-REP panel Rasprodaja

PP-026

J-NET-EN54-REP panel

JUNO NET paralelni tablo daje identične informacione i kontrolne podatke kao i tastatura vatrodajvne centrale JUNO-NET. Predviđen prostor u kućištu paralelnog tabla za rezervno napajanje u slučaju nestanka električne energije 24VDC/12Ah. Može da komunicira sa vatrodajavnom centralom preko interfejsa RS422 / RS485, optičke veze ili TCP / IP mreže. Omogućava montažu subpanela sa do 3 adresabilne vatrodajvne petlje unutar kućišta, bez adresabilnih petlji

Cijena i dobavlјivost na upit



J-NET-CON connector board Rasprodaja

PP-027

J-NET-CON

JUNO-NET connector board V5.2

Cijena i dobavlјivost na upit



OCTO+4LOOPS LB vatrodajvna centrala

PP-146-1

OCTO + / 4 LOOPS LARGE BOX

OCTO+ 4LB LARGE BOX · Mikroprocesorska vatrodajvna centrala: grafički LCD display 240x64 karaktera za kontrolu stanja sistema i upravljanje istim· 4 komandno analogne adresabilne petlje do 250 uređaja, 125 adresa po petlji· 4 nadzirana izlaza 24VDC/0,5A za sirene· 4 relejna izlaza (NO-COM-NC) za alarm 2A @ 30V DC/0,5A @ 120V AC/0,25A@ 240V AC· 2 relejni izlaz (COM-NC) za grešku 2A @ 30V DC/0,5A @ 120V AC/0,25A@ 240V AC· 16 LED indikatora alarma za 16 vatrodajvnih zona· mogućnost umrežavanja sa G-One i GEKKO vatrodajvnim centralama· prostor u kućištu centrale za rezervno napajanje u slučaju nestanka električne energije 24VDC/24Ah· centrala ima mogućnost priključenja na grafički softver za vizuelizaciju požarnog alarma u objektu (nije u osnovnoj konfiguraciji centrale)- bijelo kućište

Cijena i dobavlјivost na upit





GEKKO 0 LOOP centrala bez petlje

GEKKO 0 LOOP

GEKKO centrala bez petlje

PP-128

Cijena i dobavlјivost
na upit

PP-020




ORION 8 - Konvencionalna centrala 8 zona

Konvencionalna požarna centrala sa 8 zona

U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-032



ORION MINI REP panel za ORION centr

Paralelni tablo - tastatura,

koji omogućava daljinsko upravljanje, prikaz statusa sistema i funkcije nadzora za bilo koju ORION konvencionalnu vatrodоjavnu centralu. Standardno dolazi sa RS232 interfejsom, koristi 4 različite tehnologije povezivanja: RS232, RS485, optička vlakna, TCP / IP.

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-093



ORION EX mini rep Rasprodaja

Paralelni tablo,

omogućava daljinsko upravljanje, prikaz statusa sistema i funkcije nadzora za ORION EX centralu za gašenje. Paralelni tablo je u potpunosti usaglašen sa EN54-2 standardom. Standardno dolazi sa RS232 interfejsom. Kompatibilan sa ORION EX centralama za gašenje, koristeći 4 različite tehnologije povezivanja: RS232, RS485, optička vlakna, TCP / IP

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-088




ORION MINI 1 - centrala sa 1 zonom

Konvencionalna vatrodоjavna centrala, 1 vatrodоjavna zona do 32 detektora po zoni maksimalno,

programabilni dan/noć režim rada centrale i programabilno vremensko kašnjenje centrale, 1 (jedan) monitorisan izlaz za konvencionalne sirene, prostor za rezervno napajanje centrale unutar kućišta 2x12VDC/1,3Ah, radna temperatura -10 °C do +50 °C, potpuno usaglašena sa EN 54-2 i EN 54-4 standardima

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-089




ORION MINI 2 - centrala sa 2 zone

Konvencionalna vatrodоjavna centrala, 2 vatrodоjavne zone, do 32 detektora po zoni maksimalno,

programabilni dan/noć režim rada centrale i programabilno vremensko kašnjenje centrale, 1 (jedan) monitorisan izlaz za konvencionalne sirene, prostor za rezervno napajanje centrale unutar kućišta 2x12VDC/1,3Ah, radna temperatura -10 °C do +50 °C, potpuno usaglašena sa EN 54-2 i EN 54-4 standardima

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-032-1



ORION MINI REP V2

Paralelni tablo - tastatura,

koji omogućava daljinsko upravljanje, prikaz statusa sistema i funkcije nadzora za bilo koju ORION konvencionalnu vatrodоjavnu centralu. Standardno dolazi sa RS232 interfejsom, koristi 4 različite tehnologije povezivanja: RS232, RS485, optička vlakna, TCP / IP.

Cijena i dobavlјivost na upit



PP-125-1



2 LOOP CARD za GEKKO 2-LC EVOLUTION

2 LOOP CARD za GEKKO 2-LC EVOLUTION

modul petlje 2 komandno analogne adresabilne petlje

Cijena i dobavljenost
na upit

PP-131



3 LOOP CARD za GEKKO 3-LC EVOLUTION

3 LOOP CARD za GEKKO 3-LC EVOLUTION

modul petlje 3 komandno analogne adresabilne petlje

Cijena i dobavljenost
na upit

PP-127



4 LOOP CARD za GEKKO 4-LC EVOLUTION

4 LOOP CARD za GEKKO 4-LC EVOLUTION

modul petlje 4 komandno analogne adresabilne petlje

Cijena i dobavljenost
na upit

PP-124-1



1 LOOP CARD za 1-LC EVOLUTION

1 LOOP CARD za GEKKO 1-LC EVOLUTION

modul petlje 1 komandno analogna adresabilna petlja

Cijena i dobavljenost
na upit






ORION INT-RS232 interfejs

RS-232 interfejs

Za povezivanje ORION centrale i ORION REP panela. Po jedan na svakoj strani.

PP-033

Cijena i dobavlјivost na upit




J-NET-ADV-COMS sa RS232/485 Rasprodaja

RS-485/RS-232 interfejs za povezivanje J-NET adresabilnih centrala i računara

Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za monitoring, ili za povezivanje eksternog štampača na centralu. Neophodna instalacija QUART čipa na samoj centrali.

PP-043

Cijena i dobavlјivost na upit




J-NET-ADV-COMS-TCP/IP Rasprodaja

TCP/IP interfejs za povezivanje J-NET adresabilnih centrala i računara

Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za monitoring, ili za povezivanje eksternog štampača na centralu. Neophodna instalacija QUART čipa na samoj centrali.

PP-078

Cijena i dobavlјivost na upit



J-NET-ADV-COMS-FO Rasprodaja

Fiber-optički interfejs za povezivanje J-NET adresabilnih centrala i računara

Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za monitoring, ili za povezivanje eksternog štampača na centralu. Neophodna instalacija QUART čipa na samoj centrali.

PP-110

Cijena i dobavlјivost na upit



J-NET-INT-FO INTERFEJS FIBER OPTIK Rasprodaja

Fiber-optički interfejs za vezu centrala i paralelnih tabloa

Interfejs za povezivanje J-NET centrale i J-NET-REP paralelnog tabloa kao i za povezivanje JUNIOR centrale sa JUNIOR-MINI-REP paralelnim tabloom. Na svakoj strani je potreban po jedan interfejs.

PP-095

Cijena i dobavlјivost na upit



GFE-TCP-WEB/WEB interface Rasprodaja

Koristi se za J-NET, JUNIOR i ORION PLUS centrale - GFE-TCP-WEB / WEB INTERFACE

GFE-TCP-WEB je novi interfejs za TCP / IP komunikaciju, koji donosi nove funkcije panelima JUNIOR V4, JUNO NET i ORION-PLUS. Koristi naš protokol za prenos podataka i eksterni web server za slanje i primanje informacija sa panela. Na taj način se lako može postići nadzor nad pojedinačnim sistemima putem web pretraživača. Status panela i rad se nadgleda preko HTML5 web stranice hostirane na serveru koji obezbeđuje GFE na nekoliko jezika. Konfiguracije mreže i web servera čuvaju se preko dostupnog USB konektora.

PP-102

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-134



INT-RS422-P2P-D RS485 interfejs

Interfejs za umrezavanje Gekko centrala

Interfejs INT-422-P2P-D se koristi za povezivanje GEKKO/OCTO+/NODE+ centrala kao i CHAMELEON MIN-REP paralelnog tabloa u CHAMELEON mrežu (maksimalno 32 uređaja). Ovaj modul omogućava kreiranje sistema sa većim brojem petlji. Potreban za svaki uređaj u mreži.

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-028



CHAMELEON-485-DTLOOPJNET-INT485 RS485 interfejs

Korisnički interfejs za RS485 komunikaciju,

kompatibilan sa svim GFE vatrodajavnim centralama, koristi se za povezivanje vatrodajavnih centrala sa paralelnim tabloima i pod-panelima sistema za dojavu požara, radna temperatura -10 °C do +50 °C

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-029



J-NET-INT-TCP/IP interface Rasprodaja

Korisnički interfejs za TCP/IP komunikaciju,

kompatibilan sa JNET i JUNIOR vatrodajavnim centralama, koristi se za povezivanje vatrodajavnih centrala sa paralelnim tabloima i pod-panelima sistema za dojavu požara preko LAN mreže, radna temperatura -10 °C do +50 °C

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-048



GFE-ADLI Orion loop interface

Interfejs modul

za povezivanje ORION konvencionalnih vatrodajavnih centrala u adresabilnu petlju bilo kog od J-NET analognih adresabilnih sistema GFE-a. Modul omogućava adresabilnom panelu da prati i kontrolira status konvencionalne jedinice (alarm, greška i sl.), daljinsko upravljanje konvencionalnim panelom (reaktiviranje/utišavanje alarma, reset).

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-136



INT-RS422-P2P-S RS485 interfejs

Korisnički interfejs za RS485 komunikaciju,

kompatibilan sa CHAMELEON vatrodajavnim panelima (GEKKO, CHAMELEON DISPLAY), 1x RS485 interfejs, povezivanje u liniju prema BMS sistemu ili CHAMELEON DISPLAY-u, maksimalna udaljenost 1200 m

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-148



INT-TCP/IP-V2/TCP-IP Interface

Interfejs za povezivanje G-One, GEKKO i OCTO+ vatrodajavnih centrala na internet-

Omogućava udaljeni pristup vatrodajavnim centralama kroz internet browser sa bilo koje udaljene lokacije koja ima internet konekciju. Konekcija na lokalnu LAN mrežu je moguće ostvariti preko ugrađenog 1xRJ45 ženskog priključnog konektora koristeći bakarnu kablovsku interkonekciju ili preko Wi-Fi 2,4GHz konekcije. Potrebno je da LAN mreža na koju se spaja ovaj modul ima pristup internetu

Cijena i dobavlјivost na upit






INT FO P2P-D interfejs

PP-151

Korisnički interfejs za komunikaciju optičkim kablom,

kompatibilan sa CHAMELEON vatrodajavnim panelima (GEKKO, CHAMELEON REPEATER), 2x ST, ful-dupleks (4xST konektor), povezivanje u petlju ili liniju koristeći multi-mode optički kabl 62.5/125 μm with ST Connector, maksimalna udaljenost 2500 m, po konekciji

Cijena i dobavlјivost na upit



GFE-TCP-ODY/ODYSSEY interface Rasprodaja

PP-103

Komunikacioni interfejs za TCP/IP komunikaciju,

slanje i primanje informacija, kao i nadzor vatrodajavnih centrala JUNIOR V4 putem ODYSSEY softvera, radna temperatura -10°C do $+50^{\circ}\text{C}$

Cijena i dobavlјivost na upit



INT-TCP/IP-V2-P2P-TCP/IP GATEWAY

PP-149

INT-TCP/IP-V2-P2P-TCP/IP GATEWAY

Interfejs za povezivanje G-One, GEKKO i OCTO+ vatrodajavnih centrala na internet. Omogućava udaljeni pristup vatrodajavnim centralama kroz internet browser sa bilo koje udaljene lokacije koja ima internet konekciju. Konekcija na lokalnu LAN mrežu je moguće ostvariti preko ugrađenog 1xRJ45 ženskog priključnog konektora koristeći bakarnu kablovsku interkonekciju ili preko Wi-Fi 2,4GHz konekcije. Potrebno je da LAN mreža na koju se spaja ovaj modul ima pristup internetu. Još jedna dodana karakteristika je mogućnost konfigurisanja interfejsa u jednom od tri tipa režima: PANEL to PANEL mreža, MODBUS, ODYSSEY ili ESPA

Cijena i dobavlјivost na upit



wizMart



NB358D-S-LED optički adres.detektor

Adresabilni optički detektor dima

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

PS-072 Cijena i dobavlјivost na upit

GLOBAL FIRE EQUIPMENT



GFE-ZEOS-AD-S-ADD detektor optički bez baze

Adresabilni optički detektor dima

ZEOS protocol (kompatibilan sa svim GFE adresabilnim centralama), 2 LED diode, integrisan izolator, ne dolazi sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

PS-208-2 Cijena i dobavlјivost na upit

wizMart



NB358D-H-LED toplotni adres.detektor

Adresabilni termo-diferencijalni detektor toplote

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

PS-073 Cijena i dobavlјivost na upit

wizMart



NB358D-SH-LED dualni adres.detektor

Adresabilni optičko-termički detektor

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

PS-074 Cijena i dobavlјivost na upit

GLOBAL FIRE EQUIPMENT



GFE-ZEOS-AD-SHI-ADD detektor optičko-termički bez baze

Adresabilni optičko-termički detektor

ZEOS protocol (kompatibilan sa svim GFE adresabilnim centralama), 2 LED diode, integrisan izolator, ne dolazi sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

PS-208-1 Cijena i dobavlјivost na upit

wizMart



NB760 izolator baze 2-zilni

Baza sa izolatorom

Podnožje detektora sa izolatorom petlje za adresabilne detektore.

PS-100 Cijena i dobavlјivost na upit

wizmart



DEEP BASE High Base (4wire)

PS-104

Duboka baza za detektor wizmart (3cm)

Duboka baza za detektor wizmart (3cm)

Cijena i dobavljenost
na upit



ZEOS baza detektora

PS-208

ZEOS baza detektora

Podnožje detektora za ZEOS adresabilne detektore.

Cijena i dobavljenost
na upit



MCPE-AI-IP67 ručni javljač

PS-085-1

Adresabilni ručni javljač za spoljašnju upotrebu (IP67)

LED dioda, reset preko ključa, kutija, izolator petlje, spoljašnja montaža.

Cijena i dobavljenost
na upit



GFE-MCPE-A ručni javljač

PS-210

Adresabilni ručni javljač požara

LED dioda, reset preko ključa, kutija, unutrašnja montaža.

Cijena i dobavljenost
na upit



GFE-MCPA-ISO/MCPE-AI adr.ruc.jav.izol.

PS-082

Adresabilni ručni javljač požara sa izolatorom petlje

LED dioda, reset preko ključa, kutija, izolator petlje, unutrašnja montaža.

Cijena i dobavljenost
na upit



GFE-ZEOS-AD-SI-ADD detektor dima sa izolatorom

PS-208-3

ZEOS-AD-SI

Adresabilni optički vatrodjavni detektor, 2 LED diode za vidljivost statusa javljača od 360°, detektor ima integrisan izolator petlje, potpuno usaglašen sa EN54-5 i EN54-7 standardima. Potrebna baza.

Cijena i dobavljenost
na upit





GFE DETECTOR BASE-Standard Rasprodaja

PS-132

GFE detector base

Standardno podnožje-baza

Cijena i dobavlјivost
na upit



GFE-BASE-BUZ ZEOS baza sa buzerom

PS-232

GFE-ZEOS-BASE-BUZ

Podnožje senzora sa buzerom za ZEOS seriju detektora

Cijena i dobavlјivost
na upit



GFE-ZEOS-AS-S Optički vatrodojavni detektor "Smart Addressing"

PS-208-4

GFE-ZEOS-AS-S Optički vatrodojavni detektor
Smart Addressing

Adresabilni optički vatrodojavni detektor samoadresirajući (adresira ga centrala) sa podnožjem, 2 LED diode za vidljivost statusa javljača od 360°, potpuno usaglašen sa EN54-5 i EN54-7 standardima.

Cijena i dobavlјivost
na upit

wizmart



NB358D-H LED-760

PS-073-1

Adresabilni termički detektor dima sa izolatorskom bazom petlje

GFE protocol, sa izolatorskom bazom, 2 LED diode za indikaciju rada i stanje alarma, podržava samo adresabilni paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavlјivost
na upit

wizmart



NB358D-SH LED-760

PS-074-1

Adresabilni optičko-termički detektor dima sa izolatorskom bazom petlje

GFE protocol, sa izolatorskom bazom, 2 LED diode za indikaciju rada i stanje alarma, podržava samo adresabilni paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavlјivost
na upit



ZEOS-AD-HI (HEAD)

PS-208-6

Adresabilni termički detektor

ZEOS protocol (kompatibilan sa svim GFE adresabilnim centralama), 2 LED diode, integrisan izolator, ne dolazi sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavlјivost
na upit





MAM-WHITE adres.mod.smoke/heat

Adresabilni modul za optičke i termičke detektore

Za instalaciju konvencionalnih detektora u adresabilni sistem. Ručno podešavanje adrese.

PP-039

Cijena i dobavljenost na upit



MAM-RED call point or Input

Adresabilni modul za ručne javljače i ulaze

Za instalaciju konvencionalnih ručnih javljača u adresabilni sistem. Ručno podešavanje adrese.

PS-150

Cijena i dobavljenost na upit



MAM-YELLOW

Adresabilni modul za sirene

Za instalaciju konvencionalne sirene u adresabilni sistem. Ručno podešavanje adrese.

PS-114

Cijena i dobavljenost na upit




GFE-AD-ISO izolator petlje

Izolator petlje

Zaštita petlje od kratkog spoja.

PS-084

Cijena i dobavljenost na upit



I/O input/output modul

Adresabilni ulazno/izlazni modul

1 ulaz (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, požar). 1 relejni izlaz (COM-NO-NC, 2A/30VDC, 0.5A/125VAC). Napajanje preko petlje.

PO-003

Cijena i dobavljenost na upit



MAINS I/O modul

Adresabilni ulazno/izlazni modul

1 ulaz (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, požar). 1 relejni izlaz (COM-NO-NC, 8A/250VAC/30VDC). Napajanje preko petlje.

PO-013

Cijena i dobavljenost na upit

PO-002



3 I/O triple input/output

Adresabilni ulazno/izlazni modul sa 3 ulaza i 3 izlaza

3 ulaza (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, požar). 3 relejna izlaza (COM-NO-NC, 2A/30VDC, 0.5A/125VAC). Napajanje preko petlje. Zauzima 3 adrese na petlji.

Cijena i dobavlјivost na upit

PO-006




QUAD ZMU 4-zone monit.modul

Adresabilni modul za povezivanje 4 konvencionalne zone

Do 32 konvencionalna uređaja (detektori ili ručni javljači) po zoni. Signalizacija statusa i greške na zoni. Napajanje preko dodatnog napajanja 24VDC. Zauzima 4 adrese na petlji.

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-034



J-NET-MPX8-REL modul Rasprodaja

Modul sa 8 relejnih izlaza za Junior i Juno NET adresabilne centrale

8 relejnih izlaza (COM-NC-NO). Signalizacija požara za 8 zona ili signalizacija statusa i greške za 4 zone (moguć izbor grupe zona). Signalizacija statusa releja. Zahtjeva dodatno napajanje 24VDC.

Cijena i dobavlјivost na upit

PS-242



VULCAN 2 AS adresabilna sirena bijela

Adresabilna sirena sa poklopcem

Do 32 adresabilne sirene na petlji. Jačina 97dB. Potrošnja do 6,55mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Sirena ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavlјivost na upit

PS-242-1



VULCAN 2 L poklopac sirene bijeli

Poklopac za VULCAN adresabilnu sirenu

Cijena i dobavlјivost na upit

PS-093



VALKYRIE AS adresabilna sirena

Adresabilna sirena

Do 32 adresabilne sirene na petlji. Jačina 100dB. Potrošnja 10mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Zaštita IP21. Sirena ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavlјivost na upit



PS-226



VALKYRIE ASB sirena

Adresabilna sirena sa blicerom

Do 32 adresabilne sirene na petlji. Jačina 100dB. Potrošnja 10mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Zaštita IP54. Sirena ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavlјivost na upit

PS-220



VALKYRIE ASBI IP65 sirena blic

Adresabilna sirena sa blicerom i izolatorom petlje

Do 32 adresabilne sirene na petlji. Jačina 108dB. Potrošnja 10mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Spoljašnja montaža IP65. Sirena ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavlјivost na upit

PS-219



VALKYRIE ASBI sirena blic

Adresabilna vatrodojavna sirena sa bljeskalicom, ugrađen izolator petlje,

za unutrašnju montažu, crvene boje, jačina zvuka max. 110dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura -10 ... +55 °C, certificirana po EN 54-3 Type A standardu

Cijena i dobavlјivost na upit

PS-124



VALKYRIE-IP65-ASI sirena sa izolatorom

Adresabilna vatrodojavna sirena bez bljeskalice, sa izolatorom petlje, za vanjsku montažu,

IP65, crvene boje, jačina zvuka max. 110dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura -25 ... +70 °C, certificirana po EN 54-3 Type B standardu

Cijena i dobavlјivost na upit

PS-123



VALKYRIE-ASI sirena sa izolatorom

Adresabilna vatrodojavna sirena bez bljeskalice, sa izolatorom petlje,

za unutrašnju montažu, crvene boje, jačina zvuka max. 110dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura -10 ... +55 °C, certificirana po EN 54-3 Type A standardu

Cijena i dobavlјivost na upit

PS-105



VALKYRIE VOX AS sirena

Adresabilna vatrodojavna sirena bez bljeskalice,

sa izolatorom petlje, za unutrašnju montažu, crvene boje, sa do 5 govornih poruka snimljenih u samu sirenu (alarm, upozorenje, evakuacija, test i poruka u mirnim stanju), jačina zvuka max. 104dB/1 m, jačina emitovanja poruke max. 107dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura -10 ... +55 °C, napajanje sa petlje

Cijena i dobavlјivost na upit





3 I/O-PLUS-1 CHANNEL

Adresabilni ulazno-izlazni modul

sa integrisanim izolatorom petlje, 1 beznaponski ulaz/1 relejni izlaz, slobodno programabilni, ulaz monitorisan, ABS kućište, LED indikacija statusa modula (zeleno-operativan, žuto-smetnja, crveno-modul u alarmu)

PO-002-1

Cijena i dobavlјivost
na upit




QUAD ZMU - 1 ZONE

QUAD ZMU - 1 ZONE adresabilni modul za povezivanje konvencionalne zone

Do 32 konvencionalna uređaja (detektori ili ručni javljači) na zoni. Signalizacija statusa, požara i greške na zoni. Napajanje sa petlje ili preko dodatnog napajanja 24VDC. Preporuka je da se koristi dodatno napajanje.

PO-006-1

Cijena i dobavlјivost
na upit



DUAL-GANG BOX

Kutija za QUAD ZMU modul

Kutija za QUAD ZMU modul

PO-006-2

Cijena i dobavlјivost
na upit



NOVO

4 INPUT - DUAL GANG BOX

Adresabilni ulazni modul

Adresabilni modul sa 4 ulaza, potpuno nadzirani uređaj koji omogućava povezivanje opreme trećih strana sa centralom za dojavu požara putem normalno otvorenih (NO) beznaponskih kontakata.

Veza svakog pojedinačnog ulaza nadzire se na pojavu greške (prekid ili kratak spoj), kao i na stanje alarma.

Ovaj modul se koristi za nadzor kontakata spoljnog sistema koji treba povezati sa sistemom za dojavu požara.

PP-161

Cijena i dobavlјivost
na upit



wizMart



NB338-2-LED 2-zil. optički detektor

PS-067

Konvencionalni optički detektor dima

Dve LED diode za signalizaciju alarma, podnožje, izlaz za paralelni indikator.

Cijena i dobavlјivost
na upit

wizMart



NB323-2 LED 2-zil. toplotni detektor

PS-069

Konvencionalni termički detektor (57°C)

Termo-diferencijalni/termički detektor, dve LED diode za signalizaciju alarma, podnožje, izlaz za paralelni indikator.

Cijena i dobavlјivost
na upit

wizMart



NB338-2H-LED 2-zil. dualni detektor

PS-068

Konvencionalni optičko - termički (57°C) detektor

Dve LED diode za signalizaciju alarma, podnožje, izlaz za paralelni indikator.

Cijena i dobavlјivost
na upit

wizMart



NB-525 Rucni javljac

PS-097

Konvencionalni ručni javljač požara

LED dioda, reset preko ključa, kutija, unutrašnja montaža.

Cijena i dobavlјivost
na upit



MCPE-C-IP67 ručni javljač

PS-175-1

Konvencionalni ručni javljač za spoljašnju upotrebu IP67

LED dioda, reset preko ključa, kutija, spoljašnja montaža

Cijena i dobavlјivost
na upit



WS-511 sirena 24V sa blicom

PS-108

Konvencionalna sirena sa blicerom

Konvencionalna vatrodajna sirena sa bljeskalicom, za unutrašnju montažu, crvene boje, jačina zvuka 108dB/1 m, napon napajanja 24VDC, bljeskalica bijele boje. Potrošnja do 100mA u aktivnom stanju.

Cijena i dobavlјivost
na upit



PS-227



VALKYRIE CSB IP65 sirena sa blicom

Konvencionalna sirena sa blicerom

Jačina 97dB. Potrošnja 10mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Spoljašnja montaža IP65. Sirena ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavlјivost na upit

wizmart



NB 983 CO 24 senzor

CO detektor

Napajanje 24VDC, sa podnožjem, relejni izlaz, ugrađena sirena 70dB, povezivanje na 4 žice.

Cijena i dobavlјivost na upit

wizmart



NB 983 NG 24 senzor

Metan detektor (zemni gas)

Napajanje 24VDC, sa podnožjem, relejni izlaz, ugrađena sirena 70dB, povezivanje na 4 žice.

Cijena i dobavlјivost na upit

wizmart



NB739-1-I Optički detektor 9V

Stand-alone optički detektor dima

Napajanje 9V baterija, ugrađena sirena 85dB, tasteri za test i privremeno smanjenje osjetljivosti.

Cijena i dobavlјivost na upit




FIRE BEAM Xtra optički beam det.7 do 70m

Linijski detektor dima, kontroler + reflektor

Konvencionalni linijski detektor dima dometa 7 do 70m, zahtjeva eksterno napajanje, potrošnja 3,5 ~ 17mA, IP65. Motorizirana glava snopa koja se neprekidno samo poravnava i kontroler niskog nivoa kojim se mogu obavljati sve glavne funkcije

Cijena i dobavlјivost na upit



40KIT80/70KIT140 estenzija do 140m sa FIRE BEAM Xtra

Komplet za proširivanje dometa FIRE BEAM Xtra 70-140 metara

Cijena i dobavlјivost na upit





WS-200R sirena 24VDC sa blicerom

Konvencionalna sirena sa blicerom

Konvencionalna sirena sa blicerom, potrošnja 90mA

AD-067

Cijena i dobavlјivost na upit



GFE-MCPC/MCPE-C klas.ruc.javlјac

Konvencionalni ručni javljač

za unutrašnju montažu, dvobojni LED: crveno za indicaciju alarmnog statusa, blinkajuće zeleno-za indicaciju prisutnosti javljača na zoni vatrodajavne centrale, crvene boje, kućište za n/ž ili p/ž montažu, sa zaštitnim poklopcem i ključem za reset, aktiviranje pritiskom na nesalomivu plastiku (reverzibilni ručni javljač), alarmni otpor 470Ω, radni napon 16VDC-30VDC

PS-081

Cijena i dobavlјivost na upit




GFE-MCPE-C klas.ruč.javlјac zeleni

Konvencionalni ručni javljač

za izlaz u slučaju nužde, unutrašnja montaža, dvobojni LED: crveno za indicaciju alarmnog statusa, blinkajuće zeleno-za indicaciju prisutnosti javljača na zoni vatrodajavne centrale, zelene boje, kućište za n/ž ili p/ž montažu, sa zaštitnim poklopcem i ključem za reset, aktiviranje pritiskom na nesalomivu plastiku (reverzibilni ručni javljač), alarmni otpor 470Ω, radni napon 20VDC-30VDC

PS-081-1

Cijena i dobavlјivost na upit



GFE-MCPE- ručni javljač (žuti)

Konvencionalni ručni javljač

za pokretanje-aktivaciju procesa gašenja, unutrašnja montaža, dvobojni LED: crveno za indicaciju alarmnog statusa, blinkajuće zeleno-za indicaciju prisutnosti javljača na zoni vatrodajavne centrale, žute boje, kućište za n/ž ili p/ž montažu, sa zaštitnim poklopcem i ključem za reset, aktiviranje pritiskom na nesalomivu plastiku (reverzibilni ručni javljač), alarmni otpor 470Ω, radni napon 20VDC-30VDC

PS-204

Cijena i dobavlјivost na upit



GFE-MCPE-C- ručni javljač (plavi)

Konvencionalni ručni javljač

za zaustavljanje-blokadu procesa gašenja, unutrašnja montaža, dvobojni LED: crveno za indicaciju alarmnog statusa, blinkajuće zeleno-za indicaciju prisutnosti javljača na zoni vatrodajavne centrale, plave boje, kućište za n/ž ili p/ž montažu, sa zaštitnim poklopcem i ključem za reset, aktiviranje pritiskom na nesalomivu plastiku (reverzibilni ručni javljač), alarmni otpor 470Ω, radni napon 20VDC-30VDC

PS-205

Cijena i dobavlјivost na upit

wizmart



NB 920 LR senzor 220V

Samostalni (stand alone) detektor gasa-propan

Jednostavna instalacija i održavanje
Napajanje- 220VDC
Elegantan i ergonomičan dizajn kućišta
SMD tehnologija za visoku pouzdanost i dugotrajan rad
Integrirana sirena- 85 dB u režimu alarma
Relejni izlaz (NO/NC)
Taster za reset

PS-026

Cijena i dobavlјivost na upit

PS-101-1



FIRE BEAM BLUE Linijski detektor požara

Linijski detektor požara,

sastoji se od: primopredajnika infracrvenih zraka, i prizma reflektora koji se montira sa druge strane štićenog prostora, podešavanje putem aplikacije za smart telefon i tablet, max. udaljenost prizme 70m, u IP 65 zaštiti, radna temperatura -10 ... +55° C, napon napajanja 10,2-40 VDC, struja 3mA u svim modovima rada (mirno stanje, alarm, smetnja), povezivanje u adresabilnu petlju preko ZMU modula, napajanje direktno sa petlje u tom slučaju

Cijena i dobavlјivost na upit

PS-091



VALKYRIE CS Conventionalna sirena

Konvencionalna vatrodоjavna sirena bez bljeskalice,

za unutrašnju montažu, crvene boje, jačina zvuka max. 110dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura - 10 ... +55 ° C, certificirana po EN 54-3 Type A standardu

Cijena i dobavlјivost na upit

PS-113



VALKYRIE-CS-IP65 sirena spoljna

Konvencionalna vatrodоjavna sirena bez bljeskalice,

IP 65, za spoljašnju montažu, crvene boje, jačina zvuka max. 110dB/1 m, napon napajanja 20-30 VDC, radna temperatura -20 ... +70 ° C, niska potrošnja 10 mA - 280 mW @ 30 V DC

Cijena i dobavlјivost na upit

PS-230



VALKYRIE CSB sirena

Konvencionalna vatrodоjavna sirena sa bljeskalicom,

za unutrašnju montažu, crvene boje, jačina zvuka max. 110dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura - 10 ... +55 ° C, certificirana po EN 54-3 Type A standardu

Cijena i dobavlјivost na upit

AD-080



WS-20R spoljna sirena 24V

WS-20R vatrodоjavna spoljna sirena crvena

Konvencionalna vatrodоjavna sirena sa bljeskalicom, za spoljašnju montažu, crvene boje, antisabotažno kućište, jačina zvuka 120dB/1 m, napon napajanja 24VDC, snaga 15W, otvaranje sa bočne strane, bljeskalica crvene boje, sa mjestom za rezervno napajanje 12VDC/7Ah u samoj sireni, bez baterije

Cijena i dobavlјivost na upit

PS-119



KEY-GFE-MCP ključ

KEY GFE MCP

Dodatni ključ za GFE-MCPC ručne javljače

Cijena i dobavlјivost na upit



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

ES58-2 / Z728 ZENER BARRIER

PS-125

ES58-2 safety barrier

ZENER barijera za galvansku izolaciju EX detektora, EX izvedba-EEEx ia IIC, certifikat BASEEFA98ATEX7343, radna temperatura -10 ... +60 °C, nažbuk montaža, napajanje sa konvencionalne linije detektora

Cijena i dobavlјivost
na upit



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

SOC-E-IS optical smoke detector/conventional IS

PS-126-1

SLR-E-IS / SOC-E-IS optički detektor EX

optički detektor u EX izvedbi, konvencionalni

Cijena i dobavlјivost
na upit



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

HT-51145 termički detektor u EX izvedbi, konvencionalni

PS-246

HT-51145

termički detektor u EX izvedbi, konvencionalni

Cijena i dobavlјivost
na upit



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

MB-50018 Detector Base/Orbis/IS

PS-245-1

MB-50018

postolje detektora (kompatibilno sa termičkim detektorom HT-51145)

Cijena i dobavlјivost
na upit



BExCP3 ručni javljač EX

PS-225

BEX CP3A-BG

Konvencionalni ručni javljač u EX izvedbi-II 2G Ex e d IIC T6 Gb/II 2D Ex t IIIC T60°C Db, aluminijumsko kućište sa finalnom antikorozivnom zaštitom, crvena boja, vanjska montaža, IP66, radna temperatura -40 ... +55 °C Certifikati: ATEX: Sira 09ATEX3286X, IEC 60079-0:2007 Ed 5, EN 60079-1:2004, EN 60079-7:2007, IEC 60079-18:2009 Ed 3, EN 61241-1:2004, IECEx certificate: IECEx SIR 09.0121X, IEC 60079-0:2007-10 Edition: 5, IEC 60079-1:2003 Edition: 5, IEC 60079-18:2009 Edition: 3, IEC 60079-7:2006-07 Edition: 4, IEC 61241-1:2004 Edition: 1, Inmetro: 10-IEEx-0011X, GOST-R: POCC GBJB05.B03365 U potpunosti usaglašen sa svim zahtjevima po EN54-11 standardu

Cijena i dobavlјivost
na upit



MCP-LP-HINGED FLAP poklopac

PS-120

GFE MCP higend FLAP

poklopac za GFE MCP FLAP ručni javljača

Cijena i dobavlјivost
na upit



KEY-MCP-LP FLAP ključ

KEY GFE MCP flap

ključ za GFE MCP ručni javljač

PS-121

Cijena i dobavljaljivost
na upit

wizmart



NB730-I samostalni toplotni detektor Rasprodaja

NB730-I st.al

Samostalni (stand alone) termički detektor požara-termomaksimalni/ termodiferencijalni
Jednostavna instalacija i održavanje
Napajanje- baterija na zadnjoj strani senzora za laku zamjenu, 9V, 18 mjeseci autonomija u normalnom režimu rada, sa baterijom
Elegantan low-profile dizajn kućišta
SMD tehnologija za visoku pouzdanost i dugotrajan rad
Upozorenje prazne baterije
tipka za ispitivanje- provjera rada baterije i alarmnog stanja detektora
Relejni izlaz

PS-076

Cijena i dobavljaljivost
na upit



ZEOS LPG-AD detektor bez baze

ZEOS LPG-AD

Detektor gasa- propan

PS-248

Cijena i dobavljaljivost
na upit



5451EIS termal ROR detector/40 Rasprodaja

5451EIS termal ROR detector/40

5451EIS termal ROR detector/40

PS-127

Cijena i dobavljaljivost
na upit



YBN-R/4IS detector base conven

postolje EX detektora

kompatibilno sa optičkim detektorima SLR-E-IS i SOC-E-IS

PS-128

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GFE-MCP HINGEND FLAP poklopac

GFE MCP hingend FLAP za GFE-MCPC

Zaštitni poklopac od slučajnog aktiviranja ručnih javljača, kompatibilan sa GFE-MCPC serijom ručnih javljača

PS-118

Cijena i dobavljaljivost
na upit

PS-122-1



VALKYRIE VOX C

VALKYRIE VOX C -Konvencionalna vatrodajvna sirena bez bljeskalice,

sa do 2 govorne poruke snimljene direktno u sireni (alarm i greška), za unutrašnju montažu, crvene boje, jačina zvuka sirene max. 103dB/1 m, jačina zvuka govornih poruka max. 106dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura - 10 ... +55 ° C

Cijena i dobavlјivost
na upit

wizmart

NB-570-SL

Konvencionalna sirena sa blicerom - 24V

Napajanje 24VDC. Jačina 90dB. Potrošnja 120mA u aktivnom stanju. Zaštita IP23.

NOVO

Cijena i dobavlјivost
na upit

PS-263



Sirena VIPER-SE-C

Konvencionalna vatrodajvna sirena

Konvencionalna vatrodajvna sirena, crvene boje, jačina zvuka 98dB/1 m, napon napajanja 20-30VDC.


NOVO

Cijena i dobavlјivost
na upit

PS-065



PP-047



GFE-MPX-REL-8 relay card ORION

Modul sa 8 relejnih izlaza za ORION požarnu centralu

Indikacija alarmnog stanja za 8 zona konvencionalne centrale. LED indikacija stanja za svaku zonu. Jedan izlaz je moguće programirati sa kašnjenjem.

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-038



J-NET-IP internal printer Rasprodaja

J-NET-IP

Termalni 40-kolonski interni štampač omogućuje štampanje svih događaja vezanih za požarnu centralu. Instalacija u kućištu centrale. Neophodna instalacija J-NET-QUART čipa u samu centralu.

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-037



J-NET-QUART for printer&Odisej Rasprodaja

Mikroprocesorski čip za J-NET adresabilne centrale

Neophodan prilikom povezivanja centrale i Odyssey softvera, ili pri instalaciji internog štampača

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-104



GFE-BCM-3 (2.4A) Napojna jedinica 24VDC/2.4A sa punjačem baterija pomoćno napajanje 2.4A

U plastičnoj kutiji sa transformatorom, punjenje akumulatora do 14Ah.

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-130



GFE-BCM-10 Napojna jedinica 24VDC/10A

Modul za pomoćno napajanje 10A sa metalnim postoljem

Zahjeva metalnu kutiju i napajanje 28VDC, punjenje akumulatora do 45Ah.

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-042



Remote control-dalj.komanda Rasprodaja

Komplet srednjeg dometa 40-80 metara

Kontrola J-NET požarnih centrala.

Cijena i dobavlјivost na upit





GFE-DHC Konvencionalni magnetni držač vrata

Elektromagnetni držač za vrata

Konvencionalni magnetni držač vrata, 24Vdc, 1.6W, snaga držanja vrata 400N.

PO-010

Cijena i dobavlјivost na upit



GFE-DHA-isolator adres,el.mag.v.

Adresabilni magnetni držač vrata

ugrađen izolator petlje, napajanje sa petlje, snaga držanja magneta 200N, do 20 uređaja na jednoj petlji, radna temperatura 0 ... +50 °C, 3 kom. statusnih LED dioda: crvena za indicaciju alarmnog statusa, blinkajuće zelena-za indicaciju prisutnosti modula na adresabilnoj petlji vatrodojavne centrale, žuta za indicaciju greške na modulu

PO-011

Cijena i dobavlјivost na upit



Paralelni indikator REM-IND-C

Paralelni indikator

Paralelni indikator za svjetlosnu signalizaciju prorade vatrodojavnog detektora na koji je spojen, visoka vidljivost zbog treperenja dvije LED diode visoke efikasnosti i širokog opsega radnog napona (3.3V do 10V DC), maksimalna potrošnja struje 7mA, radna temperatura -10 ... +50 °C

PS-053

Cijena i dobavlјivost na upit




Paralelni indikator REM-IND-A adresabilni

Adresabilni paralelni indikator

Adresabilni paralelni indikator za svjetlosnu signalizaciju prorade vatrodojavnog/vatrodojavnih detektora, spajanje na adresabilnu petlju bilo koje GFE adresabilne vatrodojavne centrale, mogućnost pridruživanja više detektora jednom paralelnom indikatoru, visoka vidljivost zbog treperenja dvije LED diode visoke efikasnosti, radna temperatura -10 ... +50 °C

PS-060

Cijena i dobavlјivost na upit



GFE-MPX-SNDR-4 modul za 4 konvencionalne sirene Rasprodaja

Modul za sirene

kartica za 4 definisana sirenska izlaza

PO-014

Cijena i dobavlјivost na upit



PRINTER PAPIR 80x40x11 za J-NET-IP Rasprodaja

PRINTER PAPIR

Papir za štampač J-NET-IP, dimenzije 80x40x11 mm

PP-106

Cijena i dobavlјivost na upit



PSU 2,4A napojna jedinica

PP-040

PSU 2.4A

Napojna jedinica 24VDC/ 2.4A

Cijena i dobavlјivost
na upit



PSU 7.5AMP napojna jedinica

PP-053

PSU 7.5A

Napojna jedinica 24VDC/ 7.5A

Cijena i dobavlјivost
na upit




RS232 to RS485 converter Rasprodaja

PP-059

RS422/485 CONVERTER RS232

Konverter RS422/485 u RS232 interfejs. Koristi se za povezivanje vatrodajavnih centrala i računara na kom je instaliran ODYSEY softver za komunikaciju i nadzor stanja vatrodajavnog sistema. Napajanje konvertera je direktno sa računara, radna temperatura -10° C do +50° C

Cijena i dobavlјivost
na upit




J-NET-LPCON KONEKTOR ANALOG LOOP Rasprodaja

PP-096

J-NET LPCON

Konektor za priključenje do 3 adresabilne petlje za J-NET centrale

Cijena i dobavlјivost
na upit



REL-DG-4 V2 ORION

PP-046-1

REL-DG - 4 ZONES V2

Modul sa 4 releja za 4 konvencionalne vatrodajavne zone, kompatibilan sa V2 ORION konvencionalnim vatrodajavnim centralama, svaki relej prati alarmno stanje po jedne konvencionalne zone, LED indikacija aktiviranja svakog releja posebno

Cijena i dobavlјivost
na upit



SIMM CARD J-NET-SUB-PANEL Rasprodaja

PP-051

SIMM-CARD-SUB-PANEL

J-NET-SIMM-CARD za SUB panel vatrodajavne centrale.

Cijena i dobavlјivost
na upit



SIMM CARD J-NET-EN54

PP-056

SIMM-CARD-J-NET-PANEL

J-NET-SIMM-CARD za J-NET panel vatrodajavne centrale.

Cijena i dobavljalivost
na upit



SIMM CARD J-NET-REP Rasprodaja

PP-056-1

SIMM-CARD-J-NET-REP-PANEL

J-NET-SIMM-CARD za REP panel vatrodajavne centrale.

Cijena i dobavljalivost
na upit



SIMM CARD JUNIOR V4 Rasprodaja

PP-057

SIMM-CARD-JUNIOR-PANEL

JUNIOR-SIMM-CARD za JUNIOR panel vatrodajavne centrale.

Cijena i dobavljalivost
na upit



UG-4 Smoke detector Housing Rasprodaja

PS-115

UG-4 Komora za uzorkovanje

Kućište za montažu na ventilacioni kanal (komora za uzorkovanje dima iz ventilacionog kanala), a za optički vatrodajavni detektor za detekciju dima u ventilacionim kanalima. Dodatno potrebna cijev za uzorkovanje dužine 0.6m (VR-06) Isporučuje se bez optičkog detektora.

Cijena i dobavljalivost
na upit



VR-06 Venture pipe 0.6m Rasprodaja

PS-116

VR-06 Venture pipe

cijev dužine 0.6m potrebna uz komoru za uzorkovanje vazduha iz ventilacionih kanala kompatibilna sa UG-4 Smoke detector Housing.

Cijena i dobavljalivost
na upit



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

UG-7/STD-H -Housing for duct smoke deector EN54-27 Rasprodaja

PS-115-1

DUCT HOUSING / UG-7 / STD-H

Kućište za montažu na ventilacioni kanal (komora za uzorkovanje dima iz ventilacionog kanala), a za optički vatrodajavni detektor za detekciju dima u ventilacionim kanalima. Dodatno potrebna cijev za uzorkovanje dužine 0.6m (ST-2) Isporučuje se bez optičkog detektora.

Cijena i dobavljalivost
na upit





PF242031: P+F KFD0-SD2-Ex1.104 Galvanic

PF242031: P+F KFD0-SD2-Ex1.104 Galvanic

ZENER barijera za galvansku izolaciju EX sirena

PS-125-1

Cijena i dobavlјivost na upit



ST-2/ 0,6 - Sampling tube 0,6 m for UG-5/UG-7 Rasprodaja

ST-2/ 0,6 - Sampling tube 0,6 m for UG-5/UG-7

cijev dužine 0.6m potrebna uz komoru za uzorkovanje vazduha iz ventilacionih kanala UG-7/STD-H

PS-116-1

Cijena i dobavlјivost na upit




SOLO A5 test gas

Sprej za testiranje optičkih vatrodajavnih detektora.

Pakovanje 250ml, aerosol zapaljiv.

PO-009-1

Cijena i dobavlјivost na upit



ES58-2 / Z728 ZENER BARRIER

ZENER BARIJERA

ZENER BARIJERA

PS-125

Cijena i dobavlјivost na upit



ODYSSEY Graphical software za 1 panel

ODYSSEY Graphical software za 1 panel

Softver za vizuelizaciju i upravljanje kompletnim vatrodajavnim sistemom, omogućava povezivanje 1 vatrodajavne centrale na racunar. Softver je baziran na klijent-server arhitekturi. Razlicite mogucnosti komunikacije: RS485, optičke veze, TCP/IP,

PP-054-1

Cijena i dobavlјivost na upit



REL-DG-8 V2 ORION

Modul sa 8 releja

kompatibilan sa V2 ORION konvencionalnim vatrodajavnim centralama, svaki relej prati alarmno stanje jedne konvencionalne zone (opciono svi releji prate stanje bilo koje zone), LED indikacija aktiviranja svakog releja posebno.

PP-047-1

Cijena i dobavlјivost na upit

