

MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

CJENOVNIK PP OPREME WIZMART & GLOBAL FIRE EQUIPMENT



wizmart

Adresabilne centrale za signalizaciju požara	3
Konvencionalne centrale za signalizaciju požara	5
Moduli za proširenje petlji/zona.....	7
Moduli za komunikaciju.....	8
Analogno-adresabilni detektori i ručni javljači.....	11
Adresabilni moduli i sirene.....	14
Konvencionalni detektori, ručni javljači i sirene.....	18
Dodatna oprema.....	25



G-ONE vatrodojavna centrala 1 petlja

PP-132

Analogno-adresabilna požarna centrala sa jednom petljom

Do 125 adresabilnih uređaja u petlji (do 32 adresabilne sirene), 2 relejna izlaza za požar, 1 relejni izlaz na grešku, 2 izlaza za konvencionalne sirene, LCD displej sa rezolucijom 240x64 piksela, 16 LED indikatora za požarne zone, napajanje, u plastičnu kutiju mogu da se smjeste 2 akumulatora 12V/7Ah, mogućnost programiranja putem računara (USB port), mogućnost umrežavanja sa GEKKO/OCTO+/NODE+ centralama (maksimalno 32 uređaja), EN54 sertifikati.

Cijena i dobavlјivost na upit



GEKKO 2 LOOPS centrala sa dve petlje

PP-125

Analogno-adresabilna požarna centrala sa dve petlje

Do 125 adresabilnih uređaja u petlji (do 32 adresabilne sirene), 2 relejna izlaza za požar, 1 relejni izlaz na grešku, 2 izlaza za konvencionalne sirene, LCD displej sa rezolucijom 240x64 piksela, 16 LED indikatora za požarne zone, napajanje, u plastičnu kutiju mogu da se smjeste 2 akumulatora 12V/7Ah, mogućnost programiranja putem računara (USB port), mogućnost umrežavanja sa GEKKO/OCTO+/NODE+ centralama (maksimalno 32 uređaja), EN54 sertifikati.

Cijena i dobavlјivost na upit



CHAMELEON REP paralelni tablo

PP-133

Paralelni tablo za kontrolu i upravljanje adresabilnih požarnih centrala

Kontrola svih funkcija centrale preko identičnih pristupnih šifara. Povezivanje na centralu preko INT RS422 P2P-D modula (potrebna dva modula: za centralu i Chameleon MINI REP). Kompatibilan sa GEKKO požarnim centralama.

Cijena i dobavlјivost na upit



CHAMELEON DISPLAY paralelni tablo

PP-135

CHAMELEON DISPLAY je dodatni panel,

bez adresabilnih petlji, koji omogućava daljinsko upravljanje, prikaz statusa sistema i funkcije nadzora sa jedne centrale. Kompatibilan sa svim GEKKO i G-ONE vatrodojavnim centralama. CHAMELEON DISPLAY je namijenjen za povezivanje sa vatrodojavnim sistemima sa jednom vatrodojavnom centralom i moguće je povezati jedan na centralu. NE KORISTITI SE u sistemima koji imaju umrežene vatrodojavne centrale. Zahtjeva eksterno napajanje 24 VDC. Konekcija sa vatrodojavnim centralama preko RS422, Fibre-Optic ili TCP/IP interfejsa

Cijena i dobavlјivost na upit



OCTO+ /1 LOOP vatrodojavna centrala

PP-139

OCTO+ 1L · Mikroprocesorska vatrodojavna centrala:

grafički LCD display 240x64 karaktera za kontrolu stanja sistema i upravljanje istim - 1 komandna analogno adresabilna petlja od max. 125 adresabilnih elemenata po petlji - 2 nadzirana izlaza 24VDC/0,5A za sirene - 2 relejna izlaza (NO-COM-NC) za alarm 2A @ 30V DC/0,5A @ 120V AC/0,25A @ 240V AC - 1 relejni izlaz (COM-NC) za grešku 2A @ 30V DC/0,5A @ 120V AC/0,25A @ 240V AC - 16 LED indikatora alarma za 16 vatrodojavnih zona - mogućnost umrežavanja sa G-One i GEKKO vatrodojavnim centralama - prostor u kućištu centrale za rezervno napajanje u slučaju nestanka električne energije 24VDC/2Ah - centrala ima mogućnost priključenja na grafički softver za vizualizaciju požarnog alarma u objektu (nije u osnovnoj konfiguraciji centrale) - bijelo kućište -

Cijena i dobavlјivost na upit



OCTO+ /2 LOOP vatrodojavna centrala

PP-140

OCTO+ 2L · Mikroprocesorska vatrodojavna centrala:

grafički LCD display 240x64 karaktera za kontrolu stanja sistema i upravljanje istim - 2 komandna analogno adresabilna petlje od max. 125 adresabilnih elemenata po svakoj petlji - 2 nadzirana izlaza 24VDC/0,5A za sirene - 2 relejna izlaza (NO-COM-NC) za alarm 2A @ 30V DC/0,5A @ 120V AC/0,25A @ 240V AC - 1 relejni izlaz (COM-NC) za grešku 2A @ 30V DC/0,5A @ 120V AC/0,25A @ 240V AC - 16 LED indikatora alarma za 16 vatrodojavnih zona - mogućnost umrežavanja sa G-One i GEKKO vatrodojavnim centralama - prostor u kućištu centrale za rezervno napajanje u slučaju nestanka električne energije 24VDC/2Ah - centrala ima mogućnost priključenja na grafički softver za vizualizaciju požarnog alarma u objektu (nije u osnovnoj konfiguraciji centrale) - bijelo kućište -

Cijena i dobavlјivost na upit



GEKKO 0 LOOP DEEP centrala bez petlje

GEKKO 0 LOOP DEEP

GEKKO centrala bez petlje široko kućište

PP-128-1

Cijena i dobavlјivost
na upit



J NET EN54-REP panel

J-NET-EN54-REP panel

JUNO NET paralelni tablo daje identične informacione i kontrolne podatke kao i tastatura vatrodajvne centrale JUNO-NET. Predviđen prostor u kućištu paralelnog tabloa za rezervno napajanje u slučaju nestanka električne energije 24VDC/12Ah. Može da komunicira sa vatrodajvnom centralom preko interfejsa RS422 / RS485, optičke veze ili TCP / IP mreže. Omogućava montažu subpanela sa do 3 adresabilne vatrodajvne petlje unutar kućišta, bez adresabilnih petlji

PP-026

Cijena i dobavlјivost
na upit



J-NET-CON connector board

J-NET-CON

JUNO-NET connector board V5.2

PP-027

Cijena i dobavlјivost
na upit

PP-019



ORION 2 - Konvencionalna centrala 2 zone

Konvencionalna požarna centrala sa 2 zone

U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-015



ORION 4 - Konvencionalna centrala 4 zone

Konvencionalna požarna centrala sa 4 zone

U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-020




ORION 8 - Konvencionalna centrala 8 zona

Konvencionalna požarna centrala sa 8 zona

U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32.

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-032



ORION MINI REP panel za ORION centr

Paralelni tablo - tastatura,

koji omogućava daljinsko upravljanje, prikaz statusa sistema i funkcije nadzora za bilo koju ORION konvencionalnu vatrodajvnu centralu. Standardno dolazi sa RS232 interfejsom, koristi 4 različite tehnologije povezivanja: RS232, RS485, optička vlakna, TCP / IP.

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-093



ORION EX mini rep

Paralelni tablo,

omogućava daljinsko upravljanje, prikaz statusa sistema i funkcije nadzora za ORION EX centralu za gašenje. Paralelni tablo je u potpunosti usaglašen sa EN54-2 standardom. Standardno dolazi sa RS232 interfejsom. Kompatibilan sa ORION EX centralama za gašenje, koristeći 4 različite tehnologije povezivanja: RS232, RS485, optička vlakna, TCP / IP

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-129



ORION PLUS centrala sa 8 zona


Mikroprocesorska vatrodajvna centrala:

8 vatrodajvnih zona, do 32 detektora po zoni maksimalno, proširiva do 16 zona (modul proširenja GFE-EXP-MOD, prostor u kućištu za smještaj 2 modula), plavi LCD displej, log snimanje događaja, 2 nadzirana izlaza 24VDC/0.5A za sirene, 1 relejni izlaz (NO-COM-NC) za alarm, 50VDC/1A, 1 relejni izlaz (COM-NC) za grešku, 50VDC/1A, aktivni nadzor linije javljača preko kondenzatora, izlaz za paralelni tablo, prostor u kućištu centrale za rezervno napajanje u slučaju nestanka električne energije 24VDC/7Ah, napon napajanja 230VAC, 50Hz, centrala potpuno usaglašena sa EN 54-2 i EN 54-4 standardima, kao i BS-5839 standardom za detekciju uklanjanja detektora sa konvencionalne zone centrale

Cijena i dobavlјivost na upit



PP-088




ORION MINI 1 - centrala sa 1 zonom

Konvencionalna vatrodojavna centrala, 1 vatrodojavna zona do 32 detektora po zoni maksimalno,

programabilni dan/noć režim
rada centrale i programabilno vremensko kašnjenje centrale, 1 (jedan) monitorisan izlaz za konvencionalne sirene, prostor za rezervno napajanje centrale unutar kućišta 2x12VDC/1,3Ah, radna temperatura -10 °C do +50 °C, potpuno usaglašena sa EN 54-2 i EN 54-4 standardima

Cijena i dobavlјivost
na upit

PP-089



ORION MINI 2 - centrala sa 2 zone

Konvencionalna vatrodojavna centrala, 2 vatrodojavne zone, do 32 detektora po zoni maksimalno,

programabilni dan/noć režim
rada centrale i programabilno vremensko kašnjenje centrale, 1 (jedan) monitorisan izlaz za konvencionalne sirene, prostor za rezervno napajanje centrale unutar kućišta 2x12VDC/1,3Ah, radna temperatura -10 °C do +50 °C, potpuno usaglašena sa EN 54-2 i EN 54-4 standardima

Cijena i dobavlјivost
na upit





2 LOOP CARD za GEKKO 2-LC EVOLUTION

2 LOOP CARD za GEKKO 2-LC EVOLUTION

modul petlje 2 komandno analogne adresabilne petlje

PP-125-1

Cijena i dobavlјivost na upit



3 LOOP CARD za GEKKO 3-LC EVOLUTION

3 LOOP CARD za GEKKO 3-LC EVOLUTION

modul petlje 3 komandno analogne adresabilne petlje

PP-131

Cijena i dobavlјivost na upit



4 LOOP CARD za GEKKO 4-LC EVOLUTION

4 LOOP CARD za GEKKO 4-LC EVOLUTION

modul petlje 4 komandno analogne adresabilne petlje

PP-127

Cijena i dobavlјivost na upit



GFE-EXP-MOD proširenje 4 zone za ORION PLUS

Proširenje za 4 zone

kompatibilno sa ORION PLUS vatrodajnim centralama

PP-137

Cijena i dobavlјivost na upit



1 LOOP CARD za 1-LC EVOLUTION

1 LOOP CARD za GEKKO 1-LC EVOLUTION

modul petlje 1 komandno analogna adresabilna petlja

PP-124-1

Cijena i dobavlјivost na upit

NOVO

PP-033




ORION INT-RS232 interfejs

RS-232 interfejs

Za povezivanje ORION centrale i ORION REP panela. Po jedan na svakoj strani.

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-043



J-NET-ADV-COMS sa RS232/485

RS-485/RS-232 interfejs za povezivanje J-NET adresabilnih centrala i računara

Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za monitoring, ili za povezivanje eksternog štampača na centralu. Neophodna instalacija QUART čipa na samoj centrali.

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-078



J-NET-ADV-COMS-TCP/IP

TCP/IP interfejs za povezivanje J-NET adresabilnih centrala i računara

Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za monitoring, ili za povezivanje eksternog štampača na centralu. Neophodna instalacija QUART čipa na samoj centrali.

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-095



J-NET-INT-FO INTERFEJS FIBER OPTIK

Fiber-optički interfejs za vezu centrala i paralelnih tabloa

Interfejs za povezivanje J-NET centrale i J-NET-REP paralelnog tabloa kao i za povezivanje JUNIOR centrale sa JUNIOR-MINI-REP paralelnim tabloom. Na svakoj strani je potreban po jedan interfejs.

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-102



GFE-TCP-WEB/WEB interface

Koristi se za J-NET, JUNIOR i ORION PLUS centrale - GFE-TCP-WEB / WEB INTERFACE

GFE-TCP-WEB je novi interfejs za TCP / IP komunikaciju, koji donosi nove funkcije panelima JUNIOR V4, JUNO NET i ORION-PLUS. Koristi naš protokol za prenos podataka i eksterni web server za slanje i primanje informacija sa panela. Na taj način se lako može postići nadzor nad pojedinačnim sistemima putem web pretraživača. Status panela i rad se nadgleda preko HTML5 web stranice hostirane na serveru koji obezbeđuje GFE na nekoliko jezika. Konfiguracije mreže i web servera čuvaju se preko dostupnog USB konektora.

Cijena i dobavlјivost na upit

PP-134




INT-RS422-P2P-D RS485 interfejs

Interfejs za umrezavanje Gekko centrala

Interfejs INT-422-P2P-D se koristi za povezivanje GEKKO/OCTO+/NODE+ centrala kao i CHAMELEON MIN-REP paralelnog tabloa u CHAMELEON mrežu (maksimalno 32 uređaja). Ovaj modul omogućava kreiranje sistema sa većim brojem petlji. Potreban za svaki uređaj u mreži.

Cijena i dobavlјivost na upit





CHAMELEON-485-DTLOOPJNET-INT485 RS485 interfejs

PP-028

Korisnički interfejs za RS485 komunikaciju,

kompatibilan sa svim GFE vatrodajvnim centralama, koristi se za povezivanje vatrodajvnih centrala sa paralelnim tabloima i pod-panelima sistema za dojavu požara, radna temperatura -10 °C do +50 °C

Cijena i dobavlјivost na upit



J-NET-INT-TCP/IP interface

PP-029

Korisnički interfejs za TCP/IP komunikaciju,

kompatibilan sa JNET i JUNIOR vatrodajvnim centralama, koristi se za povezivanje vatrodajvnih centrala sa paralelnim tabloima i pod-panelima sistema za dojavu požara preko LAN mreže, radna temperatura -10 °C do +50 °C

Cijena i dobavlјivost na upit



GFE-ADLI Orion loop interface

PP-048

Interfejs modul

za povezivanje ORION konvencionalnih vatrodajvnih centrala u adresabilnu petlju bilo kog od J-NET analognih adresabilnih sistema GFE-a. Modul omogućava adresabilnom panelu da prati i kontroliše status konvencionalne jedinice (alarm, greška i sl.), daljinsko upravljanje konvencionalnim panelom (reaktiviranje/utišavanje alarma, reset).

Cijena i dobavlјivost na upit



INT-RS422-P2P-S RS485 interfejs

PP-136

Korisnički interfejs za RS485 komunikaciju,

kompatibilan sa CHAMELEON vatrodajvnim panelima (GEKKO, CHAMELEON DISPLAY), 1x RS485 interfejs, povezivanje u liniju prema BMS sistemu ili CHAMELEON DISPLAY-u, maksimalna udaljenost 1200 m

Cijena i dobavlјivost na upit



INT-TCP/IP-WEB

PP-138

Interfejs za povezivanje G-One, GEKKO i OCTO+ vatrodajvnih centrala na internet

Omogućava udaljeni pristup vatrodajvnim centralama kroz internet browser sa bilo koje udaljene lokacije koja ima internet konekciju. Konekcija na lokalnu LAN mrežu je moguće ostvariti preko ugrađenog 1xRJ45 ženskog priključnog konektora koristeći bakarnu kablovsku interkonekciju ili preko Wi-Fi 2,4GHz konekcije. Potrebno je da LAN mreža na koju se spaja ovaj modul ima pristup internetu

Cijena i dobavlјivost na upit



INT-TCPIP-ODY interface

PP-142

Interfejs za povezivanje G-One, GEKKO i OCTO+ vatrodajvnih centrala na ODYSSEY softver za monitoring statusa vatrodajvnih sistema

Komunikacija između vatrodajvnih panela i ODYSSEY softvera je preko TCP/IP komunikacije kroz LAN mrežu. Posjeduje 1xRJ45 priključni ženski konektor za povezivanje na LAN mrežu koristeći bakarnu kablovsku interkonekciju

Cijena i dobavlјivost na upit





INT-TCP/IP-V2/TCP-IP Interface

Interfejs za povezivanje G-One, GEKKO i OCTO+ vatrodojavnih centrala na internet.

Omogućava udaljeni pristup vatrodojavnim centralama kroz internet browser sa bilo koje udaljene lokacije koja ima internet konekciju. Konekcija na lokalnu LAN mrežu je moguće ostvariti preko ugrađenog 1xRJ45 ženskog priključnog konektora koristeći bakarnu kablovsku interkonekciju ili preko Wi-Fi 2,4GHz konekcije. Potrebno je da LAN mreža na koju se spaja ovaj modul ima pristup internetu.

PP-148

Cijena i dobavljaljivost na upit



INT FO P2P-D interfejs

Korisnički interfejs za komunikaciju optičkim kablom,

kompatibilan sa CHAMELEON vatrodojavnim panelima (GEKKO, CHAMELEON REPEATER), 2x ST, ful-dupleks (4xST konektor), povezivanje u petlju ili liniju koristeći multi-mode optički kabl 62.5/125 μm with ST Connector, maksimalna udaljenost 2500 m, po konekciji

PP-151

Cijena i dobavljaljivost na upit



GFE-TCP-ODY/ODYSSEY interface

Komunikacioni interfejs za TCP/IP komunikaciju,

slanje i primanje informacija, kao i nadzor vatrodojavnih centrala JUNIOR V4 putem ODYSSEY softvera, radna temperatura -10 °C do +50 °C

PP-103

Cijena i dobavljaljivost na upit



INT-TCP/IP-V2-P2P-TCP/IP GATEWAY

INT-TCP/IP-V2-P2P-TCP/IP GATEWAY

Interfejs za povezivanje G-One, GEKKO i OCTO+ vatrodojavnih centrala na internet.

Omogućava udaljeni pristup vatrodojavnim centralama kroz internet browser sa bilo koje udaljene lokacije koja ima internet konekciju. Konekcija na lokalnu LAN mrežu je moguće ostvariti preko ugrađenog 1xRJ45 ženskog priključnog konektora koristeći bakarnu kablovsku interkonekciju ili preko Wi-Fi 2,4GHz konekcije. Potrebno je da LAN mreža na koju se spaja ovaj modul ima pristup internetu. Još jedna dodana karakteristika je mogućnost konfigurisanja interfejsa u jednom od tri tipa režima: PANEL to PANEL mreža, MODBUS, ODYSSEY ili ESPA

PP-149

Cijena i dobavljaljivost na upit



wizmart



NB358D-S-LED optički adres.detektor

PS-072

Adresabilni optički detektor dima

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavlјivost
na upit



GFE-ZEOS-AD-S-ADD detektor optički bez baze

PS-208-2

Adresabilni optički detektor dima

ZEOS protocol (kompatibilan sa svim GFE adresabilnim centralama), 2 LED diode, integrisan izolator, ne dolazi sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavlјivost
na upit

wizmart



NB358D-S LED-760

PS-072-1

Adresabilni optički detektor dima sa izolatorskom bazom petlje

GFE protocol, sa izolatorskom bazom, 2 LED diode za indicaciju rada i stanje alarma, podržava samo adresabilni paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavlјivost
na upit

wizmart



NB358D-H-LED toplotni adres.detektor

PS-073

Adresabilni termo-diferencijalni detektor toplote

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavlјivost
na upit

wizmart



NB358D-SH-LED dualni adres.detektor

PS-074

Adresabilni optičko-termički detektor

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavlјivost
na upit



GFE-ZEOS-AD-SHI-ADD detektor optičko-termički bez baze

PS-208-1

Adresabilni optičko-termički detektor

ZEOS protocol (kompatibilan sa svim GFE adresabilnim centralama), 2 LED diode, integrisan izolator, ne dolazi sa podnožjem, izlaz za paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavlјivost
na upit



wizmart



NB760 izolator baze 2-zilni

PS-100

Baza sa izolatorom

Podnožje detektora sa izolatorom petlje za adresabilne detektore.

Cijena i dobavljenost
na upit

wizmart



DEEP BASE High Base (4wire)

PS-104

Duboka baza za detektor wizmart (3cm)

Cijena i dobavljenost
na upit



ZEOS baza detektora

PS-208

ZEOS baza detektora

Podnožje detektora za ZEOS adresabilne detektore.

Cijena i dobavljenost
na upit



GFE-MCPE-A ručni javljač

PS-210

Adresabilni ručni javljač požara

LED dioda, reset preko ključa, kutija, unutrašnja montaža.

Cijena i dobavljenost
na upit



GFE-MCPA-ISO/MCPE-AI adr.ruc.jav.izol.

PS-082

Adresabilni ručni javljač požara sa izolatorom petlje

LED dioda, reset preko ključa, kutija, izolator petlje, unutrašnja montaža.

Cijena i dobavljenost
na upit



GFE-ZEOS-AD-SI-ADD detektor dima sa izolatorom

PS-208-3

ZEOS-AD-SI

Adresabilni optički vatrodjavni detektor, 2 LED diode za vidljivost statusa javljača od 360°, detektor ima integrisan izolator petlje, potpuno usaglašen sa EN54-5 i EN54-7 standardima. Potrebna baza.

Cijena i dobavljenost
na upit





GFE DETECTOR BASE-Standard

GFE detector base

Standardno podnožje-baza

PS-132

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GFE-BASE-BUZ ZEOS baza sa buzzerom

GFE-ZEOS-BASE-BUZ

Podnožje senzora sa buzzerom za ZEOS seriju detektora

PS-232

Cijena i dobavljaljivost
na upit



GFE-ZEOS-AS-S Optički vatrodojavni detektor "Smart Addressing"

GFE-ZEOS-AS-S Optički vatrodojavni detektor Smart Addressing

Adresabilni optički vatrodojavni detektor samoadresirajući (adresira ga centrala) sa podnožjem, 2 LED diode za vidljivost statusa javljača od 360°, potpuno usaglašen sa EN54-5 i EN54-7 standardima.

PS-208-4

Cijena i dobavljaljivost
na upit

wizmart



NB358D-H LED-760

Adresabilni termički detektor dima sa izolatorskom bazom petlje

GFE protocol, sa izolatorskom bazom, 2 LED diode za indicaciju rada i stanje alarma, podržava samo adresabilni paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

PS-073-1

Cijena i dobavljaljivost
na upit

wizmart



NB358D-SH LED-760

Adresabilni optičko-termički detektor dima sa izolatorskom bazom petlje

GFE protocol, sa izolatorskom bazom, 2 LED diode za indicaciju rada i stanje alarma, podržava samo adresabilni paralelni indikator, ispunjava EN54 standard.

PS-074-1

Cijena i dobavljaljivost
na upit

PP-039



MAM-WHITE adres.mod.smoke/heat

Adresabilni modul za optičke i termičke detektore

Za instalaciju konvencionalnih detektora u adresabilni sistem. Ručno podešavanje adrese.

Cijena i dobavljenost na upit

PS-150



MAM-RED call point or Input

Adresabilni modul za ručne javljače i ulaze

Za instalaciju konvencionalnih ručnih javljača u adresabilni sistem. Ručno podešavanje adrese.

Cijena i dobavljenost na upit

PS-114




MAM-YELLOW

Adresabilni modul za sirene

Za instalaciju konvencionalne sirene u adresabilni sistem. Ručno podešavanje adrese.

Cijena i dobavljenost na upit

PO-004



LSC-ISO loop saunder modul

Adresabilni modul za povezivanje konvencionalnih sirena

Zahtjeva dodatno napajanje 24VDC i obezbeđuje struju do 1A za sirene.

Cijena i dobavljenost na upit

PS-084




GFE-AD-ISO izolator petlje

Izolator petlje

Zaštita petlje od kratkog spoja.

Cijena i dobavljenost na upit

PO-003



I/O input/output modul

Adresabilni ulazno/izlazni modul

1 ulaz (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, požar). 1 relejni izlaz (COM-NO-NC, 2A/30VDC, 0.5A/125VAC). Napajanje preko petlje.

Cijena i dobavljenost na upit

PO-013



MAINS I/O modul

Adresabilni ulazno/izlazni modul

1 ulaz (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, požar). 1 relejni izlaz (COM-NO-NC, 8A/250VAC/30VDC). Napajanje preko petlje.

Cijena i dobavljenost na upit

PO-002




3 I/O triple input/output

Adresabilni ulazno/izlazni modul sa 3 ulaza i 3 izlaza

3 ulaza (kratak spoj, otvoreno kolo, normalno stanje, požar). 3 relejna izlaza (COM-NO-NC, 2A/30VDC, 0.5A/125VAC). Napajanje preko petlje. Zauzima 3 adrese na petlji.

Cijena i dobavljenost na upit

PO-005



ZMU

Adresabilni modul za povezivanje konvencionalne zone

Do 32 konvencionalna uređaja (detektori ili ručni javljači) na zoni. Signalizacija statusa, požara i greške na zoni. Napajanje sa petlje ili preko dodatnog napajanja 24VDC. Preporuka je da se koristi dodatno napajanje.

Cijena i dobavljenost na upit

PO-006




QUAD ZMU 4-zone monit.modul

Adresabilni modul za povezivanje 4 konvencionalne zone

Do 32 konvencionalna uređaja (detektori ili ručni javljači) po zoni. Signalizacija statusa i greške na zoni. Napajanje preko dodatnog napajanja 24VDC. Zauzima 4 adrese na petlji.

Cijena i dobavljenost na upit

PP-034



J-NET-MPX8-REL modul

Modul sa 8 relejnih izlaza za Junior i Juno NET adresabilne centrale

8 relejnih izlaza (COM-NC-NO). Signalizacija požara za 8 zona ili signalizacija požara/greške za 4 zone (moguć izbor grupe zona). Signalizacija statusa releja. Zahtjeva dodatno napajanje 24VDC.

Cijena i dobavljenost na upit

PS-242



VULCAN 2 AS adresabilna sirena bijela

Adresabilna sirena sa poklopcem

Do 32 adresabilne sirene na petlji. Jačina 97dB. Potrošnja do 7mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Sirena ispunjava EN54 standard.

Cijena i dobavljenost na upit





VULCAN 2 L poklopac sirene bijeli

Poklopac za VULCAN adresabilnu sirenu

PS-242-1

Cijena i dobavlјivost
na upit



VALKYRIE AS adresabilna sirena

Adresabilna sirena

Do 32 adresabilne sirene na petlji. Jačina 100dB. Potrošnja 10mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Zaštita IP21. Sirena ispunjava EN54 standard.

PS-093

Cijena i dobavlјivost
na upit



VALKYRIE ASB sirena

Adresabilna sirena sa blicerom

Do 32 adresabilne sirene na petlji. Jačina 100dB. Potrošnja 10mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Zaštita IP54. Sirena ispunjava EN54 standard.

PS-226

Cijena i dobavlјivost
na upit



VALKYRIE ASBI IP65 sirena blic

Adresabilna sirena sa blicerom i izolatorom petlje

Do 32 adresabilne sirene na petlji. Jačina 108dB. Potrošnja 10mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Spolјašnja montaža IP65. Sirena ispunjava EN54 standard.

PS-220

Cijena i dobavlјivost
na upit



VALKYRIE ASBI sirena blic

Adresabilna vatrodajna sirena sa bljeskalicom, ugrađen izolator petlje,

za unutrašnju montažu, crvene boje, jačina zvuka max. 110dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura -10 ... +55 °C, certificirana po EN 54-3 Type A standardu

PS-219

Cijena i dobavlјivost
na upit



VALKYRIE-IP65-ASI sirena sa izolatorom

Adresabilna vatrodajna sirena bez bljeskalice, sa izolatorom petlje, za vanjsku montažu,

IP65, crvene boje, jačina zvuka max. 110dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura -25 ... +70 ° C, certificirana po EN 54-3 Type B standardu

PS-124

Cijena i dobavlјivost
na upit



VALKYRIE-ASI sirena sa izolatorom

PS-123

Adresabilna vatrodojavna sirena bez bljeskalice, sa izolatorom petlje,

za unutrašnju montažu, crvene boje, jačina zvuka max. 110dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura -10 ... +55 °C, certificirana po EN 54-3 Type A standardu

Cijena i dobavlјivost na upit



VALKYRIE VOX AS sirena

PS-105

Adresabilna vatrodojavna sirena bez bljeskalice,

sa izolatorom petlje, za unutrašnju montažu, crvene boje, sa do 5 govornih poruka snimljenih u samu sirenu (alarm, upozorenje, evakuacija, test i poruka u mirnim stanju), jačina zvuka max. 104dB/1 m, jačina emitovanja poruke max. 107dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura -10 ... +55 °C, napajanje sa petlje

Cijena i dobavlјivost na upit



3 I/O-PLUS-1 CHANNEL

PO-002-1

Adresabilni ulazno-izlazni modul

sa integrisanim izolatorom petlje, 1 beznaponski ulaz/1 relejni izlaz, slobodno programabilni, ulaz monitorisan, ABS kućište, LED indikacija statusa modula (zeleno-operativan, žuto-smetnja, crveno-modul u alarmu)

Cijena i dobavlјivost na upit

wizMart



NB338-2-LED 2-zil. optički detektor

PS-067

Konvencionalni optički detektor dima

Dve LED diode za signalizaciju alarma, podnožje, izlaz za paralelni indikator.

Cijena i dobavlјivost
na upit

wizMart



NB323-2 LED 2-zil. toplotni detektor

PS-069

Konvencionalni termički detektor (57°C)

Termo-diferencijalni/termički detektor, dve LED diode za signalizaciju alarma, podnožje, izlaz za paralelni indikator.

Cijena i dobavlјivost
na upit

wizMart



NB338-2H-LED 2-zil. dualni detektor

PS-068

Konvencionalni optičko - termički (57°C) detektor

Dve LED diode za signalizaciju alarma, podnožje, izlaz za paralelni indikator.

Cijena i dobavlјivost
na upit

wizMart



NB-525 Rucni javljac

PS-097

Konvencionalni ručni javljač požara

LED dioda, reset preko ključa, kutija, unutrašnja montaža.

Cijena i dobavlјivost
na upit



MCPE-C-IP67 ručni javljač

PS-175-1

Konvencionalni ručni javljač za spoljašnju upotrebu IP67

LED dioda, reset preko ključa, kutija, spoljašnja montaža

Cijena i dobavlјivost
na upit

wizMart



Sirena NB 530-24V

PS-010

Konvencionalna sirena sa blicerom - 24V

Napajanje 22-30VDC. Jačina 100dB. Potrošnja do 70mA u aktivnom stanju.

Cijena i dobavlјivost
na upit





WS-511 sirena 24V sa blicom

Konvencionalna sirena sa blicerom

Konvencionalna vatrodajna sirena sa bljeskalicom, za unutrašnju montažu, crvene boje, jačina zvuka 108dB/1 m, napon napajanja 24VDC, bljeskalica bijele boje. Potrošnja do 100mA u aktivnom stanju.

PS-108

Cijena i dobavlјivost na upit



VALKYRIE CSB IP65 sirena sa blicom

Konvencionalna sirena sa blicerom

Jačina 97dB. Potrošnja 10mA u aktivnom stanju. Izbor jednog od 4 tona. Spoljašnja montaža IP65. Sirena ispunjava EN54 standard.

PS-227

Cijena i dobavlјivost na upit

wizmart



NB 983 CO 24 senzor

CO detektor

Napajanje 24VDC, sa podnožjem, relejni izlaz, ugrađena sirena 70dB, povezivanje na 4 žice.

PS-022

Cijena i dobavlјivost na upit

wizmart



NB 983 NG 24 senzor

Metan detektor (zemni gas)

Napajanje 24VDC, sa podnožjem, relejni izlaz, ugrađena sirena 70dB, povezivanje na 4 žice.

PS-024

Cijena i dobavlјivost na upit

wizmart



NB-983LP 24 senzor

Propan detektor

Napajanje 24VDC, sa podnožjem, relejni izlaz, ugrađena sirena 70dB, povezivanje na 4 žice.

PS-020

Cijena i dobavlјivost na upit

wizmart



NB739-1-I Optički detektor 9V

Stand-alone optički detektor dima

Napajanje 9V baterija, ugrađena sirena 85dB, tasteri za test i privremeno smanjenje osjetljivosti.

PS-034

Cijena i dobavlјivost na upit






FIRE BEAM Xtra optički beam det.7 do 70m

PS-101

Linijski detektor dima, kontroler + reflektor

Konvencionalni linijski detektor dima dometa 7 do 70m, zahtjeva eksterno napajanje, potrošnja 3,5 ~ 17mA, IP65. Motorizirana glava snopa koja se neprekidno samo poravnava i kontroler niskog nivoa kojim se mogu obavljati sve glavne funkcije

Cijena i dobavlјivost na upit




40KIT80/70KIT140 estenzija do 140m sa FIRE BEAM Xtra

PS-102

Komplet za proširivanje dometa FIRE BEAM Xtra 70-140 metara

Cijena i dobavlјivost na upit



80KIT100/140KIT160 Extension do 160m sa FIRE BEAM Xtra

PS-151

Komplet za proširivanje dometa FIRE BEAM Xtra 140-160 metara

Cijena i dobavlјivost na upit



GFE-MCPC/MCPE-C klas.ruc.javlјac

PS-081

Konvencionalni ručni javljač

za unutrašnju montažu, dvobojni LED: crveno za indikaciju alarmnog statusa, blinkajuće zeleno-za indikaciju prisutnosti javljača na zoni vatrodajne centrale, crvene boje, kućište za n/ž ili p/ž montažu, sa zaštitnim poklopcem i ključem za reset, aktiviranje pritiskom na nesalomivu plastiku (reverzibilni ručni javljač), alarmni otpor 470Ω, radni napon 16VDC-30VDC

Cijena i dobavlјivost na upit




GFE-MCPE-C klas.ruč.javlјac zeleni

PS-081-1

Konvencionalni ručni javljač

za izlaz u slučaju nužde, unutrašnja montaža, dvobojni LED: crveno za indikaciju alarmnog statusa, blinkajuće zeleno-za indikaciju prisutnosti javljača na zoni vatrodajne centrale, zelene boje, kućište za n/ž ili p/ž montažu, sa zaštitnim poklopcem i ključem za reset, aktiviranje pritiskom na nesalomivu plastiku (reverzibilni ručni javljač), alarmni otpor 470Ω, radni napon 20VDC-30VDC

Cijena i dobavlјivost na upit



GFE-MCPE- ručni javljač (žuti)

PS-204

Konvencionalni ručni javljač

za pokretanje-aktivaciju procesa gašenja, unutrašnja montaža, dvobojni LED: crveno za indikaciju alarmnog statusa, blinkajuće zeleno-za indikaciju prisutnosti javljača na zoni vatrodajne centrale, žute boje, kućište za n/ž ili p/ž montažu, sa zaštitnim poklopcem i ključem za reset, aktiviranje pritiskom na nesalomivu plastiku (reverzibilni ručni javljač), alarmni otpor 470Ω, radni napon 20VDC-30VDC

Cijena i dobavlјivost na upit



PS-205



GFE-MCPE-C- ručni javljač (plavi)

Konvencionalni ručni javljač

za zaustavljanje-blokadu procesa gašenja, unutrašnja montaža, dvobojni LED: crveno za indicaciju alarmnog statusa, blinkajuće zeleno-za indicaciju prisutnosti javljača na zoni vatrodajne centrale, plave boje, kućište za n/ž ili p/ž montažu, sa zaštitnim poklopcem i ključem za reset, aktiviranje pritiskom na nesalomivu plastiku (reverzibilni ručni javljač), alarmni otpor 470Ω, radni napon 20VDC-30VDC

Cijena i dobavlјivost na upit

PS-021

wizmart



NB 983NG 12V senzor zemni gas

Detektor gasa- zemni gas

Jednostavna instalacija i održavanje
Napajanje- 12VDC
Elegantan i ergonomičan dizajn kućišta
SMD tehnologija za visoku pouzdanost i dugotrajan rad
Integrirana sirena- 70 dB u režimu alarma
Relejni izlaz (NO/NC)
4-žični model

Cijena i dobavlјivost na upit

PS-023

wizmart



NB 983 CO 12V senzor CO2

Detektor gasa- carbon monoxide (CO gas)

Jednostavna instalacija i održavanje
Napajanje- 12VDC
Elegantan i ergonomičan dizajn kućišta
SMD tehnologija za visoku pouzdanost i dugotrajan rad
Integrirana sirena- 70 dB u režimu alarma
Relejni izlaz (NO/NC)
4-žični model

Cijena i dobavlјivost na upit

PS-026

wizmart



NB 920 LR senzor 220V

Samostalni (stand alone) detektor gasa- propan

Jednostavna instalacija i održavanje
Napajanje- 220VDC
Elegantan i ergonomičan dizajn kućišta
SMD tehnologija za visoku pouzdanost i dugotrajan rad
Integrirana sirena- 85 dB u režimu alarma
Relejni izlaz (NO/NC)
Taster za reset

Cijena i dobavlјivost na upit

PS-101-1



FIRE BEAM BLUE Linijski detektor požara

Linijni detektor požara,

sastoji se od: primopredajnika infracrvenih zraka, i prizma reflektora koji se montira sa druge strane štićenog prostora, podešavanje putem aplikacije za smart telefon i tablet, max. udaljenost prizme 70m, u IP 65 zaštitu, radna temperatura -10 ... +55° C, napon napajanja 10,2-40 VDC, struja 3mA u svim modovima rada (mirno stanje, alarm, smetnja), povezivanje u adresabilnu petlju preko ZMU modula, napajanje direktno sa petlje u tom slučaju

Cijena i dobavlјivost na upit

PS-091



VALKYRIE CS Conventionalna sirena

Konvencionalna vatrodajna sirena bez bljeskalice,

za unutrašnju montažu, crvene boje, jačina zvuka max. 110dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura - 10 ... +55° C, certificirana po EN 54-3 Type A standardu

Cijena i dobavlјivost na upit





VALKYRIE-CS-IP65 sirena spoljna

Konvencionalna vatrodajna sirena bez bljeskalice,

IP 65, za spoljašnju montažu, crvene boje, jačina zvuka max. 110dB/1 m, napon napajanja 20-30 VDC, radna temperatura -20 ... +70 ° C, niska potrošnja 10 mA - 280 mW @ 30 V DC

PS-113

Cijena i dobavlјivost na upit



VALKYRIE CSB sirena

Konvencionalna vatrodajna sirena sa bljeskalicom,

za unutrašnju montažu, crvene boje, jačina zvuka max. 110dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura -10 ... +55 ° C, certificirana po EN 54-3 Type A standardu

PS-230

Cijena i dobavlјivost na upit



VALKYRIE-VOX-CS sirena

Konvencionalna vatrodajna sirena bez bljeskalice,

sa do 2 govorne poruke snimljene direktno u sireni (alarm i greška), za unutrašnju montažu, crvene boje, jačina zvuka sirene max. 103dB/1 m, jačina zvuka govornih poruka max. 106dB/1 m, napon napajanja 24VDC, radna temperatura -10 ... +55 ° C Konvencionalna

PS-122

Cijena i dobavlјivost na upit

wizmart



NB 983 LP senzor prp.but. 12V

Propan detektor

Napajanje 12VDC, sa podnožjem, relejni izlaz, ugrađena sirena 70dB, povezivanje na 4 žice.

PS-062

Cijena i dobavlјivost na upit



KEY-GFE-MCP ključ

KEY GFE MCP

Dodatni ključ za GFE-MCPC ručne javljače

PS-119

Cijena i dobavlјivost na upit



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

ES58-2 / Z728 ZENER BARRIER

ES58-2 safety barrier

ZENER barijera za galvansku izolaciju EX detektora, EX izvedba- EEx ia IIC , certifikat BASEEFA98ATEX7343, radna temperatura -10 ... +60 ° C, nažbuk montaža, napajanje sa konvencionalne linije detektora

PS-125

Cijena i dobavlјivost na upit



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

SOC-E-IS optical smoke detector/conventional IS

PS-126-1

SLR-E-IS / SOC-E-IS optički detektor EX

optički detektor u EX izvedbi, konvencionalni

Cijena i dobavlјivost
na upit



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

HT-51145 termički detektor u EX izvedbi, konvencionalni

PS-246

HT-51145

termički detektor u EX izvedbi, konvencionalni

Cijena i dobavlјivost
na upit



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

MB-50018 Detector Base/Orbis/IS

PS-245-1

MB-50018

postolje detektora (kompatibilno sa termičkim detektorom HT-51145)

Cijena i dobavlјivost
na upit



BExCP3 ručni javljač EX

PS-225

BEX CP3A-BG

Konvencionalni ručni javljač u EX izvedbi-II 2G Ex e d IIC T6 Gb/II 2D Ex t IIIC T60°C Db, aluminijumsko kućište sa finalnom antikorozivnom zaštitom, crvena boja, vanjska montaža, IP66, radna temperatura -40 ... +55 °C Certifikati: ATEX: Sira 09ATEX3286X, IEC 60079-0:2007 Ed 5, EN 60079-1:2004, EN 60079-7:2007, IEC 60079-18:2009 Ed 3, EN 61241-1:2004, IECEx certificate: IECEx SIR 09.0121X, IEC 60079-0:2007-10 Edition: 5, IEC 60079-1:2003 Edition: 5, IEC 60079-18:2009 Edition: 3, IEC 60079-7:2006-07 Edition: 4, IEC 61241-1:2004 Edition: 1, Inmetro: 10-IEEx-0011X, GOST-R: POCB GB.JB05.B03365 U potpunosti usaglašen sa svim zahtjevima po EN54-11 standardu

Cijena i dobavlјivost
na upit



MCP-LP-HINGED FLAP poklopac

PS-120

GFE MCP hinged FLAP

poklopac za GFE MCP FLAP ručni javljača

Cijena i dobavlјivost
na upit



KEY-MCP-LP FLAP ključ

PS-121

KEY GFE MCP flap

ključ za GFE MCP ručni javljač

Cijena i dobavlјivost
na upit



wizmart

SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

NB730-I samostalni toplotni detektor

PS-076

NB730-I st.al

Samostalni (stand alone) termički detektor požara- termomaksimalni/ termodiferencijalni
Jednostavna instalacija i održavanje
Napajanje- baterija na zadnjoj strani senzora za laku zamjenu, 9V, 18 mjeseci autonomija u normalnom režimu rada, sa baterijom
Elegantan low-profile dizajn kućišta
SMD tehnologija za visoku pouzdanost i dugotrajan rad
Upozorenje prazne baterije
tipka za ispitivanje- provjera rada baterije i alarmnog stanja detektora
Relejni izlaz

Cijena i dobavlјivost
na upit



ZEOS LPG-AD detektor bez baze

PS-248

ZEOS LPG-AD

Detektor gasa- propan

Cijena i dobavlјivost
na upit



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA

D2Xc1X05 sirena sa blicerom Ex

PS-241

Sirena sa blicerom EX izvedba

D2Xc1X05 sirena sa blicerom Ex izvedba

Cijena i dobavlјivost
na upit



GFE-MCP HINGEND FLAP poklopac


PS-118

GFE MCP higend FLAP za GFE-MCPC

Zaštitni poklopac od slučajnog aktiviranja ručnih javljača,
kompatibilan sa GFE-MCPC serijom ručnih javljaca

Cijena i dobavlјivost
na upit





GFE-MPX-REL-8 relay card ORION

Modul sa 8 relejnih izlaza za ORION požarnu centralu

Indikacija alarmnog stanja za 8 zona konvencionalne centrale. LED indikacija stanja za svaku zonu. Jedan izlaz je moguće programirati sa kašnjenjem.

PP-047

Cijena i dobavlјivost na upit



J-NET-IP internal printer

J-NET-IP

Termalni 40-kolonski interni štampač omogućuje štampanje svih događaja vezanih za požarnu centralu. Instalacija u kućištu centrale. Neophodna instalacija J-NET-QUART čipa u samu centralu.

PP-038

Cijena i dobavlјivost na upit



J-NET-QUART for printer&Odisej

Mikroprocesorski čip za J-NET adresabilne centrale

Neophodan prilikom povezivanja centrale i Odyssey softvera, ili pri instalaciji internog štampača

PP-037

Cijena i dobavlјivost na upit



GFE-BCM-3 (2.4A) Napojna jedinica 24VDC/2.4A sa punjačem baterija

Modul za pomoćno napajanje 2.4A

U plastičnoj kutiji sa transformatorom, punjenje akumulatora do 14Ah.

PP-104

Cijena i dobavlјivost na upit



Remote control-dalj.komanda Rasprodaja

Komplet srednjeg dometa 40-80 metara

Kontrola J-NET požarnih centrala.

PP-042

Cijena i dobavlјivost na upit



GFE-DHC Konvencionalni magnetni držač vrata

Elektromagnetni držač za vrata

Konvencionalni magnetni držač vrata, 24Vdc, 1.6W, snaga držanja vrata 400N.

PO-010

Cijena i dobavlјivost na upit



GFE-DHA-isolator adres,el.mag.v.

PO-011

Adresabilni magnetni držač vrata

ugrađen izolator petlje, napajanje sa petlje, snaga držanja magneta 200N, do 20 uređaja na jednoj petlji, radna temperatura 0 ... +50 °C, 3 kom. statusnih LED dioda: crvena za indicaciju alarmnog statusa, blinkajuće zelena-za indicaciju prisutnosti modula na adresabilnoj petlji vatrodajavne centrale, žuta za indicaciju greške na modulu

Cijena i dobavlјivost na upit



Paralelni indikator REM-IND-C

PS-053

Paralelni indikator

Paralelni indikator za svjetlosnu signalizaciju prorade vatrodajavnog detektora na koji je spojen, visoka vidljivost zbog treperenja dvije LED diode visoke efikasnosti i širokog opsega radnog napona (3,3V do 10V DC), maksimalna potrošnja struje 7mA, radna temperatura -10 ... +50 °C

Cijena i dobavlјivost na upit




Paralelni indikator REM-IND-A adresabilni

PS-060

Adresabilni paralelni indikator

Adresabilni paralelni indikator za svjetlosnu signalizaciju prorade vatrodajavnog/vatrodajavnih detektora, spajanje na adresabilnu petlju bilo koje GFE adresabilne vatrodajavne centrale, mogućnost pridruživanja više detektora jednom paralelnom indikatoru, visoka vidljivost zbog treperenja dvije LED diode visoke efikasnosti, radna temperatura -10 ... +50 °C

Cijena i dobavlјivost na upit



GFE-MPX-SNDR-4 modul za 4 konvencionalne sirene

PO-014

Modul za sirene

kartica za 4 definisana sirenska izlaza

Cijena i dobavlјivost na upit



PRINTER PAPIR 80x40x11 za J-NET-IP

PP-106

PRINTER PAPIR

Papir za štampač J-NET-IP, dimenzije 80x40x11 mm

Cijena i dobavlјivost na upit



PSU 2,4A napojna jedinica

PP-040

PSU 2.4A

Napojna jedinica 24VDC/2.4A

Cijena i dobavlјivost na upit



PP-053



PSU 7.5AMP napojna jedinica

PSU 7.5A

Napojna jedinica 24VDC/ 7.5A

Cijena i dobavlјivost
na upit

PP-059



RS232 to RS485 converter

RS422/485 CONVERTER RS232

Konverter RS422/485 u RS232 interfejs. Koristi se za povezivanje vatrodојavnih centrala i računara na kom je instaliran ODYSSEY softver za komunikaciju i nadzor stanja vatrodојavnog sistema. Napajanje konvertera je direktno sa računara, radna temperatura -10°C do +50°C

Cijena i dobavlјivost
na upit

PP-096




J-NET-LPCON KONEKTOR ANALOG LOOP

J-NET LPCON

Konektor za priključenje do 3 adresabilne petlje za J-NET centrale

Cijena i dobavlјivost
na upit

PP-046-1



REL-DG-4 V2 ORION

REL-DG - 4 ZONES V2

Modul sa 4 releja za 4 konvencionalne vatrodојavne zone, kompatibilan sa V2 ORION konvencionalnim vatrodојavnim centralama, svaki relej prati alarmno stanje po jedne konvencionalne zone, LED indikacija aktiviranja svakog releja posebno

Cijena i dobavlјivost
na upit

PP-051



SIMM CARD J-NET-SUB-PANEL

SIMM-CARD-SUB-PANEL

J-NET-SIMM-CARD za SUB panel vatrodојavne centrale.

Cijena i dobavlјivost
na upit

PP-056



SIMM CARD J-NET-EN54

SIMM-CARD-J-NET-PANEL

J-NET-SIMM-CARD za J-NET panel vatrodојavne centrale.

Cijena i dobavlјivost
na upit



SIMM CARD J-NET-REP

SIMM-CARD-J-NET-REP-PANEL

J-NET-SIMM-CARD za REP panel vatrodajne centrale.

PP-056-1

Cijena i dobavlјivost na upit



SIMM CARD JUNIOR V4

SIMM-CARD-JUNIOR-PANEL

JUNIOR-SIMM-CARD za JUNIOR panel vatrodajne centrale.

PP-057

Cijena i dobavlјivost na upit



UG-4 Smoke detector Housing

UG-4 Komora za uzorkovanje

Kućište za montažu na ventilacioni kanal (komora za uzorkovanje dima iz ventilacionog kanala), a za optički vatrodajni detektor za detekciju dima u ventilacionim kanalima. Dodatno potrebna cijev za uzorkovanje dužine 0.6m (VR-06) Isporučuje se bez optičkog detektora.

PS-115

Cijena i dobavlјivost na upit



VR-06 Venture pipe 0.6m

VR-06 Venture pipe

cijev dužine 0.6m potrebna uz komoru za uzorkovanje vazduha iz ventilacionih kanala kompatibilna sa UG-4 Smoke detector Housing.

PS-116

Cijena i dobavlјivost na upit



SLIKA
TRENUTNO NIJE
DOSTUPNA


UG-7/STD-H -Housing for duct smoke deector EN54-27

DUCT HOUSING / UG-7 / STD-H

Kućište za montažu na ventilacioni kanal (komora za uzorkovanje dima iz ventilacionog kanala), a za optički vatrodajni detektor za detekciju dima u ventilacionim kanalima. Dodatno potrebna cijev za uzorkovanje dužine 0.6m (ST-2) Isporučuje se bez optičkog detektora.

PS-115-1

Cijena i dobavlјivost na upit



PF242031: P+F KFD0-SD2-Ex1.104 Galvanic

PF242031: P+F KFD0-SD2-Ex1.104 Galvanic

ZENER barijera za galvansku izolaciju EX sirena

PS-125-1

Cijena i dobavlјivost na upit



ST-2/ 0,6 - Sampling tube 0,6 m for UG-5/UG-7

PS-116-1

ST-2/ 0,6 - Sampling tube 0,6 m for UG-5/UG-7

cijev dužine 0,6m potrebna uz komoru za uzorkovanje vazduha iz ventilacionih kanala UG-7/STD-H

Cijena i dobavlјivost na upit




SOLO A5 test gas

PO-009-1

Sprej za testiranje optičkih vatrodоjavnih detektora.

Pakovanje 250ml, aerosol zapaljiv.

Cijena i dobavlјivost na upit




ES58-2 / Z728 ZENER BARRIER

PS-125

ZENER BARIJERA

ZENER BARIJERA

Cijena i dobavlјivost na upit



ODYSSEY Graphical software za 1 panel

PP-054-1

ODYSSEY Graphical software za 1 panel

Softver za vizuelizaciju i upravljanje kompletnim vatrodоjavnim sistemom, omogućava povezivanje 1 vatrodоjavne centrale na računar. Softver je baziran na klijent-server arhitekturi. Različite mogućnosti komunikacije: RS485, optičke veze, TCP/IP,

Cijena i dobavlјivost na upit



REL-DG-8 V2 ORION

PP-047-1

Modul sa 8 releja

kompatibilan sa V2 ORION konvencionalnim vatrodоjavnim centralama, svaki relej prati alarmno stanje jedne konvencionalne zone (opciono svi releji prate stanje bilo koje zone), LED indikacija aktiviranja svakog releja posebno.

Cijena i dobavlјivost na upit

Požarni kabal 2x2x0.8 JB-Y(ST)Y

PK-005

2x2x0.8 J-Y(ST)Y Požarni kabal

2x2x0.8 J-Y(ST)Y požarni kabal, bunt 100m

Cijena i dobavlјivost na upit





 Novo proizvod

 Proizvod u dolasku

 Pozovite za više informacija o raspoloživosti