



# MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

CJENOVNIK SISTEMA ZA  
DETEKCIJU UGUEN MONOKSIDA (CO)

 **detnov**  
Fire System Products

# Sadržaj

Centrale.....	3
Detektori i ostala oprema.....	4




### CMD-501 centrala CO-1 zona

Centrala za detekciju CO gasa sa 1 zonom CO detektora

Prostina do 3 zone ugradnjom dodatnih modula iREC200. Do 32 detektora po zoni, dvožilna instalacija bez polarizacije, maksimalna dužina zone do 2 km, koristeći kabl poprečnog presjeka 1,5 mm<sup>2</sup>. 3 programabilna relejna izlaza (prvi nivo kontaminacije, drugi nivo kontaminacije, alarm). Bileći mogu biti programirani za aktivaciju u slučaju greške. Dva moda aktiviranja: standardni na vrijednost nivoa koncentracije ovalnog detektora pozadno ili na vrijednost stvarnog prosjeka koncentracije u određenoj oblasti. Centrala posjeduje tati modu rada u slučaju testiranja sistema. Opcije: TSM50 ili TSM501 kartica za kontrolu regulatora brzine ventilatora povećavajući energetska efikasnost i smanjujući nivo buke i vibracija. Kučica od ABS plastike, dimenzija 429 x 268 x 112 mm. Napajanje 230VAC. Centrala certificirana po standardu UNE 23300:1984.

PD-025

Cijena i dobavljalivost  
na upit




### CMD-503 centrala CO sa 3- zone

Centrala za detekciju CO gasa sa 3 zone CO detektora.

Do 32 detektora po zoni, dvožilna instalacija bez polarizacije, maksimalna dužina zone do 2 km, koristeći kabl poprečnog presjeka 1,5 mm<sup>2</sup>. 3 programabilna relejna izlaza (prvi nivo kontaminacije, drugi nivo kontaminacije, alarm). Bileći mogu biti programirani za aktivaciju u slučaju greške. Dva moda aktiviranja: standardni na vrijednost nivoa koncentracije ovalnog detektora pozadno ili na vrijednost stvarnog prosjeka koncentracije u određenoj oblasti. Centrala posjeduje tati modu rada u slučaju testiranja sistema. Opcije: TSM500 ili TSM501 kartica za kontrolu regulatora brzine ventilatora povećavajući energetska efikasnost i smanjujući nivo buke i vibracija. Kučica od ABS plastike, dimenzija 439 x 268 x 112 mm. Napajanje 230VAC. Centrala certificirana po standardu UNE 23300:1984.

PD-027

Cijena i dobavljalivost  
na upit

 detnov



## DMD-500 detector CO

Standardni detektor za CO

detekciju za elektrohemijском ćelijom u dubokom podnožju. Spajanje je dvožično, bez polarizacije. Posjeduje dijagnostičku LED indikaciju. Rezolucija detekcije koncentracije CO gasa je 1 ppm. Sertifikovan po UNE 23300: 1984 standardu. Dimenzije 77x100 mm. Životni vijek elektrohemijske ćelije detektora 10 godina. Prostor pokrivanja 200 m<sup>2</sup>, ograničenje po standardu UNE 23300: 1984.

PD-031

Cijena i dobavlјivost na upit

 detnov



## DMDP-500 detector compact CO

Kompaktni detektor ugljen-monoksida sa elektrohemijском ćelijom.

Antivandalna zaštita, nažbuk montaža, otpornost na udarce, zaštita od vode. Spajanje je dvožično, bez polarizacije. Posjeduje dijagnostičku LED indikaciju. Rezolucija detekcije koncentracije CO gasa je 1 ppm. Sertifikovan po UNE 23300: 1984 standardu. Dimenzije 93x93x55 mm. Životni vijek elektrohemijske ćelije detektora 10 godina. Prostor pokrivanja 200 m<sup>2</sup>, ograničenje po standardu UNE 23300: 1984.

PD-032

Cijena i dobavlјivost na upit

 detnov



## TRMD-500 modul za proširenje

Modul za proširenje centrala za detekciju CO gasa

CMD-50x. Na modul može da se spoji do 3 regulatora brzine motora ventilatora, a za postizanje optimalnih performansi motora (manja potrošnja, manja buka i vibracije).

PD-029

Cijena i dobavlјivost na upit

 detnov



## TRMD 501 ethernet modbus

Modul za proširenje centrala za detekciju CO gasa

CMD-50x. Na modul može da se spoji do 3 regulatora brzine motora ventilatora, a za postizanje optimalnih performansi motora (manja potrošnja, manja buka i vibracije). Uključena i ETHERNET kartica za programiranje i udaljeni pristup u slučaju potrebe za menadžmentom ili održavanjem instalacija.

PD-030

Cijena i dobavlјivost na upit

 detnov



## REXD-103(FJ CPD) indicator sa sirenom "opasnost GAS"

Svetiljka sa zvučnom signalizacijom,

napajanje 24VDC, potrošnja 110mA. LED tehnologija osvjetljavanja, visoko efikasna. Kućište od polikarbonata bijele boje, sa providnom prednjom stranom, jednostrana, montaža na zid, bez pribora za montažu na strop ili bočnu montažu. Labela "OPASNOST GAS" uključena. Posjeduje CPR sertifikat EN54-3.

PD-034

Cijena i dobavlјivost na upit

 detnov



## AVD FJ/BF dvostrana svjetiljka

Svetiljka sa zvučnom signalizacijom dvostrana,

napajanje 24VDC, potrošnja 110mA. LED tehnologija osvjetljavanja, visoko efikasna. Bez pribora za montažu na strop ili bočnu montažu. Kućište od polikarbonata bijele boje, sa providnim stranama. Labela "OPASNOST GAS" uključene. Nema sertifikat EN54

PD-034-1

Cijena i dobavlјivost na upit

● detnov



## SOLO C3 test gas

SOLO C3 TEST GAS

Sprej za CO detektore

PO-012

Cijena i dobavlјivost  
na upit



## AVD FJ jednostrana svjetiljka

Svetiljka sa zvučnom signalizacijom jednostrana,

napajanje 24VDC. LED tehnologija osvjetljavanja, visoko efikasna. Kućište od polikarbonata bijele boje, sa providnom prednjom stranom. Labela "OPASNOST GAS" uključena. Nema sertifikat EN54

PD-034-2

Cijena i dobavlјivost  
na upit