

MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

CJENOVNIK SISTEMA ZA DETEKCIJU UGUEN MONOKSIDA (CO)

detnov

Fire System Products

info@masterbc.com | www.masterbc.com | /masterbcbanjaluka | Braće Podgornika 63, Banja Luka

Sadržaj

Centrale..... 3
Detektori i ostala oprema..... 4

Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti



CMD-501 centrala CO-1 zona

PD-025

Centrala za detekciju CO gasa sa 1 zonom CO detektora

Proširiva do 3 zone ugradnjom dodatnih modula MMD509. Do 32 detektora po zoni, dvožična instalacija bez polarizacije, maksimalna dužina zone do 2 km, koristeći kabl poprečnog presjeka 1,5 mm². 3 programabilna relejna izlaza (prvi nivo kontaminacije, drugi nivo kontaminacije, alarm). Releji mogu biti programirani za aktivaciju u slučaju greške. Dva moda aktiviranja: standardni- na vrijednost nivoa koncentracije svakog detektora posebno ili na vrijednost stvarnog prosjeka koncentracije u određenoj oblasti. Centrala posjeduje test mod rada u slučaju testiranja sistema. Opcija: TRMD-500 ili TRMD-501 kartica za kontrolu regulatora brzine ventilatora povećavajući energetsku efikasnost i smanjujući nivo buke i vibracija. Kućište od ABS plastike, dimenzija 439 x 268 x 112 mm. Napajanje 230VAC. Centrala certificirana po standardu UNE 23300: 1984.

Cijena i dobavljivost na upit



CMD-502 centrala CO sa 2- zone

PD-026

Centrala za detekciju CO gasa sa 2 zone CO detektora

proširiva do 3 zone ugradnjom dodatnog modula MMD509. Do 32 detektora po zoni, dvožična instalacija bez polarizacije, maksimalna dužina zone do 2 km, koristeći kabl poprečnog presjeka 1,5 mm². 3 programabilna relejna izlaza (prvi nivo kontaminacije, drugi nivo kontaminacije, alarm). Releji mogu biti programirani za aktivaciju u slučaju greške. Dva moda aktiviranja: standardni- na vrijednost nivoa koncentracije svakog detektora posebno ili na vrijednost stvarnog prosjeka koncentracije u određenoj oblasti. Centrala posjeduje test mod rada u slučaju testiranja sistema. Opcija: TRMD-500 ili TRMD-501 kartica za kontrolu regulatora brzine ventilatora povećavajući energetsku efikasnost i smanjujući nivo buke i vibracija. Kućište od ABS plastike, dimenzija 439 x 268 x 112 mm. Napajanje 230VAC. Centrala certificirana po standardu UNE 23300: 1984.

Cijena i dobavljivost na upit



CMD-503 centrala CO sa 3- zone

PD-027

Centrala za detekciju CO gasa sa 3 zone CO detektora.

Do 32 detektora po zoni, dvožična instalacija bez polarizacije, maksimalna dužina zone do 2 km, koristeći kabl poprečnog presjeka 1,5 mm². 3 programabilna relejna izlaza (prvi nivo kontaminacije, drugi nivo kontaminacije, alarm). Releji mogu biti programirani za aktivaciju u slučaju greške. Dva moda aktiviranja: standardni- na vrijednost nivoa koncentracije svakog detektora posebno ili na vrijednost stvarnog prosjeka koncentracije u određenoj oblasti. Centrala posjeduje test mod rada u slučaju testiranja sistema. Opcija: TRMD-500 ili TRMD-501 kartica za kontrolu regulatora brzine ventilatora povećavajući energetsku efikasnost i smanjujući nivo buke i vibracija. Kućište od ABS plastike, dimenzija 439 x 268 x 112 mm. Napajanje 230VAC. Centrala certificirana po standardu UNE 23300: 1984.

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

detnov



DMD-500 detector CO

Standardni detektor za CO

detekciju za elektrohemijskom
ćelijom u dubokom podnožju. Spajanje je dvožično, bez
polarizacije. Posjeduje dijagnostičku LED indikaciju.
Rezolucija detekcije koncentracije CO gasa je 1 ppm.
Sertifikovan po UNE 23300: 1984 standardu. Dimenzije
77x100 mm. Životni vijek elektrohemijske ćelije detektora
10 godina. Prostor pokrivanja 200 m², ograničenje po
standardu UNE 23300: 1984.

PD-031

Cijena i dobavljivost na upit

detnov



DMDP-500 detector compact CO

Kompaktni detektor ugljen-monoksida sa elektrohemijskom ćelijom.

Antivandalna zaštita, nažbuk
montaža, otpornost na udarce, zaštita od vode. Spajanje je
dvožično, bez polarizacije. Posjeduje dijagnostičku LED
indikaciju. Rezolucija detekcije koncentracije CO gasa je 1
ppm. Sertifikovan po UNE 23300: 1984 standardu.
Dimenzije 93x93x55 mm. Životni vijek elektrohemijske
ćelije detektora 10 godina. Prostor pokrivanja 200 m²,
ograničenje po standardu UNE 23300: 1984.

PD-032

Cijena i dobavljivost na upit

detnov



MMD-509/MMD-500 zonsko proširenje

Modul za proširenje centrala za detekciju CO gasa

CMD-
50x. Do 32 detektora se mogu spojiti na jedan modul.
Dvožična instalacija, bez polarizacije, maksimalna dužina
zone do 2 km, koristeći kabl poprečnog presjeka 1,5 mm²

PD-028

Cijena i dobavljivost na upit

detnov



TRMD-500 modul za proširenje

Modul za proširenje centrala za detekciju CO gasa

CMD-
50x. Na modul može da se spoji do 3 regulatora brzine
motora ventilatora, a za postizanje optimalnih performansi
motora (manja potrošnja, manja buka i vibracije).

PD-029

Cijena i dobavljivost na upit

detnov



TRMD 501 ethernet modbus

Modul za proširenje centrala za detekciju CO gasa

CMD-
50x. Na modul može da se spoji do 3 regulatora brzine
motora ventilatora, a za postizanje optimalnih performansi
motora (manja potrošnja, manja buka i vibracije).
Uključena
i ETHERNET kartica za programiranje i udaljeni pristup u
slučaju potrebe za menadžmentom ili održavanjem instalacija.

PD-030

Cijena i dobavljivost na upit

detnov



REXD-103(FJ CPD) indicator sa sirenom "opasnost GAS"

Svetiljka sa zvučnom signalizacijom,

napajanje 24VDC, potrošnja 110mA. LED
tehnologija osvjetljavanja, visoko efikasna. Kućište od
polikarbonata bijele boje, sa providnom prednjom stranom,
jednostrana, montaža na zid, bez pribora za montažu na
strop ili bočnu montažu. Labela “OPASNOST GAS”
uključena. Posjeduje CPR sertifikat EN54-3.

PD-034

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.

detnov



AVD FJ/BF dvostrana svjetiljka

PD-034-1

Svetiljka sa zvučnom signalizacijom dvostrana,

napajanje
24VDC, potrošnja 110mA. LED tehnologija osvjetljavanja, visoko efikasna. Bez
pribora za montažu na strop ili bočnu montažu. Kućište od polikarbonata bijele boje, sa providnim stranama. Labele "OPASNOST GAS" uključene. Nema sertifikat EN54

Cijena i dobavljivost na upit

detnov



SOLO C3 test gas

PO-012

SOLO C3 TEST GAS

Sprej za CO detektore

Cijena i dobavljivost na upit





AVD FJ jednostrana svjetiljka

PD-034-2

Svetiljka sa zvučnom signaliazcijom jednostrana,

napajanje 24VDC. LED tehnologija osvjetljavanja, visoko efikasna. Kućište od polikarbonata bijele boje, sa providnom prednjom stranom. Labela "OPASNOST GAS" uključena. Nema sertifikat EN54

Cijena i dobavljivost na upit

NOVO Nov proizvod

Proizvod u dolasku

Pozovite za više informacija o raspoloživosti

MASTER B.C.