



MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

CJENOVNIK SISTEMA ZA
DETEKCIJU UGUEN MONOKSIDA (CO)

 **detnov**
Fire System Products

Sadržaj

Centrale.....	3
Detektori i ostala oprema.....	4




CMD-501 centrala CO-1 zona

Centrala za detekciju CO gasa sa 1 zonom CO detektora

PD-025

Prostirna do 3 zone ugradnjom dodatnih modula iNEC2008. Do 30 detektora po zoni, dvostrana instalacija bez polarizacije, maksimalna dubina zone do 2 km, koristeći sabirni poželjno presjeka 12 mm². 3 programabilna nivoa izlaza (prvi nivo koncentracije, drugi nivo koncentracije, alarm). Nivoi mogu biti programirani za aktivaciju u slučaju požara. Dva moda aktiviranja: standardni na vrijednost nivoa koncentracije svakog detektora posebno ili na vrijednost prosječne koncentracije u određenoj oblasti. Centrala posjeduje test mod i radi u slučaju testiranja sistema. Opcije: TMD-500 ili TMD-501 kartica za kontrolu regulatora brzine ventilatora povećavajući energetske efikasnosti i smanjujući nivo buke i vibracija. Ključna od AISD plaćanja, dimenzija 42x x 70x x 112 mm. Napajanje 230VAC. Centrala certificirana po standardu UNE 23300:1994.

Cijena i dobavlјivost
na upit

● detnov



DMD-500 detector CO

Standardni detektor za CO

detekciju za elektrohemijском ćelijom u dubokom podnožju. Spajanje je dvožično, bez polarizacije. Posjeduje dijagnostičku LED indikaciju. Rezolucija detekcije koncentracije CO gasa je 1 ppm. Sertifikovan po UNE 23300: 1984 standardu. Dimenzije 77x100 mm. Životni vijek elektrohemijske ćelije detektora 10 godina. Prostor pokrivanja 200 m², ograničenje po standardu UNE 23300: 1984.

PD-031

Cijena i dobavlјivost na upit

● detnov



DMDP-500 detector compact CO

Kompaktni detektor ugljen-monoksida sa elektrohemijском ćelijom.

Antivandalna zaštita, nažbuk montaža, otpornost na udarce, zaštita od vode. Spajanje je dvožično, bez polarizacije. Posjeduje dijagnostičku LED indikaciju. Rezolucija detekcije koncentracije CO gasa je 1 ppm. Sertifikovan po UNE 23300: 1984 standardu. Dimenzije 93x93x55 mm. Životni vijek elektrohemijske ćelije detektora 10 godina. Prostor pokrivanja 200 m², ograničenje po standardu UNE 23300: 1984.

PD-032

Cijena i dobavlјivost na upit

● detnov



MMD-509/MMD-500 zonsko proširenje

Modul za proširenje centrala za detekciju CO gasa

CMD-50x. Do 32 detektora se mogu spojiti na jedan modul. Dvožična instalacija, bez polarizacije, maksimalna dužina zone do 2 km, koristeći kabl poprečnog presjeka 1,5 mm²

PD-028

Cijena i dobavlјivost na upit

● detnov



TRMD-500 modul za proširenje

Modul za proširenje centrala za detekciju CO gasa

CMD-50x. Na modul može da se spoji do 3 regulatora brzine motora ventilatora, a za postizanje optimalnih performansi motora (manja potrošnja, manja buka i vibracije).

PD-029

Cijena i dobavlјivost na upit

● detnov



TRMD 501 ethernet modbus

Modul za proširenje centrala za detekciju CO gasa

CMD-50x. Na modul može da se spoji do 3 regulatora brzine motora ventilatora, a za postizanje optimalnih performansi motora (manja potrošnja, manja buka i vibracije). Uključena i ETHERNET kartica za programiranje i udaljeni pristup u slučaju potrebe za menadžmentom ili održavanjem instalacija.

PD-030

Cijena i dobavlјivost na upit

● detnov



REXD-103(FJ CPD) indicator sa sirenom "opasnost GAS"

Svetiljka sa zvučnom signalizacijom,

napajanje 24VDC. LED tehnologija osvjetljavanja, visoko efikasna. Kućište od polikarbonata bijele boje, sa providnom prednjom stranom, jednostrana, montaža na zid, bez pribora za montažu na strop ili bočnu montažu. Labela "OPASNOST GAS" uključena. Posjeduje CPR sertifikat EN54-3.

PD-034

Cijena i dobavlјivost na upit

● detnov



AVD FJ/BF dvostrana svjetiljka

PD-034-1

Svjetiljka sa zvučnom signalizacijom dvostrana,

napajanje 24VDC. LED tehnologija osvjetljavanja, visoko efikasna. Bez pribora za montažu na strop ili bočnu montažu. Kućište od polikarbonata bijele boje, sa providnim stranama. Labela "OPASNOST GAS" uključene. Nema sertifikat EN54

Cijena i dobavlјivost na upit

● detnov



SOLO C3 test gas

PO-012

SOLO C3 TEST GAS

Sprej za CO detektore

Cijena i dobavlјivost na upit

SLIKA NIJE DOSTUPNA



AVD FJ jednostrana svjetiljka

PD-034-2

Svjetiljka sa zvučnom signalizacijom jednostrana,

napajanje 24VDC. LED tehnologija osvjetljavanja, visoko efikasna. Kućište od polikarbonata bijele boje, sa providnom prednjom stranom. Labela "OPASNOST GAS" uključena. Nema sertifikat EN54

Cijena i dobavlјivost na upit