



MASTER B.C.

Neodoljivi osjećaj sigurnosti

CJENOVNIK SISTEMA ZA
DETEKCIJU UGUEN MONOKSIDA (CO)

 **detnov**
Fire System Products

Sadržaj

Centrale.....	3
Detektori i ostala oprema.....	4




CMD-501 centrala CO-1 zona

Centrala za detekciju CO gasa sa 1 zonom CO detektora

Profilna do 3 zone ugradnjom dodatnih modula M4C0209. Do 30 detektora po zoni, dvostrana instalacija bez polarizacije, maksimalna dužina zone do 2 km, kontakti kaži poprečnog preseka 1,5 mm², 3 programabilna ralejna izlaza (prvi nivo kontaminacije, drugi nivo kontaminacije, alarm). Bakići mogu biti programirani za aktivaciju u slučaju gubitka. Dva moda aktiviranja: standardni - na vrijednost nivoa koncentracije svakog detektora posebno ili na vrijednost stvarnog prosječka koncentracija u određenoj oblasti. Centrala poseduje test mod rada u slučaju testiranja sistema. Opcije: TMD-500 ili TMD-501 kartica za kontrolu regulatora brzine ventilatora povećavajući energetsku efikasnost i smanjujući nivo buke i vibracija. Kučica od ABS plastike, dimenzija 439 x 268 x 112 mm. Napajanje 230VAC. Centrala certificirana po standardu UNE 23300: 1984.

PD-025

Cijena i dobavlјivost
na upit




CMD-502 centrala CO sa 2- zone

Centrala za detekciju CO gasa sa 2 zone CO detektora

profilna do 3 zone ugradnjom dodatnog modula M4C0209. Do 30 detektora po zoni, dvostrana instalacija bez polarizacije, maksimalna dužina zone do 2 km, kontakti kaži poprečnog preseka 1,5 mm², 3 programabilna ralejna izlaza (prvi nivo kontaminacije, drugi nivo kontaminacije, alarm). Bakići mogu biti programirani za aktivaciju u slučaju gubitka. Dva moda aktiviranja: standardni - na vrijednost nivoa koncentracije svakog detektora posebno ili na vrijednost stvarnog prosječka koncentracija u određenoj oblasti. Centrala poseduje test mod rada u slučaju testiranja sistema. Opcije: TMD-500 ili TMD-501 kartica za kontrolu regulatora brzine ventilatora povećavajući energetsku efikasnost i smanjujući nivo buke i vibracija. Kučica od ABS plastike, dimenzija 439 x 268 x 112 mm. Napajanje 230VAC. Centrala certificirana po standardu UNE 23300: 1984.

PD-026

Cijena i dobavlјivost
na upit




CMD-503 centrala CO sa 3- zone

Centrala za detekciju CO gasa sa 3 zone CO detektora.

Do 12 detektora po zoni, dvostrana instalacija bez polarizacije, maksimalna dužina zone do 2 km, kontakti kaži poprečnog preseka 1,5 mm², 3 programabilna ralejna izlaza (prvi nivo kontaminacije, drugi nivo kontaminacije, alarm). Bakići mogu biti programirani za aktivaciju u slučaju gubitka. Dva moda aktiviranja: standardni - na vrijednost nivoa koncentracije svakog detektora posebno ili na vrijednost stvarnog prosječka koncentracija u određenoj oblasti. Centrala poseduje test mod rada u slučaju testiranja sistema. Opcije: TMD-500 ili TMD-501 kartica za kontrolu regulatora brzine ventilatora povećavajući energetsku efikasnost i smanjujući nivo buke i vibracija. Kučica od ABS plastike, dimenzija 439 x 268 x 112 mm. Napajanje 230VAC. Centrala certificirana po standardu UNE 23300: 1984.

PD-027

Cijena i dobavlјivost
na upit





MMD-509/MMD-500 zonsko proširenje

Standardni detektor za CO

detekciju za elektrohemijском ćelijom u dubokom podnožju. Spajanje je dvožično, bez polarizacije. Posjeduje dijagnostičku LED indikaciju. Rezolucija detekcije koncentracije CO gasa je 1 ppm. Sertifikovan po UNE 23300: 1984 standardu. Dimenzije 77x100 mm. Životni vijek elektrohemijske ćelije detektora 10 godina. Prostor pokrivanja 200 m², ograničenje po standardu UNE 23300: 1984.

PD-031

Cijena i dobavlјivost na upit





DMD-500 detector CO

Kompaktni detektor ugljen-monoksida sa elektrohemijском ćelijom.

Antivandalna zaštita, nažbuk montaža, otpornost na udarce, zaštita od vode. Spajanje je dvožično, bez polarizacije. Posjeduje dijagnostičku LED indikaciju. Rezolucija detekcije koncentracije CO gasa je 1 ppm. Sertifikovan po UNE 23300: 1984 standardu. Dimenzije 93x93x55 mm. Životni vijek elektrohemijske ćelije detektora 10 godina. Prostor pokrivanja 200 m², ograničenje po standardu UNE 23300: 1984.

PD-032

Cijena i dobavlјivost na upit





TRMD-500 modul za proširenje

Modul za proširenje centrala za detekciju CO gasa

CMD-50x. Do 32 detektora se mogu spojiti na jedan modul. Dvožična instalacija, bez polarizacije, maksimalna dužina zone do 2 km, koristeći kabl poprečnog presjeka 1,5 mm²

PD-028

Cijena i dobavlјivost na upit





TRMD 501 ethernet modbus

Modul za proširenje centrala za detekciju CO gasa

CMD-50x. Na modul može da se spoji do 3 regulatora brzine motora ventilatora, a za postizanje optimalnih performansi motora (manja potrošnja, manja buka i vibracije).

PD-029

Cijena i dobavlјivost na upit







REXD-103(FJ CPD) indicator sa sirenom "opasnost GAS"

Svetiljka sa zvučnom signalizacijom,

napajanje 24VDC, potrošnja 110mA. LED tehnologija osvjetljavanja, visoko efikasna. Kućište od polikarbonata bijele boje, sa providnom prednjom stranom, jednostrana, montaža na zid, bez pribora za montažu na strop ili bočnu montažu. Labela "OPASNOST GAS" uključena. Posjeduje CPR sertifikat EN54-3.

PD-034

Cijena i dobavlјivost na upit

● detnov



AVD FJ/BF dvostrana svjetiljka

PD-034-1

Svetiljka sa zvučnom signalizacijom dvostrana,

napajanje
24VDC, potrošnja 110mA. LED tehnologija osvjetljavanja, visoko efikasna. Bez pribora za montažu na strop ili bočnu montažu. Kućište od polikarbonata bijele boje, sa providnim stranama. Labela "OPASNOST GAS" uključene. Nema sertifikat EN54

Cijena i dobavlјivost
na upit

● detnov



SOLO C3 test gas

PO-012

SOLO C3 TEST GAS

Sprej za CO detektore

Cijena i dobavlјivost
na upit

SLIKA NIJE
DOSTUPNA



AVD FJ jednostrana svjetiljka

PD-034-2

Svetiljka sa zvučnom signalizacijom jednostrana,

napajanje 24VDC. LED tehnologija osvjetljavanja, visoko efikasna. Kućište od polikarbonata bijele boje, sa providnom prednjom stranom. Labela "OPASNOST GAS" uključena. Nema sertifikat EN54

Cijena i dobavlјivost
na upit

